ADO 03 - Redes de Computadores

Exercício 01:

Uma empresa necessita de um projeto de rede para seus departamentos, cada um com a seguinte quantidade de computadores:
- Financeiro: 10 computadores;
- Logística: 4 Computadores;
- Expedição e Almoxarifado: 3 e 4 Computadores respectivamente;
- Comercial (compras e vendas): 26 Computadores;
- RH: 4 Computadores;
- Faturamento e recebimento: 6 computadores.

Elabore topologias de rede segmentadas e implemente-as no Cisco Packet Tracer.
A segmentação deve seguir o padrão 5-4-3, onde haverá um Switch Core para interligar os departamentos e cada setor deve ter seu prÃ³prio switch.
Além disse deve haver segmentação lógica, cada departamento deve receber um endereço de Rede/Broadcast e as máquinas devem estar sob cada um desses domínios de broadcasts.
Defina as máscaras, os IPs e configure toda a rede.

Exercício 02:

Uma empresa possui Matriz e 4 filiais, sendo que os equipamentos estão distribuí-dos da seguinte forma:
1) Matriz
   a) Servidor de DNS Primário e Secundário
   b) Servidor de arquivos
   c) Servidor DHCP
   d) 387 estações de trabalho

2) Filial SPO
   a) Servidor WEB
   b) Servidor DHCP
   c) 256 estações de trabalho

3) Filial MNS

   a) Servidor DHCP
   b) 24 Estações de trabalho

4) Filial RCE
   a) Servidor E-Mail
   b) Servidor DHCP
   c) 120 Estações de Trabalho

Elabore uma topologia de rede que atenda aos requisitos acima, limitando a máscara de rede de acordo com os computadores especificados por rede. A interligação entre matriz e filiais deve ser representada por uma conexão direta entre os roteadores e com base na topologia em anel. Você deve configurar todos os equipamentos (RT, SW, WS, ...). Também devem ser adicionados outros dispositivos como impressoras por exemplo (1 por rede).
A configuração, topologia, tudo, deve estar funcionando para a entrega.