

Relatório da atividade

Comandos digitados na fase 5:

```
1: CREATE TABLE consumidor ( idConsumidor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
tipoConsumidor VARCHAR(80) );
2: CREATE TABLE venda ( idVenda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, idConsumidor INT,
valorTotalVenda DOUBLE, CONSTRAINT fk_venda_consumidor FOREIGN KEY (idConsumidor)
REFERENCES consumidor(idConsumidor) );
3: CREATE TABLE itens_vendidos ( idVenda INT, idProduto INT, quantidadeVendida INT,
valorProduto DOUBLE, valorTotalProduto DOUBLE, PRIMARY KEY (idVenda, idProduto),
CONSTRAINT fk_itens_vendidos_venda FOREIGN KEY (idVenda) REFERENCES venda(idVenda),
CONSTRAINT fk_itens_vendidos_produtos FOREIGN KEY (idProduto) REFERENCES
produtos(idProduto) );
4: INSERT INTO consumidor (tipoConsumidor) VALUES ('consumidor final'); INSERT INTO
consumidor (tipoConsumidor) VALUES ('empresa'); INSERT INTO consumidor (tipoConsumidor)
VALUES ('revendedor'); INSERT INTO consumidor (tipoConsumidor) VALUES ('pessoa
jurídica'); INSERT INTO consumidor (tipoConsumidor) VALUES ('pessoa física');
5: INSERT INTO funcionarios (nomeFuncionario, setorFuncionario, cpf) VALUES ('Mariana
Silva', 'Gerente de Vendas', '9876543210'); INSERT INTO funcionarios (nomeFuncionario,
setorFuncionario, cpf) VALUES ('Rodrigo Oliveira', 'Analista Financeiro',
'4567890123'); INSERT INTO funcionarios (nomeFuncionario, setorFuncionario, cpf) VALUES
('Camila Santos', 'Marketing Digital', '7890123456'); INSERT INTO funcionarios
(nomeFuncionario, setorFuncionario, cpf) VALUES ('Rafael Costa', 'Supervisor de
Produção', '3210987654'); INSERT INTO funcionarios (nomeFuncionario, setorFuncionario,
cpf) VALUES ('Adamastor Júnior', 'Repositor', '22566936987');
6: INSERT INTO venda (idConsumidor, valorTotalVenda) VALUES (1, 4.8); INSERT INTO venda
(idConsumidor, valorTotalVenda) VALUES (2, 35.94); INSERT INTO venda (idConsumidor,
valorTotalVenda) VALUES (3, 12.6); INSERT INTO venda (idConsumidor, valorTotalVenda)
VALUES (4, 1.068); INSERT INTO venda (idConsumidor, valorTotalVenda) VALUES (5, 21);
7: INSERT INTO itens_vendidos (idVenda, idProduto, quantidadeVendida, valorProduto,
valorTotalProduto) VALUES (1, 1, 2, 2.4, 4.8); INSERT INTO itens_vendidos (idVenda,
idProduto, quantidadeVendida, valorProduto, valorTotalProduto) VALUES (2, 3, 5, 7.188,
35.94); INSERT INTO itens_vendidos (idVenda, idProduto, quantidadeVendida,
valorProduto, valorTotalProduto) VALUES (3, 2, 3, 4.2, 12.6); INSERT INTO
itens_vendidos (idVenda, idProduto, quantidadeVendida, valorProduto, valorTotalProduto)
VALUES (4, 9, 1, 1.068, 1.068); INSERT INTO itens_vendidos (idVenda, idProduto,
quantidadeVendida, valorProduto, valorTotalProduto) VALUES (5, 10, 7, 3, 21);
8: SELECT SUM(valorTotalProduto) AS total FROM itens_vendidos;
```