

Lista04_Lambertucci

Caue Esteves Lambertucci

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%?

```
SELECT PNAME, ACRES AS AREA_ATUAL, ACRES * 1.20 AS NOVA_AREA
FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	AREA_ATUAL	NOVA_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual?

```
SELECT PNAME, ACRES AS AREA_ATUAL, ACRES / 3.0 AS AREA_AJUSTADA
FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	AREA_ATUAL	AREA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada.

```
SELECT PNAME, FEE AS TAXA_ATUAL, (FEE + 50.00) / 2 AS TAXA_AJUSTADA
FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	TAXA_ATUAL	TAXA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS MEDIA_ACRES, MAX(ACRES) AS MAX_ACRES, MIN(ACRES) AS MIN_ACRES
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'Arizona'
```

Table 4: 1 records

MEDIA_ACRES	MAX_ACRES	MIN_ACRES
NA	NA	NA

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
ORDER BY PNAME ASC
LIMIT 1
```

Table 5: 1 records

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS QTD_TAXAS_DISTINTAS
FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 6: 1 records

QTD_TAXAS_DISTINTAS
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT PNAME, COUNT(*) AS QTD
FROM PRESERVE
GROUP BY PNAME
HAVING COUNT(*) > 1
```

Table 7: 0 records

PNAME	QTD
-------	-----

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS TAXA_MEDIA_NOVA
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'Arizona'
```

Table 8: 1 records

TAXA_MEDIA_NOVA
NA

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY * 1.10 > 2000.00
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SOMA_SALARIOS, AVG(SALARY) AS MEDIA_SALARIOS, MAX(SALARY) AS MAX_SALAR.
FROM EMPLOYEE
```

Table 11: 1 records

SOMA_SALARIOS	MEDIA_SALARIOS	MAX_SALARIO	MIN_SALARIO
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS_DEPTO_20
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 12: 1 records

QTD_FUNCIONARIOS_DEPTO_20
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS QTD_DEPARTAMENTOS  
FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

QTD_DEPARTAMENTOS
3