☁️ Cloud Computing i zarządzanie klastrami Spark w chmurze

Wyobraź sobie 1000 serwerów na 2 godziny za $50 — to nie magia, to chmura! 🚀

Python w Zastosowaniach Big Data | Wykład 6

Prowadzący: [Imię Nazwisko]

Plan wykładu

1. Co to jest Cloud Computing? — definicja i modele usług
2. Dlaczego chmura dla Big Data?
3. Przegląd platform chmurowych — GCP vs AWS vs Azure
4. Google Cloud Platform — kluczowe usługi Big Data
5. Cloud Storage (GCS) — nasz data lake
6. BigQuery — serverless data warehouse
7. Dataproc — managed Spark w chmurze
8. Praktyczne demo — klaster Dataproc + job PySpark
9. Bezpieczeństwo i best practices
10. Google Cloud Skills Boost — nauka w praktyce

> 🎯 **Po tym wykładzie:** Będziesz potrafić uruchomić klaster Spark w chmurze GCP i submittować joby PySpark!

💡 Hook — Dlaczego tu jesteśmy?

Wyobraź sobie, że potrzebujesz **1000 serwerów na 2 godziny**. Kupujesz je? 😂

Nie — **włączasz je w chmurze za ~$50**, a potem wyłączasz. Koniec. Tyle. 🎤⬇️

```
# Tradycyjne podejście 💸
koszt_serwera = 5000  # PLN za sztukę
serwery = 1000
print(f"Koszt: {koszt_serwera * serwery:,} PLN")  # 5,000,000 PLN 😱
print(f"Czas dostawy: 6-8 tygodni 📦")
print(f"Gdzie to postawisz? 🤷")
```

```
# Podejście chmurowe ☁️
koszt_godzina = 0.025  # USD za vCPU/h
print(f"Koszt: ~${koszt_godzina * 1000 * 2:.0f} za 2h")  # ~$50 🎉
print(f"Czas uruchomienia: ~90 sekund ⚡")
```

> Witaj w świecie **Cloud Computing**! ☁️

🌐 Co to jest Cloud Computing?

Cloud Computing (przetwarzanie w chmurze) — dostarczanie zasobów IT przez internet, na żądanie, z modelem **pay-as-you-go**.

Analogia czasu! 🏠

Kryterium	Własne serwery	Chmura
Analogia	**Kupno domu** 🏡	**Wynajem mieszkania** 🏢
Koszt początkowy	Ogromny 💸	Zerowy ✅
Elastyczność	Kupiłeś — masz	Zmień w 5 minut
Utrzymanie	Ty naprawiasz dach 🔧	Zarządca budynku
Skalowanie	Dobuduj piętro? 😅	Kliknij "więcej"

> 🤔 **Think about it:** Czy Netflix miałby szansę obsłużyć 200 mln użytkowników, gdyby kupował własne serwery?

📦 Modele usług chmurowych — IaaS / PaaS / SaaS

Trzy warstwy, jak pizza! 🍕

Model	Co dostajesz?	Twoja odpowiedzialność	Przykłady
IaaS	Serwery, sieć, storage	OS, runtime, aplikacja	GCE, EC2, Azure VMs
PaaS	+ OS + runtime	Tylko aplikacja i dane	Dataproc, App Engine
SaaS	Wszystko gotowe	Tylko korzystasz!	Gmail, BigQuery, Slack

Analogia pizzowa 🍕:

- **IaaS** = kupujesz składniki i pieczesz sam
- **PaaS** = dostajesz ciasto i składniki, kompletujesz sam
- **SaaS** = pizza z dostawą — jesz i tyle 😋

> Na tym kursie korzystamy głównie z **PaaS** (Dataproc) i **SaaS** (BigQuery) ☁️

🤔 Think about it — Który model usługi?

Przyporządkuj do modelu usługi:

1. 🖥️ Wynajmujesz wirtualną maszynę i instalujesz na niej Spark ręcznie
2. 📊 Otwierasz BigQuery w przeglądarce i piszesz zapytanie SQL
3. 🔥 Tworzysz klaster Dataproc i submitujesz job PySpark

🚀 Dlaczego chmura dla Big Data?

Big Data + Chmura = **najlepsi przyjaciele** 🤝

Problem Big Data	Rozwiązanie chmurowe
Potrzebujesz 100 TB storage	Cloud Storage — zapłać za tyle ile masz
Obliczenia trwają za długo	Skaluj do 1000 maszyn na godzinę
Nowy projekt = nowy hardware?	Nowy klaster w 90 sekund ⚡
Serwery stoją w nocy bez pracy	Wyłącz je — nie płacisz! 💤
Budżet jest ograniczony	Pay-per-use — idealne dla startupów i uczelni

> 💡 **Kluczowe:** W chmurze płacisz za **zużycie**, nie za **posiadanie**. To jak Uber vs własne auto 🚗

🌍 Przegląd platform chmurowych


Trzej wielcy (Big Three) ☁️:

Cecha	GCP 🔵	AWS 🟠	Azure 🔷
Udział w rynku	~12%	~31%	~25%
Spark managed	**Dataproc**	EMR	HDInsight
Data Warehouse	**BigQuery**	Redshift	Synapse
Object Storage	**GCS**	S3	Blob Storage
Streaming	**Pub/Sub**	Kinesis	Event Hubs
ML Platform	Vertex AI	SageMaker	Azure ML
Darmowy tier	$300 / 90 dni	12 mcy free tier	$200 / 30 dni

> 🎯 **Na tym kursie** używamy **GCP** — najlepsze narzędzia do Big Data, prosty interfejs, darmowe kredyty dla studentów! 🎓

Google Cloud Platform — Ekosystem Big Data

Mapa naszych narzędzi — od danych surowych do insightów:



Dzisiaj skupimy się na **trzech filarach**:

Cloud Storage (GCS) — nasz Data Lake

Google Cloud Storage — obiektowy storage (object storage), idealny jako data lake.

Podstawowe koncepty:

- **Bucket** — kontener na dane (jak folder główny) z unikalną globalnie nazwą
- **Object** — plik w buckecie (CSV, Parquet, JSON, obrazki...)
- **URI** — adres pliku: `gs://moj-bucket/dane/sprzedaz.parquet`

Klasa przechowywania	Dostęp	Koszt/GB/msc	Kiedy używać?
Standard	Często	~$0.020	Dane aktywne
Nearline	1x/msc	~$0.010	Backup miesięczny
Coldline	1x/kwartał	~$0.004	Archiwa kwartalne
Archive	1x/rok	~$0.001	Dane prawne, compliance

> 💡 **Pro tip:** Parquet + Cloud Storage = idealny duet dla Big Data! 🤝

Cloud Storage — Praca z `gsutil`

```
# Tworzenie bucketu
gsutil mb -l europe-central2 gs://pjatk-bigdata-2026/

# Upload pliku
gsutil cp dane/sprzedaz.csv gs://pjatk-bigdata-2026/raw/

# Upload wielu plików równolegle (-m = multithreaded)
gsutil -m cp -r dane/ gs://pjatk-bigdata-2026/raw/  # 👈 dużo szybciej!

# Listowanie zawartości
gsutil ls gs://pjatk-bigdata-2026/raw/

# Pobranie pliku
gsutil cp gs://pjatk-bigdata-2026/raw/sprzedaz.csv ./local/
```


Odczyt z PySpark — **zero zmian w kodzie**:

```
df = spark.read.parquet("gs://pjatk-bigdata-2026/raw/sprzedaz.parquet")
df.show(5)  # 👈 Spark czyta bezpośrednio z GCS!
```

📊 BigQuery — Serverless Data Warehouse

BigQuery — serverless data warehouse od Google, gdzie odpytujesz **petabajty danych** zwykłym SQL-em.

Jak to działa pod spodem? ⚙️



- **Dremel** — rozbija zapytanie SQL na tysiące mikro-zadań → wykonuje równolegle
- **Colossus** — przechowuje dane w formacie kolumnowym (jak Parquet)
- **Bezserwerowy** — nie musisz zarządzać żadnym klastrem! 🎉

BigQuery — SQL na petabajtach

```sql
-- Ile sprzedajemy w każdym regionie? 🛒
-- To zapytanie przetwarza 1 TB danych w ~5 sekund!
SELECT
    region,
    COUNT(*) AS liczba_transakcji,
    SUM(kwota) AS suma_sprzedazy,
    AVG(kwota) AS srednia_kwota
FROM `projekt.dataset.sprzedaz`
WHERE data >= '2026-01-01'
GROUP BY region
ORDER BY suma_sprzedazy DESC
LIMIT 10;
```

Model rozliczeniowy 💰:

Model	Cena	Kiedy wybrać?
On-demand	$7.50 / TB skanowanych	Nieprzewidywalne zapytania
Flat-rate	Od $2,000/msc	Stałe, intensywne użycie
Darmowy tier	1 TB/msc + 10 GB storage	Idealne na start! 🎓

> ⚠️ **Uwaga:** BigQuery liczy za przeskanowane dane — `SELECT *` na 10 TB = $75! Zawsze wybieraj konkretne

📊 BigQuery — Ładowanie danych

Wiele sposobów na załadowanie danych do BigQuery:

```
# Z pliku CSV
bq load --source_format=CSV \
    --autodetect \
    moj_dataset.sprzedaz \
    gs://pjatk-bigdata-2026/raw/sprzedaz.csv

# Z pliku Parquet (szybciej, mniejszy koszt!)
bq load --source_format=PARQUET \
    moj_dataset.sprzedaz \
    gs://pjatk-bigdata-2026/raw/sprzedaz.parquet
```

Obsługiwane formaty:

- 📄 **CSV** — popularny, ale wolniejszy
- 📋 **JSON** (newline-delimited) — elastyczny schemat
- 🚀 **Parquet** — kolumnowy, najszybszy!
- 📦 **Avro** — dobry do streamingu

> 💡 **Pro tip:** Parquet ładuje się do BigQuery ~5x szybciej niż CSV i zajmuje mniej miejsca!

📊 BigQuery + PySpark — Najlepsi przyjaciele

Integracja przez `spark-bigquery-connector`:

```
# Czytanie danych z BigQuery do Spark DataFrame
df = (spark.read
      .format("bigquery")
      .option("table", "projekt.dataset.sprzedaz")
      .load())

df.printSchema()
df.show(5)  # 👈 Dane z BigQuery w Spark DataFrame!
```

```
# Zapisywanie wyników z PySpark do BigQuery
(wyniki_df.write
    .format("bigquery")
    .option("table", "projekt.dataset.wyniki_analizy")
    .option("temporaryGcsBucket", "pjatk-bigdata-2026-temp")
    .mode("overwrite")
    .save())  # 👈 Spark → BigQuery, gotowe!
```

> 🔑 **Kluczowe:** Connector wymaga bucketa GCS jako temp storage dla danych pośrednich.

🔥 Dataproc — Managed Spark/Hadoop w GCP


Dataproc — w pełni zarządzany serwis do uruchamiania **Apache Spark**, Hadoop, Flink i Presto.

Dlaczego Dataproc, a nie Spark na własnych VM-kach?

Kryterium	Spark na VM (DIY)	Dataproc (managed)
Czas setup	Godziny/dni 😩	**~90 sekund** ⚡
Konfiguracja	Ręczna instalacja	Gotowe do użycia
Skalowanie	Ręczne dodawanie nodów	**Autoscaling** 🔄
Aktualizacje	Sam utrzymujesz	Google aktualizuje
Monitoring	Konfiguruj Grafanę...	Wbudowane dashboardy
Koszt	Płacisz nawet jak stoi	**Ephemeral clusters** — wyłącz i nie płać!

> 🤔 **Think about it:** Po co utrzymywać klaster 24/7, jeśli joby trwają 2 godziny dziennie?

🔥 Dataproc — Architektura klastra



- **Master** — 1 serwer zarządzający (lub 3 w trybie HA)
- **Workers** — serce klastra, tu dzieje się przetwarzanie
- **Preemptible Workers** — tańsze, ale Google może je odebrać w każdej chwili ⚠️

🔥 Dataproc — Tworzenie klastra (gcloud CLI)

```
# Tworzenie klastra Dataproc z autoscalingiem
gcloud dataproc clusters create pjatk-spark-cluster \
    --region=europe-central2 \
    --zone=europe-central2-a \
    --master-machine-type=n1-standard-4 \
    --master-boot-disk-size=100GB \
    --num-workers=2 \
    --worker-machine-type=n1-standard-4 \
    --worker-boot-disk-size=100GB \
    --num-secondary-workers=2 \
    --secondary-worker-type=preemptible \
    --image-version=2.1-debian11 \
    --enable-component-gateway \
    --optional-components=JUPYTER \
    --project=moj-projekt-pjatk
```

Kluczowe parametry:

- `--num-workers` — liczba stałych worker nodes
- `--num-secondary-workers` — preemptible (tańsze!) 💰
- `--enable-component-gateway` — dostęp do Spark UI przez przeglądarkę 🌐
- `--optional-components=JUPYTER` — Jupyter Notebook na klastrze! 📓

🔥 Dataproc — Autoscaling

Klaster, który sam rośnie i maleje? Tak, to możliwe! 🌱📈

```
# Tworzenie polityki autoscalingu
gcloud dataproc autoscaling-policies create pjatk-policy \
    --region=europe-central2 \
    --min-worker-fraction=0.5 \
    --max-worker-fraction=1.0 \
    --scale-up-factor=1.0 \
    --scale-down-factor=0.5 \
    --cooldown-period=120s \
    --worker-min-instances=2 \
    --worker-max-instances=10 \
    --secondary-worker-min-instances=0 \
    --secondary-worker-max-instances=20
```

```
# Podpięcie polityki do klastra
gcloud dataproc clusters create pjatk-autoscale \
    --region=europe-central2 \
    --autoscaling-policy=pjatk-policy \
    --num-workers=2
```

💡 Klaster skaluje się automatycznie pod obciążenie — oszczędzasz $$$ gdy jest mało pracy!

🔥 Dataproc — Submittowanie jobów PySpark

```
# Submit joba PySpark na klaster Dataproc
gcloud dataproc jobs submit pyspark \
    gs://pjatk-bigdata-2026/jobs/analiza_sprzedazy.py \
    --cluster=pjatk-spark-cluster \
    --region=europe-central2 \
    --jars=gs://spark-lib/bigquery/spark-bigquery-latest_2.12.jar \
    --py-files=gs://pjatk-bigdata-2026/libs/helpers.py \
    -- --input=gs://pjatk-bigdata-2026/raw/ \
       --output=gs://pjatk-bigdata-2026/results/
```

Elementy komendy:

- 📄 **Skrypt PySpark** — nasz kod w GCS
- 🔥 **--cluster** — nazwa klastra docelowego
- 📚 **--jars** — dodatkowe JAR-y (np. BigQuery connector)
- 📦 **--py-files** — dodatkowe moduły Python
- ⚙️ **--** — argumenty przekazywane do naszego skryptu

🔥 Dataproc — Przykładowy job PySpark

Plik `analiza_sprzedazy.py` uruchamiany na klastrze:

```
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql import functions as F
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--input", required=True)
parser.add_argument("--output", required=True)
args = parser.parse_args()

spark = SparkSession.builder.appName("AnalizaSprzedazy").getOrCreate()

df = spark.read.parquet(args.input)  # 👈 Czyta z GCS

wyniki = (df.groupBy("region", "kategoria")
            .agg(F.sum("kwota").alias("suma"),
                 F.count("*").alias("liczba"))
            .orderBy(F.desc("suma")))

wyniki.write.parquet(args.output, mode="overwrite")  # 👈 Zapisuje do GCS
spark.stop()
```


> 🔑 Ten sam kod PySpark, który pisaliśmy lokalnie — działa na klastrze **bez zmian**!

Dataproc — Monitoring

Gdzie sprawdzać co się dzieje z naszymi jobami?

Narzędzie	Co zobaczysz?	Jak dotrzeć?
GCP Console	Status jobów, logi	console.cloud.google.com
Spark History Server	Spark UI, DAG, stages	Component Gateway URL
Cloud Monitoring	CPU, RAM, dysk, sieć	Dashboardy i alerty
Cloud Logging	Logi aplikacji i drivera	Logs Explorer w GCP

```
# Sprawdzanie statusu joba
gcloud dataproc jobs describe JOB_ID \
    --region=europe-central2

# Podgląd logów joba
gcloud dataproc jobs wait JOB_ID \
    --region=europe-central2
```

> 💡 **Component Gateway** daje Ci dostęp do Spark UI bezpośrednio z przeglądarki — super wygodne! 🌐

💰 Optymalizacja kosztów — Dataproc

Chmura jest elastyczna, ale łatwo przepalić budżet! Oto nasze triki:

1. Preemptible/Spot Workers 🎯

- **60-80% taniej** niż zwykłe VM
- Idealne do batch processing (mogą zostać odebrane!)

2. Ephemeral Clusters (tymczasowe) ⏱️

```
# Stwórz → Uruchom job → Usuń = płacisz tylko za czas pracy
gcloud dataproc clusters create temp-cluster ...
gcloud dataproc jobs submit pyspark ...
gcloud dataproc clusters delete temp-cluster  # 👈 natychmiast!
```

3. Scheduled Deletion 🗑️

```
# Klaster sam się usunie po 2 godzinach bezczynności
gcloud dataproc clusters create pjatk-cluster \
    --max-idle=2h  # 👈 auto-delete po 2h idle
```

🤔 Think about it — Koszty

Masz job PySpark, który przetwarza dane raz dziennie przez 1 godzinę.

Opcja A: Klaster stały (24/7, 3 worker nodes) → ~$2,160/msc
Opcja B: Ephemeral cluster (1h/dzień, 6 worker nodes) → ~$135/msc

Obie opcje dają ten sam wynik. Którą wybierasz? 🤔

> Odpowiedź: **Opcja B** — 16x tańsza! I szybsza, bo ma 2x więcej workerów! 🏎️💨

🛠️ Demo — Pełny workflow w GCP

Krok po kroku — od zera do wyników:

```
# 1. Utwórz bucket na dane
gsutil mb -l europe-central2 gs://pjatk-demo-2026/

# 2. Wgraj dane do GCS
gsutil cp sprzedaz.parquet gs://pjatk-demo-2026/data/

# 3. Wgraj skrypt PySpark
gsutil cp analiza.py gs://pjatk-demo-2026/jobs/

# 4. Utwórz klaster Dataproc
gcloud dataproc clusters create demo-cluster \
    --region=europe-central2 \
    --num-workers=2 \
    --max-idle=1h

# 5. Uruchom job
gcloud dataproc jobs submit pyspark \
    gs://pjatk-demo-2026/jobs/analiza.py \
    --cluster=demo-cluster \
    --region=europe-central2
```

🛠️ Demo — Wyniki i sprzątanie

```
# 6. Sprawdź wyniki
gsutil ls gs://pjatk-demo-2026/results/
gsutil cat gs://pjatk-demo-2026/results/part-00000.parquet | head

# 7. (Opcjonalnie) Załaduj wyniki do BigQuery
bq load --source_format=PARQUET \
    demo_dataset.wyniki_sprzedazy \
    gs://pjatk-demo-2026/results/*.parquet
```

```
# 8. Posprzątaj! 🧹 (żeby nie płacić!)
gcloud dataproc clusters delete demo-cluster \
    --region=europe-central2 --quiet

# Weryfikacja — czy klaster na pewno usunięty?
gcloud dataproc clusters list --region=europe-central2
```

> ⚠️ **ZAWSZE usuwaj klaster po pracy!** Zapomniany klaster to $$$$ 💸

🏗️ Bonus: Infrastruktura jako kod — Terraform

Zamiast klikać w konsoli, opisz klaster w kodzie:

```
resource "google_dataproc_cluster" "spark_cluster" {
  name   = "pjatk-spark-cluster"
  region = "europe-central2"

  cluster_config {
    master_config {
      num_instances = 1
      machine_type  = "n1-standard-4"
    }
    worker_config {
      num_instances = 2
      machine_type  = "n1-standard-4"
    }
    preemptible_worker_config {
      num_instances = 2  # 👈 tańsze workery
    }
  }
}
```

> 💡 **Terraform** = powtarzalność, wersjonowanie, code review. DevOps ❤️ Infrastructure as Code!

🔄 Inne usługi GCP Big Data — szybki przegląd

Dataflow (Apache Beam) 🌊

- **Batch + streaming** w jednym API
- Fully managed — zero zarządzania klastrem
- Idealny do ETL pipelines

Pub/Sub 📬

- **Messaging** — jak Kafka, ale serverless
- Miliony wiadomości/sekundę
- Idealne do real-time data ingestion

```
# Pub/Sub → Dataflow → BigQuery (streaming pipeline)
# 1. Dane przychodzą do Pub/Sub (np. z aplikacji mobilnej)
# 2. Dataflow przetwarza w czasie rzeczywistym
# 3. Wyniki lądują w BigQuery — gotowe do analizy!
```

> 🔮 To tematy na osobny wykład — dziś skupiamy się na **Dataproc** i **BigQuery**!

🔒 Bezpieczeństwo w chmurze — Podstawy

Chmura jest bezpieczna... jeśli ją dobrze skonfigurujesz! 🔐

IAM (Identity and Access Management) 👤

- **Principle of Least Privilege** — dawaj minimum uprawnień
- Konta serwisowe (Service Accounts) zamiast kluczy osobistych

VPC (Virtual Private Cloud) 🌐

- Prywatna sieć dla Twoich zasobów
- Firewall rules — kto ma dostęp do czego

Szyfrowanie 🔑

- **At rest** — dane zaszyfrowane na dysku (domyślnie w GCP!)
- **In transit** — TLS/SSL między usługami

Budżety i alerty 💰🚨

```
# Ustaw alert budżetowy — żeby nie zbankrutować podczas snu 😅
gcloud billing budgets create \
```

🔒 Best Practices — Checklist

Zanim zaczniesz pracę z GCP, upewnij się:

- [ ] ✅ Włączone **budżety i alerty** (np. $50/msc)
- [ ] ✅ Klastry Dataproc mają **max-idle** lub **scheduled deletion**
- [ ] ✅ Dane w GCS w odpowiedniej **klasie przechowywania**
- [ ] ✅ Używasz **Service Account** zamiast klucza osobistego
- [ ] ✅ BigQuery: wybierasz **konkretne kolumny** (nie `SELECT *`)
- [ ] ✅ Preemptible workers dla jobów **odpornych na przerwy**
- [ ] ✅ Logi i monitoring **włączone**

> ⚠️ **Złota zasada:** Traktuj pieniądze w chmurze jak pieniądze w portfelu — kontroluj wydatki! 💳

🎓 Google Cloud Skills Boost (QwikLabs)

Najlepszy sposób na naukę GCP — **darmowe, praktyczne laby** w prawdziwym środowisku!

🔗 https://www.cloudskillsboost.google/

Rekomendowane ścieżki:


Ścieżka / Quest	Czas	Poziom
🏗️ **Create and Manage Cloud Resources**	~4h	Beginner
📊 **Perform Foundational Data, ML, and AI Tasks**	~6h	Intermediate
🔥 **Data Engineering on Google Cloud**	~16h	Advanced

Dlaczego warto? 🤔

- 🖥️ Prawdziwe środowisko GCP (nie symulacja!)
- 🎖️ Odznaki (badges) do CV i LinkedIn
- 💰 Darmowe kredyty na czas trwania laba
- 📝 Krok po kroku — idealne dla początkujących

> 🎯 **Zadanie domowe:** Ukończ quest **"Create and Manage Cloud Resources"** przed następnym wykładem!

🗺️ Mapa ekosystemu — Jak to wszystko łączymy?



Na tym kursie opanowaliśmy:

- ✅ **PySpark** — przetwarzanie danych (Wykłady 1-5)
- ✅ **Cloud Storage** — przechowywanie danych (dziś)
- ✅ **Dataproc** — Spark w chmurze (dziś)
- ✅ **BigQuery** — analiza SQL (dziś)

> 🚀 Macie już kompletny toolbox do pracy z Big Data w chmurze!

⚠️ Najczęstsze pułapki studentów

Pułapka	Konsekwencja	Jak uniknąć?
Zapomnienie o usunięciu klastra	💸 Rachunek rośnie 24/7	`--max-idle=2h`
`SELECT *` w BigQuery na dużej tabeli	💸 Skan wielu TB	Wybieraj kolumny!
Brak budżetu/alertów	💸 Niespodzianka na koniec msc	Ustaw budżet od dnia 1
Za duże maszyny	💸 Płacisz za nieużywane zasoby	Zacznij od `n1-standard-2`
Dane w złym regionie	🐌 Wolny transfer + opłaty	Wszystko w jednym regionie
Klucze API w kodzie	🔓 Wyciek danych!	Używaj Service Accounts

> 😅 **Fun fact:** Co roku studenci na całym świecie zostawiają włączone klastry... Nie bądź tą osobą!

📝 Podsumowanie — Key Takeaways

1. ☁️ **Cloud Computing** = zasoby IT na żądanie, model pay-as-you-go
2. 📦 **IaaS / PaaS / SaaS** — trzy warstwy abstrakcji (my używamy PaaS i SaaS)
3. 🔵 **GCP** oferuje kompletny ekosystem Big Data: GCS → Dataproc → BigQuery
4. 🔥 **Dataproc** = managed Spark — klaster w 90 sekund, autoscaling, preemptible workers
5. 📊 **BigQuery** = serverless SQL warehouse — petabajty bez zarządzania infrastrukturą
6. 💰 **Optymalizacja kosztów** — ephemeral clusters, `--max-idle`, preemptible VMs, budżety
7. 🎓 **Cloud Skills Boost** — darmowe, praktyczne laby do nauki GCP

> 🔑 **Zapamiętaj:** W chmurze **płacisz za to, co włączysz**. Wyłącz to, czego nie potrzebujesz! 💡

🔮 Co dalej?

Następny wykład (Wykład 7):

📡 **Przetwarzanie strumieniowe — Kafka i Spark Structured Streaming**

Do przeczytania:

- 📖 Google Cloud Dataproc Documentation
- 📖 BigQuery Best Practices (Google Cloud Blog)

Zadania:

- 🏋️ **Ćwiczenia 6** — Praca z Dataproc i BigQuery w GCP
- 🎓 **QwikLabs** — Quest "Create and Manage Cloud Resources"

Przydatne linki:

- 🔗 https://www.cloudskillsboost.google/
- 🔗 https://cloud.google.com/dataproc/docs
- 🔗 https://cloud.google.com/bigquery/docs

❓ Pytania?

Dziękuję za uwagę!

> Do zobaczenia na Wykładzie 7!