⚡ Spark Streaming i przetwarzanie strumieniowe danych

Gdy dane nie czekają — Ty też nie powinieneś! 🌊

Python w Zastosowaniach Big Data | Wykład 7

Prowadzący: [Imię Nazwisko]

📋 Plan wykładu

1. Co to jest przetwarzanie strumieniowe? — Batch vs Streaming
2. Modele gwarancji dostarczenia — semantyki at-most/at-least/exactly-once
3. Ekosystem streamingowy — Kafka, Flink, Storm, Spark
4. Spark Streaming — ewolucja od DStreams do Structured Streaming
5. Structured Streaming — koncepcje i architektura
6. Podstawowe operacje na strumieniach
7. Window operations — okna czasowe
8. Watermarks — obsługa spóźnionych danych
9. Integracja z Apache Kafka
10. Monitoring, debugging i checkpointing
11. Praktyczne demo — word count w czasie rzeczywistym
12. Przypadki użycia w biznesie

> 🎯 **Po tym wykładzie:** Będziesz potrafić budować pipeline'y przetwarzania strumieniowego w PySpark Structured Streaming!

💡 Hook — Dlaczego tu jesteśmy?

Kiedy płacisz kartą za granicą, bank ma **50 milisekund** na decyzję: zatwierdzić czy odrzucić transakcję. Nie ma czasu na batch processing — potrzebujemy streamingu! ⚡💳

```
# Batch processing – za wolno! 🐌
# "Przeanalizujemy transakcje jutro rano..."
transakcje_z_dnia = spark.read.parquet("transakcje/2026-06-14/")
fraudy = transakcje_z_dnia.filter("kwota > 10000")
# Oszust już dawno wydał pieniądze 💸😱

# Stream processing – w czasie rzeczywistym! ⚡
# "Analizujemy KAŻDĄ transakcję w momencie gdy się pojawia"
stream = spark.readStream.format("kafka").load()
alerty = stream.filter("kwota > 10000")
# Karta zablokowana w 50ms! 🛡️✅
```

> Czas to pieniądz — dosłownie. Witajcie w świecie **stream processing**! 🌊

🔄 Batch vs Stream Processing

Dwa podejścia do przetwarzania danych:

Kryterium	Batch Processing 📦	Stream Processing 🌊
Dane	Skończony zbiór	Nieskończony strumień
Przetwarzanie	"Zbierz, potem przetwórz"	"Przetwarzaj na bieżąco"
Opóźnienie	Minuty → godziny	Milisekundy → sekundy
Przykład	Raport dzienny sprzedaży	Alert o oszustwie
Złożoność	Prosta	Wyższa ⚠️
Narzędzia	Spark (batch), Hive	Spark Streaming, Kafka, Flink

> 💡 **Analogia:** Batch = pralka (zbierasz brudne rzeczy, potem pierzesz). Stream = zmywarka w restauracji (myjesz talerz od razu po użyciu) 🍽️

🌍 Kiedy potrzebujemy streamingu?

Streaming jest niezbędny, gdy **czas reakcji ma znaczenie**:

- 💳 **Wykrywanie oszustw** — decyzja w milisekundach
- 📈 **Giełda / trading** — ceny akcji zmieniają się co sekundę
- 🌡️ **IoT / czujniki** — temperatura w fabryce, GPS pojazdów
- 📱 **Social media** — trending topics na Twitterze/X w czasie rzeczywistym
- 🛒 **E-commerce** — rekomendacje "klienci również kupili..." na żywo
- 🚗 **Autonomiczne pojazdy** — przetwarzanie danych z sensorów LIDAR

> 🤔 **Think about it:** Netflix przetwarza **~500 miliardów eventów dziennie** w czasie rzeczywistym. Jak myślisz — batch czy streaming? 😏

🔐 Modele gwarancji dostarczenia

W przetwarzaniu strumieniowym kluczowe pytanie: **Ile razy przetworzymy każdy event?**

Semantyka	Opis	Ryzyko	Przykład
At-most-once	Max 1 raz (może 0)	Utrata danych 😬	Logi analityczne — ok, jeśli stracimy parę
At-least-once	Min 1 raz (może więcej)	Duplikaty 🔁	Email z powiadomieniem — lepiej 2x niż 0x
Exactly-once	Dokładnie 1 raz ✅	Złożoność ⚙️	Przelew bankowy — MUSI być dokładnie raz!

```
# Exactly-once w Structured Streaming – Spark robi to za nas! 🎉
query = (stream
    .writeStream
    .outputMode("append")
    .option("checkpointLocation", "/checkpoint/fraud")  # 👈 Klucz do exactly-once!
    .start())
```

> 💡 **Checkpoint** = zapisany stan przetwarzania. Jeśli coś padnie, Spark wie gdzie wznowić.

🛠️ Ekosystem streamingowy — porównanie

Na rynku jest kilka narzędzi do stream processing:

Narzędzie	Model	Opóźnienie	Ekosystem	Popularność
Apache Kafka	Message broker + Kafka Streams	Bardzo niski	Ogromny	★★★★★
Apache Flink	Natywny streaming	Bardzo niski	Duży	★★★★
Apache Storm	Natywny streaming	Niski	Malejący	★★
Spark Streaming	Micro-batch + continuous	Niski–średni	Ogromny 🔥	★★★★★

> 🎯 **Nasz wybór:** Spark Structured Streaming — bo już znamy Sparka! Nie uczymy się nowego narzędzia od zera, a rozszerzamy to co umiemy 💪

📜 Spark Streaming — ewolucja

Spark miał dwa podejścia do streamingu. Historia wygląda tak:

DStreams (Spark 1.x) — legacy, RDD-based 🦕

```
# Stary sposób – DStreams (NIE UŻYWAMY!) ❌
from pyspark.streaming import StreamingContext
ssc = StreamingContext(sc, batchDuration=1)
lines = ssc.socketTextStream("localhost", 9999)
words = lines.flatMap(lambda line: line.split(" "))
# Problem: osobne API, brak optymalizatora, trudne joiny
```

Structured Streaming (Spark 2.x+) — nowoczesne, DataFrame-based 🚀

```
# Nowy sposób – Structured Streaming ✅
lines = spark.readStream.format("socket") \
    .option("host", "localhost") \
    .option("port", 9999).load()
words = lines.select(explode(split("value", " ")).alias("word"))
# Ten sam DataFrame API co w batchu! 🎉
```

💡 **Kluczowa różnica:** Structured Streaming = ten sam kod co batch, tylko `read` → `readStream`!

🤔 Think about it — DStreams vs Structured Streaming

Dlaczego świat Sparka przeszedł na Structured Streaming?

Cecha	DStreams 🦕	Structured Streaming 🚀
API	RDD-based (niskopoziomowe)	DataFrame/Dataset (wysokopoziomowe)
Optymalizator	Brak Catalyst	Catalyst + Tungsten ⚡
Event time	Brak natywnego wsparcia	Wbudowane watermarki
Exactly-once	Trudne do osiągnięcia	Wbudowane z checkpointami
Joiny stream-batch	Skomplikowane	Naturalny join!
Status	**Deprecated** od Spark 3.4 ⚠️	Aktywny rozwój ✅

> 🎯 Od teraz mówimy **wyłącznie** o Structured Streaming. DStreams zostawiamy w muzeum 🏛️

🏗️ Structured Streaming — Unbounded Table

Kluczowa koncepcja: **strumień danych = nieskończona tabela**, do której ciągle dopisywane są nowe wiersze.



> 💡 Piszesz zapytanie na „tabeli" — Spark automatycznie aktualizuje wynik gdy przychodzą nowe dane!

📥 Input Sources — Skąd czytamy dane?

Structured Streaming wspiera kilka źródeł danych:

Source	Opis	Produkcja?	Przypadek użycia
Kafka	Distributed message broker	✅ Tak!	Główne źródło produkcyjne
File	Nowe pliki w katalogu	✅ Tak	Pliki wrzucane do data lake
Socket	TCP socket (tekst)	❌ Dev only	Testowanie / demo
Rate	Generuje dane testowe	❌ Dev only	Benchmarking

```
# Kafka — produkcja 🏭
df = spark.readStream.format("kafka") \
    .option("kafka.bootstrap.servers", "broker:9092") \
    .option("subscribe", "transactions").load()

# Socket — development 🧪
df = spark.readStream.format("socket") \
    .option("host", "localhost").option("port", 9999).load()
```

Output Sinks — Gdzie zapisujemy wyniki?

Sink	Opis	Produkcja?	Przypadek użycia
Kafka	Wysyłaj do topiku Kafka	✅ Tak	Pipeline streaming-to-streaming
File	Parquet, JSON, CSV	✅ Tak	Data lake, archiwizacja
Console	Wyświetl w terminalu	❌ Dev only	Debugging
Memory	Tabela w pamięci	❌ Dev only	Interaktywne zapytania SQL
foreach/foreachBatch	Własna logika zapisu	✅ Tak	DB, API, custom sinks

```
# Zapis do plików Parquet 📁
query = (result.writeStream
    .format("parquet")
    .option("path", "/output/transactions/")
    .option("checkpointLocation", "/checkpoint/txn/")
    .start())
```

Output Modes — Jak aktualizujemy wyniki?

Trzy tryby zapisu wyników streamingu:

Output Mode	Co zapisuje?	Kiedy używać?
Append	Tylko nowe wiersze	Proste filtry, mapy — bez agregacji
Complete	Cała tabela wyników	Agregacje (groupBy) — nadpisuje wszystko
Update	Zmienione wiersze	Agregacje — tylko zaktualizowane rekordy

```
# Append – nowe transakcje powyżej 10k
query = alerts.writeStream.outputMode("append").start()

# Complete – aktualna suma per region
query = region_totals.writeStream.outputMode("complete").start()

# Update – tylko zmienione regiony
query = region_totals.writeStream.outputMode("update").start()
```

> ⚠️ **Uwaga:** Nie każdy output mode działa z każdą operacją! Append + groupBy = błąd!

⏱️ Triggers — Kiedy przetwarzamy dane?

Trigger określa **jak często** Spark przetwarza nowe dane:

Trigger	Opis	Opóźnienie
Default (micro-batch)	Natychmiast po poprzednim batchu	Najniższe
processingTime	Co X czasu (np. co 10 sekund)	Kontrolowane
once	Jeden raz i koniec	N/A — batch-like
availableNow	Przetwórz dostępne dane i zakończ	N/A — batch-like

```
# Domyślny — jak najszybciej ⚡
query = df.writeStream.start()

# Co 30 sekund ⏰
query = df.writeStream.trigger(processingTime="30 seconds").start()

# Jednorazowo — idealny do backfillu 📦
query = df.writeStream.trigger(once=True).start()

# Przetwórz co jest i zakończ (Spark 3.3+) ✅
query = df.writeStream.trigger(availableNow=True).start()
```

💻 Podstawowe operacje — readStream / writeStream

Structured Streaming = **ten sam DataFrame API**, ale z `readStream` i `writeStream`:

```
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import col, upper, current_timestamp

spark = SparkSession.builder.appName("BasicStream").getOrCreate()

# 1 Czytamy strumień z plików CSV
stream_df = (spark.readStream       # 👈 readStream zamiast read!
    .format("csv")
    .option("header", True)
    .schema("name STRING, city STRING, amount DOUBLE")
    .load("/input/transactions/"))

# 2 Transformacje — dokładnie jak na zwykłym DataFrame!
filtered = (stream_df
    .filter(col("amount") > 100)    # 👈 Zwykły filter
    .withColumn("city_upper", upper(col("city"))))

# 3 Zapisujemy wynik
query = (filtered.writeStream       # 👈 writeStream zamiast write!
    .format("console")
    .outputMode("append")
    .start())
```

🔍 Operacje strumieniowe — select, filter, groupBy

Znasz DataFrame API? To już umiesz Structured Streaming! 🎉

```
from pyspark.sql.functions import col, sum as _sum, count, avg

# Filtrowanie – transakcje powyżej 1000 PLN
duze_transakcje = stream_df.filter(col("amount") > 1000)

# Selekcja i transformacja
przetworzone = stream_df.select(
    col("name"),
    col("city"),
    (col("amount") * 1.23).alias("amount_with_vat")  # 👈 VAT 23%!
)

# Agregacja – suma transakcji per miasto
per_miasto = (stream_df
    .groupBy("city")                          # 👈 groupBy jak w batchu
    .agg(
        _sum("amount").alias("total"),
        count("*").alias("count"),
        avg("amount").alias("avg_amount")
    ))
# ⚠️ Pamiętaj: groupBy wymaga outputMode("complete") lub ("update")!
```

🔗 Streaming + Batch Joins

Możesz łączyć strumień z tabelą statyczną — **stream-to-batch join**:

```
# Tabela statyczna — informacje o klientach 👤
klienci = spark.read.parquet("/data/klienci.parquet")
# | klient_id | imie      | segment |
# |-----------|-----------|---------|
# | 101       | Anna      | VIP     |
# | 102       | Bartosz   | Regular |

# Strumień — transakcje w czasie rzeczywistym 💳
transakcje = spark.readStream.format("kafka").load()


# JOIN — wzbogacamy strumień o dane klienta! 🤝
wzbogacone = transakcje.join(
    klienci,
    transakcje.klient_id == klienci.klient_id,
    "left"  # 👈 left join — nie tracimy transakcji bez klienta
)

# Teraz mamy segment klienta w strumieniu!
vip_alerts = wzbogacone.filter(col("segment") == "VIP")
```

💡 **Stream-batch join** = najczęstszy pattern w produkcji. Wzbogacanie eventów o dane referencyjne.

🪟 Window Operations — Okna czasowe

Window operations pozwalają agregować dane **w oknach czasowych**. Trzy rodzaje:



> 💡 **Tumbling** = okna nie zachodzą na siebie. **Sliding** = okna zachodzą na siebie. **Session** = okna dopasowują się do aktywności.

🪟 Tumbling Windows — Okna stałe

Tumbling window = okno o stałym rozmiarze, **bez nakładania się**:

```
from pyspark.sql.functions import window, sum as _sum, count

# Dane strumieniowe z timestampem
# | timestamp           | city    | amount |
# |---------------------|---------|--------|
# | 2026-06-14 10:01:00 | Warszawa| 150.0  |
# | 2026-06-14 10:07:00 | Kraków  | 200.0  |

# Tumbling window — agregacja co 10 minut ⏰
wynik = (stream_df
    .groupBy(
        window("timestamp", "10 minutes"),  # 👈 Tumbling window!
        "city"
    )
    .agg(
        _sum("amount").alias("total"),
        count("*").alias("num_transactions")
    ))

# Wynik: | window [10:00, 10:10) | city     | total | num |
#        | window [10:10, 10:20) | city     | total | num |
```

🪟 Sliding Windows — Okna przesuwne

Sliding window = okno które **przesuwa się** w krótszych odstępach niż jego rozmiar:

```
# Sliding window — 10 minut, przesunięcie co 5 minut 📐
wynik = (stream_df
    .groupBy(
        window("timestamp", "10 minutes", "5 minutes"),  # 👈 Slide!
        "city"
    )
    .agg(_sum("amount").alias("total")))

# Event o 10:07 trafi do DWÓCH okien:
# [10:00, 10:10) ← tutaj ✅
# [10:05, 10:15) ← i tutaj ✅
```

> 🤔 **Think about it:** Masz czujnik temperatury. Chcesz wiedzieć średnią z ostatnich 30 minut, aktualizowaną co 5 minut. Jaki typ okna wybierzesz? Jakie parametry?

🪟 Session Windows — Okna sesyjne (Spark 3.2+)

Session window = okno które **dopasowuje się do aktywności użytkownika**:

```
from pyspark.sql.functions import session_window

# Session window — gap 5 minut 🕐
# Nowa sesja zaczyna się gdy przerwa między eventami > 5 min
wynik = (stream_df
    .groupBy(
        session_window("timestamp", "5 minutes"),  # 👈 Session!
        "user_id"
    )
    .agg(count("*").alias("events_in_session")))

# User klikał: 10:01, 10:03, 10:04, 10:12, 10:13
# Sesja 1: [10:01 → 10:09) — 3 eventy
# Sesja 2: [10:12 → 10:18) — 2 eventy
```

> 💡 **Use case:** Analiza sesji na stronie www — ile stron odwiedził user w jednej „wizycie"? Idealne dla analityki webowej! 🌐

🌊 Watermarks — Obsługa spóźnionych danych

Problem: dane mogą **dotrzeć z opóźnieniem** (sieć, urządzenia offline):

```
Event time:    10:01  10:03  10:02  10:08  10:05  10:11
               ──────────────────────────────────────→

Arrival time:  10:01  10:03  10:06  10:08  10:10  10:11
                                      ↑             ↑
                                Te eventy dotarły PÓŹNO! 😰
```

Watermark mówi Sparkowi: "Akceptuj dane spóźnione o max X czasu"

```python
wynik = (stream_df
    .withWatermark("timestamp", "10 minutes")  # 👈 Watermark!
    .groupBy(window("timestamp", "5 minutes"))
    .agg(_sum("amount").alias("total")))

# Event z timestamp 10:02, który dotrze o 10:11?
# 10:11 - 10:02 = 9 min spóźnienia → < 10 min → AKCEPTOWANY ✅
# Event z timestamp 10:01, który dotrze o 10:15?
# 10:15 - 10:01 = 14 min spóźnienia → > 10 min → ODRZUCONY ❌
```

🌊 Watermarks — Jak to działa koncepcyjnie?

```
Max event time seen:    10:00   10:05   10:08   10:12
Watermark (delay 10m):  09:50   09:55   09:58   10:02
                                                  ↑
                                Okna kończące się PRZED watermarkiem
                                są finalizowane i zwalniane z pamięci 🧹

  ┌──────────────────────────┐
  │ Watermark = max_event    │
  │  _time - threshold       │
  │                          │
  │ Stan PRZED watermark     │  → Można wyczyścić ✅
  │ Stan PO watermark        │  → Trzymamy w pamięci ⏳
  └──────────────────────────┘
```

> ⚠️ **Bez watermarku** Spark trzyma **cały stan** w pamięci — aplikacja w końcu padnie z OOM! Watermark = zarządzanie pamięcią.

🧠 Stateful Operations — krótki przegląd

Oprócz wbudowanych agregacji, Spark daje niskopoziomowe API stanowe:

Operacja	Opis	Poziom trudności
`groupBy().agg()`	Wbudowane agregacje	⭐ Łatwy
`mapGroupsWithState`	Własny stan per klucz	⭐⭐⭐ Zaawansowany
`flatMapGroupsWithState`	j.w. + wiele wierszy wyjściowych	⭐⭐⭐⭐ Ekspert


```
# Przykład koncepcyjny — śledzenie sesji użytkownika 🔍
# (pseudokod — pełna implementacja wymaga GroupState API)

def update_session(key, events, state):
    """Aktualizuj stan sesji użytkownika."""
    current = state.get if state.exists else SessionInfo()
    for event in events:
        current.add_event(event)
    if current.is_timed_out():
        state.remove()
        return current.to_output()  # 👈 Emituj wynik sesji
    state.update(current)
```

> 🎯 Na tym kursie skupiamy się na `groupBy` + `window` + `watermark` — to pokrywa 90% przypadków użycia!

🔌 Integracja z Apache Kafka

Apache Kafka = rozproszony broker wiadomości. **Standardowy partner** dla Spark Streaming:



Źródła danych → Kafka → Structured Streaming → Dashboard / DB / Alerty

> 💡 **Kafka** = "rurociąg" dla eventów. **Spark** = "fabryka" która przetwarza eventy. Razem tworzą potężny pipeline! 🏭

🔌 Czytanie z Kafka — kod

```
from pyspark.sql.functions import from_json, col
from pyspark.sql.types import StructType, StringType, DoubleType

# 1 Schema naszych danych w Kafka
schema = (StructType()
    .add("user_id", StringType())
    .add("action", StringType())
    .add("amount", DoubleType())
    .add("timestamp", StringType()))

# 2 Czytamy z topiku Kafka 📥
raw = (spark.readStream
    .format("kafka")                              # 👈 Format: kafka
    .option("kafka.bootstrap.servers", "broker:9092")
    .option("subscribe", "transactions")          # 👈 Nazwa topiku
    .option("startingOffsets", "latest")
    .load())

# 3 Kafka dostarcza dane jako binary — dekodujemy! 🔓
parsed = (raw
    .select(from_json(                            # 👈 Parsowanie JSON
        col("value").cast("string"), schema
    ).alias("data"))
    .select("data.*"))
```

🔌 Pisanie do Kafka — kod

```
from pyspark.sql.functions import to_json, struct, col

# Przetwarzamy strumień (np. wykrywamy podejrzane transakcje)
alerty = (parsed
    .filter(col("amount") > 5000)
    .select(
        col("user_id").alias("key"),              # 👈 Klucz partycji
        to_json(struct("*")).alias("value")        # 👈 Wartość jako JSON
    ))

# Zapisujemy alerty do innego topiku Kafka 📤
query = (alerty.writeStream
    .format("kafka")
    .option("kafka.bootstrap.servers", "broker:9092")
    .option("topic", "fraud_alerts")              # 👈 Topic docelowy
    .option("checkpointLocation", "/checkpoint/alerts/")
    .outputMode("append")
    .start())

# Pipeline: Kafka → Spark → Kafka → Dashboard/Alert System!
```

> 🎯 **End-to-end pipeline:** Kafka (input) → Spark Streaming (processing) → Kafka (output) → Dashboard 📊

🔎 Monitoring i debugging

Jak sprawdzić czy nasz streaming job działa poprawnie?

```
# 1 Status query – co robi teraz? 🔍
print(query.status)
# {'message': 'Processing new data',
#  'isDataAvailable': True,
#  'isTriggerActive': True}

# 2 Ostatni postęp – szczegóły batcha 📊
print(query.lastProgress)
# {'id': '...', 'batchId': 42,
#  'numInputRows': 1500,
#  'processedRowsPerSecond': 3000.0, ...}

# 3 Spark UI – zakładka "Structured Streaming" 🌐
# http://localhost:4040/StreamingQuery/

# 4 awaitTermination – czekaj aż query się zakończy
query.awaitTermination()  # 👈 Blokuje – używaj w produkcji!
```

💾 Checkpointing — odporność na awarie

Checkpoint = zapisany stan przetwarzania na dysku. Kluczowy dla exactly-once!

```
query = (wynik.writeStream
    .format("parquet")
    .option("path", "/output/results/")
    .option("checkpointLocation", "/checkpoint/my_query/")  # 👈 ZAWSZE!
    .outputMode("append")
    .start())
```

Co zawiera checkpoint?

Składnik	Opis
Offsets	Które dane z Kafka/plików zostały przeczytane
State	Stan agregacji (groupBy, window)
Commits	Które batche zostały zakończone pomyślnie

> ⚠️ **ZASADA:** W produkcji **ZAWSZE** ustawiaj `checkpointLocation`. Bez tego restart = utrata stanu i duplikaty!

🧪 Praktyczne demo — Real-time Word Count

Klasyczny "Hello World" streamingu — liczenie słów w czasie rzeczywistym:

```
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import explode, split, col

spark = SparkSession.builder.appName("WordCountStream").getOrCreate()

# Czytamy tekst ze strumienia socket
lines = (spark.readStream.format("socket")
    .option("host", "localhost").option("port", 9999).load())

# Dzielimy linie na słowa i liczymy
words = lines.select(explode(split(col("value"), " ")).alias("word"))
word_counts = words.groupBy("word").count()

# Wyświetlamy na konsoli
query = (word_counts.writeStream
    .outputMode("complete").format("console")
    .trigger(processingTime="5 seconds").start())
query.awaitTermination()
```

🧪 Demo — Windowed Word Count

Zliczanie słów w oknach czasowych:

```
from pyspark.sql.functions import window, current_timestamp

lines_with_ts = lines.withColumn("ts", current_timestamp())
words = lines_with_ts.select(
    explode(split(col("value"), " ")).alias("word"),
    col("ts").alias("timestamp"))

# Sliding windows (1 min, slide 30s) + watermark
windowed_counts = (words
    .withWatermark("timestamp", "2 minutes")
    .groupBy(window("timestamp", "1 minute", "30 seconds"), "word")
    .count())

query = (windowed_counts.writeStream
    .outputMode("update").format("console")
    .option("truncate", False).start())
```

> Uruchomienie: terminal 1 `nc -lk 9999`, terminal 2 `spark-submit word_count.py`

🧪 Demo — Jak uruchomić?

```
nc -lk 9999                                          # Terminal 1: serwer socket
spark-submit --master local[2] word_count_stream.py   # Terminal 2: Spark job
```

Wpisz tekst w terminal 1 → wynik w terminalu 2:

```
hello world hello spark    →    +---------+-----+
streaming is awesome            |     word|count|
hello streaming                 +---------+-----+
                                |    hello|    3|
                                |streaming|    2|
                                |    world|    1|
                                +---------+-----+
```

> Real-time word count w 20 liniach kodu!

⚠️ Częste pułapki i best practices

Pułapka 🚨	Problem	Rozwiązanie ✅
Brak checkpointu	Utrata stanu przy restarcie	**ZAWSZE** ustawiaj `checkpointLocation`
Brak watermarku	Rosnące zużycie pamięci → OOM	Dodaj `withWatermark()` do agregacji
`outputMode("append")` z `groupBy`	Błąd!	Użyj `"complete"` lub `"update"`
Za dużo danych na konsoli	Console sink jest wolny	W produkcji: Kafka/Parquet sink
Zmiana schematu bez nowego checkpointu	Błąd kompatybilności	Nowy `checkpointLocation` po zmianie
Testowanie z Kafka na localhoście	Konfiguracja Kafka jest złożona	Zacznij od socket/rate source

✅ Best Practices — Produkcja

Zanim wypchniesz streaming job na produkcję:

- 📁 **Checkpoint** — zawsze na niezawodnym storage (HDFS, GCS, S3)
- 🌊 **Watermark** — zawsze dla operacji stanowych (groupBy, window)
- ⏱️ **Trigger** — `processingTime` zamiast default (kontrolujesz opóźnienie vs throughput)
- 📊 **Monitoring** — sprawdzaj `query.lastProgress` i `processedRowsPerSecond`
- 🧪 **Testowanie** — najpierw socket/rate source, potem Kafka
- 🔁 **Idempotent sinks** — upewnij się, że zapis do bazy jest idempotentny
- 📏 **Rozmiar partycji** — dostosuj `spark.sql.shuffle.partitions` do wolumenu

> 🎯 **Złota zasada:** Traktuj streaming job jak serwis — musi działać 24/7, być monitorowany i odporny na awarie.

🏙️ Przypadki użycia w biznesie

Use Case	Opis	Technologie
💳 **Fraud detection**	Wykrywanie podejrzanych transakcji w <100ms	Kafka → Spark → Alert
🌡️ **IoT monitoring**	Anomalie w danych z czujników w fabryce	MQTT → Kafka → Spark
📊 **Real-time dashboards**	KPI aktualizowane co sekundę	Kafka → Spark → DB → Grafana
📝 **Log analysis**	Trendowanie błędów w logach aplikacji	Filebeat → Kafka → Spark
🛒 **Rekomendacje**	"Inni kupili..." w czasie rzeczywistym	Clickstream → Kafka → Spark ML
🚗 **Connected cars**	Przetwarzanie telemetrii z pojazdów	Vehicle → Kafka → Spark → Map

> 💡 Wszystkie te scenariusze łączy jedno: **dane muszą być przetworzone TERAZ, nie jutro**.

🤔 Think about it — Zaprojektuj pipeline!

Jesteś architektem systemu **monitoringu floty pojazdów** 🚚. Pojazdy wysyłają dane GPS co 10 sekund.

Wymagania:

1. Wykrywaj pojazdy przekraczające prędkość w czasie rzeczywistym
2. Oblicz średnią prędkość per pojazd co 5 minut
3. Alerty o postoju dłuższym niż 30 minut

Jakie elementy Structured Streaming wykorzystasz?

📝 Podsumowanie — Key Takeaways

1. ✅ **Stream processing** przetwarza dane na bieżąco — kluczowe gdy czas reakcji ma znaczenie
2. ✅ **Structured Streaming** = ten sam DataFrame API co batch, ale z `readStream` / `writeStream`
3. ✅ **Unbounded table** = strumień danych jako rosnąca tabela — proste i intuicyjne
4. ✅ **Window operations** (tumbling, sliding, session) pozwalają na agregacje czasowe
5. ✅ **Watermarks** rozwiązują problem spóźnionych danych i zarządzają pamięcią
6. ✅ **Kafka + Spark** = standardowy stack produkcyjny do stream processingu
7. ✅ **Checkpoint + exactly-once** = produkcyjna odporność na awarie

> 🎯 **Pamiętaj:** `readStream` → transformacje → `writeStream` → gotowe! To naprawdę takie proste.

📚 Materiały dodatkowe

Dokumentacja:

- 📖 Structured Streaming Programming Guide
- 📖 Spark + Kafka Integration

Książki:

- 📕 *Learning Spark, 2nd Edition* — Rozdział 8: Structured Streaming
- 📗 *Spark: The Definitive Guide* — Część V: Streaming

Kursy:

- 🎓 Databricks Academy — Structured Streaming (darmowy)
- 🎓 Confluent — Apache Kafka Fundamentals

Narzędzia do eksperymentów:

- 🐳 Docker Compose: Kafka + Spark (łatwy setup lokalny)
- ☁️ Google Cloud Pub/Sub + Dataproc (chmurowy odpowiednik)

🔮 Co dalej?

Ćwiczenia (Lab 7): Streaming pipeline z socket source + windowed aggregation w Google Colab

Projekt zaliczeniowy: Wykorzystanie Spark Structured Streaming w end-to-end pipeline

Dalsze tematy do eksploracji:

- 🔄 Delta Lake + Structured Streaming (streaming + warehousing)
- 📡 Kafka Connect — integracja z bazami danych
- 🧠 Streaming ML — inference modeli ML na strumieniach danych
- ☁️ Google Cloud Dataflow (Apache Beam) — alternatywa chmurowa

> 🎉 Gratulacje! Macie teraz kompletny zestaw narzędzi Big Data: batch (Spark SQL), ML (MLlib) i streaming!

❓ Pytania?

Dziękuję za uwagę! 🎉

> *"Dane są jak woda — najcenniejsze gdy płyną w czasie rzeczywistym, nie gdy stoją w jeziorze."*