🤖 Wstęp do Machine Learning

Przygotowanie danych i budowanie modeli ML — od brudnych danych do predykcji! 🧹➡️🔮

Python w Zastosowaniach Big Data | Wykład 4

Prowadzący: [Imię Nazwisko]

📋 Plan wykładu

1. Co to jest Machine Learning? — definicja i typy
2. Pipeline danych ML — od surowych danych do modelu
3. Przygotowanie danych (Data Preparation)
4. Feature Engineering — sztuka tworzenia cech
5. Train/Test Split i walidacja
6. Budowanie modeli z scikit-learn
7. Ewaluacja modelu — skąd wiemy, że działa?
8. Praktyczny demo — end-to-end! 🚀

> 🎯 **Po tym wykładzie:** Będziesz potrafić wziąć brudne dane, wyczyścić je i zbudować swój pierwszy model ML!

💡 Dlaczego to ważne?

W 2025 roku Netflix zaoszczędził **1 miliard dolarów rocznie** dzięki systemowi rekomendacji opartemu na ML. A zaczęło się od... brudnych danych i prostego modelu! 🎬💰

Firma	Zastosowanie ML	Efekt
Netflix	Rekomendacje filmów	-$1 mld kosztów churnu
Spotify	Discover Weekly	40% więcej odtworzeń
Allegro	Ranking wyników	+15% konwersji
Gmail	Filtr spamu	99.9% skuteczności

> Każda z tych firm zaczęła od **czyszczenia danych**. Bez tego nawet najlepszy model jest bezużyteczny! 🧹

🧠 Co to jest Machine Learning?

Machine Learning (uczenie maszynowe) — dziedzina AI, w której komputer **uczy się wzorców z danych** zamiast być programowany regułami wprost.

Tradycyjne programowanie:

```
Dane + Reguły → Program → Wynik
```

Machine Learning:

```
Dane + Wyniki → Algorytm ML → Reguły (model)
```

> 💡 Pomyśl o tym tak: zamiast pisać `if/elif/else` na 10 000 przypadków, pokazujesz modelowi **przykłady** i mówisz: "naucz się tego sam!" 🎓

🤖 Typy Machine Learning

Typ	Opis	Przykład
Supervised Learning 🏷️	Mamy dane z etykietami (labels)	Spam/nie-spam, cena domu
Unsupervised Learning 🔍	Brak etykiet — szukamy ukrytych wzorców	Segmentacja klientów, clustering
Reinforcement Learning 🎮	Agent uczy się przez nagrody/kary	Gra w szachy, autonomiczne auto

Dzisiaj skupiamy się na **Supervised Learning** — najbardziej popularnym i praktycznym typie!


- **Klasyfikacja** — przewidujemy kategorię (tak/nie, A/B/C)
- **Regresja** — przewidujemy liczbę (cena, temperatura, wiek)

🤔 Kiedy ML, a kiedy tradycyjne programowanie?

Sytuacja	Podejście
Reguły są jasne i niezmienne	✅ Tradycyjne `if/else`
Wzorce w danych trudno opisać regułami	✅ Machine Learning
Mało danych (< 100 przykładów)	✅ Reguły ręczne
Dużo danych + powtarzalność	✅ Machine Learning
Rozpoznawanie obrazów, tekst, dźwięk	✅ ML / Deep Learning
Kalkulator, CRUD, proste walidacje	✅ Tradycyjne programowanie

> 🔑 **Zasada kciuka:** Jeśli potrafisz opisać problem w 10 regułach `if/else` — nie potrzebujesz ML. Jeśli potrzebujesz 10 000 — to czas na ML! 😄

Pipeline danych ML — Big Picture



> Dzisiaj przejdziemy przez **każdy** z tych kroków! Od brudnych danych do działającego modelu 💪

🧹 Przygotowanie danych — Dlaczego to 80% pracy?

Słyszeliście powiedzenie:

> **"Garbage in, Garbage out"** 🗑️➡️🗑️

Najlepszy model świata na brudnych danych da **śmieciowe wyniki**.

Typowe problemy w realnych danych:

- 🕳️ **Missing values** — brakujące wartości (NaN, None)
- 📋 **Duplikaty** — te same wiersze powtórzone
- 🦖 **Outliers** — wartości odstające (wiek: 999 lat?)
- 🔤 **Złe typy danych** — data jako string, cena jako tekst
- 👄 **Niespójne nazewnictwo** — "Warszawa", "warszawa", "WAWA"

Brakujące wartości — Strategie

```python
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.DataFrame({
    "wiek": [25, np.nan, 30, 45, np.nan],
    "pensja": [4500, 5200, np.nan, 8000, 3500],
    "miasto": ["Warszawa", None, "Kraków", "Gdańsk", "Kraków"]
})

# Sprawdzamy brakujące wartości
print(df.isnull().sum())  # 👈 Ile NaN-ów w każdej kolumnie?

# Strategia 1: Usunięcie wierszy
df_dropped = df.dropna()  # ❌ Tracimy dane!

# Strategia 2: Wypełnienie medianą (dla liczb)
df["wiek"] = df["wiek"].fillna(df["wiek"].median())  # 👈 Bezpieczne
```

🕳️ Zaawansowane strategie — Imputation

```python
from sklearn.impute import SimpleImputer, KNNImputer

# Mean/Median/Mode imputer
imputer_mean = SimpleImputer(strategy="mean")       # 👈 Średnia
imputer_median = SimpleImputer(strategy="median")   # 👈 Mediana
imputer_mode = SimpleImputer(strategy="most_frequent")  # 👈 Moda

# KNN Imputer – wypełnia na podstawie "sąsiadów"
knn_imputer = KNNImputer(n_neighbors=3)  # 👈 Sprytniejsze!

# Użycie
import numpy as np
data = np.array([[25, 4500], [np.nan, 5200], [30, np.nan]])
data_filled = knn_imputer.fit_transform(data)
print(data_filled)  # Brakujące wartości uzupełnione!
```

> 💡 **KNNImputer** patrzy na podobne wiersze i "zgaduje" brakującą wartość. Jak pytanie kolegi, co było na wykładzie, gdy cię nie było! 😄

Duplikaty i Outliers

```python
import pandas as pd

# === Duplikaty ===
df = pd.DataFrame({
    "imie": ["Anna", "Jan", "Anna", "Ewa"],
    "wiek": [25, 30, 25, 28]
})
print(f"Duplikaty: {df.duplicated().sum()}")  # 👈 Zliczamy
df_clean = df.drop_duplicates()               # 👈 Usuwamy

# === Outliers — metoda IQR ===
Q1 = df_clean["wiek"].quantile(0.25)
Q3 = df_clean["wiek"].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
lower = Q1 - 1.5 * IQR
upper = Q3 + 1.5 * IQR

# Filtrujemy tylko "normalne" wartości
df_no_outliers = df_clean[
    df_clean["wiek"].between(lower, upper)   # 👈 IQR method
]
```

🤔 Think About It — Kiedy NIE usuwać outlierów?

Pytanie: Masz dataset z transakcjami bankowych. Widzisz transakcję na 50 000 zł, gdy średnia to 500 zł. Czy to outlier do usunięcia?

Odpowiedź: Nie zawsze! 🤷

- 💰 Jeśli analizujesz **wzorce wydawania** — może to anomalia do usunięcia
- 🚨 Jeśli budujesz **detekcję fraudów** — to właśnie taki przypadek jest **najcenniejszy!**

> 🔑 **Kontekst biznesowy** decyduje, czy outlier to szum czy sygnał!

⚙️ Feature Engineering — Co to?

Feature Engineering — proces tworzenia, przekształcania i wybierania cech (features), które pomogą modelowi lepiej się uczyć.

To jak dawanie modelowi **lepszych okularów** 🤓 — te same dane, ale widzi więcej!

Przed Feature Engineering:

```
data: [data_zamówienia, kwota, kod_pocztowy]
```

Po Feature Engineering:

```
data: [dzień_tygodnia, miesiąc, kwota, kwota_log,
       jest_weekend, województwo, kategoria_kwoty]
```

> 💡 Dobry feature engineering to często **różnica między modelem 70% a 95% accuracy!**

🔤 Encoding kategoryczny — LabelEncoder

Modele ML rozumieją tylko **liczby**. Musimy zamienić tekst na wartości numeryczne!

```
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

# LabelEncoder – zamienia kategorię na liczby (0, 1, 2, ...)
le = LabelEncoder()
miasta = ["Warszawa", "Kraków", "Gdańsk", "Kraków", "Warszawa"]
zakodowane = le.fit_transform(miasta)
print(zakodowane)  # [2, 1, 0, 1, 2]  👈 Ale uwaga!

# ⚠️ Problem: model "myśli", że Warszawa(2) > Kraków(1) > Gdańsk(0)
# To NIE ma sensu dla miast! Używaj LabelEncoder tylko dla
# danych z naturalnym porządkiem (np. "niski" < "średni" < "wysoki")
```

> ⚠️ **LabelEncoder** — OK dla danych ordinalnych, **nie** dla nominalnych!

🔤 Encoding kategoryczny — OneHotEncoder

```
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
import numpy as np

encoder = OneHotEncoder(sparse_output=False)  # 👈 Python 3.10+
miasta = np.array(["Warszawa", "Kraków", "Gdańsk"]).reshape(-1, 1)
encoded = encoder.fit_transform(miasta)

print(encoder.categories_)  # ['Gdańsk', 'Kraków', 'Warszawa']
print(encoded)
# [[0. 0. 1.]    👈 Warszawa = [0, 0, 1]
#  [0. 1. 0.]    👈 Kraków   = [0, 1, 0]
#  [1. 0. 0.]]   👈 Gdańsk   = [1, 0, 0]
```

> ✅ **OneHotEncoder** tworzy osobną kolumnę (0/1) dla każdej kategorii. Żadnych fałszywych relacji porządkowych!

📏 Skalowanie features — Kiedy i dlaczego?

Problem: Cechy mają różne skale!

Cecha	Zakres	Bez skalowania
Wiek	18–80	✅ OK
Pensja	3 000–50 000	😱 Dominuje!
Pokoje	1–6	😶 Zignorowane

Bez skalowania, model **faworyzuje** cechy z dużymi wartościami.

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, MinMaxScaler

# StandardScaler — mean=0, std=1 (najczęściej używany)
scaler = StandardScaler()

# MinMaxScaler — skaluje do zakresu [0, 1]
min_max = MinMaxScaler()

# RobustScaler — odporny na outliers (używa mediany i IQR)
from sklearn.preprocessing import RobustScaler
robust = RobustScaler()  # 👈 Gdy masz outliers!
```

📏 Skalowanie w praktyce

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "wiek": [25, 30, 45, 22, 50],
    "pensja": [4500, 5200, 12000, 3800, 15000],
})

scaler = StandardScaler()
df_scaled = pd.DataFrame(
    scaler.fit_transform(df),        # 👈 fit + transform
    columns=df.columns
)
print(df_scaled.round(2))
#    wiek  pensja
# 0 -0.63  -0.63
# 1 -0.16  -0.37
# 2  1.25   1.16
# 3 -0.91  -0.89
# 4  1.72   1.84
```

> 🔑 **Zawsze** skaluj po train/test split! Scaler fitujemy **tylko** na danych treningowych!

🛠️ Tworzenie nowych features

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "data_zamówienia": pd.to_datetime([
        "2026-01-15", "2026-03-22", "2026-07-04"
    ]),
    "cena": [150.0, 89.99, 299.50],
    "ilość": [2, 5, 1],
})

# Nowe features z daty
df["miesiąc"] = df["data_zamówienia"].dt.month       # 👈 Sezonowość
df["dzień_tygodnia"] = df["data_zamówienia"].dt.dayofweek
df["jest_weekend"] = df["dzień_tygodnia"].isin([5, 6]).astype(int)

# Nowe features z kolumn
df["wartość_total"] = df["cena"] * df["ilość"]        # 👈 Interakcja
df["cena_log"] = np.log1p(df["cena"])                  # 👈 Log-transform

print(df[["miesiąc", "jest_weekend", "wartość_total"]].to_string())
```

🎯 Feature Selection — Wybieramy najlepsze cechy

Nie wszystkie cechy pomagają modelowi. Niektóre **pogarszają** wyniki!

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "wiek": [25, 30, 45, 22],
    "pensja": [4500, 5200, 12000, 3800],
    "wzrost_cm": [175, 180, 165, 170],
    "kupił": [0, 0, 1, 0],
})

# Metoda 1: Korelacja – usuwamy silnie skorelowane cechy
corr_matrix = df.corr()
print(corr_matrix["kupił"].sort_values(ascending=False))
# 👈 Zostawiamy cechy o najwyższej korelacji z targetem

# Metoda 2: Feature importance z modelu
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
model = RandomForestClassifier(random_state=42)
model.fit(df[["wiek", "pensja", "wzrost_cm"]], df["kupił"])
print(dict(zip(df.columns[:-1], model.feature_importances_)))
```

✂️ Train/Test Split — Dlaczego dzielimy dane?

Wyobraź sobie, że uczą się do egzaminu z **odpowiedziami** 📖📝

Na egzaminie dostaniesz **100%**, ale czy naprawdę się nauczyłeś? 🤔

To samo z modelem ML — musimy **testować na danych, których nigdy nie widział!**

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

X = df[["wiek", "pensja", "wzrost_cm"]]  # 👈 Cechy (features)
y = df["kupił"]                           # 👈 Target (etykieta)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y,
    test_size=0.2,        # 👈 20% danych na test
    random_state=42,      # 👈 Powtarzalność wyników
    stratify=y,           # 👈 Zachowaj proporcje klas!
)
```

✂️ Cross-Validation — Jeszcze lepszy split

```python
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

model = RandomForestClassifier(random_state=42)

# K-Fold Cross-Validation (k=5)
scores = cross_val_score(
    model, X, y,
    cv=5,               # 👈 5 foldów
    scoring="accuracy"
)
print(f"Accuracy per fold: {scores.round(3)}")
print(f"Mean: {scores.mean():.3f} ± {scores.std():.3f}")
```

> 💡 **Cross-validation** dzieli dane na k części. Każda część jest raz testem, k-1 razy treningiem. Bardziej wiarygodna ocena niż pojedynczy split!

🤖 Budowanie modelu — scikit-learn API

Piękno scikit-learn? **Każdy model ma ten sam interfejs!** 🎨

```python
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Krok 1: Tworzymy model
model = RandomForestClassifier(random_state=42)

# Krok 2: Trenujemy na danych treningowych
model.fit(X_train, y_train)          # 👈 Nauka!

# Krok 3: Predykcja na danych testowych
y_pred = model.predict(X_test)       # 👈 Przewidywanie

# Krok 4: Ewaluacja
score = model.score(X_test, y_test)  # 👈 Accuracy
print(f"Accuracy: {score:.2%}")
```

> 🔑 `.fit()` → `.predict()` → `.score()` — zapamiętajcie te 3 metody!

🏷️ Klasyfikacja — Popularne modele

Model	Kiedy używać	Zalety	Wady
LogisticRegression	Prosty problem, mało danych	Szybki, interpretowalny	Liniowy
DecisionTree	Chcesz zrozumieć decyzje	Wizualizacja, brak skalowania	Overfitting
RandomForest	Ogólne zastosowanie	Dokładny, odporny	Wolniejszy
GradientBoosting	Maksymalna dokładność	State-of-the-art	Trudny tuning

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier

models = {
    "LogReg": LogisticRegression(max_iter=1000),
    "DecTree": DecisionTreeClassifier(max_depth=5),
    "RF": RandomForestClassifier(n_estimators=100),
    "GBM": GradientBoostingClassifier(n_estimators=100),
}
```

Regresja — Przewidywanie wartości ciągłych

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, r2_score

# Przykład: przewidywanie ceny mieszkania
model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)

y_pred = model.predict(X_test)

# Metryki regresji
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"MAE: {mae:,.2f} zł")   # 👈 Średni błąd bezwzględny
print(f"R²: {r2:.3f}")          # 👈 Jak dobrze model wyjaśnia wariancję
# R² = 1.0 → idealny, R² = 0.0 → jak losowe zgadywanie
```

🔧 Pipeline w scikit-learn — Łączymy wszystko!

```python
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Definiujemy transformacje dla różnych typów kolumn
numeric_features = ["wiek", "pensja"]
categorical_features = ["miasto"]

preprocessor = ColumnTransformer(
    transformers=[
        ("num", StandardScaler(), numeric_features),       # 👈 Skaluj
        ("cat", OneHotEncoder(), categorical_features),    # 👈 Koduj
    ]
)

# Łączymy preprocessing + model w JEDEN pipeline!
pipeline = Pipeline([
    ("preprocessor", preprocessor),
    ("classifier", RandomForestClassifier(random_state=42)),
])

pipeline.fit(X_train, y_train)   # 👈 Fit wszystko naraz!
score = pipeline.score(X_test, y_test)
```

🤔 Think About It — Dlaczego Pipeline?

Pytanie: Dlaczego nie zrobić preprocessing ręcznie, krok po kroku?

Odpowiedź — Pipeline rozwiązuje 3 problemy:

1. ⚠️ **Data leakage** — Scaler fitowany na całych danych (train+test) = wyciek informacji!
   Pipeline gwarantuje: `fit()` tylko na train, `transform()` na test
2. 🔄 **Powtarzalność** — Jeden obiekt do `fit` + `predict`, łatwo zapisać
3. 🚀 **Deployment** — Pipeline to jeden obiekt do wdrożenia w produkcji

```
# ❌ Źle — data leakage!
scaler.fit(X)  # Cały dataset!
X_scaled = scaler.transform(X)
X_train, X_test = train_test_split(X_scaled, ...)

# ✅ Dobrze — Pipeline robi to automatycznie!
pipeline.fit(X_train, y_train)  # 👈 Fit TYLKO na train
pipeline.predict(X_test)         # 👈 Transform + predict
```

Ewaluacja — Metryki klasyfikacji

```python
from sklearn.metrics import (
    accuracy_score, precision_score, recall_score,
    f1_score, confusion_matrix, classification_report
)

y_test = [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
y_pred = [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

print(classification_report(y_test, y_pred))
#               precision  recall  f1-score
#     0 (nie)     0.80     0.80     0.80
#     1 (tak)     0.75     0.75     0.75
```

Metryka	Co mierzy	Kiedy ważna
Accuracy	% poprawnych	Zbalansowane klasy
Precision	Z tych co model wskazał, ile dobrych	Koszt false positive wysoki
Recall	Z tych co faktycznie są, ile znaleziono	Koszt false negative wysoki
F1	Harmonia precision i recall	Niezbalansowane klasy

📊 Confusion Matrix — Wizualnie!

```
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay
import matplotlib.pyplot as plt

ConfusionMatrixDisplay.from_predictions(
    y_test, y_pred,
    display_labels=["Nie kupił", "Kupił"],
    cmap="Blues"
)
plt.title("Confusion Matrix 🤖")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
                Predicted
              Nie    Tak
Actual  Nie [ TN  |  FP ]   👈 FP = "fałszywy alarm"
        Tak [ FN  |  TP ]   👈 FN = "przegapiony przypadek"
```

> 🏥 W medycynie **Recall** jest kluczowy — lepiej fałszywy alarm niż przegapiona choroba!

📈 Metryki regresji

```python
from sklearn.metrics import (
    mean_absolute_error,
    mean_squared_error,
    r2_score
)
import numpy as np

y_test = [100, 200, 300, 400, 500]
y_pred = [110, 190, 310, 380, 520]

mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)      # 👈 Średni błąd
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)       # 👈 Kara za duże błędy
rmse = np.sqrt(mse)                             # 👈 W jednostkach targetu
r2 = r2_score(y_test, y_pred)                   # 👈 0-1, im wyżej tym lepiej

print(f"MAE:  {mae:.1f}")    # 14.0
print(f"RMSE: {rmse:.1f}")   # 15.8
print(f"R²:   {r2:.3f}")     # 0.992
```

> 💡 **MAE** to "on average, our predictions are off by X". RMSE karze bardziej za duże błędy.

⚠️ Overfitting vs Underfitting

ML to **balans** — jak Złotowłosa szukająca "w sam raz" 🐻🥣

	Underfitting 😴	Just Right ✅	Overfitting 🤯
Problem	Model za prosty	Idealny balans	Model za skomplikowany
Train score	Niski	Wysoki	Bardzo wysoki
Test score	Niski	Wysoki	Niski!
Analogia	Student nie nauczył się	Student rozumie temat	Student wykuł na pamięć

```
# Jak wykryć?
train_score = model.score(X_train, y_train)
test_score = model.score(X_test, y_test)

print(f"Train: {train_score:.3f}")  # 0.99  ← 🤔 Za dobrze?
print(f"Test:  {test_score:.3f}")   # 0.65  ← 😱 Overfitting!
```

⚠️ Jak walczyć z Overfittingiem?

Strategia	Opis
📉 **Więcej danych**	Najlepsza obrona!
🌳 **Prostszy model**	Mniej parametrów, `max_depth` w drzewach
✂️ **Regularyzacja**	L1/L2 penalty w LogisticRegression
🔀 **Cross-validation**	Lepiej oceniamy generalizację
🧲 **Feature selection**	Mniej features = mniej szumów
🛑 **Early stopping**	Zatrzymaj trening, gdy test score spada

```python
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

# Regularyzacja — C kontroluje "ściskanie" wag
model_strong_reg = LogisticRegression(C=0.01)  # 👈 Silna regulacja
model_weak_reg = LogisticRegression(C=100.0)   # 👈 Słaba regulacja

# Drzewo — ograniczamy głębokość
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
model_tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=5)  # 👈 Nie za głęboko!
```

🚀 Praktyczny Demo — End-to-End ML Pipeline!

Zbudujemy kompletny model na datasecie **Titanic** 🚢

Cel: Przewidzieć, **kto przeżył** katastrofę Titanica

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Krok 1: Wczytanie danych
url = "https://raw.githubusercontent.com/datasciencedojo/datasets/master/titanic.csv"
df = pd.read_csv(url)

print(f"Kształt: {df.shape}")          # (891, 12)
print(f"Brakujące wartości:\n{df.isnull().sum()}")
print(f"\nPierwsze wiersze:")
print(df[["Survived", "Pclass", "Sex", "Age", "Fare"]].head())
```

> 🎬 Prawdziwe dane, prawdziwe problemy — brakujący wiek, mieszane typy danych!

🚀 Demo — Czyszczenie i Feature Engineering

```
# Krok 2: Przygotowanie danych
df_ml = df[["Survived", "Pclass", "Sex", "Age", "SibSp",
            "Parch", "Fare", "Embarked"]].copy()

# Brakujące wartości
df_ml["Age"] = df_ml["Age"].fillna(df_ml["Age"].median())   # 👈 Mediana
df_ml["Embarked"] = df_ml["Embarked"].fillna("S")     # 👈 Moda

# Feature Engineering
df_ml["FamilySize"] = df_ml["SibSp"] + df_ml["Parch"] + 1  # 👈 Nowa cecha
df_ml["IsAlone"] = (df_ml["FamilySize"] == 1).astype(int)
df_ml["Fare_log"] = np.log1p(df_ml["Fare"])                  # 👈 Log-transform

# Podział na features i target
X = df_ml.drop("Survived", axis=1)
y = df_ml["Survived"]
print(f"Features: {list(X.columns)}")
```

🚀 Demo — Pipeline + Trening

```
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split

num_features = ["Pclass", "Age", "SibSp", "Parch", "Fare_log", "FamilySize", "IsAlone"]
cat_features = ["Sex", "Embarked"]

preprocessor = ColumnTransformer([
    ("num", StandardScaler(), num_features),
    ("cat", OneHotEncoder(drop="first"), cat_features)])

pipeline = Pipeline([
    ("prep", preprocessor),
    ("model", RandomForestClassifier(n_estimators=200, random_state=42))])

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
pipeline.fit(X_train, y_train)
```

🚀 Demo — Ewaluacja wyników

```
from sklearn.metrics import classification_report, accuracy_score

y_pred = pipeline.predict(X_test)

print(f"🎯 Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred):.2%}")
print(f"\n{classification_report(y_test, y_pred,
      target_names=['Nie przeżył', 'Przeżył'])}")

# Feature importance (z RandomForest)
import numpy as np
feature_names = (num_features +
    list(pipeline.named_steps["prep"]
         .transformers_[1][1].get_feature_names_out(cat_features)))
importances = pipeline.named_steps["model"].feature_importances_

for name, imp in sorted(zip(feature_names, importances),
                        key=lambda x: -x[1])[:5]:
    print(f"  {name:>15}: {'' * int(imp * 50)} {imp:.3f}")
```

> 🏆 ~80% accuracy na Titanicu — z zaledwie kilkoma feature'ami i podstawowym modelem!

🚀 Demo — Porównanie modeli

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.ensemble import (RandomForestClassifier,
                              GradientBoostingClassifier)
from sklearn.model_selection import cross_val_score

models = {
    "LogReg": LogisticRegression(max_iter=1000),
    "DecTree": DecisionTreeClassifier(max_depth=5),
    "RandomForest": RandomForestClassifier(n_estimators=200),
    "GBM": GradientBoostingClassifier(n_estimators=200),
}

print("📊 Porównanie modeli (5-fold CV):\n")
for name, model in models.items():
    pipe = Pipeline([("prep", preprocessor), ("model", model)])
    scores = cross_val_score(pipe, X_train, y_train, cv=5)
    print(f"  {name:>15}: {scores.mean():.3f} ± {scores.std():.3f}")
```

scikit-learn Cheat Sheet

Zadanie	Klasy
Podział danych	`train_test_split`, `cross_val_score`
Brakujące wartości	`SimpleImputer`, `KNNImputer`
Encoding	`OneHotEncoder`, `LabelEncoder`, `OrdinalEncoder`
Skalowanie	`StandardScaler`, `MinMaxScaler`, `RobustScaler`
Klasyfikacja	`LogisticRegression`, `RandomForestClassifier`, `GradientBoostingClassifier`
Regresja	`LinearRegression`, `RandomForestRegressor`, `GradientBoostingRegressor`
Pipeline	`Pipeline`, `ColumnTransformer`
Metryki	`accuracy_score`, `f1_score`, `mean_squared_error`, `r2_score`
Walidacja	`cross_val_score`, `GridSearchCV`

> 🔗 Pełna dokumentacja: **scikit-learn.org**

⚠️ Najczęstsze pułapki początkujących

#	Pułapka 🕳️	Jak unikać ✅
1	Fitowanie scalera na **całym** datasecie	Fit **tylko** na train!
2	Ignorowanie **missing values**	Zawsze sprawdzaj `.isnull().sum()`
3	Ewaluacja na **train** zamiast **test**	**Zawsze** oddzielaj test set
4	Używanie accuracy na **niezbalansowanych** danych	Użyj F1, precision, recall
5	Za dużo features, za mało danych	Feature selection + regularyzacja
6	Brak `random_state`	Wyniki niepowtarzalne!

> 🔑 80% błędów w ML to **data leakage** i **zła ewaluacja**. Pipeline ratuje życie!

📝 Kluczowe wnioski

1. ✅ **ML** to nauka z danych — model uczy się wzorców, nie reguł
2. ✅ **80% pracy** to przygotowanie danych (czyszczenie, feature engineering)
3. ✅ **Pipeline** scikit-learn łączy preprocessing + model w jeden obiekt
4. ✅ **Train/test split** zapobiega overfittingowi — testuj na niewidzianych danych!
5. ✅ **Metryki** dobieraj do problemu — accuracy nie zawsze wystarczy

> 🧠 Zapamiętajcie: **lepsze dane** > **lepszy model**. Zacznijcie od czyszczenia!

🔮 Co dalej?

Następny wykład: Feature Engineering zaawansowany + Hyperparameter Tuning + MLOps

Ćwiczenia:

- 🏋️ Notebook: end-to-end ML pipeline na Titanic dataset
- 🎯 Zadanie domowe: zbuduj model na innym datasecie

Do poczytania:

- 📖 *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow* — Aurélien Géron
- 🔗 scikit-learn.org — User Guide
- 📝 Kaggle.com — Titanic Competition (idealny first project!)

❓ Pytania?

Dzięki za uwagę! 🎉

Podsumowanie w jednym zdaniu:

> Weź brudne dane → wyczyść → stwórz dobre features → zbuduj Pipeline → ewaluuj → iterate!