

Guía de deploy — Cloudflare Worker

Para Tech Lead · Julio 2026

El wizard de Notificación de Incumplimientos consulta la base de datos de HubSpot en tiempo real para verificar el DNI del inquilino antes de que el notificante complete el formulario. Esta consulta requiere el token de la Private App de HubSpot.

La API de HubSpot bloquea llamadas directas desde el browser (política CORS) y el token no puede quedar expuesto en el código del frontend. **Cloudflare Workers actúa de proxy server-side**: el browser llama al Worker (sin token), el Worker llama a HubSpot (con token), el token nunca llega al browser.

1 Crear cuenta en Cloudflare SI NO EXISTE

Entrar a **cloudflare.com** y crear una cuenta gratuita. El plan Free incluye **100.000 requests diarios**, más que suficiente para este uso.

2 Crear el Worker

EN EL DASHBOARD DE CLOUDFLARE

Ir a **Workers & Pages** → **Create** → **Create Worker**. Asignar el nombre buscar-inquilino. La URL del Worker quedará como:

`https://buscar-inquilino.TU-CUENTA.workers.dev`

3 Pegar el código del Worker

En el editor que abre Cloudflare, reemplazar todo el contenido con el siguiente código:

WORKER.JS — CÓDIGO COMPLETO

```
export default {  
  async fetch(request, env) {  
  
    // CORS preflight
```

```

if (request.method === 'OPTIONS') {
  return new Response(null, { headers: cors() });
}

const url = new URL(request.url);
const hsPath = url.pathname.replace(/^\/hs/, '') + url.search;
const hsUrl = 'https://api.hubapi.com' + hsPath;

const body = request.method !== 'GET'
  ? await request.text()
  : undefined;

const hsResponse = await fetch(hsUrl, {
  method: request.method,
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${env.HUBSPOT_TOKEN}`,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body
});

const data = await hsResponse.text();

return new Response(data, {
  status: hsResponse.status,
  headers: { ...cors(), 'Content-Type': 'application/json' }
});
}
};

function cors() {
  return {
    'Access-Control-Allow-Origin': '*',
    'Access-Control-Allow-Methods': 'GET, POST, OPTIONS',
    'Access-Control-Allow-Headers': 'Content-Type'
  };
}

```

Hacer clic en **Save and Deploy**.

4

Registrar el secreto HUBSPOT_TOKEN

El Worker lee el token desde una variable de entorno secreta. Esto evita que el token quede expuesto en el código.

DESDE EL DASHBOARD DEL WORKER

Ir a **Settings** → **Variables and Secrets** → **Add variable**.

Tipo	Secret
Nombre	HUBSPOT_TOKEN
Valor	Token de la Private App "Claude Code - FINAER"

Hacer clic en **Save**. El valor queda encriptado y nunca es visible nuevamente.

5**Actualizar la URL en el wizard**

En el archivo **02_Incumplimientos/notificacion-incumplimiento.html**, hay una sola línea que define el endpoint según el entorno. Reemplazar la URL de producción con la del Worker:

ANTES

```
const HS_BASE = location.hostname === 'localhost'  
  ? 'http://localhost:3001/hs'  
  : 'https://api.hubapi.com';
```

DESPUÉS — REEMPLAZAR CON LA URL REAL DEL WORKER

```
const HS_BASE = location.hostname === 'localhost'  
  ? 'http://localhost:3001/hs'  
  : 'https://buscar-inquilino.TU-CUENTA.workers.dev/hs';
```

Reemplazar **TU-CUENTA** con el subdominio asignado al crear la cuenta en Cloudflare.

6**Verificar que funciona**

Abrir el wizard publicado en la landing de HubSpot e ingresar un DNI de prueba:

DNI de prueba	33284321
Nombre esperado	Fabrizio Natanael Varela
Ticket esperado	Incumplimiento - Fabrizio Natanael Varela - 14134
Conceptos	Alquiler, Expensas, Luz, Gas, ABL

Monto

\$782.251

Si los datos aparecen correctamente, el deploy está completo.

NOTAS DE SEGURIDAD

- **El token nunca llega al browser.** Vive encriptado en Cloudflare y solo el Worker tiene acceso en tiempo de ejecución.
- **CORS abierto (*).** Cualquiera que conozca la URL del Worker puede hacer llamadas. Para mayor restricción, se puede limitar el origen al dominio de la landing (`landing.finaersa.com.ar`) una vez en producción estable.
- **Rate limiting.** Cloudflare Free incluye protección básica. Para uso intensivo, activar Rate Limiting desde el dashboard.
- **El token usado** es el de la Private App "Claude Code - FINAER" (portal EU1 · 145725856). Rotar el token si se sospecha exposición.

Preparado por Franco Cavadini · FINAER · Julio 2026