

Fehler im Workflow — Fallback-Strategien

Auszug aus einem selbst erstellten **AI Automation Playbook** (Checklisten & Worksheets für Analyse, Fehlerbehandlung, Logging und Rollout KI-gestützter n8n-Workflows). Dieser Ausschnitt zeigt die Checkliste und Entscheidungslogik für den Umgang mit Fehlern in produktiven AI-Nodes.

Fehler im Workflow

Checkliste für Fehler, sowie Fehlerbehandlung/Fallback — Alternativentscheidung je nach Ursache der Fehlermeldung.

- ☐ Was passiert bei 0 Items?
- ☐ Ist die Anzahl der Retries begrenzt?
- ☐ Gibt es einen IF-Node vor dem AI-Node?

Notwendig bei AI-Nutzung im Loop. Wenn Daten vorhanden „Execute“, sonst Log. Wichtig für wirtschaftlichen Tokenverbrauch.

- ☐ Gibt es einen Fallback oder Error Branch?

Alternativplan, wenn es nicht funktioniert.

WENN ANHAND DER DATEN: EINSATZ IF-NODE

Dokument vorhanden? → Ja → weiter AI / Nein → z. B. Slack „Dokument fehlt“

WENN TECHNISCHE FEHLER

Error Handling

Retry on Fail. Weiterhin Fehler? → z. B. Slack

Model Fallback

OpenAI → Erfolgreich? Ja → weiter im Workflow

Nicht erfolgreich → Alternativmodell z. B. Claude →

Wieder nicht erfolgreich → weiteres Alternativmodell z. B. Gemini

Gründe: API ausgefallen, Rate Limit, Modell überlastet, Kostenoptimierung.

Human in the Loop

Qualitätscheck AI-Produkt — Qualität (nach festgelegten Kriterien) ausreichend? Ja → weiter. Nicht ausreichend? → Mitarbeiter prüft.

Alternativworkflow

Workflow A funktioniert? Ja → weiter. Funktioniert nicht? → Workflow B kommt zum Einsatz.

Use Case: kleiner Ersatzworkflow, Benachrichtigungen, Logging, Backup-Prozess.

Fallback auf gespeicherte Daten

Beispiel CRM: erreichbar? Ja → weiter. Nicht erreichbar? → lokale Datenbank.

Beispiel API: Verbindung steht? Ja → weiter. Nicht vorhanden? → Cache verwenden.