

Voici un mini-tutoriel pour maîtriser les commandes **find**, **wc** et **awk**.

La commande find (Trouver des fichiers)

Elle sert à chercher des fichiers ou dossiers selon des critères précis (nom, taille, date).

- **Chercher par nom dans le dossier courant :**
`find . -name "rapport.txt"`
- **Chercher sans distinction de majuscules :**
`find . -iname "*.md"`
- **Trouver uniquement les dossiers :**
`find /chemin -type d`
- **Trouver les fichiers de plus de 100 Mo :**
`find . -type f -size +100M`

La commande wc (Compter les éléments)

Elle permet de compter les lignes, les mots et les octets d'un fichier ou d'un flux textuel.

- **Compter le nombre de lignes :**
`wc -l fichier.txt`
- **Compter le nombre de mots :**
`wc -w fichier.txt`
- **Compter les caractères :**
`wc -m fichier.txt`

La commande awk (Extraire et traiter des données)

Elle analyse les fichiers texte ligne par ligne, découpés en colonnes (séparées par défaut par des espaces). \$1 est la première colonne, \$2 la deuxième, etc.

- **Afficher la première colonne d'un fichier :**
`awk '{print $1}' données.txt`
- **Filtrer selon une condition (ex: afficher si la colonne 3 dépasse 50) :**
`awk '$3 > 50 {print $1}' notes.txt`

Combinaisons puissantes (Pipelines)

Le vrai pouvoir de Bash réside dans l'association de ces commandes avec le symbole | (pipe).

- **Compter le nombre total de fichiers PHP dans un projet :**
`find . -type f -name "*.php" | wc -l`
- **Trouver les gros fichiers et n'afficher que leur nom et taille :**
`ls -lh | awk '$5 ~ /M/ {print "Fichier lourd : " $9 " (" $5 ")"}'`