

Garage to Park – Plataforma web de alquiler de estacionamientos.

Full-stack demo app built with NestJS, React & Materialize that searches free parking cars space among commercials and housing.

Tabla de contenido

1. Descripción
2. Demo
3. Características principales
4. Stack tecnológico
5. Arquitectura
6. Estructura del repositorio
7. Requisitos previos
8. Instalación
9. Scripts npm
10. Flujo de desarrollo
11. Contribución
12. Licencia
13. Autores

Descripción

G2P es una aplicación web que permite:

- **Buscar** garages particulares y comerciales disponibles.
- **Generar un mercado** en tiempo real entre la demanda y la oferta de espacios.
- **Gestionar** usuarios, cocheras, historial, pagos, imágenes y calificaciones.
- Ofrecer una experiencia simple, orientada hacia el conductor.

Demo

Características principales

- **Búsqueda de estacionamientos.**
- **Visualización de mapa** mediante la Google Maps API.
- **Actualización periódica.**
- **Autenticación Google** y CRUD completo de usuarios.

Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	React 18 · TypeScript · MaterializeCSS
Backend	NestJS 10 · TypeScript
BBDD (SQL)	MySQL + TypeORM

Arquitectura

El sistema sigue una **arquitectura client-server de tres capas**:

- **Frontend (presentación)**
React SPA. Toda la comunicación con el backend se realiza vía HTTPS en formato JSON. .
- **Backend (lógica de aplicación)**
NestJS expone una API REST y se encarga de:
 - Autenticación..
 - Gestión de usuarios, historial, pagos, analíticas y sesiones (**TypeORM** $\neq$ **MySQL**).
- **Capa de datos (persistencia)**
 - **MySQL**: entidades relacionales (usuarios, pagos, relaciones).

Estructura del repositorio

```
root/
├── apps/
│   └── frontend/ (React)
├── src/ (Nest)
│   ├── modules/
│   │   ├── users/
│   │   ├── Servicios/
│   │   └── images/
│   ├── common/
│   └── main.ts
├── database/ (TypeORM scripts)
└── docs/
```

Requisitos previos

- Node $\geq$ 20
- npm $\geq$ 10 (no yarn)
- MySQL
- Claves API para Google
- API para Google Maps

Links de interes

- [Trello](#)

Contribución

1. Fork & Clone.
2. Crear rama de feature.
3. Tests + lint deben pasar.
4. Abrir PR describiendo cambios.

Licencia

MIT © 2025 Grupo 1 – Curso Full Stack

Autores

Sebastian

Cba.allende@gmail.com