

EJERCICIOS PARA PRACTICAR DEFINICIÓN DE CLASES EN JAVA

Ejercicio 1. Clase Libro

Crear una clase llamada Libro.

Atributos:

- titulo → String

- autor → String

- numeroPaginas → int

Métodos:

1. setters y getters

Tipo: void y tipo del atributo

Parámetros: Sí

Descripción:

Permiten modificar y consultar los atributos del objeto.

Ejemplo:

setTitulo(String titulo)

getTitulo()

2. mostrar()

Tipo: void

Parámetros: No

Descripción:

Debe imprimir toda la información del libro.

3. *toString()*

Tipo: String

Parámetros: No

Descripción:

Debe devolver la información del libro en formato texto.

Ejercicio 2. Clase Auto

Crear una clase llamada Auto.

Atributos:

- marca → String
- modelo → String
- velocidad → int

Métodos:

1. *acelerar()*

Tipo: void

Parámetros: Sí

Descripción:

Debe incrementar la velocidad del automóvil.

Ejemplo:

`acelerar(int cantidad)`

2. *frenar()*

Tipo: void

Parámetros: Sí

Descripción:

Debe disminuir la velocidad del automóvil.

3. mostrar()

Tipo: void

Parámetros: No

Descripción:

Debe mostrar toda la información del automóvil.

Ejercicio 3. Clase Estudiante

Crear una clase llamada Estudiante.

Atributos:

- nombre → String

- matricula → String

- promedio → double

Métodos:

1. setters y getters

Tipo: void y tipo del atributo

Parámetros: Sí

Descripción:

Permiten modificar y consultar los atributos.

2. aprobo()

Tipo: void

Parámetros: No

Descripción:

Debe indicar si el estudiante aprobó o reprobó.

Si el promedio es mayor o igual a 6:

Mostrar "Aprobado"

En otro caso:

Mostrar “Reprobado”

3. mostrar()

Tipo: void

Parámetros: No

Descripción:

Debe imprimir toda la información del estudiante.

Ejercicio 4. Clase CuentaBancaria

Crear una clase llamada CuentaBancaria.

Atributos:

- titular → String

- saldo → double

Métodos:

1. depositar()

Tipo: void

Parámetros: Sí

Descripción:

Debe agregar dinero al saldo.

Ejemplo:

depositar(double cantidad)

2. retirar()

Tipo: void

Parámetros: Sí

Descripción:

Debe retirar dinero del saldo solamente si hay fondos suficientes.

3. mostrarSaldo()

Tipo: void

Parámetros: No

Descripción:

Debe mostrar el saldo actual.

Ejercicio 5. Clase Alumno

Crear una clase llamada Alumno.

Atributos:

- nombre → String

- edad → int

- carrera → String

Métodos:

1. cumplirAnios()

Tipo: void

Parámetros: No

Descripción:

Debe incrementar la edad del alumno en 1.

2. mostrar()

Tipo: void

Parámetros: No

Descripción:

Debe mostrar toda la información del alumno.

3. toString()

Tipo: String

Parámetros: No

Descripción:

Debe devolver la información del objeto en formato texto.