



2026-2학기 데이터사이언스

5강. 클로드 코드 II 스킬 · 플러그인 · MCP · 에이전트

2026. 10. 5.

CLAUDE.md 가 마흔 줄이 되면?

- 지난주에 규칙을 적어 재현되게 만들었다
- 그런데 "월별 요약 만드는 절차" 까지 거기 적으면 길어진다
- 데이터를 매번 손으로 내려받는 일도 남아 있다

클로드 코드를 넓히는 네 가지

무엇	넓혀 주는 것	한 줄로
① 스킬	정해진 절차	"이 작업은 이 순서로"
② 플러그인	스킬·에이전트 등을 묶어 배포	"남과 나눠 쓴다"
③ MCP	바깥 도구와 데이터	"직접 가서 가져온다"
④ 에이전트	일을 나눠 맡기기	"따로 시키고 결과만 받는다"

CLAUDE.md 가 "**항상 이렇게**" 라면, 오늘 배우는 넷은 "**필요할 때 이것을**" 이다.

절차를 파일 하나로 묶는다

같은 지시를 **반복해서 붙여 넣고 있다면** 그것은 스킬이 될 자리다.

폴더 하나에 `SKILL.md` 를 두면 된다. **폴더 이름이 곧 명령 이름**이 된다.

앞머리의 `description` 이 중요하다 — 클로드가 **언제 이 스킬을 꺼낼지** 그 문장으로 판단한다.

본문은 **쓸 때만 읽힌다**. 그래서 길어도 평소에 비용이 들지 않는다 — CLAUDE.md 와 결정적으로 다른 점이다.

`.claude/skills/월별요약/SKILL.md`

description: 월별 실거래 요약표를 만든다.
달을 지정하면 건수·중앙값·최고·최저 동을
표로 낸다.

지정한 달(\$ARGUMENTS)의 거래를 골라
CLAUDE.md 의 분석 규칙을 그대로 적용한다.

1. 해당 월 계약분만 추린다
2. 전용면적 하한을 적용한다
3. 동별 m당 가격의 중앙값을 낸다
4. 표로 정리하고 뺀 동을 아래에 적는다

`/월별요약 202608` 로 부른다

어디에 두느냐로 범위가 갈린다

위치	범위	부르는 이름
~/.claude/skills/<이름>/SKILL.md	내 모든 프로젝트	/이름
.claude/skills/<이름>/SKILL.md	이 프로젝트	/이름
<플러그인>/skills/<이름>/SKILL.md	플러그인이 켜진 곳	/플러그인:이름

스킬은 **두 가지 방식으로 불린다** — 내가 `/이름` 으로 직접 부르거나, 클로드가 **description 을 보고 알아서** 꺼내 쓴다.

스킬 파일을 고치면 세션 중에도 반영된다. 새 스킬 폴더를 처음 만들 때만 재시작이 필요할 수 있다.

CLAUDE.md 와 스킬을 가르는 기준

	CLAUDE.md	스킬
담는 것	사실과 규범	절차
언제 읽히나	그 폴더의 모든 대화	그 작업을 부를 때만
길어지면	매번 비용이 든다	비용이 들지 않는다
예	"면적 하한은 60m ² "	"월별 요약을 이 순서로"

CLAUDE.md 의 한 절이 절차로 자라났다면 스킬로 옮길 때다. 세 번 넘게 할 일에만 만든다 — 규격화에도 품이 든다.

묶어서 나눠 쓴다

스킬·에이전트·혹·MCP 설정을 **한 폴더에 묶은 것**이 플러그인이다.

혼자 쓸 때는 `.claude/` 로 충분하다. 남과 나눠 쓰거나 버전을 붙이려 할 때 플러그인으로 만든다.

설치하기

터미널 · 클로드 코드 안

`/plugin`

마켓플레이스에서 찾아 설치

`/reload-plugins`

설치 뒤 반영이 필요하다

4강에서 쓴 `claude-md-management` 가 그 예다.

만들기 — 폴더 구조

my-plugin/

`.claude-plugin/plugin.json`

이름 · 설명 · 버전

`skills/`

<이름>/SKILL.md

`agents/`

에이전트 정의

`hooks/`

hooks.json

`.mcp.json`

MCP 서버 설정

주의 — `.claude-plugin/` 안에는 `plugin.json` 만 넣는다. 나머지는 전부 플러그인 루트에 둔다.

시험해 보기

`claude --plugin-dir ./my-plugin`

바깥 도구를 쫓는 규격

지금까지



MCP 로 붙이면



나르는 일이 없어진다 — 대신 확인할 일이 남는다

붙이는 법과 범위

터미널

```
# 원격 서버 (주소가 있는 경우)
claude mcp add --transport http \
  <이름> <주소>

# 내 컴퓨터에서 실행하는 서버
claude mcp add <이름> -- <실행 명령>

# 붙은 서버 확인
/mcp
```

-- 뒤는 서버를 실행하는 명령이다. 그대로 전달된다.

범위를 정한다 — --scope

범위	어디까지
local 기본값	나 · 이 프로젝트에서만
project	.mcp.json 에 적혀 저장소에 함께 간다
user	내 모든 프로젝트

인증키는 .mcp.json 에 적지 않는다. 그 파일은 저장소에 올라간다 — 환경변수로 넘긴다.

주의 — 붙었다고 믿지 않는다

조심할 것	왜
아무 서버나 붙이지 않는다	MCP 서버는 내 자료를 읽고 바깥으로 보낼 수 있다 . 누가 만들었는지 모르면 붙이지 않는다
받은 것을 검사한다	손으로 받을 때는 눈으로 봤다. 자동이 되면 이상해도 그대로 지나간다
도구가 늘면 느려진다	쓰지 않는 서버는 꺼 둔다
바깥이 바뀐다	API 응답 형식이 바뀌면 조용히 열이 빠진다

두 번째가 이 수업의 자리다 — **무엇을 검증할지는 사람이 정한다.**

따로 시키고 결과만 받는다

서브에이전트는 **자기 대화창을 따로 가진** 클로드다. 시킨 일을 그 안에서 하고 **요약만 돌려준다**.

쓰는 이유 셋

- **본 대화가 깨끗해진다** — 로그·검색 결과가 넘어오지 않는다
- **권한을 좁힐 수 있다** — 검사역에게는 읽기만 준다
- 여럿을 **동시에** 시킬 수 있다

`.claude/agents/` 에 두면 이 프로젝트, `~/ .claude/agents/` 에 두면 모든 프로젝트에서 쓴다.

`.claude/agents/data-checker.md`

name: data-checker

description: 받은 데이터가 제대로 왔는지
검사한다. 기간·행 수·결측·이상치를 본다.

tools: Read, Grep, Bash


model: sonnet

너는 데이터 검사역이다. 고치지 말고
무엇이 잘못됐는지만 보고한다.

1. 요청한 기간이 다 왔는지
2. 행 수가 그럴듯한지
3. 결측·중복·음수 가격이 없는지
4. 필수 열이 다 있는지

`tools` 로 **쓸 수 있는 도구를 제한**한다. 검사역에게 쓰기 권한을 주지 않는 것이 요점이다.

받고 · 검증하고 · 고치는 루프



받는 쪽과 검사하는 쪽을 다른 에이전트로 나눈다. 자기가 만든 것은 잘 못 본다

언제 쓰지 않을 것인가

한 번 하고 말 일에 스킬을 만들고 MCP 를 붙이고
루프를 짜면 손해다

→ 기준은 하나다. 반복하는가.

세 번 넘게 할 일이면 규격화가 이기고, 아니면 그냥 시키는 게 빠르다

실습

스킬 만들고 · 도구 붙이고 · 검사역 두기 — 약 1시간 30분

오늘 실습의 도착점

지난주 폴더에 **스킬 하나와 검사역 하나**를 붙인다

시각	할 일	끝났다는 신호
0:00–0:30	① 스킬 만들기	부르지 않아도 클로드가 꺼내 쓴다
0:30–1:05	② 검사역 에이전트와 루프	일부러 넣은 오류를 잡아낸다
1:05–1:30	③ 도구 붙이기	손으로 안 받고 가져온다

순서를 강의와 바꿨다. ③은 환경에 따라 오래 걸릴 수 있어 뒤로 뺐다 — ①②가 오늘의 필수이고 ③은 되는 데까지 한다.

시작 전 확인

지난주 `ds2026/` 폴더와 그 안의 `CLAUDE.md` · 3주차 인증키

① 스킬을 만든다 0:00-0:30

- 1 CLAUDE.md 를 다시 읽고 **절차에 해당하는 부분**을 찾는다 — "무엇을 계산한다" 가 아니라 "어떤 순서로 한다" 인 것 5분
- 2 폴더와 파일을 만든다
`mkdir -p .claude/skills/월별요약` → 그 안에 `SKILL.md` 10분
- 3 `/월별요약 202608` 로 불러 본다 5분
- 4 이번에는 부르지 말고 **"8월 실거래 요약 좀"** 이라고만 한다 10분

✓ **확인 지점** — 4번에서 클로드가 **스스로 스킬을 꺼내 쓴다**. 안 되면 `description` 이 부족한 것이다 — "언제 쓰는 스킬인지" 를 더 구체적으로 고쳐 다시 한다.

무엇을 스킬로 할지 모르겠으면 — "월별 실거래 요약" 을 그대로 쓴다. 지정한 달의 건수·중앙값·최고/최저 동을 표로 내는 절차다. 자기 것이 생기면 나중에 바꾸면 된다.

② 무엇을 검사할지 먼저 정한다 0:30-0:45

"제대로 받았다" 를 무엇으로 판정할 것인가. 사람이 정한다

검사 항목	어긋나면 무슨 일인가
기간이 다 찼나	한 달이 통째로 비면 그 달 요청만 실패한 것이다
건수가 그럴듯한가	0건이거나 갑자기 10배면 지역코드나 기간이 잘못됐다
필수 열이 다 있나	응답 형식이 바뀌면 조용히 열이 빠진다
결측·중복	같은 거래가 두 번 들어오면 평균이 흔들린다
값의 범위	가격이 음수거나 면적이 0 이면 받는 중에 깨진 것이다

✓ 확인 지점 — 이 표를 CLAUDE.md 에 옮겨 적었다. 다음부터는 말하지 않아도 검사한다.

항목을 더해도 좋다. 다만 "이상하면 알려 줘" 같은 말은 항목이 아니다 — 무엇을 보고 판정하는지 적어야 검사가 된다.

② 검사역을 두고 루프를 돌린다 0:45-1:05

- 1 `.claude/agents/data-checker.md` 를 만든다. tools 에 쓰기 도구를 넣지 않는다 — 검사역은 고치지 않는다 8분
- 2 루프를 시킨다 7분

그대로 쓴다

"데이터를 받고 → data-checker 에게 넘겨 검사하고 → 문제가 있으면 고치고 → 다시 검사하는 순서로 해 줘. 검사 항목은 CLAUDE.md 에 있어.

통과할 때까지 반복하되, 세 번 해도 안 되면 멈추고 나에게 물어봐. 끝나면 무엇을 검사했고 무엇이 걸렸는지 기록으로 남겨 줘."

- 1 일부러 틀린다 — 없는 기간(2099년 1월)이나 잘못된 지역코드를 넣고 다시 돌린다 5분

✓ 확인 지점 — 루프가 일부러 넣은 오류를 잡아낸다. 못 잡으면 검사 항목이 부족한 것이다. 이 화면을 남긴다.

③ 도구를 붙인다 1:05-1:30

두 갈래 중 하나를 고른다. 둘 다 "손으로 안 받는다" 는 같은 목적이다

갈래	난이도	이렇게 한다
A. 스킬로 감싸기	쉽다 · 대부분 성공	API 호출 스크립트를 만들고 그것을 부르는 스킬을 둔다
B. MCP 서버	환경을 탄다	<code>claude mcp add</code> 로 붙이고 <code>/mcp</code> 로 확인

프롬프트

"실거래가 API 를 네가 직접 부르게 하고 싶어. A(스크립트+스킬)와 B(MCP 서버) 중 내 환경에 뭐가 나온지 먼저 말해 주고, 어떻게 붙일지 알려 줘. 확인하면 진행해. 인증키는 환경변수로 줄게."

✓ 확인 지점 — 서원구 최근 3개월을 손으로 받지 않고 가져온다. 받은 뒤 ②의 검사역이 자동으로 도는지도 본다.

안 되면 그대로 둔다. 어디까지 갔고 무엇에 막혔는지만 적어 제출한다 — 막힌 지점을 아는 것도 결과다. 인증키는 어느 파일에도 적지 않았는지 마지막으로 확인한다.

제출물

무엇	필수	어느 정도면 되나
SKILL.md	필수	부르지 않아도 꺼내진 화면을 함께
data-checker.md	필수	tools 에 쓰기 도구가 없어야 한다
루프 실행 기록	필수	일부러 넣은 오류를 잡아낸 화면
도구 연결 기록	되는 데까지	막혔으면 어디서 왜 막혔는지

세 번째가 오늘의 핵심 증거다. **검증은 사람이 정하고 AI가 수행한다** 를 화면으로 보여 주는 것이다.

가정 과제 — 만든 것 중 남과 나눠 쓸 만한 것이 있으면 플러그인 구조로 묶어 본다 (`.claude-plugin/plugin.json` + `skills/` + `agents/`). **다음 주에 이 폴더를 저장소로 만든다.**

자료 출처

- 스킬 · 플러그인 · MCP · 서브에이전트 — 클로드 코드 공식 문서 (2026. 8. 27. 확인)
`code.claude.com/docs/en/skills` · `/plugins` · `/mcp` · `/sub-agents`
- 4.7.11쪽의 파일은 이 수업용으로 쓴 예시다. 공식 문서의 예제가 아니다
- **명령과 화면은 버전마다 달라진다.** 막히면 공식 문서를 먼저 보고, 그다음 오류 메시지를 그대로 클로드에게 준다

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr