
# Separett<sup>®</sup> VILLA<sup>®</sup>

Modell 9000, 9010



Separett®

www.separett.com

## **SWE** TEKNISKA DATA

Modell 9000, 9010

#### **FIN TEKNISET TIEDOT**

Mallit 9000, 9010

#### **ENG TECHNICAL DATA**

Models 9000, 9010

#### **EST** TEHNILISED ANDMED

• Mudel 9000, 9010

#### FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Modèle 9000, 9010

#### CZE TECHNICKÉ ÚDAJE

• Model 9000, 9010

#### **DEU TECHNISCHE DATEN**

• Modell 9000, 9010

#### **ITA** DATI TECNICI

• Modelli 9000, 9010

#### **SWP** Detta medföljer produkten

Tuotteen mukana toimitettavat osat

This is included with the product


Tootega on kaasas

FR Figure dans la livraison du produit

Příslušenství, které je soucástí dodávky

Diese Teile gehören zur Lieferung

In dotazione con il prodotto



#### Ingår till 9010

Figure dans 9010

Kuuluvat malliin 9010


Součásti modelu 9010


Included with the 9010


Kuulub mudeli 9010 juurde

Gehört zum Modell 9010

IIA Incluso con il modello 9010







#### SWE

#### Material

Över-/underdel: slagfast högglans polypropen Sits: högglans polypropen Innerbehållare/lock: polypropen Samtliga material är återvinningsbara

Dimensioner Ventilationsrör: Ø 75 mm Urinavlopp: Ø 32 mm

Elutrustning 9000: 230V, 2 hastighet 16.5/11.5W 9010: 12V, 2.5W/210 mA

Elanslutning 9000: Kabel 1.7m med jordad stickpropp 9010: Batterikabel 1.9m

## alt. nätadapter12/230V

Energiförbrukning 9000: 0.396/0.276kWh/dygn 9010: 0.06kWh/dygn

#### **EIN**

#### Materiaalit

Ylä-/alaosa: kiilloitettua polypropeenia Istuinrengas: kiilloitettua polypropeenia Sisäsäiliö/kansi: polypropeenia Kaikki materiaalit ovat kierrätettäviä

#### Paino

13 ka

Tuuletusputki: Ø 75 mm Virtsanpoistoputki: Ø 32 mm

#### Sähkövarustus

9000: 230 V, 2-nopeuksinen tuuletin  $16,5/11,5~\mathrm{W}$ 

9010: 12V, 2.5W/210 mA

#### Sähköliitäntä

9000: 1.7m liitäntäjohto, jossa maadoitettu pistotulppa

9010: 1.9m akkujohto tai verkkolaite 12/230 V

#### Energiankulutus

9000: 0.396/0.276kWh/vrk 9010: 0.06kWh/vrk

#### ENG

#### Material

Upper/lower sections: high impact, high gloss polypropylene Seat: gloss polypropylene Inner bucket/cover: polypropylene All materials can be recycled

#### Weight

#### **Dimensions**

Ventilation pipe: Ø 75 mm Urine drain: Ø 32 mm

Electrical equipment 9000: 230V, 2 speed 16.5/11.5W 9010: 12V, 2.5W/210 mA

#### Flectrical connection

9000: Cable 1.7m with earthed plug 9010: Battery cable 1.9m or 12/230V

#### Energy consumption

9000: 0.396/0.276 kWh/day 9010: 0.06 kWh/day

#### 

#### Material

Ülemine/alumine osa: löögikindel kõrgläike polüpropeen Istumisosa: kõrgläike polüpropeen

Sisemine koguja/kaas: polüpropeen Kõik materjalid on taaskasutatavad.

#### Kaal

#### Mõõdud

Ventilatsioonitoru: Ø 75 mm Uriiniäravool: Ø 32 mm

#### Flektrivarustus

9000: 230V, 2 kiirust 16.5/11.5W 9010: 12V, 2.5W/210 mA

#### Flektrijihendus

9000: Kaabel 1.7 m maandatud kontaktiga 9010: Akukaabel 1.9 m, alternatiivina võrguadapter 12/230V

#### Energiatarbimine

9000: 0.396/0.276kWh/ööpäevas 9010: 0.06kWh/ööpäevas



#### Matériau

Partie supérieure/inférieure: polypropène brillant anti-chocs

Siège: polypropène brillant Conteneur interne/couvercle: polypropène Tous ces matériaux sont récyclables

## Poids

#### Dimensions

Tuyau de ventilation: Ø 75 mm Écoulement d'urine: Ø 32 mm

#### Équipement électrique 9000: 230V, 2 vitesses 16.5/11.5W 9010: 12V, 2.5W/210 mA

Raccordement électrique

#### 9000: Câble 1.7 m avec prise murale mise à la terre 9010: Câble de batterie 1.9 m ou bien adaptateur de réseau 12/230 V

#### Energiförbrukning

9000: 0.396/0.276kWh/24 heures 9010: 0.06kWh/24 heures

#### Œ

Vrchní/spodní díl: houževnatý vysoce lesklý polypropylen Sedátko: vysoce lesklý polypropylen

Vnitřní zásobník/Víko: polypropylen Veškerý materiál lze recyklovat.

#### Hmotnost

13 ka

#### Rozměry

Vetrací potrubí: Ø 75 mm Odvod moči: Ø 32 mm

#### Elektrické zarízení

9000: 230V, 2 rychlosti 16.5/11.5W 9010: 12V, 2.5W/210 mA

#### Elektrické pripojení

9000: Kabel 1,7m s uzemněnou zástrčkou 9010: kabel k baterii 1.9m ev. síťový adaptér 12/230V

Spotřeba energie 9000: 0.396/0.276kWh/den 9010: 0.06kWh/den

#### Œ

#### Material

Ober-/Unterteil: Schlagfestes Hochglanzpolypropen. Sitz: Hochglanzpolypropen Innenbehälter/Deckel: Polypropen Alle Materialen sind rückgewinnbar.

#### Gewicht

13 ka

#### Abmessungen

Ventilationsrohr: Durchmesser 75 mm Urinablauf: Durchmesser 32 mm

#### Elektrische Ausrüstung

9000: 230V, 2 Geschwindigkeiten 16.5/11.5W 9010: 12V, 2.5W/210mA

#### Elektroanschluss

9000: Kabel 1.7 m mit geerdetem Stecker 9010: Batteriekahel 1.9 m oder Netzadapter 12/230V

#### Energieverbrauch

9000: 0.396/0.276 kWh/pro 24 Stunden 9010: 0.06 kWh/pro 24 Stunden

#### Œ

#### Materiale

Sezioni superiore/inferiore: polipropilene extralucido antiurto Sedile: polipropilene lucido Contenitore interno/coperchio: polipropilene Tutti i materiali sono riciclabili

#### Dimensioni

Tubo di ventilazione: Ø 75 mm Scarico dell'urina: Ø 32 mmm Equipaggiamento elettrico

#### 9000: 230 V, 2 velocità 16,5/11,5 W 9010: 12 V, 2,5 W/210 mA

Collegamento elettrico 9000: Cavo da 1,7 m, spina con messa a terra 9010: Cavo per batteria da 1.9 m o adattatore di rete 12/230 V

#### Consumo di corrente

9000: 0,396/0,276 kWh/giorno 9010: 0,06 kWh/giorno

#### **SWE INSTALLATION**

- Kan installeras i både kallt och varmt

#### ASENNUS

#### **ENG INSTALLATION ESD PAIGALDUS**

- Can be installed in both warm and cold areas.

  Only use plastic pipes

Please refer to the installation film on

- Võib paigaldada nii külma kui sooja ruum Kasutage üksnes plastiktorusid.

#### FR INSTALLATION

- Peut s'installer dans un espace froid ou chauffé.
- r aussi le film d'installation sur www.se

#### **© INSTALACE**

- Instalaci lze provést jak ve vytápěném tak i v nevytápěném prostoru.
   Použijte pouze plastové potrubí
   Podivejte se také na krátky film popisující instalaci výrob který najdete na www.separett.com

#### OED INSTALLATION

- Geeignet zur Installation in kalter und warmer Umgebung.
   Nur Kunststoffrohre benutzen.
  Siehe auch Installationsfilm unter www.separett.com

#### **ITA INSTALLAZIONE**

- Può essere installato sia in ambienti caldi che freddi.

#### MP Användbara verktyg



**ENG** Useful tools


**ESD** Kasutatavad tööriistad

Outils utilisables

W Vhodné náradí

**OED** Nützliche Werkzeuge

Attrezzi utili





#### **Montering**

- Välj först hur du vill leda urinavlopp och ventilationsrör.
- Om urinavlopp och/eller ventilationsrör leds genom vägg, använd måttskiss, bild B: (1) ventilationsrör, (2) urinavlopp.
- Vid fastmontering mot vägg se måttskiss, bild B (3).

## Asennus

- Päätä ensin, miten haluat vetää virtsanpoisto- ja tuuletusputken.
- Jos virtsanpoisto- ja/tai tuuletusputki vedetään seinän läpi, käytä kuvan B mittapiirosta: (1) tuuletusputki, (2) virtsanpoistoputki.
- Kiinteässä asennuksessa seinää vasten katso kuvan mittapiirros B (3).

#### (III) Installation advice

- · First decide where you want to install the urine outlet and ventilation pipe.
- If the urine outlet or ventilation pipe pass through a wall, use the dimensioned drawing in Figure B: ventilation pipe (1) urine outlet (2).
- If the unit is permanently installed against a wall, please refer to the dimensioned drawing in Figure B (3).

#### Paigaldus Paigaldus

- Kõigepealt otsusta, kuidas soovid uriiniära voolu ning ventilatsioonitoru paigaldada.
- Kui uriiniäravool ja/või ventilatsioonitoru viiakse läbi seina, kasuta mõõdujoonist, pilt B: (1) ventilatsioonitoru, (2) uriiniäravool,
- Kinnitamisel seina vastu vaata mõõdujoonist, pilt B (3).

#### Montage

- Choisissez d'abord l'emplacement de l'écoulement d'urine et du tuyau de ventilation.
- Si l'écoulement d'urine et/ou le tuvau de ventilation doivent passer par une cloison, utiliser le dessin coté, figure B: (1) tuyau de ventilation. (2) l'écoulement d'urine.
- Pour le montage mural fixe, voir dessin coté, figure B (3).

#### **⋘** Montáž


- Neiprve se rozhodněte jakým způsobem budete řešit vedení odvodu tekutého odpadu a větracího potrubí.
- Pokud je odvod moči a/nebo větrací potrubí vyvedeno skrz zeď, použijte nákres, viz Obr.B: (1) větrací potrubí, (2) odvod moči.
- Provedení instalace ke zdi, viz nákres, Obr.B (3).

## **Montage**


- Entscheiden Sie sich zunächst, wie Sie Urinablauf und Ventilationsrohr leiten wollen.
- Werden Urinablauf und/oder Ventila tionsrohr durch die Wand geleitet, gehen Sie bitte nach Abb. B der Maßskizze vor: (1) Ventilationsrohr. (2) Urinablauf.
- Bei Anbringen an der Wand siehe Abb. B der Maßskizze: (3).

## Suggerimenti per l'installazione

- Decidere prima dove installare lo scarico dell'urina e il tubo di ventilazione.
- In caso di passaggio dello scarico dell'urina o del tubo di ventilazione attraverso una parete, fare riferimento al disegno quotato in Figura B: tubo di ventilazione (1). scarico dell'urina (2).
- In caso di installazione permanente contro una parete, fare riferimento al disegno quotato in Figura B (3).









#### **W** Urinavlopp

- Urinavloppet (alt. A, B eller C) ska ha fall hela vägen.
- Använd rör vid dragning genom vägg, golv och vid långa avstånd. Utomhus rekommenderas större rördiameter.
- Vinterbruk: För att undvika ispropp, isolera slangen eller öka rördiametern till Ø50-75mm. Komplettera eventuellt med
- Fråga miliökontoret vilka regler som gäller i din kommun.

#### W Virtsanpoistoputki

- Virtsanpoistoputkessa (vaihtoehto A, B tai C) on oltava kaato koko matkalla.
- Käytä putkea vedoissa seinän ja lattian läpi sekä pitkillä etäisyyksillä. Ulkotiloissa suositellaan suurempaa putken halkaisijaa
- Talvikäyttö: jäätulpan ehkäisemiseksi putki on eristettävä tai on käytettävä suurempaa halkaisijaa (Ø 50-75 mm). Täydennä tarvit taessa lämmityksellä.
- Kysy voimassa olevat ympäristömääräykset paikallisilta viranomaisilta.

#### Urine outlet

- The urine outlet (alternatives A, B or C) must have a fall along its entire length.
- Use pipes when the drain passes through walls, floor, and for long distances. A larger diameter pipe is recommended for outdoor
- Winter use: For winter use, increase the pipe diameter or increase the pipe diameter to Ø50-75 mm. It may be necessary to add a heating loop as well.
- Please ask the Environmental Protection, Public Health and Buildning departments about the rules applicable to your area.

#### (ED) Uriiniäravool

- Uriiniäravoolul (kas A, B või C) peab olema langus kogu seina ulatuses.
- Paigaldamisel läbi seina või põranda ning pikema vahemaa korral kasutada toru Välistingimustes soovitatakse kasutada suurema diameetriga torusid.
- Talvine kasutus: vältimaks külmumist isoleeri voolik või suurenda torudiameetrit kuni Ø 50-75 mm. Täienda vajadusel küttespiraaliga. Küsi Keskkonna- ja Tervisekaitsest,
- millised reeglid kehtivad sinu maakonnas.

## **Ecoulement d'urine**

- L'écoulement d'urine (solution A, B ou C) doit être en pente sur tout le parcours.
- Utiliser un tuyau pour passer par une cloison, le sol, et pour les grandes distances. En extérieur, il est conseillé d'utiliser des diamètres de canalisation supérieurs.
- En hiver: pour éviter les bouchons de glace, isoler le tuyau ou augmenter le diamètre de canalisation jusqu'à Ø 50-75 mm. Ajouter éventuellement un serpentin de chauf-
- fage. Demander aux services de protection environnementale et sanitaire quelles règles sont applicables dans votre commune.

#### 💯 Odvodní potrubí na moc<sup>~</sup>


- Je důležité, aby odvodní potrubí na moč (varianta A, B nebo C) klesalo po celé délce.
- Při vyvedení skrz zeď, podlahu a pri větších vzdálenostech použijte potrubí. Při venkovní instalaci je doporučeno použít potrubí s větším průměrem.
- Použití v zimním období: Aby se zabránilo ucpání toalety z důvodu zamrznutí vody ve vedení potrubí, proved'te izolaci hadice nebo použijte potrubí s větším průměrem Ø 50 - 75 mm. Lze také kombinovat s ohřívací trubkou.
- Kontaktujte odbor ochrany životního prostředí a zdraví ohledně platných hygienických předpisů.

#### 🕮 Urinablauf

- Der Urinablauf (Alt. A, B oder C) muss auf der ganzen Länge Gefälle haben
- Benutzen Sie Rohre beim Ziehen durch Wand, Boden und bei langen Abständen. Im Freien empfiehlt sich ein größerer Rohrdurchmesser.
- Winterbenutzung: Um Eispfropfen zu verhindern, ist der Schlauch zu isolieren oder der Rohrdurchmesser auf 50 – 75mm zu vergrößern. Gegebenenfalls mittels
- Heizschlange komplettieren. Bitte beachten Sie das zusätzliche Hinweisblatt zur Fäkalienaufbereitung

#### Scarico dell'urina

- Lo scarico dell'urina (alternative A, B o C) deve essere inclinato verso il basso.
- Avvalersi di tubi in caso di scarico attraverso pareti, a pavimenti o per lunghe distanze. Si raccomanda un tubo di diametro maggiore in caso di installazio
- In caso di utilizzo in inverno, si raccomanda un tubo Ø 50-75 mm. Può essere necessario aggiungere anche una resistenza.
- Rivolgersi alle autorità competenti per informazioni sulle normative applicabili.



#### **W** Ventilation

- I förpackningen finns delar för alternativ A Rör kan anslutas till rör från tidigare toalett med minimum Ø55mm.
- För 12V fläkt rekommenderas alternativ A B, C.
- Horisontella rör ska dras med tillräcklig lutning så att kondensvattnet rinner tillhaka till toaletten.
- Kondensvatten rinner ut via urinavloppet.

#### Tuuletus

- Pakkauksessa on osat vaihtoehtoon A.
- Putki voidaan liittää aikaisemman vessan vähintään Ø 55 mm putkeen.
- 12 V tuulettimelle suositellaan vaihtoehtoa A B tai C.
- Vaakasuorissa putkivedoissa on oltava riittävä kaato, iotta kondenssivesi valuu takaisin vessaan
- Kondenssivesi poistuu virtsanpoistoputken kautta.

#### Wentilation

- Several components for alternative A are included in the package
- Pipes can be connected to pipes from a previous toilet, minimum diameter Ø55 mm.
- Alternatives A, B and C are recommended for use with a 12 V fan.
- Horizontal pipes must be installed with enough fall to ensure that any condensation runs back towards the toilet.
- Condensed water runs out through the

#### Ventilatsioon

- Pakendis on kaasas alternatiivi A osad.
- Toru võib ühendada vana tualeti toruga minimaalse läbimõõduga Ø 55 mm.
- 12 V ventilaatorile soovitatakse alternatiive A, B, C.
- Horisontaalsed torud tuleb paigaldada niisava kaldega nii, et kondensaatvesi voolaks tagasi tualetti.
- Kondensaatvesi voolab tualetist välja uriiniäravoolu kaudu.

#### Wentilation

- L'emballage contient les pièces pour la solution A.
- Le tuvau peut être raccordé à la canalisation d'une toilette antérieure minimum Ø 55 mm Pour un ventilateur de 12 V les solutions A,
- B. C sont recommandées. Les tuyaux horizontaux seront posés avec
- une inclinaison suffisante pour que l'eau de condensation puisse revenir à la toilette
- L'eau de condensation est évacuée par l'écoulement d'urine.

#### Odvětrávání


- V přiloženém balení se nachází příslušenství k variantě A.
- Potrubí lze napojit k potrubí původní toalety s min. průměrem Ø 55mm.
- V případě použití ventilátoru s 12V, je možno
- použít variantu A, B, C. Je důležité, aby bylo vodorovné potrubí vedeno s dostatečným spádem tak, aby se kondenzát vracel zpátky do toalety.
- Odvod kondenzátu je napojen do odvodu moči


#### Ventilation

- Die Verpackung enthält Teile für Montage laut Alternative A.
- Rohre können an Rohre von früher vorhande ner Toilette mit Mindestdurchmesser 55 mm angeschlossen werden.
- Für einen 12V-Lüfter werden die Alternativen A, B, C empfohlen.
- Horizontale Rohre sind mit geeignetem Gefälle zu ziehen, damit Kondenswasser zurück in die Toilette rinnt.
- Es gibt eine integrierte Kondenswasser-Ableitung über den Urinablauf


#### Ventilazione


- La fornitura comprende i vari componenti necessari per l'alternativa A.
- I tubi possono essere collegati a quelli di un bagno preesistente, diametro minimo 55 mm
- Le alternative A, B e C sono raccomandate per l'uso con un ventilatore a 12 V.
- I tubi devono avere un'inclinazione verso il basso sufficiente per eliminare la condensa.
- L'acqua di condensa viene scaricata insieme all'urina.











#### **SWE ANVÄNDNING GIN KÄYTTÖ ESD KASUTAMINE ENG USE** Tuulettimen pitää käydä jatkuvasti. • Fläkten bör gå kontinuerligt. • Ventilaator peab töötama pidevalt. The fan should run continually FR UTILISATION **™ POUZITI GEBRAUCH USO** • Il ventilatore deve sempre essere • Le ventilateur doit tourner en permanence Je duležitý nepretržitý provoz ventilátoru. • Der Lüfter sollte ununterbrochen laufen.



# \*\*\* HANTERING AV RESTPRODUKTER • Fråga miljökontoret vilka regler som gäller i din kommun.

**FR** GESTION DES

**DÉCHETS** 

## Œ ZACHÁZENÍ S ODPADNÍMI PRODUKTY

**(III)** JÄTTEEN KÄSITTELY

Kysy voimassa olevat ympäristömääräykset paikallisilta viranomaisilta.

 Kontaktujte odbor ochrany životního prostředí a zdraví ohledně platných hygienických předpisů.

# PROCESSING WASTE MATERIAL

 Please ask the Environmental Protection, Public Health and Buildning departments about the rules applicable to your area.

## HANDHABUNG VON RESTPRODUKTEN

 Bitte beachten Sie das zusätzliche Hinweisblatt zur Fäkalienaufbereitung.

## ∰ JÄÄKAINETE KÄSITSEMINE


 Küsi Keskkonna- ja Tervisekaitsest millised reeglid kehtivad sinu maakonnas.

## SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

 Rivolgersi alle autorità competenti per informazioni sulle normative applicabili.











## Om toaletten inte fungerar

Separett Villa är tillverkad och utprovad för bästa möjliga funktion och tillförlitlighet. Om den trots detta inte fungerar som avsett följer här några punkter att kontrollera innan kontakt tas med återförsäljare eller Separett AB. OBS! Koppla bort strömmen före ingrepp!

#### Om flugor kommit in i toaletten

- 1 Kontrollera att insektsnätet är installerat.
- 2 Byt till ny latrinbehållare. Använd flugmedel i toalettstol och behållare. Stäng av fläkten under tiden medlet verkar. Upprepa behandlingen under några dagar.
- 3 Stängs fläkten av måste behållaren lyftas ut. Annars dras flugor till innehållet.

#### Om lukt uppstår i toalettrummet

- 1 Är fläkten igång?
- 2 Är filtret på fläkthuset rengjort?
- 3 Är ventilationsrörets och urinavloppets skarvar riktigt tätade med silikon?
- 4 Finns golvavlopp så kontrollera att det har ett korrekt vattenlås.
- 5 Kontrollera att insektsnätet på ventilationsrörets mynning är rengjort.

#### Om behållaren fylls för snabbt

- 1 Var sparsam med papper.
- 2 Om urin kontinuerligt hamnar i behållaren tar det upp stor volym.

#### Om urin hamnar i behållaren

1 Skjut fram sitsen genom att lossa de gula muttrarna på undersidan, vilket gör att man sitter så att urinen lättare hamnar rätt.

#### Om lukt uppstår utomhus

- 1 Latrinlukt. Om urin hamnat i behållaren blir det latrinlukt. Åtgärda enligt ovan. Vi rekommenderar även Separett Absorb, den hjälper till att hålla innehållet torrt och därmed luktfritt. 2 Avloppslukt. Är urinavloppet kopplat till BDT-avlopp kan dålig lukt komma därifrån. Montera
- då ett vatten lås ("U-rör") på urinavloppet.

#### Om missljud/vibrationer uppstår från fläkten

- 1 Är toaletten ordentligt fastmonterad?
- Rengör filtret på fläkthuset och insektsnätet vid ventilationsrörets mynning.

#### Om det har blivit stopp i urinavloppet

1 Använd propplösare eller rensband.

OBS! Minska risken för avlagringar/stopp i urinavloppet genom att skölja med en liten mugg vatten efter varje användning. Vi rekommenderar även Separett Avloppsrens en biologisk tablett som läggs i urinskålen. Tabletten bryts ned och enzymerna förebygger problem med urinavlagringar i avloppsröret

#### Jos vessa ei toimi

Separett Villa on valmistettu ja testattu tavoitteena paras mahdollinen toimivuus ja luotettavuus. Ellei se tästä huolimatta toimi tarkoitetulla tavalla, tässä on muutamia kohtia, jotka voi tarkistaa ennen yhteydenottoa jälleenmyyjään tai Separett AB:hen. HUOM! Katkaise virta ennen tarkistuksia!

#### Jos vessaan on tullut kärpäsiä

- 1 Tarkasta, että hyttysverkko on asennettu. 2 Vaihda uusi jätesäiliö. Käytä hyönteiskarkoitetta WC-istuimessa ja säiliössä. Pysäytä tuuletin aineen vaikutuksen ajaksi. Uusi käsittely muutaman päivän aikana
- 3 Kun tuuletin pysäytetään, säiliö pitää nostaa ulos. Muuten sisältö houkuttelee kärpäsiä.

#### Jos vessa haisee

- Onko tuuletin käynnissä?
- 2 Onko tuuletinkotelon suodatin puhdistettu?
- Onko tuuletusputken ja virtsanpoistoputken saumat tiivistetty kunnolla silikonilla?
- 4 Tarkista lattiaviemärin tapauksessa, että siinä on kunnollinen vesilukko.
- 5 Tarkista, että hyttysverkko tuuletusputken suulla on puhdistettu.

#### Jos säiliö täyttyy liian nopeasti

- Käytä paperia säästeliäästi.
   Jos virtsaa pääsee jatkuvasti säiliöön, se vie suuren tilan.

#### Jos virtsa pääsee säiliöön

1 Siirrä istuinosaa eteenpäin löysäämällä alasivun keltaiset mutteri, jolloin virtsa osuu helpommin oikeaan paikkaan

#### los vessa haisee ulkopuolella

- $1\;$  Käymälähaju. Jos virtsaa pääsee säiliöön, syntyy käymälähaju . Korjaa edellä kuvatulla tavalla. Suosittelemme myös Separett Absorbia, se auttaa pitämään sisällön kuivana ja hajuttomana.
- 2 Viemärinhaju. Jos virtsanpoistoputki on kytketty viemäriin, paha haju voi tulla sieltä. Asenna silloin vesilukko ("U-putki") virtsanpoistoputkeen.

#### Jos tuuletin aiheuttaa melua/värinöitä

- Onko vessa kunnolla kiinnitetty?
- 2 Puhdista tuuletinkotelon suodatin ja hyttysyerkko tuuletusputken suulla.

#### Jos virtsanpoistoputki on tukossa

Käytä "kodin putkimiestä" tai puhdistusvaijeria.

HUOM! Kerrostumien/tukoksien vaaraa voi vähentää virtsanpoistoputkessa huuhtelemalla se mukillisella vettä jokaisen käytön jälkeen. Suosittelemme myös Separett Biopuhdistajaa, joka laitetaan virtsakaukaloon, joka laitetaan virtsakaukaloon. Tabletti hajoaa ja entsyymit ehkäisevät kerrostumien syntymistä virtsanpoistoputkeen.

## If the toilet does not work

The Separett Villa has been made and tested for best possible function and reliability. If it does not work as intended, however, please check the points below before contacting your dealer or Separett AB. NOTE! Disconnect the electric supply before doing anything else!

#### If flies have got into the toilet

- 1 Check that an insect net is installed.
- 2 Change to a new solid waste container. Use insecticide in the toilet and the bucket. Shut the fan off while the insecticide is working. Repeat the treatment after a few days.
- 3 If the fan is shut off, the container must be lifted out. Flies will otherwise be attracted to the

#### If there is a smell in the bathroom

- 1 Is the fan running?2 Has the filter on the fan housing been cleaned?
- 3 Have the joints on the ventilation pipe and urine outlet been sealed with silicone sealer?
- 4 If there is a floor outlet, check that you have a correctly-functioning water trap. 5 Check that the insect net on the ventilation pipe mouth has been cleaned.

#### If the container fills up too fast

- 1 Be economical with paper
- 2 If urine constantly ends up in the container, it will take up too much space.

#### If urine ends up in the container

1 Slide the seat forwards by undoing the yellow nuts underneath, which will allow the user to sit in a position that encourages the urine to end up in the correct place.

#### If a smell occurs outdoors

- 1 Latrine smell. If urine ends up in the solid waste container there will be a latrine smell. Rectify this as above. We also recommend the use of Separett Absorb, which helps to keep the contents dry and smell-free.
- 2 Wastewater odour. If the urine outlet is connected to the soak-away, a bad smell might come from it. Install a water trap ("U" pipe) on the urine outlet.

#### If unwanted noise/vibration comes from the fan

- 1 Is the toilet correctly installed?
- 2 Clean the filter on the fan housing and the insect netting on the ventilation pipe mouth.

#### If the urine outlet is blocked

1 Use a drain unblocking preparation or a drain cleaning rod.

NOTE! Reduce the risk of deposits/blockage in the urine outlet by flushing with a small mug of water each time the toilet is used. We also recommend the use of Separett Bio drain cleaner, a biological block that is put in the urine bowl. The block decomposes and the enzymes counteract the problem of urine deposits in the waste pipe.

## Kui tualett ei tööta

Separett Villa on valmistatud ja testitud olemaks funktsionaalne ja usaldusväärne. Kui see sellest hoolimata ei tööta, siis siinkohal on toodud mõned punktid, mida enne edasimüüja või Separett AB-ga kontakteerumist kontrollida. NB! Enne meetmete rakendamist lülita vool välia!

#### Kui tualetti tekivad kärbsed

- Kontrolli, et putukavõrk ventilatsioonitoru otsa on paigaldatud.
- 2 Vaheta latriinihoidik. Kasuta kärbsetõrjevahendit tualetipotis ja paagis. Seiska ventilaator ahendi mõjumise ajaks. Korda mõne päeva jooksul.
- 3 Kui ventilaator seisatakse, siis tuleb kogumisnõu tualetist eemaldada. Vastasel korral lähevad kärbsed sinna sisse.

#### Kui tualettruumis on ebameeldiv lõhn

- 1 Kas ventilaator töötab?
- Kas ventilaatori filter on puhastatud?
- Kas ventilatsioonitoru ja uriiniäravoolutoru üleminekud on piisavalt silikooniga tihendatud?
- 4 Põrandaäravoolu olemasolul kontrolli selle haisulukku.
- 5 Kontrolli, et putukavõrk ventilatsioonitoru otsas on puhastatud.

#### Kui koguja täitub liiga kiiresti

- Ole paberiga säästlik.
   Kui uriin pääseb kogumisnõusse, siis võtab see palju ruumi

#### Kui uriin koguneb kogujasse

1 Lükka istumisalus ette, vabastades kollased mutrid alaküljel. See tagab õige istumise nii, et uriin jookseb kergemini õigesse kohta.

#### Kui õues tekib ebameeldiv lõhn

- 1 Peldikuhais. Kui uriin satub kogumisnõusse, siis tekib nn. peldikulõhn. Selle vätimiseks talita vastavalt eelmises punktis toodule. Soovitav oleks kasutada Separett Absorb vahendit – see aitab hoida kogumisnõu kuivana ning seega ka lõhnavabana.
- 2 Kanalisatsioonilõhn. Kui uriiniäravool on ühendatud pesuvete kanalistasiooni, võib halb lõhn tulla sealt. Sellisel juhul tuleks ühendustorule paigalda haisulukk ("U-toru")

#### Kui ventilaatorist kostub müra/vibratsiooni

- 1 Kas tualett on korralikult kohale paigaldatud?
- 2 Puhasta ventilaatori filter ning putukavõrk ventilatsioonitoru otsa juures.

#### Kui uriiniäravoolus on tekkinud ummistus

1 Kasuta ummistuse lahustajat või puhastuslinti.

NB! Vähenda sadestuste/ummistuste tekkimise riski, loputades klaasitäie veega pärast iga kasutamiskorda. Soovitame ka kasutada äravoolutorudele Separett bioloogilist tabletti, mis asetatakse uriinikaussi. Tablett lagundatakse ja ensüümid ennetavad äravoolutorusse tekkivaid uriinisadestusi.

## Si la toilette ne fonctionne pas

Separett Villa est fabriqué et testé en vue d'une efficacité et d'une fiabilité maximales. Si toutefois elle ne fonctionnait pas comme prévu, veuillez contrôler les quelques points suivants avant de consulter le revendeur ou Separett AB. Attention! toujours couper le courant avant toute intervention!

#### Si des mouches sont entrées dans la toilette

- 1 S'assurer que la moustiquaire est en place. 2 Remplacer le conteneur de latrine par un neuf. Utiliser un insecticide dans la cuvette et le conteneur. Arrêter le ventilateur le temps nécessaire à l'action du produit. Répéter ce traitement pendant quelques jours.
- 3 Si le ventilateur est coupé, enlever le conteneur. Sinon le contenu attire les mouches.

#### Si une odeur se manifeste dans la pièce

- 1 Le ventilateur fonctionne-t-il?
- Le filtre dans le corps de ventilateur est-il nettoyé?
- 3 Les joints du tuyau de ventilation et de l'écoulement d'urine sont-ils bien étanches avec du silicone?
- 4 En cas d'écoulement par le sol, s'assurer que le siphon fonctionne correctement.
- 5 S'assurer que la moustiquaire sur l'ouverture du tuyau de ventilation est nettoyée.

#### Si le conteneur se remplit trop rapidement

- 1 Économiser le papier.
- 2 Si de l'urine s'écoule en continu dans le conteneur, celui-ci prend trop de place.

#### Si de l'urine s'écoule dans le conteneur

1 Avancer le siège en dévissant les écrous jaunes placés en dessous, pour être assis de manière à ce que l'urine s'écoule où il faut.

#### Si une odeur se manifeste à l'extérieur

- 1 Odeur de latrine. Si de l'urine s'écoule dans le conteneur, une odeur de latrine apparaît. Prendre les mesures indiquées ci-dessus. Nous recommandons aussi Separett Absorb, qui contribue à maintenir sec le contenu et par conséquent sans odeur.
- 2 Odeur d'égouts. Si l'écoulement d'urine est connecté à l'évacuation BDT, une odeur d'égouts peut provenir de là. Monter en ce cas un siphon (tuyau en U) sur l'écoulement d'urine.

#### Si le ventilateur émet du bruit/des vibrations

- 1 La toilette est-elle solidement fixée?
- 2 Nettoyer le filtre dans le corps du ventilateur et la moustiquaire dans l'ouverture du tuyau de ventilation.

#### En cas de colmatage de l'écoulement d'urine

1 Utiliser un déboucheur ou un diluant.

Remarque! On peut réduire le risque de dépôts/bouchons dans l'écoulement d'urine en rinçant celui-ci avec un petit gobelet d'eau après chaque usage. Nous recommandons aussi Separett Avloppsrens, une pastille biologique que l'on place dans la cuvette. Cette pastille se dissout et les enzymes préviennent le risque de dépôts d'urine dans le tuyau d'évacuatio

## Wenn die Toilette nicht funktioniert

Separett Villa wurde für bestmögliche Funktionalität und Zuverlässigkeit konstruiert und unterlag einer entsprechenden Prüfung. Sollte die Toilette trotzdem nicht wie vorgesehen funktionieren kontrollieren Sie bitte einige Punkte, bevor Sie sich an den Händler oder die Firma Separett AB wenden. Wichtig! Bei Arbeiten am Lüfter vorher Netzstecker ziehen!

#### Wenn Fliegen in der Toilette sind

- 1 Prüfen Sie, ob das Insektennetz angebracht sind.
- 2 Tauschen Sie den Fäkalienbehälter aus. Wenden Sie Fliegenmittel in der Toilette und im Behälter an. Während der Wirkungszeit des Mittels den Lüfter abstellen. Diese Behandlung einige Tage fortsetzen.
- 3 Wenn der Lüfter abgestellt wird, ist der Behälter herauszuheben. Sonst werden die Fliegen vom Inhalt angezogen.

#### Bei Geruchsentwicklung im Toilettenraum

- 1 Läuft der Lüfter?
- Ist das Filter im Lüftergehäuse gereinigt?
- 3 Sind die Verbindungen des Ventilationsrohrs und des Urinablaufs ausreichend mit Silikon abgedichtet?
- 4 Bei Vorhandensein eines Bodenablaufs ist zu kontrollieren, ob ein korrekter Siphon vorhanden ist.
- 5 Kontrolle, ob das Insektengitter am Auslass des Ventilationsrohrs sauber ist.

#### Füllt sich der Behälter zu schnell?

- 1 Seien Sie sparsamer im Papierverbrauch.
- 2 Eventuell gerät zuviel Urin in den Behälter.

#### Wenn Urin in den Behälter gerät

1 Den Sitz nach vorn verschieben. Dazu die gelben Muttern auf der Unterseite lösen. Der Benutzer nimmt dadurch eher eine Sitzstellung ein, die den Urin korrekt ableitet. Alternativ den mitgelieferten Steckaufsatz verwenden, der aber meist nicht gebraucht wird.

#### Entsteht Geruch im Freien?

- 1 Fäkaliengeruch: Gerät Urin in den Behälter, entsteht Fäkaliengeruch. Wie oben beschrieben vorgehen. Wir empfehlen auch die Anwendung von Separett Absorb. Das Produkt hält den Inhalt trocken und damit geruchsfrei.
- 2 Kanalisationsgeruch: Ist der Urinablauf am Bade-, Spül- und Waschwasserablauf angeschlossen, kann von dorther unangenehmer Geruch kommen. Das Anbringen einer Geruchssperre am Urinablauf (U-Rohr) schafft Abhilfe.

#### Entstehen Störgeräusche/Vibrationen am Lüfter

- $1 \ \ \text{lst die Toilette zuverlässig befestigt?}$
- Reinigen Sie den Filter am Lüftergehäuse und Insektengitter am Auslass des Ventilationsrohrs.

#### Urinablauf verstopft?

1 Rohrreiniger oder Reinigungsspirale anwenden.

ZU BEACHTEN! Reduzieren Sie das Risiko von Ablagerungen/Verstopfungen im Urinablauf, indem Sie ab und zu mit einem Becher Wasser nachspülen. Wir empfehlen auch den Reiniger Separett-Aylopprens, eine biologische Tablette, die in die Urinschale gelegt wird. Die Tablette wird abgebaut und die Enzyme beugen dem Problem der Urinablagerungen im Ablaufrohr vor.

## Co dělat v případe poruchy toalety?

Toaleta Separett Villa je vyrobena a odzkoušena tak, aby byla zaručena její nejlepší funkčnost a spolehlivost. Pokud vaše toaleta nesplňuje požadovanou funkci, předtím než kontaktujete ejního zástupce nebo společnost Separett AB, postupujte prosím dle níže uvedených pokynů. POZOR! Před jakoukoliv opravou nebo manipulací odpojte toaletu od napájení elektrického

- Do toalety se dostaly mouchy
  1 Zkontrolujte, zda byla v toaletě nainstalována síť proti hmyzu.
- 2 Vyměňte zásobník za nový. V prostoru sedátka a zásobníku aplikujte přípravek proti hmyzu.
- Během doby působení přípravku vypněte ventilátor. Opakujte po dobu několika dní.

  3 Pokud chcete ventilátor na delší dobu vypnout, musíte zásobník vyjmout. Jinak se stane obsah zásobníku přitažlivým objektem pro mouchy.

#### V prostoru toalety se objevuje nepríjemný zápach

- Je ventilátor v provozu?
- 2 Je filtr ventilátoru vyčištěn?
- 3 Zkontrolujte, zda jsou spoje větracího potrubí a odvodu moči správně utěsněny
- 4 Pokud se v podlaze nachází výtokový otvor do kanalizace, zkontrolujte, zda má správný vodní uzávěr.
- 5 Zkontrolujte, zda nedošlo k znečistění sítě proti hmyzu, umístěné na vstupu větracího potrubí.

#### Příliš rychlé naplneňí zásobníku

- 1 Šetřete s toaletním papírem.
- 2 K rychlému naplnění zásobníku dochází při pravidelném plnění zásobníku močí.

#### Moč se dostala do zásobníku pro tuhý odpad

Sedátko toalety lze posunout dopředu, a to uvolněním žlutých matic na jeho spodní straně. Tímto způsobem se zajistí správná poloha pro snadnější přímý odvod moči do části pro tekutý odpad.

#### V okolí toalety se objevuje nepríjemný zápach

- 1 Latrínový zápach. Zápach podobný jako u toalety typu latrína se může objevit, pokud se moč dostane do zásobníku pro tuhý odpad. Pro odstranění zápachu následujte výše uvedené pokyny. Doporučujeme také použít výrobek Separett Absorb, který napomáhá zajistit vysušení, takže odpad zustává suchý a bez zápachu.
- 2 Zápach kanalizace. Pokud je odvod moči napojen na splaškovou kanalizaci, může toto být zdrojem nepříjemného zápachu. V potrubí pro odvod moči nainstalujte vodní uzávěr (U-potrubí).

#### Hlučnost/vibrace ventilátoru

- 1 Zkontrolujte, zda je toaleta řádně připevněna.
- 2 Vyčistěte filtr ventilátoru a síť proti hmyzu, která je umístěná na vstupu větracího potrubí.

#### Neprůchodnost potrubí pro odvod moci

Použijte vhodné čistící prostředky nebo čistící péro pro dlouhý dosah.

POZOR! Pro snížení rizika nárůstu usazenin nebo případnému zablokování potrubí odvodu moči splachuite toaletu po každém použití hrníčkem vody. Doporučujeme také biologické tablety Separett Avloppssrens, které se umístí v misce na tekutý odpad. Tablety obsahují enzymy, které zamezují nárůstu usazenin v odvodním potrubí.

## In caso di mancato funzionamento del bagno

Separett Villa è stato prodotto e testato per la massima affidabilità possibile. Tuttavia, in caso di problemi, si raccomanda di verificare quanto segue prima di contattare il proprio rivenditore o Separett AB per l'assistenza. NOTA! Scollegare sempre l'alimentazione elettrica prima di

#### Insetti nel bagno

- 1 Verificare che sia installata una rete per insetti.
- 2 Sostituire il contenitore dei rifiuti solidi. Introdurre un insetticida sia nel bagno che nel contenitore. Spegnere il ventilatore e lasciar agire l'insetticida. Ripetere il trattamento dopo alcuni giorni.
- 3 Se il ventilatore rimane spento, il contenitore deve essere rimosso, altrimenti gli insetti saranno attratti dal contenuto.

#### Cattivi odori nel bagno

- 1 Il ventilatore è in funzione?
- 2 Il filtro sull'alloggiamento del ventilatore è stato pulito?
- 3 Le giunzioni del tubo di ventilazione e dello scarico dell'urina sono state sigillate con silicone?
- 4 In caso di scarico a pavimento, verificare che il sifone funzioni correttamente.
- 5 Verificare che la rete per insetti sul tubo di ventilazione sia pulita.

## Riempimento troppo veloce del contenitore 1 Utilizzare meno carta igienica.

- 2 Se l'urina finisce costantemente nel contenitore, occuperà troppo spazio.

#### Urina nel contenitore

1 Inclinare il sedile in avanti svitando i dadi gialli in basso, affinché l'utente assuma una posizione tale che l'urina finisca nel posto giusto.

#### Cattivi odori all'esterno

- Odore di latrina. Può essere dovuto al fatto che l'urina finisce nel contenitore dei rifiuti solidi. Procedere come indicato sopra. Si raccomanda anche l'uso di Separett Absorb, che contribuisce a ridurre l'umidità ed eliminare i cattivi odori.
- 2 Odore di acque reflue. Può essere dovuto al fatto che lo scarico dell'urina è collegato a una fossa Imhoff. Installare un sifone (tubo a "U") sullo scarico dell'urina.

#### Rumori/vibrazioni indesiderati dal ventilatore

- 1 Il bagno è installato correttamente?
- 2 Pulire il filtro sull'alloggiamento del ventilatore e la rete per insetti sul tubo di ventilazione.

#### Intasamento dello scarico dell'urina

1 Utilizzare un prodotto oppure un attrezzo specifico.

NOTE! Per ridurre il rischio di depositi/intasamento dello scarico dell'urina è sufficiente risciacquarlo con un bicchiere d'acqua ad ogni uso del bagno. Si raccomanda anche l'uso di Separett Bio Drain Cleaner, una pastiglia biologica per la vaschetta dell'urina. La pastiglia si decompone e gli enzimi contrastano il problema dei depositi di urina nel tubo di scarico.

<b>SWE GARANTI</b>	<b>™ TAKUU</b>	<b>® WARRANTY</b>	<b>™</b> GARANTII
GARANTIE	<b>⋘ ZÁRUČNÍ LH</b> ŮTA	<b>GARANTIE</b>	<b>™</b> GARANZIA

Produkt | Tuote | Product | Toode | Produit | Výrobek | Produkt | Prodotto

Separett

Modell | Malli | Model | Mudel | Modele | Model | Modello

Serie nr | Valmistusnro | Serial no | Seeria nr | Série n° | Sériové číslo | Seriennummer | Numero di serie

#### Bästa kund!

Tack för att du valt en produkt från Separett AB. Denna produkt har 5 års garanti för fabrikationsoch/eller materialfel (ej arbete). Dock gäller inte garantin för normalt slitage, felaktig användning eller skötsel, samt om kunden har orsakat skada eller ingrepp i produkten. Om du har frågor om reservdelar eller garanti, ber vi dig kontakta inköpsstället eller Separett's distributör, se lista på www.separett.com.

Glöm inte att spara kvittot!

## Hyvä asiakas!

Köpdatum | Ostopäivä | Date purchased | Ostukuupäev | Date d'achat | Datum nákupu | Kaufdatum | Data di acquisto

Kiitos, että valitsit Separett AB:n tuotteen.
Tällä tuotteella on 5 vuoden takuu, joka kattaa
valmistus- ja/tai materiaaliiviat (ei työtä). Takuu
ei kuitenkaan kata normaalia kulumista, virheellistä käyttöä tai hoitoa eikä asiakkaan tuotteelle
aiheuttamaa vauriota. Jos sinulla on kysyttävää
varaosista tai takuusta, pyydämme ottamaan
yhteyttä ostopaikkaan tai Separettin maahantuojaan, katso luettelo osoitteessa
www.separett.com.

Muista säilyttää ostokuitti!

#### **Dear Customer!**

Thank you for choosing a product from Separett AB. This product has a 5 year warranty for manufacturing and/or material faults (not labour). However, the warranty does not cover normal wear and tear, incorrect use or care, and if the customer has caused any damage or modification to the product. If you have any questions about spare parts or the warranty, please contact the place where the product was purchased, or Separett's distributors. Please refer to the list at www.separett.com.

Do not forget to save your receipt!

#### Hea klient!

Täname Teid, et olete valinud Separett AB toote. Sellel tootel on tootmis- või materjalivigade (mitte töö) 5-aastane garantii. Garantii ei kehti normaalse kulumise, vale kasutamise või vale hoolduse korral, samuti juhul, kui klient on ise põhjustanud kahju või muutnud toodet. Kui Teil on küsimusi varuosade või garantii kohta, palume teil kontakteeruda ostukohaga või Separett levitajaga, vaadake nimekirja aadressil www.separett.com.

Ärge unustage ostutšekki alles hoida!

## Cher client/ chère cliente!

Merci d'avoir opté pour un produit Separett AB. Ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans en cas d'erreur de fabrication et/ou de matériau (non de travail). Toutefois cette garantie ne couvre pas l'usure normale, une utilisation ou un entretien défectueux, ou en cas de dommage ou de modification du produit dus au client. Si vous avez des questions concernant les pièces de rechange ou la garantie, veuillez contacter le point de vente ou le distributeur de Separett, voir liste d'adresses sur www.separett.com.

N'oublier pas de conserver le reçu!

#### Vážení zákazníci!

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek společnosti Separett AB. Na tento výrobek je poskytována Sti-letá záruční lhůta na výrobní materiála /nebo výrobní vady použitého materiálu (nevztahuje se na práci). Záruční lhůta se ale nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a na vady vzniklé nesprávným zacházením nebo nesprávnou údržbou výrobku. Záruční lhůta se dále nevztahuje na škody způsobené uživatelem nebo zásahem uživatele do výrobku. V prípadě dotazů týkajících se náhradních dílů nebo záruční lhůty prosím kontaktujte prodejnu, kde jste výrobek zakoupili nebo dodavatele výrobku Separett, viz. seznam www.separett.com.

Nezapomente uchovat prodejní doklad!

## Sehr geehrter Kunde!

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Separett AB entschieden haben. Für dieses Produkt gelten 5 Jahre Garantie auf Fabrikations- und/oder Materialfehler (nicht auf Arbeit bzw. Montage-Service vor Ort). Die Garantie gilt jedoch nicht für normalen Verschleiß bei falscher Anwendung oder Wartung und wenn der Kunde den Schaden verursacht oder Eingriffe am Produkt vorgenommen hat. Bei Fragen zu Ersatzteilen oder zur Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an einen Vertreiber der Firma Separett, siehe Liste unter www.separett.com.

Unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren!

## **©** Egregio Cliente!

Grazie per aver scelto un prodotto Separett AB. Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni per vizi di produzione e/o materiale (manodopera esclusa). Tuttavia, la garanzia non copre la normale usura, l'utilizzo improprio, la mancata manutenzione oppure eventuali danni o modifiche al prodotto da parte del Cliente. Per eventuali domande su ricambi o garanzia, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore oppure a un distributore Separett. L'elenco è riportato sul sito www.separett.com.

Conservare la ricevuta di acquisto!