

Aula 01 - Introdução

Assuntos

- Introdução a disciplina
- Tipos de valores e exibição
- Leitura de valores do teclado

Primeiro programa em C

Hello, world

Python:

```
print("Hello, world!")
```

Hello, world

C:

```
#include <stdio.h>

void main() {
    printf("Hello, world!");
}
```

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, world!");
    return 0;
}
```

Tipos de valores e exibição

Tipos de variáveis e formatação

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int i = 1; // tipo inteiro
    float f = 3.14; // ponto flutuante
    char c = 'a';

    printf("Inteiro: %d\n", i);
    printf("Ponto flutuante: %f\n", f);
    printf("Letra: %c\n", c);

    return 0;
}
```

Tipos de variáveis

tipo	descrição
short	inteiro de 2 bytes
int	inteiro de 4 bytes
long	inteiro de 8 bytes
float	ponto flutuante de 4 bytes
double	ponto flutuante de 8 bytes
char	inteiro de 1 byte...

string será visto mais a frente no curso

Tipos de variáveis

- Os tipos numéricos podem ser *signed* (com sinal, podendo ser positivo ou negativo) ou *unsigned* (sem sinal, iniciando com valor 0)
- `signed char` vai de -128 a 127
- `unsigned char` vai de 0 a 255
- por padrão, as variáveis são `signed`

Estas opções são úteis quando queremos ter mais controle sobre o valor que uma variáveis pode assumir, permitindo melhor uso dos recursos.

Formatação - 1 (variáveis)

tipo	símbolo
signed short / int	%d ou %I
unsigned short / int	%u
signed long	%ld
unsigned long	%lu
unsigned octal	%o
unsigned hexadecimal	%x

Formatação - 2 (variáveis)

tipo	símbolo
float	%f
double	%lf
unsigned / signed char	%c
string	%s

Formatação - 3 (caracteres)

função	símbolo
quebra de linha	\n
tabulação	\t
backspace	\b
retorno de carro	\r
nova linha	\f
Null	\0

Inicialização de variáveis

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int i;
    printf("%d\n",i);
}
```

Operadores

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int i = 1;
    int j = 2;

    int soma = i + j;
    int subtracao = i - j;
    int multiplicacao = i * j;
    int divisao = i / j;
    int resto = i % j;
    int incremento = i++; // ou ++i
    int decremento = i--; // ou --i
}
```

Leitura do teclado

Leitura do teclado

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int i;
    scanf("%d", &i);
    printf("%d", i);
}
```


Leitura do teclado

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){  
    float f;  
    scanf("%f", &f);  
    printf("%f", f);  
}
```

Leitura do teclado

```
#include <stdio.h>

int main(){
    char c;
    scanf("%c", &c);
    printf("%c", c);
}
```

Exercício

1. Faça um programa que pergunte para o usuário 5 números inteiros e imprima o resultado da soma.
2. Faça o mesmo usando números de ponto flutuante.