# Primer parcial


Estudiante: CABALLERO BURGOA, Carlos Eduardo

Carrera: Ingeniería Electromecánica

Correo: cijkb.j@gmail.com

- 1. En una mesa libre de fricción, se liberan una carga puntual de masa m y carga Q, y otra carga puntual también de masa m pero carga igual a 2Q. Si la carga Q tiene una aceleración inicial  $A_0$ , la aceleración de 2Q será:
  - $\blacksquare$   $A_0$ .
  - $-2A_0.$
  - $-4A_0.$
  - $A_0/2$ .
  - $A_0/4$ .

Solución:



A partir del diagrama de cuerpo libre, sabemos:

$$\sum F_y = 0$$
$$\sum F_x = m \, a$$

Desarrollando  $F_x$ , y considerando que la aceleración  $A_0$  es debido a un campo electrico  $E_x$ :

$$E_x Q = m A_0$$
$$E_x = \frac{m}{Q} A_0$$

Considerando la segunda carga 2Q:

$$E_x 2Q = m A_1$$

Por tanto:

$$A_1 = E_x \, \frac{2Q}{m} = \frac{m}{Q} \, A_0 \frac{2Q}{m} = 2 \, A_0$$


- 2. Usted tiene un anillo de oro puro con masa de 10.8[g]. El oro tiene una masa atómica de 197[g/mol] y un número atómico de 79. Calcular la cantidad de protones que tiene el anillo.
  - $8.54 \times 10^{24}$ .
  - $-4.27 \times 10^{24}$ .
  - $3.41 \times 10^{22}$ .
  - $-5.64 \times 10^{22}$ .

### Solución:

Haciendo las conversiones, obtenemos:

$$10.8[g] \cdot \frac{1[mol]}{197[g]} \cdot \frac{1.023 \times 10^{23} [atomo]}{1[mol]} \cdot \frac{79[proton]}{1[atomo]} = 2.61 \times 10^{24}$$

3. Dos esferas idénticas están atadas a cordones de seda de longitud L=0.5[m] y cuelgan de un punto común. Cada esfera tiene masa m=8[g]. El radio de cada esfera es muy pequeño por lo que pueden considerarse masas puntuales. Se dan cargas positivas de magnitudes diferentes  $Q_1$  y  $Q_2$ , lo que hace que las esferas se separen, de manera que cuando están en equilibrio cada cordón forma un ángulo de  $20^{\circ}$  con la vertical. Ahora se conecta un alambre pequeño entre las esferas, lo cual permite que se transfiera carga de una a otra, hasta que ambas esferas tengan la misma carga; entonces se quita el alambre. Ahora cada cordón forma un ángulo de  $30^{\circ}$  con la vertical. Determine las cargas originales.




- $4.03 \times 10^{-6} [C] \text{ y } 2.21 \times 10^{-6} [C].$
- $1.81 \times 10^{-7} [C] \text{ y } 3.07 \times 10^{-7} [C].$
- $1.03 \times 10^{-7} [C] \text{ y } 2.23 \times 10^{-6} [C].$
- $1.80 \times 10^{-7} [C] \text{ y } 2.06 \times 10^{-6} [C].$

#### Solución:

A partir del diagrama de cuerpo libre, sabemos:

$$\sum F_y = 0$$
$$\sum F_x = 0$$



Para el primer escenario:

$$\begin{cases} T_1 \cos(20^\circ) - mg = 0\\ T_1 \sin(20^\circ) - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{d_1^2} = 0 \end{cases}$$

Para el segundo escenario:

$$\begin{cases} T_2 \cos(30^\circ) - mg = 0 \\ T_2 \sin(30^\circ) - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_3^2}{d_2^2} = 0 \\ Q_1 + Q_2 = 2 Q_3 \end{cases}$$

Para el calculo de  $d_1^2$  y  $d_2^2$ , se usan la ley de cosenos:

$$\begin{split} d_1^2 &= L^2 + L^2 - 2(L)(L)\cos(40^\circ) \\ d_1^2 &= 2L^2\left(1 - \cos(40^\circ)\right) \\ d_2^2 &= 2L^2\left(1 - \cos(60^\circ)\right) \end{split}$$

Calculando  $Q_3$ :

$$\begin{split} T_2 &= \frac{mg}{\cos(30^\circ)} \\ &\frac{mg}{\cos(30^\circ)} \sec n(30^\circ) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_3^2}{d_2^2} \\ &Q_3^2 = mg \tan(30^\circ) \, 4\pi\varepsilon_0 \, d_2^2 \\ Q_3^2 &= mg \tan(30^\circ) \, 4\pi\varepsilon_0 \, 2L^2 \, (1-\cos(60^\circ)) \\ Q_3^2 &= 8\pi\varepsilon_0 \, mg \, L^2 \tan(30^\circ) \, (1-\cos(60^\circ)) \end{split}$$

$$Q_3^2 = 1.2599 \times 10^{-12}$$
  
 $Q_3 = 1.1225 \times 10^{-6} [C]$ 

Calculando  $Q_1 Q_2$ :

$$T_{1} = \frac{mg}{\cos(20^{\circ})}$$

$$\frac{mg}{\cos(20^{\circ})} \sin(20^{\circ}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{Q_{1} Q_{2}}{d_{1}^{2}}$$

$$Q_{1} Q_{2} = mg \tan(20^{\circ}) 4\pi\varepsilon_{0} d_{1}^{2}$$

$$Q_{1} Q_{2} = mg \tan(20^{\circ}) 4\pi\varepsilon_{0} 2L^{2} (1 - \cos(40^{\circ}))$$

$$Q_{1} Q_{2} = 8\pi\varepsilon_{0} mg L^{2} \tan(20^{\circ}) (1 - \cos(40^{\circ}))$$

Considerando la conservación de la carga para calcular  $Q_1$ :

$$Q_2 = 2Q_3 - Q_1$$

$$Q_1 (2Q_3 - Q_1) = 8\pi\varepsilon_0 \, mg \, L^2 \, tan(20^\circ) \, (1 - cos(40^\circ))$$

$$Q_1^2 - 2Q_3Q_1 + 8\pi\varepsilon_0 \, mg \, L^2 \, tan(20^\circ) \, (1 - cos(40^\circ)) = 0$$

Cuyas raices son:

$$\begin{cases} Q1 = 2.0650 \times 10^{-6} [C] \\ Q1 = 1.7998 \times 10^{-7} [C] \end{cases}$$

Para los cuales  $Q_2$  son:

$$\begin{cases} Q2 = 1.7998 \times 10^{-7} [C] \\ Q2 = 2.0650 \times 10^{-6} [C] \end{cases}$$

- 4. Una línea larga tiene una densidad lineal de carga uniforme de  $50 \times 10^{-6} [C/m]$  que es paralela y está a 10[cm] de la superficie de una lámina de plástico plana y grande que tiene una densidad superficial de carga uniforme de  $-100 \times 10^{-6} [C/m2]$  en un lado. Encuentre la ubicación de una carga puntual Q donde la fuerza resultante sea cero debido a este arreglo de objetos con carga.
  - 5.08[cm] de la línea.
  - 20.39[cm] del plano.
  - 10.22[cm] de la línea.
  - 15.92[cm] de la línea.

#### Solución:

- 5. Una carga Q está distribuida uniformemente en el volumen de una esfera aislante de radio R=4[cm]. A una distancia de r=8[cm] desde el centro de la esfera, el campo eléctrico debido a esta carga, tiene una magnitud de E=940[N/C]. Calcular el campo eléctrico a una distancia de 2[cm] del centro de la esfera.
  - 1880[N/C].
  - 1760[N/C].
  - -2025[N/C].
  - 1539[N/C].

#### Solución:

- 6. Una carga puntual  $Q_1 = 2.4[\mu C]$  se mantiene estacionaria en el origen. Una segunda carga puntual  $Q_2 = -4.3[\mu C]$  se mueve del punto x = 0.15[m], y = 0 al punto x = 0.25[m], y = 0.25[m]. Calcular el trabajo que realiza la fuerza eléctrica sobre  $Q_2$ .
  - -0.265[J].
  - -0.265[J].
  - -0.356[J].
  - -0.356[J].

#### Solución:

- 7. Dos protones se liberan, a partir del reposo, cuando están separados 0.75[nm]. Calcular la rapidez máxima que alcanzan.
  - $\bullet$  13.56[km/s].
  - -12.63[km/s].
  - 11.25[km/s].
  - 10.93[km/s].

#### Solución:

- 8. Un cascarón cilíndrico aislante muy largo con radio de 6[cm] tiene una densidad de carga lineal de  $8.5 \times 10^{-6} [C/m]$  distribuida de manera uniforme en su superficie exterior. Calcular la lectura de un voltímetro si se conectara entre la superficie del cilindro y un punto a 4[cm] por arriba de la superficie.
  - 87.43[*kV*].
  - -78.09[kV].
  - 69.23[kV].
  - 55.66[*kV*].

## Solución:

- 9. Un capacitor cilíndrico consiste en un núcleo interior sólido de un conductor con radio de 0.25[cm], rodeado por un tubo conductor exterior hueco. Los dos conductores están separados por aire, y la longitud del cilindro es de 12[cm]. La capacitancia es de 36.7[pF]. Calcule el radio interior del tubo hueco.
  - **■** 3[mm].
  - 3.5[*mm*].
  - 4[mm].
  - 4.5[mm].

# Solución:

- 10. Un capacitor de  $20[\mu F]$  está cargado con una diferencia de potencial de 800[V]. Las terminales del capacitor cargado se conectan entonces a las de un capacitor descargado de  $10[\mu F]$ . Calcule la energía total de esta nueva configuración.
  - 6.45[*J*].
  - 5.27[J].
  - 4.27[*J*].
  - 3.33[*J*].

#### Solución: