



# Red social académica para la mejora de los métodos de adquisición de conocimiento

Modalidad: Proyecto de Grado

Elaborado por: Carlos Eduardo Caballero Burgoa

Tutor: Lic. Leticia Blanco Coca

Cochabamba - Bolivia

Conspiro en renuencia soslayo el final, acabóse todas las cosas despierto y ya no están.

Recuerdos en vilo, lúgubres y perpetuos, acabóse toda marcha despierto y ya no están.

Despertares en angustia pasados me rodean, acabóse incandescencia despierto y ya no están.

# Índice general

1.	Introducción		1
	1.1. Antecedentes		1
	1.2. Definición del problema		2
	1.3. Objetivos		2
	1.3.1. Objetivo General		2
	1.3.2. Objetivos Específicos		3
	1.4. Justificación		3
	1.5. Innovación tecnológica		3
	1.6. Alcance		4
2.	Aprendizaje		5
	2.1. Definición		5
	2.2. Teorías del aprendizaje		6
	2.2.1. Conductismo		6
	2.2.2. Cognitivismo		7
	2.2.3. Constructivismo		7
	2.2.4. Conectivismo		8
	2.3. Teoría del aprendizaje social		9
	2.4. Ludificación	. 1	0
	2.4.1. Técnicas utilizadas	. 1	0
	2.5. Cultura de la adhesión	. 1	1
	2.6. Tipos de usuarios	. 1	1
	2.7. Estrategias a tomar en cuenta	. 1	2
3.	Metodología de desarrollo	1	3
	3.1. Modelo iterativo		

	3.2.	Requisitos funcion	onales	 14
		3.2.1. Espacios	virtuales	 14
		3.2.2. Intercamb	io de recursos	 16
		3.2.3. Canales	le comunicación	 17
		3.2.4. Fomento	a la participación	 18
	3.3.	Requisitos no fu	ncionales	 19
		3.3.1. Contexto	de despliegue	 19
		3.3.2. Servidor	web	 19
		3.3.3. Base de	latos	 19
		3.3.4. Lenguaje	de programación	 20
	3.4.	Diseño de paque	tes	 20
	3.5.	Grupos y privileg	ios	 20
	3.6.	Gestión de conte	nido	 22
	3.7.	Planificación .		 22
		3.7.1. Iteracione	s	 22
_	_			٥-
4.		arrollo del proye		25
4.		Base funcional d	el sistema	25
4.		Base funcional d	el sistema	 25 25
4.		Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges	el sistema	 25 25 26
4.		Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: M	el sistema	 25 25 26 26
4.		Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: M 4.1.4. Creación	el sistema	25 25 26 26 26
4.		Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: M 4.1.4. Creación	el sistema	25 25 26 26 26
4.	4.1.	Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: M 4.1.4. Creación 4.1.5. templates	el sistema	25 25 26 26 26 29
4.	4.1.	Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: M 4.1.4. Creación 4.1.5. templates Construcción de	el sistema	25 25 26 26 26 29 29
4.	4.1.	Base funcional de 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: Mathematical Mat	el sistema	25 25 26 26 26 29 29
4.	4.1.	Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: M 4.1.4. Creación 4.1.5. templates Construcción de 4.2.1. spaces: L 4.2.2. gestions,	el sistema	25 25 26 26 26 29 29
4.	4.1.	Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: M 4.1.4. Creación 4.1.5. templates Construcción de 4.2.1. spaces: L 4.2.2. gestions, 4.2.3. subjects,	el sistema  : Manejador de paquetes	25 25 26 26 29 29 31 31
4.	4.1.	Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: M 4.1.4. Creación 4.1.5. templates Construcción de 4.2.1. spaces: L 4.2.2. gestions, 4.2.3. subjects, 4.2.4. communi	el sistema	25 25 26 26 29 29 31 31 31 32
4.	4.1.	Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: M 4.1.4. Creación 4.1.5. templates Construcción de 4.2.1. spaces: L 4.2.2. gestions, 4.2.3. subjects, 4.2.4. communi B-learning	el sistema	25 25 26 26 29 29 31 31 31 32 32
4.	4.1.	Base funcional d 4.1.1. packages 4.1.2. privileges 4.1.3. routes: M 4.1.4. Creación 4.1.5. templates Construcción de 4.2.1. spaces: L 4.2.2. gestions, 4.2.3. subjects, 4.2.4. communi B-learning 4.3.1. evaluation	el sistema	25 25 26 26 29 29 31 31 31 32 32

# ÍNDICE GENERAL

			resources: La abstracción de todos los recursos	
			links: El administrador de marcadores	
			files: El administrador de archivos	
			photos, videos: Los recursos especiales	
			events: El recurso espacio-temporales	
			feedback: El manejador de sugerencias	
	4.5.	Los us	suarios y su red de contactos	36
		4.5.1.	users: El espacio personal	36
		4.5.2.	contacts: Las redes sociales	37
		4.5.3.	invitations: Estrategia de propagación del sistema	37
		4.5.4.	roles: El manejador de privilegios	38
	4.6.	Fomer	nto a la participación	39
		4.6.1.	comments: Los comentarios	39
		4.6.2.	ratings: La calidad del recurso	40
		4.6.3.	tags: Las nuevas interpretaciones	40
		4.6.4.	valorations: Los sistemas de reputación	40
	4.7.	Sistem	nas de control	41
		4.7.1.	stats: Los indicadores medibles	41
5.			nes y Recomendaciones	43
	5.1.		ados	
			Contexto	
			Usuarios	
			Actividad	
			Contactos	
		5.1.5.	Espacios Virtuales	47
		5.1.6.	Recursos	47
		5.1.7.	Linea de tiempo	50
۹.	Man	ual de	instalación	53
3.	Man	ual de	usuario	55

Bibliografía 57

# Introducción

Con el auge de los últimos años con respecto a la red social Facebook[1], se ha notado un gran cambio en la mentalidad de las personas con respecto a su entorno, compartiendo recursos e intercambiando ideas, se han abierto grandes posibilidades para un salto en las viejas concepciones respecto a lo que concierne a las formas de aprendizaje y la gestión del conocimiento.

Aunque los cambios han sido positivos, aún pueden concebirse nuevas e innovadoras maneras para obtener una gran retroalimentación entre los estudiantes, con una forma más de asistir a la educación en las aulas.

En este documento se detalla todo el proceso de construcción de una red social orientada a tópicos netamente académicos, intentando de alguna manera reducir los métodos estrictamente formales en la relación entre el educador y sus alumnos. Y de esta forma obtener una mayor integración entre estudiantes, y docentes, fomentando de esa forma la interacción, comunicación y colaboración entre todos los involucrados.

En este capitulo se definen los problemas, los objetivos fundamentales, y los factores que despertaron el interés por resolverlos.

# 1.1. Antecedentes

Con la creciente accesibilidad de las personas al uso de Internet, es bastante claro que el rol ha cambiado, se ha pasado de un conjunto amplio de simples consumidores de recursos, a ser participes en tareas de creación, publicación, categorización, y valoración de los recursos, es decir "Pasar de ser consumidores de información en Internet a ser productores de contenidos, información y conocimiento"[2].

Todo esto ha abierto un nuevo camino hacia nuevas formas de interrelación social, que ofrecen

una inmejorable oportunidad en el campo de lo educativo, colaborando en el apoyo y mejora de los métodos de aprendizaje. Aprovechando oportunidades como el despertar de la Web 2.0, que es una "Revolución social más que tecnológica, que da un énfasis especial al intercambio abierto del conocimiento"[2]. Redes sociales como Hi5, Facebook, MySpace, Orkut, LinkedIn entre otras, permiten a sus usuarios almacenar, organizar y compartir recursos como fotos, vídeos, etc. Además de crear comunidades de personas agrupadas por un interés común.

También existen otras posibilidades, que son mas orientadas a asistir al aprendizaje, como ser: Moodle o Elgg; grandes sistemas que cuentan con el apoyo de muchas instituciones educativas y desarrolladores, "que permiten al docente contextualizar al aula, la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas que tendrá a su disposición, para atender las necesidades específicas de aprendizaje, que previamente haya identificado en su labor docente"[3].

# 1.2. Definición del problema

Se ha observado que los docentes se ven sobrecargados de actividades, que en parte podrían ser simplificadas, ya sea en manejar toda la logística de un espacio virtual para su materia, o en la misma atención que debe brindar a los estudiantes.

"El tutor debe atender a un elevado número de alumnos, ante la imposibilidad de atender este trabajo se recurre a dejar de lado a aquellos alumnos que no insisten, se utilizan mensajes genéricos o fragmentos de textos copiados y pegados sin excesivo cuidado, se leen los mensajes de los alumnos de modo rápido, ignorando aspectos o matices importantes" [4].

Además de notar que los estudiantes al ver el modelo actual que deben seguir en sus estudios superiores, van perdiendo progresivamente el interés por compartir sus ideas y experiencias; conocimiento que podría servir a otros estudiantes en la construcción de sus propios criterios.

Pero en los estudiantes que ya poseen una solida rutina de participación la dificultad viene sumida en la amplia variedad de sitios orientados a la provisión de recursos, despertando una necesidad de centralizar todos estos recursos en un solo lugar.

Por lo mencionado se define el problema como:

"La escasa interacción académica entre docentes, y estudiantes conduce al uso de métodos deficientes de adquisición del conocimiento".

# 1.3. Objetivos

# 1.3.1. Objetivo General

Promover el intercambio de información entre los estudiantes, mediante el uso de una red social para mejorar los métodos de adquisición del conocimiento.

# 1.3.2. Objetivos Específicos

- Agilizar la creación de espacios virtuales para incrementar la cantidad y variabilidad de estos.
- Facilitar el intercambio de recursos entre los estudiantes para acelerar la adquisición de experiencia.
- Facilitar el intercambio de recursos entre distintas instancias del sistema para mejorar la disponibilidad de recursos.
- Mejorar los canales de comunicación entre estudiantes y docentes para facilitar la retroalimentación.
- Planear estrategias que fomenten la participación para mantener activo el sistema.

# 1.4. Justificación

La construcción de una red social por definición está inmersa en ese mundo de vida propia, que es Internet; por tanto se nutre de todo lo que ella puede proveer, y todo lo que en ella se pueda construir.

Se intenta también posibilitar el gran ahorro de tiempo, tanto para los estudiantes, que podrán reutilizar contenidos de otras personas, además de tenerlos a disposición en cualquier momento; como para los docentes, que se verán apoyados en su misión de enseñanza por nuevos canales de comunicación, facilitando así todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el aspecto social, promueve la comunicación y fomenta la comunión entre personas con distintos grados de conocimiento, haciendo que unos puedan conocer y decidir que caminos pueden seguir, y a otros mostrando las ventajas y/o desventajas que pueden encontrar en el camino a sus objetivos.

Sin una manera de captar, promover y transferir todo el aprendizaje que pueden ocurrir dentro de un amplia ecología de aprendizaje conectado, estamos limitándola, al desalentar el aprendizaje participativo, por lo que las habilidades críticas son poco atractivas o inaccesibles, al aislar o ignorar los esfuerzos de calidad y las interacciones[5].

# 1.5. Innovación tecnológica

Se plantea utilizar la tecnología provista por las librerías del framework Zend, para desarrollar en el lenguaje de programación PHP, de modo que la herramienta pueda ser fácilmente instalada en el común de los servidores de Internet.

# 1.6. Alcance

El desarrollo de este sistema considera toda la interacción entre distintas instancias del sistema, es decir, en lo que respecta a: autenticación, consumo y provisión de recursos, y control de privilegios. Es necesario mencionar también que escapan de las funciones de este sistema la interacción entre el sistema desarrollado y otras redes sociales, sea para provisión o consumo de recursos.

Otra restricción impuesta será el registro cerrado para usuarios, esta será exclusivamente por medio de invitaciones, todo esto para crear una red social de conexiones lo menos dispersas posibles.

# Aprendizaje

En este capitulo se desglosará, y analizará los conceptos utilizados para la fundamentación del proyecto. Primero se tratará el concepto de *aprendizaje*, veremos los avances que se realizaron a lo largo de los años, además de las tendencias y las diversas corrientes de pensamiento que han aportado a una mejor comprensión acerca de como los seres humanos aprendemos.

A partir de ahí, describiremos las diversas teorías de aprendizaje, y los nuevos paradigmas encaminados a abordar como la tecnología esta cambiando las formas clásicas de aprendizaje.

Para terminar mencionaremos la cultura de adhesión, describiremos las categorías de usuarios presentes en cualquier medio social, y plantearemos una estrategia integral y adecuada de solución.

# 2.1. Definición

El aprendizaje<sup>1</sup> es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.

El aprendizaje humano resulta de la interacción de la persona con el medio ambiente. Es el resultado de la experiencia, del contacto del hombre con su entorno. Este proceso, inicialmente es natural, nace en el entorno familiar y social; luego, simultáneamente, se hace deliberado (previamente planificado). La evidencia de un nuevo aprendizaje se manifiesta cuando la persona expresa una respuesta adecuada interna o externamente[6].

Basados en estas definiciones, se considerará al aprendizaje como un proceso natural, que puede ser reforzado con técnicas especificas para el dominio del conocimiento requerido. Esta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Definición extraída de http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje

claro que el objetivo final del proyecto es mejorar las técnicas de adquisición de conocimiento por parte de los estudiantes, para esto es necesario primero analizar las diferentes corrientes desarrolladas en el ámbito de la teoría del aprendizaje.

# 2.2. Teorías del aprendizaje

Las teorías de aprendizaje tratan los procesos de adquisición de conocimiento, en el último siglo estas se han hecho cada vez mas importantes, desarrollándose a partir de los descubrimientos realizados en los campos de la psicología, la pedagogía, y la misma informática.

De las diversas corrientes postuladas en los últimos tiempos, describiremos aquellas que se han hecho fundamentales para la comprensión del concepto de aprendizaje.

# 2.2.1. Conductismo

Se conoce como conductismo a la corriente que dentro de la psicología fue desarrollada primeramente por el psicólogo John B. Watson hacia finales del siglo XIX y que consiste en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento humano observable, es decir, lisa y llanamente la conducta que despliega una persona y lo hará entendiendo al entorno de esta como un conjunto de estímulos-respuesta[7].

El conductismo surgió como oposición directa al énfasis que había puesto el psicoanálisis en los impulsos ocultos e inconscientes. El problema era que tales impulsos no podían estudiarse y cuantificarse, lo que implicaba que la psicología parecía no ser científica. A comienzos del siglo XX, John Watson (1878-1958) expuso que, para que la psicología fuera considerada una ciencia, los psicólogos debían examinar solo lo que pudieran ver y medir: la conducta y no los pensamientos y los impulsos ocultos<sup>2</sup>.

El conductismo introducirá el concepto de *repertorios básicos de conducta*, como principal herramienta para explicar la conducta humana. Para esta corriente, el proceso de aprendizaje que tiene lugar a lo largo de la historia individual es acumulativo y jerárquico, esto quiere decir que las conductas aprendidas tienden a acumularse con el paso del tiempo y se organizan de modo que algunas tendrán más preeminencia sobre otras.

Los repertorios básicos son la base para la adquisición de otras conductas. Son repertorios básicos: la atención, la imitación, y el seguimiento de instrucciones. Estos repertorios básicos son el requisito o el repertorio de entrada para la aplicación de cualquier otro programa. Es obvio que el sujeto que carece de los repertorios básicos no posee tampoco los demás. También es obvio que un sujeto que posee repertorios básicos, sociales y verbales tiene un grado de adaptación muy elevado, y que el que carece de los básicos tiene una mayor discapacidad[8].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Definición extraída de https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo

# 2.2.2. Cognitivismo

Las teorías cognitivas se focalizan en el estudio de los procesos internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, como ingresa la información a aprender, como se transforma en el individuo, considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio ambiente.

El cognitivismo explica los procesos cognitivos en términos de procesamiento de la información y considera que la mente, o al menos la parte cognitiva de ésta, es susceptible de entenderse como un gran ordenador. Desde esta perspectiva, ha sido frecuente considerar los procesos mentales como una serie de manipulaciones de símbolos, con una estructura sintáctica y semántica, de acuerdo con reglas computacionales.

Aunque la ciencia cognitiva es hoy por hoy un saber interdisciplinar, lo cierto es que cuando se habla de cognitivismo se está haciendo frecuentemente referencia al ámbito de la psicología cognitiva, que es el campo en el que converge el fruto de las investigaciones del resto de las ciencias que se llaman "cognitivas". Por ello, un tratamiento más extenso del significado de este concepto puede encontrarse en las voces psicología cognitiva e inteligencia artificial<sup>3</sup>.

El aprendizaje bajo esta concepción, no se limita a una conducta observable; es conocimiento, significativo, sentimiento, creatividad, pensamientos. Los educadores y psicólogos que estudian el aprendizaje humano están interesados en explicar como éste tiene lugar y como se recupera la información almacenada en la memoria[6].

## 2.2.3. Constructivismo

Hasta ahora, los dos enfoque anteriores, tienden a presentar el aprendizaje como un ente objetivo y real. Es decir, una vez procesada la información, podemos verificar el aprendizaje a partir de los resultados externos.

No obstante, algunos psicólogos cognoscitivos plantean que la persona construye significado a partir de sus propias experiencias. Se trata de una postura que intenta explicar cómo el ser humano conoce y cómo modifica lo conocido[6].

El constructivismo está basado en los postulados de Jean Piaget. Este psicólogo señaló que el desarrollo de las habilidades de la inteligencia es impulsado por la propia persona mediante sus interacciones con el medio.

Además de este citado autor también hay que subrayar el relevante papel que ejercieron otros dentro de esta rama del constructivismo tales como Lev Vygotsky. En su caso la principal idea que emana de sus teorías y planteamientos es que el ser humano y en concreto su desarrollo sólo puede ser explicado desde el punto de vista de la interacción social<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Definiciones extraídas de: http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/historia2 /definicion-de-cognitivismo/

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Definición extraída de: http://definicion.de/constructivismo/

### 2.2.4. Conectivismo

El conectivismo fue presentado como una teoría del aprendizaje basado en la premisa de que el conocimiento existe en el mundo en lugar de encontrarse en la cabeza de un individuo. El Conectivismo propone una perspectiva similar a la teoría de la actividad de Vygotsky<sup>5</sup>, ya que se refiere al conocimiento que existe dentro de los sistemas que se accede a través de las personas que participan en las actividades.

El artículo "Conectivismo: una teoría del aprendizaje para la era digital", propuesto por George Siemens define que el conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y auto- organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes - que no están por completo bajo control del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento.

El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no importante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente.

# Principios del conectivismo

- El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.
- El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados.
- El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
- La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.
- La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo.
- La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.
- La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje.
- La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Wikipedia: La Teoría de la actividad es una meta-teoría, paradigma, o marco de estudio no psicológico, con raíces dadas por la psicología histórica-cultural del psicólogo soviético Lev Vygotsky.

# 2.3. Teoría del aprendizaje social

La teoría del aprendizaje social es un término utilizado en psicología, educación y comunicación, plantea que parte de la adquisición de conocimiento de un individuo puede estar directamente relacionado con la observación de los demás en el contexto de las interacciones sociales, las experiencias y los medios de comunicación influyentes en el exterior<sup>6</sup>.

La teoría del aprendizaje social se deriva de la obra de Albert Bandura, que propuso que el aprendizaje social se produce a través de cuatro etapas principales de la imitación:

- Contacto cercano.
- 2. Imitación de los superiores.
- 3. Comprensión de los conceptos.
- Comportamiento del modelo a seguir.

Albert Bandura, concluye que el ambiente causa el comportamiento, pero que el comportamiento causa el ambiente también, esto lo definió con el nombre de *determinismo reciproco*. El mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente; a partir de esto empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas:

- 1. El ambiente.
- 2. El comportamiento.
- Los procesos psicológicos de la persona.

En definitiva el comportamiento depende del ambiente así como de los factores personales como: motivación, atención, retención, y reproducción<sup>7</sup>.

Julian Rotter sugiere que el efecto de la conducta tiene un impacto en la motivación de la gente a participar en ese comportamiento específico. La gente quiere evitar consecuencias negativas, mientras que desean resultados positivos o efectos. Si uno espera un resultado positivo de una conducta, o cree que hay una alta probabilidad de un resultado positivo, entonces serán más propensos a involucrarse en este comportamiento.

El comportamiento se ve reforzado, con resultados positivos, lo que lleva a una persona a repetir el comportamiento. Esta teoría del aprendizaje social sugiere que el comportamiento está influenciado por estos factores ambientales o estímulos, y no solo los factores psicológicos.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Definición extraída de: http://en.wikipedia.org/wiki/Social\_learning\_theory

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Extraído de http://socialpsychology43.lacoctelera.net /post/2008/07/21/aprendizaje-social-teorias-albert-bandura

# 2.4. Ludificación

Otro concepto importante para los objetivos del proyecto, es el concepto de ludificación, que se refiere a la aplicación de mecánicas de juego a entornos no lúdicos<sup>8</sup>.

A partir de las ideas establecidas por Abraham Maslow en su obra: *Una teoría sobre la motivación humana*, se definen un conjunto de necesidades de alto nivel, entre estas las necesidades sociales (relacionamientos, participación, y aceptación), y las necesidades de estima<sup>9</sup>; se destaca el sentido de pertenencia como la forma de creación de competencia entre diferentes individuos en una colectividad[9].

El aprendizaje no es sólo "el tiempo de seguridad" en las escuelas y encerrados, sino que se extiende a través de múltiples contextos, experiencias e interacciones. Ya no es sólo un concepto aislado o individual, sino que es incluyente, social, informal, participativo, creativo y para toda la vida.

Por lo tanto, crear reconocimientos personales (insignias o badges) puede desempeñar un papel crucial en la ecología de aprendizaje conectado al actuar como un puente entre el contexto y estos canales alternativos de aprendizaje, las habilidades y los tipos de aprendizaje que pueden ser más viables, portátiles e impactantes. Las insignias puede ser otorgadas por un conjunto potencialmente infinito de las propias capacidades individuales, independientemente de dónde se desarrolla cada habilidad, y la colección de insignias pueden servir como una hoja de vida virtual de las competencias y habilidades de las partes interesadas clave, como sus compañeros, escuelas o posibles empleadores[5].

En concreto, podrían tener repercusión y apoyo en:

- Captura de la ruta de aprendizaje.
- Señalización de un logro.
- Motivación.
- Apoyo a la innovación y flexibilidad.
- La identidad y la construcción de la reputación.
- Construcción de una comunidad.

### 2.4.1. Técnicas utilizadas

Existen muchas técnicas utilizadas por redes sociales, entre estas están:

Plasmar los niveles de logro.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Definición extraída de: http://www.fundeu.es/recomendacion/ludificacion-mejor-que-gamificacion-como-traduccion-de-gamification-1390/

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Puede verse mas a fondo el concepto en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pirámide\_de\_Maslow

- Tener la plataforma tablas de clasificación.
- Disponer de una barra de progreso o de otros elementos visuales para indicar qué tan cerca está de completar una tarea de una empresa o de superar a tal persona.
- Algunos disponen de una moneda virtual.
- Con sistemas para la concesión, regalos y posible intercambio de puntos entre usuarios.
- Posibilidad de intercambiar objetos y utensilios entre los usuarios.
- Posibilidad también de solucionar los problemas entre ellos con un buena retroalimentación de lo ocurrido.
- Incorporación de pequeños juegos ocasionales en otras actividades.

# 2.5. Cultura de la adhesión

De los muchos inconvenientes acerca de las redes sociales, el mas critico debe ser definitivamente, el concepto de "cultura de adhesión", que consiste en la sustitución de los espacios distribuidos de deliberación, por espacios centralizados en los que las personas sólo pueden mostrar su adhesión a una figura, causa o convocatoria[10].

# 2.6. Tipos de usuarios

En la creación de espacios de participación, pueden encontrarse varios tipos de categorías[11]:

- Creadores: Aquellos que crean contenidos y medios en la red.
- Críticos: Aquellos que comentan, valoran, y contribuyen en la edición de contenido existente en una red.
- Colectores: Aquellos que catalogan y organizan las contenidos de la red.
- Sociables: Aquellos cuya su principal objetivo es la sociabilización en las redes sociales.
- **Espectadores**: Principalmente se dedica a consumir los recursos y medios disponibles en la red.
- Inactivos: Aquella que no participa de ninguna de las maneras antes mencionadas.

Es de vital importancia considerar tales categorías, para aprovechar las fortalezas que ofrece cada tipo de usuario.

# 2.7. Estrategias a tomar en cuenta

Ahora que se han revisado las teorías de aprendizaje, y considerando las experiencias y a las conclusiones que han llegado otros trabajos de implantación de tecnicas similares[12]; se plantea un conjunto de medidas a tomar en cuenta para el óptimo aprovechamiento de los objetivos del proyecto.

Aprovechando las metodologías que estas corrientes en el aprendizaje han experimentado, pasamos a describir las estrategias ha plantearse:

- Para enfocar el aprendizaje como un proceso, siguiendo el enfoque cognitivista, se maximizaran los métodos de interacción en las relaciones docente-estudiante, y estudianteestudiante.
- Como un forma para incrementar los métodos de adquisición de experiencia, se utilizará fomentará el uso de los conceptos inherentes al concepto de *ludificación*, para lo cual se plantea la construcción de una plataforma, en la cual puedan incluirse aplicaciones que sigan este concepto.
- Se plantea la construcción de un sistema b-learning<sup>10</sup>, que no sustituya la educación presencial, sino mas bien asista a esta, además que facilite la comunicación entre los involucrados a través de áreas de interés comunes.
- Maximizar la interacción entre usuarios del sistema, para fomentar la tendencia hacia la imitación de comportamientos, y la creación automática de modelos a seguir.
- Reforzamiento de conductas apropiadas a partir de la construcción de pseudo-jerarquías en el sistema, es decir, un sistema de reputación.
- "lo que no se mide, no se puede administrar"[13], es por eso que se plantea la construcción de indicadores de medición cuantificables, de modo que el conjunto de observaciones, experimentaciones. y habilidades básicas necesarias pueda ser medido con algún grado de precisión, aseverando el enfoque conductista del aprendizaje.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Blended learning: El aprendizaje semi-presencial es el aprendizaje facilitado a través de la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, y basado en una comunicación transparente de todas las áreas implicadas en el curso.

3

# Metodología de desarrollo

En este capítulo, se desarrollan los aspectos necesarios para la definición del proceso de desarrollo, primeramente se hará referencia a las cuestiones relacionadas con la metodología de desarrollo, posteriormente los requisitos del sistema a detalle, introduciendo los conceptos claves que se utilizan en el producto de software; para terminar con una descripción de las etapas establecidas según la planificación del proyecto.

# 3.1. Modelo iterativo

Considerando el contexto de desarrollo (el contexto esta descrito mas adelante en este capitulo), se ha visto conveniente seguir un modelo de desarrollo que sea iterativo e incremental<sup>1</sup>, estos dos conceptos se definen a continuación[14]:

**Desarrollo Incremental** Es una estrategia de desarrollo en la cual se desarrollan diversas partes del sistema en diferentes etapas, y estas son integradas a medida que son completadas.

**Desarrollo Iterativo** Es una estrategia de desarrollo en la cual se reserva una parte del tiempo para la revision y mejora de partes del sistema.

La idea central es que, en cada una de esas iteraciones, se construye una parte pequeña del sistema. Para esa parte del sistema, se realiza todo el proceso: análisis, diseño, programación y pruebas. Se acaba la iteración con un prototipo funcional, que incluya todas las partes del sistema construidas hasta el momento. Los aspectos del sistema con más riesgo (por ejemplo, la arquitectura) se definen y construyen en las primeras iteraciones.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Para una definición exacta puede consultarse: https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo\_iterativo\_y\_creciente

Las ventajas de este modelo son las siguientes:

**Flexibilidad** Los requisitos funcionales no quedan totalmente fijados hasta el final del proyecto de desarrollo. Por ello, se pueden realizar cambios de forma flexible. Por una parte, el conocimiento que se adquiere en una iteración sirve para plantear de forma más realista los requisitos de la siguiente. Por otra parte, este conocimiento nos puede hacer reformar partes del sistema construidas en iteraciones anteriores. En una palabra, todos los documentos del sistema (requisitos funcionales, diseño de datos y código fuente) son flexibles y pueden cambiar durante todo el proceso de desarrollo (Típicamente suelen ser modificados en mayor medida en las primeras iteraciones y en menor medida en las últimas).

**Mitigación de riesgos** Como las pruebas se hacen desde el principio del proyecto, puede determinarse la viabilidad o eficiencia de las decisiones de diseño. Además, los elementos con más riesgo se tratan en las primeras iteraciones, con lo cual se puede implementar una mitigación de riesgos más temprana y exitosa.

**Retroalimentación** Como hay prototipos desde el mismo comienzo del proyecto, estos pueden examinarse, y revalorizarse. También existe una rápida retroalimentación de lo que funciona y lo que no, ya que las pruebas se realizan desde el comienzo mismo del proyecto y no se debe esperar al final para hacer las modificaciones necesarias.

# 3.2. Requisitos funcionales

Un requisito funcional define una función del sistema de software o sus componentes<sup>2</sup>, y estos detallan completamente las capacidades que un sistema posee; en nuestro caso, estos han sido clasificados según el objetivo especifico del proyecto al cual estos contribuyen.

# 3.2.1. Espacios virtuales

Uno de los puntos fundamentales en la construcción del sistema, es el control y manejo organizado de los espacios disponibles del sistema, estos espacios constituyen los lugares, de intercambio, producción, y discusión de los recursos que posea el sistema.

Estos recursos además pueden clasificarse según su temporalidad, es decir si poseen alguna forma de caducidad, o si no poseen tal cualidad. Estos son:

**Temporales** Es un espacio temporal todo aquel que depende de la gestión en la que uno se encuentre; tanto su acceso, como su visibilidad están delimitadas por la gestión que este presentándose, estos espacios son lo que se construyeron inicialmente, ejemplos de estos son: materias, grupos, etc.

**Atemporales** Es un espacio atemporal aquel que no esta englobado en una gestión determinada, su acceso y visibilidad es independiente, ejemplos de estos son: comunidades, áreas, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Para una definición exacta puede consultarse: https://es.wikipedia.org/wiki/Requisito\_funcional

Los espacios virtuales que se han planificado construir son los siguientes:

- **Gestiones** Una gestión representa la división básica de periodos académicos, estos trazan un marco de referencia temporal (es decir, su valor de caducidad) para muchos de los espacios restantes.
- **Materias** Una materia es el espacio que concentra todos los recursos de una materia, (esta a su vez concentra a otros sub-espacios). Este espacio es a su vez un sub-espacio de algún espacio de gestión.
- **Grupos** Los grupos son espacios de separación de una materia, esta está basada en el sistema utilizado en el dominio de implementación del sistema (UMSS).
- **Equipos** Los equipos son espacios opcionales de creación, que pueden utilizarse para dividir aún mas un grupo de estudio, según el método que el docente pretenda utilizar.
- **Carreras** Las carreras representan una concentración de materias que a su vez están agrupadas según gestiones especificas.
- **Áreas** Un área es otra forma de agrupación de materias, que carecen de una cualidad temporal, es decir, que no poseen caducidad.
- **Comunidades** Una comunidad es una forma de espacio virtual independiente de toda gestión (lo que implica que no tiene caducidad), y la intención es poder agrupar a los usuarios según un interés en particular.

En la figura (3.1) pueden apreciarse los espacios virtuales que se construirán, remarcando su característica temporal. Como se verá posteriormente la clasificación de los espacios según su temporalidad es imprescindible para corregir los inconvenientes creados por la formalidad que poseen algunos espacios, brindando espacios que poseen un carácter mas libre.

Cada uno de ellos posee la funcionalidad característica de un recurso administrable, es decir, posee las siguientes operaciones<sup>3</sup>:

- Crear un nuevo elemento (CREATE).
- Visualizar el elemento a detalle (READ).
- Editar las características del elemento (UPDATE).
- Eliminación del elemento (DELETE).

A su vez se han establecido un conjunto de tareas por lote para facilitar la correcta manipulación de amplios volúmenes de información. Estas tareas son:

- Importación de datos desde un archivo CSV.
- Exportación de datos hacia un archivo CSV.
- Habilitación/Inhabilitación de elementos, ya sea individualmente o en grupos de elementos.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Para una definición exacta puede consultarse: https://es.wikipedia.org/wiki/Create,\_read,\_update\_and\_delete




Figura 3.1: Espacios virtuales que se han de construir y su clasificación en el sistema.

# 3.2.2. Intercambio de recursos

Cada espacio virtual debe poseer la capacidad de contener información en distintos formatos, y para diversos propósitos. El objetivo principal es poder compartir piezas de información entre usuarios del sistema.

Para este propósito, se han definido piezas atómicas de información básica, estas son:

**Notas** Son piezas de texto que no poseen formato, y representan la unidad de información mas básica que ha de construirse.

**Archivos** Los archivos representan recursos que los usuarios suben al sistema, y no esta contemplado ninguna tarea adicional, a parte de alojarlos y brindar la capacidad de ser descargados por otros usuarios.

**Imágenes** Una imagen es la única pieza provista para representación visual en el sistema. Esta adicionalmente a ser subida por un usuario debe poder ser visualizada y descargada por parte de los demás usuarios.

**Vídeos** Inicialmente los vídeos representan archivos en el formato flv, que puedan ser reproducibles en un player de adobe flash.

**Eventos** Los eventos son piezas que demarcan la iniciación y duración de una actividad, estas pueden ser creadas por algún usuario y visualizados por otros usuarios, según el espacio virtual en el que se encuentre.

**Enlaces** Inicialmente se contempla únicamente la publicación de enlaces, sin análisis del lugar a donde conducen, a la larga se plantea la posibilidad de analizar el recurso destino y poder

reenderizarse la información según tal inspección (es deseable, pero no esta contemplado en los alcances de este proyecto).

Todos estos tipos de recursos poseen también características de espacio virtual, es decir, que cada una de ellas posee operaciones CRUD, además de funcionalidades para el fomento a la participación.

# 3.2.3. Canales de comunicación

Para la mejora de los canales de comunicación se ha definido el manejo de otros tipos de espacios-recursos adicionales que poseen diferentes propósitos utilitarios, estos son:

**Usuarios** Para incrementar la afinidad de los usuarios hacia el sistema que conforma este proyecto, se han definido la construcción de espacios propios para cada usuario. De modo que este pueda controlar los recursos que produzca y que sean realmente suyos.

Roles Un rol define el tipo de participación que puede poseer un usuario en el sistema, inicialmente se han creado un conjunto de roles, que esta acordes a la lógica del contexto de implantación (UMSS):

- Administrador
- Desarrollador
- Moderador
- Docente
- Auxiliar
- Estudiante
- Invitado

**Contactos** La característica mas propia de una red social esta basada en la creación de vínculos entre usuarios del sistema, para esto se ha creado una cadena de contactos, estos vínculos pueden ser de tres tipos (estos están basados en la forma que son manejados por la red social twitter) (figura 3.2):

**Follower** Representa una relación uní-direccional, de un usuario que ve los recursos que produce otro usuario.

**Following** Representa una relación uní-direccional, de un usuario que produce los recursos que otros usuarios pueden ver.

**Friend** Representa una relación bi-direccional, entre dos usuarios, que comparten los recursos que producen.

Estos recursos, son los componentes propios de un sitio web, además de darle las características de una red social propiamente dicha.




Figura 3.2: Tipos de relacionamientos entre usuarios.

# 3.2.4. Fomento a la participación

Una parte fundamental del sistema, y el factor clave para el éxito de toda red social, son sus políticas que propician la cultura de participación.

Estos elementos, que están inspirados en la tendencia de los sitios considerados dentro de la web 2.0<sup>4</sup>, han sido considerados como base para el establecimiento de las definiciones siguientes:

**Comentarios** Los comentarios crean el espacio de debate entre usuarios, estos se encuentran en cada tipo de recursos que es provisto por el sistema.

**Valoraciones** Una valoración es un voto a favor o en contra de un recurso determinado, y define la calidad misma del recurso.

**Etiquetado** Las etiquetas<sup>5</sup> son palabras clave que son asignadas a un recurso, estas son de tipo informal (es decir, definidas por el creador del recurso), y sirven como un medio alternativo de clasificación de los recursos conocido como folcsonomías<sup>6</sup>.

**Sistema de reputación** Un sistema de reputación<sup>7</sup> define un conjunto de políticas de fomento a la interacción o participación de los usuarios, entre los múltiples métodos que pueden encontrarse en los sitios web actuales, se han definido cuatro indicadores a ser tomados en cuenta:

**Actividad** El indicador de actividad, se basa en el numero de recursos que un usuario ha creado en el sistema.

**Participación** El indicador de participación mide el numero de comentarios creados por el usuarios en los recursos del sistema.

**Popularidad** El indicador de popularidad mide el apoyo de los usuarios hacia la calidad de los recursos que crea el usuario, es media a partir de las valoraciones realizadas en el recurso.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Definición disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Web\_2.0

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Puede verse la definición extendida en: http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta\_(metadato)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Puede verse la definición extendida en http://es.wikipedia.org/wiki/Folcsonomía

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Si bien vamos a ahondar en este concepto, pueden verse los detalles introductorios en: http://en.wikipedia.org/wiki/Reputation\_system

**Sociabilidad** El indicador de sociabilidad mide el numero de conexiones (contactos) que posee un usuario.

Estos elementos deben estar disponibles para cualquiera de los recursos intercambiables definidos anteriormente.

# 3.3. Requisitos no funcionales

Un requisito no funcional es aquel que especifica criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos<sup>8</sup>. Para la construcción de esta aplicación web, se han definido un conjunto de herramientas, estas se describen en esta sección.

# 3.3.1. Contexto de despliegue

Se ha de construir el sistema, considerando a disposición del desarrollo un servidor que se ejecute en un sistema operativo GNU/Linux, esto implica varias consideraciones; como la disposición de un amplio conjunto de herramientas disponibles para tareas de automatización y scripting.

# 3.3.2. Servidor web

Se ha determinado que el sitio web, puede ser ejecutado en el servidor web mas popular que existe, además de en el segundo, estos son:

- Apache Web Server 2
- EngineX<sup>9</sup>

Se crearan las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema en estos dos servidores HTTP.

### 3.3.3. Base de datos

Se ha determinado usar el DBMS mas popular: MySQL, además de probar el sistema en la versión alternativa de este: MariaDB.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Para una definición exacta puede consultarse: http://es.wikipedia.org/wiki/Requisito\_no\_funcional

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Pueden apreciarse sus características en: http://es.wikipedia.org/wiki/Nginx

# 3.3.4. Lenguaje de programación

Para la creación del sistema, se ha optado por el uso del lenguaje PHP 5, con la utilización de las librerías, estándares, y conceptos que componen el marco de trabajo denominado Zend Framework.

Para la implementación con Zend Framework, se ha establecido un conjunto de módulos a ser desarrollados, estos se detallan en la sección siguiente.

# 3.4. Diseño de paquetes

Para la construcción del sistema se han determinado un conjunto de módulos ha ser desarrollados, estos se detallan en la figura 3.3.

Se ha definido cuatro tipos de módulos en el sistema, estos son:

- **base** Módulos que pertenecen al núcleo del sistema (estos están representados con color rojo, en la parte superior de diagrama).
- **middle** Módulos para creación de espacios y recursos (representados con color morado en el diagrama).
- **app** Módulos para administración de recursos, perfiles, y otros (representados con verde en la parte inferior del diagrama).
- util Módulos que agregan funcionalidad a otros módulos (representados con color café en el diagrama).

Las modularidad establecida en el sistema representa un modelo básico de separación y en ningún caso podría considerarse totalmente refinado (eso escapa del alcance de los objetivos del sistema).

# 3.5. Grupos y privilegios

Adicionalmente a la implementación de una lógica modular para el sistema, es deseable el manejo dinámico de permisos, de forma que un administrador pueda definir una conjunto de funcionalidades disponibles para ciertas categorías de usuarios.

Para esto se han establecido dos módulos:

- **Roles** Módulo para la administración de grupos de usuarios, este debe contemplar todas las operaciones CRUD, mencionadas para un recurso, además de la manipulación de grupos de permisos para un rol común.
- **Privileges** Módulo para la administración de credenciales en el sistema, se debe contemplar la creación dinámica de permisos definidos por algún módulo.




Figura 3.3: Módulos a ser desarrollados, y sus grados de dependencia.

# 3.6. Gestión de contenido

Para finalizar el conjunto de requisitos que se han establecido desarrollar para el sistema, se plantea la necesitad de creación y administración de diversas plantillas web, además de poder definirse pequeños utilitarios alrededor de una cierta página.

Para esto se ha definido la creación de un modulo:

**Templates** Módulo encargado de la reenderización de contenido, además de la administración de funcionalidad adicional a una página (widgets), y la definición de regiones para el sistema (debe cumplir las funciones mas básicas de un sistema de administración de contenido CMS).

# 3.7. Planificación

Una vez definidas las funcionalidades a ser desarrolladas, y las herramientas con las que se cuenta para tal desarrollo, en esta sección se ha de definir la planificación que se ha determinado seguir.

# 3.7.1. Iteraciones

Para comenzar se ha determinado realizar el desarrollo del proyecto en iteraciones, estas están detalladas en el cuadro 3.1.

Iteración	Módulo	Descripción
1	Usuarios (USERS)	Análisis, diseño, e implementación de las funciones para el manejo de usuarios, además de la creación de datos de prueba, e implementación de la lógica de autenticación.
2	Paquetes (PACKAGES) Privilegios (PRIVILEGES) Roles (ROLES)	Análisis, diseño, implementación, evaluaciones de las funciones que proveen modularidad, manejo de credenciales, y manejo de roles de usuarios en el sistema.
3	Rutas (ROUTES) Plantillas (TEMPLATES)	Análisis, diseño, e implementación de las funciones para el manejo de peticiones HTTP, y gestión de contenido.
4	Espacios (SPACES) Áreas (AREAS) Gestiones (GESTIONS)	Análisis, diseño, e implementación de las funciones de administración de espacios virtuales, además de la creación de las funciones generales para la adición de recursos, y funciones utilitarias.
5	Materias (SUBJECTS) Grupos (GROUPS) Equipos (TEAMS)	Análisis, diseño, e implementación de los espacios virtuales formales, de acuerdo a la estructura que se aplica en el contexto de implantación (UMSS).
6	Comunidades (COMMUNITIES) Carreras (CARRERS)	Análisis, diseño, e implementación de los espacios virtuales informales, de acuerdo a las estructuras clásicas que pueden verse en Internet.
7	Evaluaciones (EVALUATIONS) Calificaciones (CALIFICATIONS) Conjuntos (GROUPSETS)	Análisis, diseño, e implementación de las funciones para la evaluación y calificaciones de los estudiantes, por parte de los docentes.
8	Contactos (CONTACTS) Invitaciones (INVITATIONS)	Análisis, diseño, e implementación de la lógica de red social, es decir, la gestión de contactos entre usuarios.
9	Recursos (RESOURCES) Notas (NOTES) Enlaces (LINKS) Sugerencias (FEEDBACK)	Análisis, diseño, e implementación de la gestión de recursos básicos, además de la adición de estos a espacios virtuales determinados, y la generalización de estos para brindar la posibilidad de extender su funcionalidad para la posterior implementación de paquetes utilitarios.
10	Archivos (FILES) Imágenes (PHOTOS) Vídeos (VIDEOS)	Análisis, diseño, e implementación de los recursos básicos extendidos, es decir, aquellos que requieren manipular archivos adjuntos.
11	Etiquetas (TAGS) Comentarios (COMMENTS) Valoraciones (VALORATIONS)	Análisis, diseño, e implementación de las funciones utilitarias para valoraciones sobre los recursos, además de la implementación del sistema de reputación.

Cuadro 3.1: Definición de iteraciones para el proyecto.  $23\,$ 

4

# Desarrollo del proyecto

En este capítulo, trataremos los asuntos concernientes a la construcción de las funciones del sistema, sobre las que recaerán el control de los recursos, y la expansibilidad que pueda darse a todo el proyecto. Si bien en el anterior capitulo el tema fundamental era el *proceso de desarrollo*, el objeto central de este capitulo es el *producto de software*.

# 4.1. Base funcional del sistema

Una de las características deseables a tomar en cuenta para el desarrollo del sistema, era obtener un perfecto equilibrio entre modularidad y rendimiento, pero sin incrementar la complejidad del sistema de modo apreciable.

Para conseguir tal característica, se opto por utilizar una arquitectura basada en capas, muy similar al diseño de los sistemas operativos, pero sin llegar a la complejidad que estos mismos poseen. En la capa mas básica de la arquitectura del sistema, se encuentran tres paquetes que son fundamentales para cualquier función que el sistema quiera desempeñar. En esta sección se tratan estos tres paquetes, además de la solución que se plantea para proveer al usuario final de una personalización mas atractiva.

En la figura (4.1), se presenta una parte del modelo entidad-relación del sistema, que comprende a las entidades tratadas en esta sección. Puede notarse la gran cantidad de relaciones de entidad débil, que será muy característico a lo largo de todo el sistema.

# 4.1.1. packages: Manejador de paquetes

Las principales funciones de este paquete son:




Figura 4.1: Modelo Entidad-Relación de la base funcional del sistema.

- Instalación de paquetes en el sistema.
- Manejo de dependencias entre paquetes del sistema.
- Establecimiento de rutas de acceso para un paquete determinado.

# 4.1.2. privileges: Manejador de privilegios

Las principales funciones de este paquete son:

- Registro de privilegios reservados por cada paquete.
- Control de acceso a recursos y acciones especificas.

# 4.1.3. routes: Manejador de rutas de navegación

Las principales funciones de este paquete son:

• Registro de rutas reservadas por cada paquete.

# 4.1.4. Creación de un paquete del sistema

Después de construidas las funcionalidades antes mencionadas se llego a una definición precisa en la construcción de funcionalidad nueva, ahora detallaremos tal proceso a partir del ultimo

```
CREATE TABLE 'feedback' (
    'resource' int unsigned NOT NULL,
    'description' text NOT NULL,
    'resolved' boolean NOT NULL DEFAULT FALSE,
    'mark' boolean NOT NULL DEFAULT FALSE,
    PRIMARY KEY ('resource'),
    INDEX ('resource'),
    FOREIGN KEY ('resource') REFERENCES 'resource'('ident')
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) DEFAULT CHARACTER SET UTF8;
```

Figura 4.2: Definición de datos para el modulo de sugerencias

Figura 4.3: Inserción del paquete en el registro

paquete construido en el sistema, el paquete de sugerencias.

Puede verse en el ejemplo, que este registra cuatro diferentes tipos de privilegios; cuatro diferentes tipos de rutas de acceso, aquí puede notarse que una ruta no necesariamente atiende exclusivamente a la petición GET, sino a cualquier tipo de petición que sea necesario realizar (ya sea POST, PUT, DELETE, etc); además puede verse el establecimiento de privilegios para el acceso a las rutas.

Este proceso consiste en los siguientes pasos:

• Creación de un archivo SQL con la definición de las tablas necesarias para el nuevo paquete,

Figura 4.4: Inserciones en el registro de privilegios

```
INSERT INTO 'route' (
    'label',
    'type', 'parent', 'route',
    'mapping',
    'module', 'controller', 'action')
VALUES
    ('Lista_de_sugerencias',
     'list', '', \bar{i}feedback_list',
      'feedback',
      'feedback', 'index', 'index'),
    ('Administrador_de_sugerencias',
      'list', '', 'feedback_manager',
      'feedback/manager',
     'feedback', 'manager', 'index'),
    ('Nueva_sugerencia',
      'view', '', 'feedback_new',
     'feedback/new',
      'feedback', 'manager', 'new'),
    ('Sugerencia: \_$entry',
      'view', '', 'feedback_entry_view',
      'feedback/:entry',
     'feedback', 'entry', 'view'),
    ('Editar: _$entry',
     'view', '', 'feedback_entry_edit',
      'feedback /: entry / edit',
    'feedback', 'entry', 'edit'),
('', 'action', '', 'feedback_entry_resolv',
      'feedback/: entry/resolv',
      'feedback', 'entry', 'resolv'),
    ('', 'action', '', 'feedback_entry_unresolv',
      'feedback/:entry/unresolv',
      'feedback', 'entry', 'unresolv'),
    ('', 'action', '', 'feedback_entry_mark',
      'feedback /: entry / mark',
      'feedback', 'entry', 'mark'),
    ('', 'action', '', 'feedback_entry_unmark',
      'feedback /: entry / unmark',
      'feedback', 'entry', 'unmark'),
    ('', 'action', '', 'feedback_entry_delete',
      'feedback/:entry/delete',
      'feedback', 'entry', 'delete'),
    ('', 'action', '', 'feedback_entry_drop',
      'feedback/: entry/drop',
      'feedback', 'entry', 'drop');
```

Figura 4.5: Inserciones en el registro de rutas

```
INSERT INTO 'route_privilege '
('route', 'package', 'privilege')
VALUES
('feedback_list', 'feedback', 'list'),
('feedback_manager', 'feedback', 'resolv'),
('feedback_manager', 'feedback', 'mark'),
('feedback_manager', 'feedback', 'delete');
```

Figura 4.6: Inserciones en el registro de rutas-privilegio

estas deben estar prefijadas con el nombre del paquete (figura 4.2).

- Inserción un nuevo registro de paquete (figura 4.3).
- Inserción de los registros de privilegios para el paquete nuevo (figura 4.4).
- Inserción de los registros de ruta para el paquete nuevo (figura 4.5).
- Registro de los permisos necesarios por ruta creada (figura 4.6).

Esta diseño esta basado en la forma de control que puede verse en cualquier sistema administrador de contenido básico (CMS).

#### 4.1.5. templates: Manejador de plantillas

Las principales funciones de este paquete son:

- Gestión de la presentación del sistema.
- Gestión de la presentación personalizada del usuario final.
- Administración de las utilidades adicionales que presentan las paginas del sistema.

#### 4.2. Construcción de espacios virtuales

Una vez terminada la construcción de los paquetes que componen la base funcional del sistema, se encaminó el proyecto a la construcción de espacios virtuales, como se menciono en el capitulo anterior, han sido definido varios tipos de espacios, en esta sección se tratan las funcionalidades que poseen cada uno de ellos.

En la figura (4.7), se presenta la parte del modelo entidad-relación del sistema, que comprende a las entidades que representan los espacios virtuales, además de su relación necesaria con la entidad *usuario*.




Figura 4.7: Modelo Entidad-Relación de las entidades que representan espacios virtuales.

#### 4.2.1. spaces: La abstracción de todos los espacios

Para facilitar el manejo de múltiples tipos de espacios, se ha optado por abstraer muchas de las funcionalidades comunes (ya sean de presentación, o de funcionalidad), es así como se ha creado este paquete que acumula la mayor parte de la funcionalidad para los demás espacios.

Las principales funciones de este paquete son:

- Concentrar las funciones sobre los recursos del sistema.
- Generación de una capa de abstracción para la creación de espacios con condiciones de uso diferente.
- Administración de los espacios (creación, modificación, presentación, eliminación).
- Control de permisos sobre los espacios.

#### 4.2.2. gestions, careers, areas: Los espacios formales

Al comienzo del diseño se observo que una gran parte de los espacios vitales que eran acordes al modelo al uso en la Universidad, eran dependientes de la gestión, es decir, que una materia/grupo acumula recursos únicamente validos por un determinado periodo de tiempo, es así como se crearon estos espacios.

**Gestión** Es el espacio que determina el inicio y final de la validez de un recurso temporal, esta muy asociado a la idea que se tiene de gestión académica en la Universidad.

**Área** Un área es un tipo de espacio temporal, se creo para agrupar otros tipos de espacio de forma transversal, y de esta forma flexibilizar las jerarquías que poseía el modelo tradicional; un ejemplo de esto se ve en las diferentes relaciones que existen entre diferentes materias o grupos en el modelo.

**Carrera** Se creo este espacio para agrupar los espacios que tienen como característica principal estar dentro de una malla curricular especifica.

Las principales funciones de estos paquetes son:

- Conformación de los espacios organizados acorde a la estructura real observada en el contexto del sistema.
- Agrupación de otros espacios que comparten algún grado de relacionamiento entre si.

#### 4.2.3. subjects, groups, teams: Los espacios jerárquicos

Estos espacios representan el eje central sobre el que se ha construido el sistema, también están modelados acorde a la estructura observada en el contexto del sistema, estas poseen una estructura de tipo jerárquico (es decir, cada una esta contenida dentro de otra).

**Materia** Representa el espacio de materia y a su vez puede poseer varios grupos en su propio contexto.

**Grupo** Representa el espacio de trabajo de un grupo especifico de una materia, esta a su vez puede contener varios equipos, según la organización y métodos que utilice el instructor del grupo.

**Equipo** Representa el mínimo espacio organizacional en un grupo, se construyo para facilitar la organización de estudiantes dentro de un grupo.

Las principales funciones de estos paquetes son:

- Creación de la estructura jerárquica que es también un reflejo de la estructura real observada en el contexto del sistema.
- Asignación de usuarios (con algún rol especifico), a los sub-espacios establecidos.

#### 4.2.4. communities: El espacio informal

Como una forma de crear transversales al modelo jerárquico presentado anteriormente, se construyo el espacio de comunidad, que agrupa usuarios a partir de criterios no relacionados a una malla curricular, es decir, como una forma alternativa de crear relaciones entre usuarios, a partir de un interés particular. Este es un espacio atemporal, es decir, esta no depende de la gestión.

Las principales funciones de estos paquetes son:

- Creación de un espacio común, transversal a las estructuras del contexto del sistema.
- Manejo de permisos para el espacio (una comunidad puede ser abierta a cualquier usuario; o cerrada, de forma que un usuario pueda ser aceptado o rechazado en la comunidad).

#### 4.3. B-learning

Para facilitar el manejo por parte del docente asignado a un grupo, se crearon dos paquetes que administran las formas de calificación, y la presentación de calificaciones.

En la figura (4.8), se presenta la parte del modelo entidad-relación del sistema, que comprende a las entidades que facilitan la evaluación de los estudiantes por parte del docente.

#### 4.3.1. evaluations: Los sistemas de evaluación

En un comienzo se notó que si bien, los docentes siempre presentan las calificaciones con un formato único (Primer parcial, Segundo parcial, Promedio de los parciales, Examen final y




Figura 4.8: Modelo Entidad-Relación de las entidades que apoyan al proceso de evaluación por parte del docente.

Segunda instancia), estas solo son la parte final de un proceso aun mas complejo, por lo cual se creo un paquete que pueda manejar criterios de evaluación mas elaborados, según el docente que imparta la materia.

Las principales funciones de este paquete son:

- Creación y edición de criterios de evaluación.
- Publicación y aplicación de un criterio de evaluación sobre un grupo determinado por un docente.
- Aplicación de calificaciones según un criterio de evaluación especifico.

#### 4.3.2. califications: Las calificaciones

A partir del paquete que administra y proporciona diferentes tipos de evaluación para un grupo, se han creado las funcionalidades necesarias para establecer las calificaciones de un grupo.

Las principales funciones de este paquete son:

■ Edición de las calificaciones de los alumnos de un determinado grupo, según un criterio de evaluación establecido.

- Importación automática a partir de una archivo en formato CSV, de las calificaciones de una grupo.
- Exportación a formato CSV de las calificaciones de una grupo, según un criterio de evaluación establecido.

#### 4.4. Recursos

Una vez concluidos los paquetes que conforman los espacios disponibles que el sistema posee, se construyeron los recursos que estos pueden contener, se considera un *recurso*, a cualquier pieza de información que un usuario haya aportado, y que se útil a toda una colectividad, ya sea esta formal o informal.

En la figura (4.9), se presenta la parte del modelo entidad-relación del sistema, que comprende a las entidades que representan los diferentes recursos que el sistema posee, además de su generalización (la entidad *resource*), relacionados con el patrón *is-a*.

#### 4.4.1. resources: La abstracción de todos los recursos

Al igual que en los espacios virtuales, los recursos también comparten un gran conjunto de funcionalidad común a todos ellos (ya sean de presentación, como de funcionalidad), es así como se han abstraído estas funcionalidades en este paquete.

Las principales funciones de este paquete son:

- Concentrar las funciones de valoración sobre los recursos.
- Generación de una capa de abstracción para la creación de recursos con condiciones de uso diferente.
- Administración de los recursos (creación, modificación, presentación, valoración, eliminación).
- Control de permisos sobre los recursos.

#### 4.4.2. notes: Los recursos mas básicos

El tipo de recurso mas básico es la nota, que representa esencialmente texto. Este recurso además se diseño para ser utilizado por otros tipo de recursos mas enriquecidos y especializados.

#### 4.4.3. links: El administrador de marcadores

Este recurso fue construido para compartir recursos, a partir de enlaces sobre la red de Internet, se construyó y diseño de forma que para un trabajo posterior, a este tipo de recurso pudiese agregarse la funcionalidad de reconocimiento de recurso para una reenderización mas apropiada.




Figura 4.9: Modelo Entidad-Relación de las entidades que conforman los recursos del sistema.

#### 4.4.4. files: El administrador de archivos

Este recurso fue construido para compartir archivos en un espacio virtual, también se pensó para trabajo posterior, una especialización sobre la reenderización y reconocimiento de los formatos.

#### 4.4.5. photos, videos: Los recursos especiales

Estos recursos están basados en el recurso tipo archivo, pero poseen características que les permiten ser reenderizados apropiadamente.

#### 4.4.6. events: El recurso espacio-temporales

Este recurso representa un evento sobre un espacio virtual, a partir de este recurso, se considero para trabajo posterior, el que sea tanto un recurso, como un espacio virtual independiente, además de facilitar el manejo de notificaciones.

#### 4.4.7. feedback: El manejador de sugerencias

Este fue el ultimo paquete que se construyo, y fue creado exclusivamente para que los usuarios del sistema puedan hacer sus sugerencias sobre nueva funcionalidad que podrían implementarse sobre el sistema.

#### 4.5. Los usuarios y su red de contactos

Habiéndose construido las funciones de espacios virtuales, y las que representan recursos, se construyeron las funcionalidades para el manejo de usuarios, y las relaciones que pueden existir entre estos.

En la figura (4.10), se presenta la parte del modelo entidad-relación del sistema, que comprende a las entidades que relacionan a los usuarios, además de las entidades adicionales para los paquetes de invitaciones y autenticación. Puede observarse también el atributo *mutual*, el cual es un valor lógico que es verdadero para una relación entre usuarios bi-direccional; y falso para una relación uní-direccional.

#### 4.5.1. users: El espacio personal

Representa al usuario final del sistema (docentes, estudiantes, auxiliares, etc.), estos además están provistos de las funcionalidades para espacios virtuales.

Las principales funciones de este paquete son:




Figura 4.10: Modelo Entidad-Relación de las elementos de usuario.

- Creación de un espacio virtual propio del usuario.
- Manejo y visualización de sus valoraciones en el sistema.
- Administración de los datos personales del usuario.
- Manejo de los recursos creados por el usuario sobre los diferentes espacios virtuales a los que tiene acceso.

#### 4.5.2. contacts: Las redes sociales

Para proveer las características de una red social, se construyo un paquete que pudiese manejar las relaciones entre diferentes tipos de usuarios.

Las principales funciones de este paquete son:

- Agregación de un contacto.
- Eliminación de un contacto.
- Visualización de los recursos compartidos por los contactos.

#### 4.5.3. invitations: Estrategia de propagación del sistema

Se considero que la creación de cuentas en el sistema nunca sea abierta, con el objetivo de hacer que los usuarios en el sistema, tengan al menos un contacto con otro usuario, por tal motivo, se crearon las invitaciones.

Las principales funciones de este paquete son:

Envío de una invitación de un usuario a un correo electrónico.




Figura 4.11: Modelo Entidad-Relación de las elementos de control de privilegios.

- Gestión de la caducidad de una invitación.
- Manejo del contacto con el usuario que atiende a la invitación.

#### 4.5.4. roles: El manejador de privilegios

Un rol representa el conjunto de privilegios que posee un usuario sobre los paquetes del sistema. Inicialmente de considero categorizar a los usuarios de forma estática, según los criterios del modelo de la Universidad, estos son:

- Visitante
- Invitado
- Estudiante
- Auxiliar
- Docente
- Moderador
- Desarrollador
- Administrador

Pero para facilitar la adaptación a otros tipos de organización, se vio conveniente crear roles dinámicamente, así como poder administrar el conjunto de privilegios que estos posean.

En la figura (4.11), se presenta la parte del modelo entidad-relación que es la encargada de manejar la información del conjunto de privilegios que posee un usuario determinado.

Las principales funciones de este paquete son:

Administración de roles (creación, visualización, edición, eliminación).




Figura 4.12: Modelo Entidad-Relación de las entidades de fomento a la interacción y participación.

- Asignación de privilegios dinámicamente.
- Control de acceso a los espacios, recursos, y rutas según un rol establecido.

#### 4.6. Fomento a la participación

Habiéndose finalizado las funciones referentes a espacios, recursos, y contactos, se realizo la construcción de las funciones utilitarias que sirven como medidas para fomentar la participación de parte de los usuarios.

En la figura (4.12), se presenta la parte del modelo entidad-relación de las entidades que apoyan la interacción y participación sobre los recursos del sistema.

#### 4.6.1. comments: Los comentarios

Para fomentar la interacción basada en un recurso, se implemento la funcionalidad de comentarios sobre el recurso.

Las principales funciones de este paquete son:

Administración de comentarios sobre el recurso por parte de su autor.

- Moderación del comentario por parte de los roles que contengan el permiso establecido para tal caso.
- Notificación de creación de comentario para el paquete de valoraciones.

#### 4.6.2. ratings: La calidad del recurso

Para fomentar a la producción de recursos realmente útiles a las personas del espacio virtual, se implemento la funcionalidad de valoración del recurso.

Las principales funciones de este paquete son:

- Registro de la valoración que un usuario sobre un recurso determinado.
- Control de la decisión del usuario (solo puede valorarse un recurso una vez).
- Notificación de creación de ranking para el paquete de valoraciones.

#### 4.6.3. tags: Las nuevas interpretaciones

Como un método de clasificación alternativo, también se crearon las clásicas funciones de manejo de etiquetas.

Las principales funciones de este paquete son:

- Manejo de etiquetas en el momento de la manipulación de un recurso, ya sea este nuevo o editado.
- Manejo de etiquetas para las comunidades.
- Generación de una nube de etiquetas, a partir del conteo del uso de un determinado termino.

#### 4.6.4. valorations: Los sistemas de reputación

Como ultimo método para fomentar la participación se crearon indicadores de reputación, estos se miden según el grado de participación que el usuario tiene en el sistema.

Las principales funciones de este paquete son:

- Seguimiento del numero de recursos producidos por el usuario, para el calculo de la valoración de actividad.
- Seguimiento del numero de comentarios realizados por el usuario, para el calculo de la valoración de participación.
- Seguimiento de rankeo de usuarios a un determinado recurso, para el calculo de la valoración de popularidad, hacia el autor de dicho recurso.

 Seguimiento del numero de contactos con los que el usuario cuenta, para el calculo de la valoración de sociabilidad.

#### 4.7. Sistemas de control

Uno de los factores determinantes para que todo proceso, se lleve a cabo con éxito, es implementar un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de los mismos, con el fin de que se puedan implementar indicadores en posiciones estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el mediano y largo plazo[13].

Adicionalmente, se ha desarrollado un paquete que ayude a la visualización de diferentes mediciónes que pueden realizarse en el sistema, todo esto con el objetivo de poder hacer un seguimiento apropiado del contexto, y de como el uso del sistema esta progresando.

#### 4.7.1. stats: Los indicadores medibles

Se hizo uso de herramientas para la visualización de gráficas, además de realizarse las consultas necesarias para la refinación de la información.

Las principales funciones de este paquete son:

- Refinación de la información de la base de datos, para la correcta visualización de esta por parte de las funciones de graficación.
- Presentación de las gráficas a partir de la información de la base de datos.

Los reportes que se han construido son:

- **Usuarios** Reporte en el que por cada categoría de usuario (rol) nos dice cuantos son en total, cuantos de estos han ingresado con su cuenta de usuario al menos una vez, cuantos han establecido su correo electrónico, y cuantos han establecido un nombre de usuario propio.
- **Valoraciones** Reporte en el que por cada categoría de usuario (rol) nos presente el total de puntuación en cada una de las valoraciones realizadas en el sitio.
- **Contacto** Reporte sobre los contactos entre los usuarios, mostrando si estos son uní-direccionales o bi-direccionales.
- **Espacios** Reporte sobre el uso y aprovechamiento de los espacios virtuales, clasificados por tipo de espacio.
- **Recursos** Reporte sobre el uso y aprovechamiento de los recursos y su distribución sobre los espacios virtuales existentes.
- **Linea de tiempo** Reporte sobre las actividades de los usuarios sobre el sistema, en modo general y sobre una linea de tiempo.

Cabe destacar que todas las conclusiones presentadas en el siguiente capitulo, están generadas por este modulo.

## Conclusiones y Recomendaciones

Habiendo sido desplegado el sistema en un servidor web provisto por el centro MEMI, como un medio para evaluación de la estrategia planteada se han hecho uso de la funcionalidad construida para extraer varios indicadores de medición; estos habiendo arrojando resultados para el control de los factores críticos son analizados en este capitulo.

Este capitulo compendia el tiempo que se ha establecido para evaluación, además de mostrar el conjunto de recomendaciones finales que se han planteado, a partir de los resultados obtenidos.

#### 5.1. Resultados

Como se menciono en la parte final del capitulo anterior, se ha desarrollado una funcionalidad capaz de generar graficos estadisticos, de forma que puedan apreciarse diversos indicadores sobre variables del sistema.

Una vez concluido el sistema, este fue implantado en un servidor del Centro MEMI, donde con la colaboración de algunos docentes pudo ser puesta en practica en algunos grupos del departamento de Informatica y Sistemas, los resultados aqui presentados, se extrayeron de ese tiempo de evaluación.

#### 5.1.1. Contexto

Para ser mas precisos respecto a ese tiempo de evaluación, puede apreciarse en el cuadro 5.1 algunos datos de contexto referentes al contexto de aquel periodo.

Sitio web http://yachay.memi.umss.edu.bo

Periodo académico I/2011 Tiempo de evaluación: 325 días.

Fecha de inicio:

Fecha de fin:

23 de Septiembre del 2010.

14 de Agosto del 2011.

Lugar de evaluación: Carrera de Informática y Sistemas.

Caídas del servidor: 4.

Tiempo del servidor fuera de linea: 2 semanas acumuladas.

Docentes participantes: 4.
Materias participantes: 4.
Grupos participantes: 8.

Usuarios participantes: 542 (estudiantes de primeros semestres).

Espacios virtuales creados: 33. Recursos publicados: 68.

Cuadro 5.1: Variables de Contexto para el periodo de evaluación

Rol	Registrados	Logeados	Correo	Usuario	Fotografia
Invitado	10	9	10	10	1
Estudiante	517	103	47	15	11
Auxiliar	7	6	7	4	3
Docente	3	3	3	3	1
Moderador	1	1	1	1	0
Desarrollador	3	3	3	3	2
Administrador	1	1	1	1	1

Cuadro 5.2: Intención de los usuarios clasificados por rol

#### 5.1.2. Usuarios

El primer objeto a analizar fue el grado de uso de los usuarios con respecto del sistema, puede apreciarse en la cuadro 5.2 un conteo de usuarios clasificados por rol, que hicieron cierto conjunto de actividades. Las actividades en cuestion son:

- Registrados, conteo del numero real de usuarios que poseen ese rol.
- Logeados, conteo del numero de usuarios que al menos uso su cuenta una vez.
- Correo, conteo del numero de usuarios que establecio su correo electronico en el sistema.
- *Usuario*, conteo del numero de usuarios que establecieron un nombre de usuario propio.
- Fotografia, conteo del numero de personas que utilizan una imagen de usuario propia.

Destaca en este cuadro la disparidad entre el rol de estudiante y los demás roles, como puede verse en la figura 5.1, del conjunto de usuarios registrados, únicamente el 20% ingreso alguna




Figura 5.1: Diagrama de barras de la intención de los usuarios clasificados por rol

Rol	Actividad	Participacion	Sociabilidad	Popularidad
Invitado	2	0	25	1
Estudiante	3	10	58	0
Auxiliar	7	0	12	0
Docente	4	0	6	0
Moderador	27	0	5	3
Desarrollador	61	54	96	19
Administrador	0	2	10	0

Cuadro 5.3: Actividad de los usuarios clasificados por rol

vez al sistema, cabe decir además, que los usuarios fueron registrados automáticamente por sus respectivos docentes.

Puede verse en la figura 5.2 como el predominio en cantidad de los estudiantes va decayendo progresivamente en intención frente a los otros roles. Considerando los escasa cantidad de atractivos que posee el sistema es importante considerar una audiencia de 126 personas como el primer paso hacia la construcción de un lugar común para el estudio realizado.

#### 5.1.3. Actividad

Respecto a la actividad de los usuarios sobre el sistema, puede verse en el cuadro 5.3 la escasisima actividad, participación y popularidad en todos los roles, exceptuando el de los desarrolladores.

Puede verse también en la figura 5.3 el prometedor indicador de sociabilidad, que como puede verse en la figura 5.4 es el mas homogéneo, lo que augura una conectividad mas que deseable




Figura 5.2: Porcentajes de intención de los usuarios clasificados por rol




Figura 5.3: Diagrama de barras de la actividad de los usuarios clasificados por rol

para los usuarios.

#### 5.1.4. Contactos

Considerando los indicadores de sociabilidad, puede apreciarse la matriz de adyacencias (figura ??) de la red social, puede verse que los enlaces fuertes son casi exclusividad propia de los desarrolladores, siendo entre los otros roles predominantes los enlaces débiles. Puede verse también una sutil relación entre los usuarios que establecieron el nombre de usuario en su perfil, y los niveles de sociabilidad. Cuya interrelación, es motivo de seguimiento e intención de demostración.

#### 5.1.5. Espacios Virtuales

En el cuadro 5.4 pueden verse los distintos tipos de espacios virtuales y sus indicadores propios, entre los que destaca la supremacía del espacio portada, por sobre cualquier otro espacio, siendo el que capta mas audiencia de entre los espacios. También es notorio el ausente uso de espacios para equipos de trabajo en los grupos, cosa que puede ser debida a las escasez de grupos registrados. Si bien la portada acapara la mayor audiencia, no acapara la mayor cantidad de recursos (figura 5.5), llevándose los espacios de comunidades un 45 % del contenido del sitio, reforzando la teoría de fomento hacia los espacios menos formales (figura 5.6).

#### 5.1.6. Recursos

Los recursos pueden ser de varios tipos (figura 5.5), destacando la gran cantidad de notas (figura 5.7) por sobre los otros tipos de recursos, pudiendo esto deberse a la inmensa facilidad de




Figura 5.4: Porcentajes de actividad clasificados por rol

Tipo	Cantidad	Recursos	Audiencia	Recursos/Cantidad	Audiencia/Recursos
Portada	1	17	1314	17	77,29
Carreras	4	1	18	$0,\!25$	18
Areas	5	2	15	0,4	7,5
Materias	4	13	85	3,25	6,54
Grupos	8	3	1	0,38	$0,\!33$
Equipos	0	0	0	_	_
Comunidades	11	30	96	2,73	$3,\!2$

Cuadro 5.4: Clasificación de los espacios y su actividad




Figura 5.5: Diagrama de barras de los espacios y sus recursos




Figura 5.6: Porcentajes de los espacios y sus recursos según su tipo

Tipo	Cantidad	Audiencia	Comentarios	Calific adores	Etiquetas
$\overline{Notas}$	42	811	17	19	61
Archivos	13	72	9	1	13
Eventos	4	243	2	0	5
Enlaces	3	10	1	0	7
Fotografias	5	394	4	2	12
Videos	1	1	0	0	2
		Aud/Can	Com/Aud	Cal/Aud	Eti/Can
Notas		19,31	0,021	0,023	1,452
Archivos		$5,\!53$	$0,\!125$	0,014	1
Eventos		60,75	0,008	0	1,250
Enlaces		$3,\!33$	$0,\!100$	0	2,333
Fotografias		78,80	0,010	$0,\!005$	2,400
Videos		1	0	0	2

Cuadro 5.5: Clasificación de los recursos según su tipo

creación de estas. Aun así son las fotografías la que en proporción reciben mejor audiencia, y son los archivos los que reciben mayor cantidad de comentarios (figura ??).

#### 5.1.7. Linea de tiempo

Finalizados los elementos propios de la herramienta, se observan ahora las lineas de tiempo, donde se presentan los tiempos en los que estos elementos han sido creados. En la figura ?? puede apreciarse en la linea de creación de los usuarios, los registros automáticos de los estudiantes, de parte del docente de su materia, siendo la creación de usuarios la linea predominante en esta gráfica.

En la figura ?? resalta la curiosa relación entre las lineas de creación de recursos y la de creación de contactos, siendo esta la linea que determina todo el objeto de investigación.




Figura 5.7: Diagrama de barras de los recursos y sus niveles de repercusión



# Manual de instalación

# Manual de usuario

### Bibliografía

#### [1] Jeria Carvajal, Esther.

Fenómeno Facebook.

Extraído el 01 de Mayo del 2011, de

http://www.bibliodigital.udec.cl/index.php?option=com\_content &task=view&id=113&Itemid=9

#### [2] Rodríguez Morales, Germania (2008, Mayo).

Educación Superior en Latinoamérica y la Web2.0.

Extraído el 24 de Abril del 2011, de

http://www.utpl.edu.ec/gcblog/wp-content/uploads/web2-y-educacion-superior.pdf

#### [3] González Mariño, Julio Cesar (2006, Enero).

B-Learning utilizando software libre, una alternativa viable en Educación Superior.

Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.

Extraído el 24 de Abril del 2011, de

http://revistas.ucm.es/edu/11302496/articulos/RCED0606120121A.PDF

#### [4] Bartolomé, Antonio (2004).

Blended Learning. Conceptos básicos.

Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 23, pp. 7-20.

Universidad de Barcelona, España.

Extraído el 24 de Abril del 2011, de

http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/

04\_blended\_learning/documentacion/1\_bartolome.pdf

#### [5] Santamaria, Fernando.

Algunos apuntes sobre insignias o badges en educación.

Extraído el 24 de Abril del 2011, de

http://fernandosantamaria.com/blog/2011/12/

algunos-apuntes-sobre-insignias-o-badges-en-educacion/

#### [6] Rojas Velásquez, Freddy (2001, Junio).

Enfoques sobre el aprendizaje humano.

Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento.

Universidad Simón Bolívar.

Extraído el 28 de Septiembre del 2013, de

http://ares.unimet.edu.ve/programacion/psfase3/modII/biblio/

Enfoques\_sobre\_el\_aprendizaje1.pdf

#### [7] Definición ABC.

Definición de conductismo.

Extraído el 30 de Septiembre del 2013, de

http://www.definicionabc.com/general/conductismo.php#ixzz2gQeKv5i6

#### [8] Glez Guadarrama, Gerardo.

Repertorios básicos.

Extraído el 30 de Septiembre del 2013, de

http://glosarioconductual.blogspot.com/2013/06/repertorios-basicos.html

#### [9] Cuco de Venegas.

Gamificación y SocialCRM.

Extraído el 02 de Octubre del 2013, de

http://scrm.waplus.net/?p=44

#### [10] Indianopedia.

Cultura de la adhesión.

Extraído el 02 de Abril del 2014, de

http://lasindias.com/indianopedia/cultura-de-la-adhesion

#### [11] Santamaria, Fernando.

Las redes sociales en el ámbito educativo.

Extraído el 03 de Abril del 2014, de

http://www.slideshare.net/lernys/las-redes-sociales-en-el-mbito-educativo

#### [12] Ontalba-Ruipérez, José-Antonio.

Evolución de técnicas de web social en programas educativos: aplicación a un máster 2.0.

Extraído el 04 de Octubre del 2014, de

http://bid.ub.edu/21/ontal2.htm

#### [13] Silva Matiz, David Alejandro.

Teoría de Indicadores de Gestión y su Aplicación Práctica.

Extraído el 04 de Octubre del 2014, de

http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2\_29.pdf

#### [14] Alistair Cockburn 2008.

Using both incremental and iterative development.

Extraído el 04 de Octubre del 2014, de

http://alistair.cockburn.us/Using+both+incremental+and+iterative+development