

```

<?xml version="1.0" ?>
<!-- This document was generated using 'DFHLS2WS' at mapping level '3.0'. -->
- <definitions targetNamespace="http://www.TW107PRV.W107PED.com" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:reqns="http://www.TW107PRV.W107PED.Request.com" xmlns:resns="http://www.TW107PRV.W107RES.Response.com"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
  xmlns:tns="http://www.TW107PRV.W107PED.com">
- <types>
- <xsd:schema attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://www.TW107PRV.W107PED.Request.com" xmlns:tns="http://www.TW107PRV.W107PED.Request.com"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">This schema was generated by the
    CICS Web services assistant.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:annotation>
  <xsd:appinfo
    source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.mappingLevel=3.0</xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType abstract="false" block="#all" final="#all" mixed="false" name="ProgramInterface">
- <xsd:sequence>
  - <xsd:element name="w107_Ped_Dad_Cli" nillable="false">
    - <xsd:complexType mixed="false">
      - <xsd:sequence>
        - <xsd:element name="w107_header" nillable="false">
          - <xsd:complexType mixed="false">
            - <xsd:sequence>
              - <xsd:element name="w107_msg_tip" nillable="false">
                - <xsd:simpleType>
                  - <xsd:annotation>
                    <xsd:appinfo
                      source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.charlength=fixed
                        com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false</xsd:appinfo>
                    </xsd:annotation>
                  - <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="4" />
                    <xsd:whiteSpace value="collapse" />
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
            - <xsd:element name="w107_msg_ver" nillable="false">
              - <xsd:simpleType>
                - <xsd:annotation>
                  <xsd:appinfo
                    source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false<
                  </xsd:annotation>
                - <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
                  <xsd:maxInclusive value="99" />
                  <xsd:minInclusive value="0" />
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          - <xsd:element name="w107_log_sis" nillable="false">
            - <xsd:simpleType>
              - <xsd:annotation>
                <xsd:appinfo
                  source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.charlength=fixed
                    com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false</xsd:appinfo>
                </xsd:annotation>
              - <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="2" />
                <xsd:whiteSpace value="collapse" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        - <xsd:element name="w107_log_per" nillable="false">
          - <xsd:simpleType>
            - <xsd:annotation>
              <xsd:appinfo
                source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false<
              </xsd:annotation>
            - <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
              <xsd:maxInclusive value="9999" />
              <xsd:minInclusive value="0" />
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      - <xsd:element name="w107_log_num" nillable="false">
        - <xsd:simpleType>
          - <xsd:annotation>
            <xsd:appinfo
              source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false<
            </xsd:annotation>
          - <xsd:restriction base="xsd:unsignedInt">
            <xsd:maxInclusive value="99999999" />
            <xsd:minInclusive value="0" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    - <xsd:element name="w107_msg_dth" nillable="false">
      - <xsd:simpleType>
        - <xsd:annotation>
          <xsd:appinfo
            source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false<
          </xsd:annotation>

```

```

- <xsd:restriction base="xsd:unsignedLong">
  <xsd:maxInclusive value="999999999999999999" />
  <xsd:minInclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w107_opr_tip" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
  <xsd:appinfo
    source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsd.properties.charlength=fixed
    com.ibm.cics.wsd.properties.synchronized=false</xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:maxLength value="3" />
  <xsd:whiteSpace value="collapse" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w107_moe_cod" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
  <xsd:appinfo
    source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsd.properties.synchronized=false<
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
  <xsd:maxInclusive value="999" />
  <xsd:minInclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w107_cartao" nillable="false">
- <xsd:complexType mixed="false">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="w107_car_panlgt" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
  <xsd:appinfo
    source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsd.properties.synchronized=false<
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
  <xsd:maxInclusive value="99" />
  <xsd:minInclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w107_car_pan" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
  <xsd:appinfo
    source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsd.properties.charlength=fixed
    com.ibm.cics.wsd.properties.synchronized=false</xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:maxLength value="19" />
  <xsd:whiteSpace value="collapse" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w107_car_expdat" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
  <xsd:appinfo
    source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsd.properties.synchronized=false<
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
  <xsd:maxInclusive value="9999" />
  <xsd:minInclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="TW107PRVOperation" nillable="false" type="tns:ProgramInterface" />
</xsd:schema>
- <xsd:schema attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://www.TW107PRV.W107RES.Response.com"
  xmlns:tns="http://www.TW107PRV.W107RES.Response.com" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">This schema was generated by the
    CICS Web services assistant.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:annotation>
  <xsd:appinfo
    source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsd.properties.mappingLevel=3.0</xsd:appinfo>

```

```

</xsd:annotation>
- <xsd:complexType abstract="false" block="#all" final="#all" mixed="false" name="ProgramInterface">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="w117_Res_Dad_Cli" nillable="false">
- <xsd:complexType mixed="false">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="w117_header" nillable="false">
- <xsd:complexType mixed="false">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="w117_msg_tip" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
<xsd:appinfo
source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.charlength=fixed
com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="4" />
<xsd:whiteSpace value="collapse" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w117_msg_ver" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
<xsd:appinfo
source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false<
</xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:maxInclusive value="99" />
<xsd:minInclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w117_log_sis" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
<xsd:appinfo
source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.charlength=fixed
com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="2" />
<xsd:whiteSpace value="collapse" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w117_log_per" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
<xsd:appinfo
source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false<
</xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:maxInclusive value="9999" />
<xsd:minInclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w117_log_num" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
<xsd:appinfo
source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false<
</xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:unsignedInt">
<xsd:maxInclusive value="99999999" />
<xsd:minInclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w117_res" nillable="false">
- <xsd:complexType mixed="false">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="w117_res_tip" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
<xsd:appinfo
source="http://www.ibm.com/software/http/cics/annotations">com.ibm.cics.wsdl.properties.charlength=fixed
com.ibm.cics.wsdl.properties.synchronized=false</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="1" />
<xsd:whiteSpace value="collapse" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="w117_res_msg_id" nillable="false">
- <xsd:simpleType>
- <xsd:annotation>
<xsd:appinfo

```



```

- <output name="TW107PRVOperationResponse">
  <soap:body parts="ResponsePart" use="literal" />
</output>
</operation>
</binding>
- <binding name="TW107PRVHTTPSoapBinding12" type="tns:TW107PRVPort">
  <!-- This soap:binding indicates the use of SOAP 1.2 -->
  <soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
- <operation name="TW107PRVOperation">
  <soap12:operation soapAction="" style="document" />
- <input name="TW107PRVOperationRequest">
  <soap12:body parts="RequestPart" use="literal" />
</input>
- <output name="TW107PRVOperationResponse">
  <soap12:body parts="ResponsePart" use="literal" />
</output>
</operation>
</binding>
- <service name="TW107PRVService">
- <port binding="tns:TW107PRVHTTPSoapBinding" name="TW107PRVPort">
  <soap:address location="HTTP://127.0.0.1:06009/W107V00P" />
</port>
- <port binding="tns:TW107PRVHTTPSoapBinding12" name="TW107PRVPort12">
  <soap12:address location="HTTP://127.0.0.1:06009/W107V00P" />
</port>
</service>
</definitions>

```