

章节

问答

笔记

资料

2-8 附：配置 nginx fastdfs 实现文件服务器

引子

fastdfs安装好以后是无法通过http访问的，这个时候就需要借助nginx了，所以需要安装fastdfs的第三方模块到nginx中，就能使用了。

注：nginx需要和storage在同一个节点。

安装nginx插件

- 解压nginx的fastdfs压缩包

```
tar -zxvf fastdfs-nginx-module-1.22.tar.gz
```

- 复制配置文件如下：

```
cp mod_fastdfs.conf /etc/fdfs
```

```
[root@storage-154 fastdfs-nginx-module-1.22]# cd src/
[root@storage-154 src]# ll
总用量 84
-rw-rw-r--. 1 root root 43507 11月 19 12:29 common.c
-rw-rw-r--. 1 root root 3995 11月 19 12:29 common.h
-rw-rw-r--. 1 root root 848 11月 19 12:29 config
-rw-rw-r--. 1 root root 3725 11月 19 12:29 mod_fastdfs.
-rw-rw-r--. 1 root root 28668 11月 19 12:29 ngx_http_fas
_module.c
[root@storage-154 src]# cp mod_fastdfs.conf /etc/fdfs/
```

- 修改fastdfs-nginx-module/src/config文件，主要是修改路径，把 local 删除，因为fastdfs安装的时候我们没有修改路径，原路径是 /usr/local/include

```
if test -n "${ngx_module_link}"; then
    ngx_module_type=HTTP
    ngx_module_name=$ngx_addon_name
    ngx_module_incs="/usr/local/include"
    ngx_module_libs="-lfastcommon -lfdflib"
    ngx_module_srcs="$ngx_addon_dir/ngx_http_fastdfs_module.c"
    ngx_module_deps=
    CFLAGS="$CFLAGS -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DFDFS_OUTPUT_CHUNK_SIZE='256*1024' -DFDFS_MODULE_NAME='\"/etc/fdfs/mod_fastdfs.conf\"'"
    . auto/module
else
    HTTP_MODULES="$HTTP_MODULES ngx_http_fastdfs_module"
    NGX_ADDON_SRCS="$NGX_ADDON_SRCS $ngx_addon_dir/ngx_http_fastdfs_module.c"
    CORE_INCS="$CORE_INCS /usr/local/include"
    CORE_LIBS="$CORE_LIBS -lfastcommon -lfdflib"
    CFLAGS="$CFLAGS -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DFDFS_OUTPUT_CHUNK_SIZE='256*1024' -DFDFS_MODULE_NAME='\"/etc/fdfs/mod_fastdfs.conf\"'"
fi
~
```

安装nginx（略）

其中配置如下：

检测到您还没有关注慕课网服务号，无法接收课程更新通知。请扫描二维码即可绑定



下一节

2-8 附：配置 nginx fastdfs 实现文件服务器

播放下一节

重新观看