

章节

问答

笔记

资料

2-4 附：配置tracker服务

说明

tracker和storage都是同一个fastdfs的主程序的两个不同概念，配置不同的配置文件就可以设定为tracker或者storage

配置tracker

/etc/fdfs 下都是一些配置文件，配置tracker即可

```
vim tracker.conf
```

```
[root@tracker-153 fdfs]# ls
anti-steal.jpg      storage.conf.sample
client.conf         storage_ids.conf
client.conf.sample  storage_ids.conf.sample
http.conf           tracker.conf
mime.types          tracker.conf.sample
storage.conf
[root@tracker-153 fdfs]#
```

- 修改tracker配置文件，此为tracker的工作目录，保存数据以及日志

```
base_path=/usr/local/fastdfs/tracker
```

```
mkdir /usr/local/fastdfs/tracker -p
```

启动tracker服务

```
/usr/bin/fdfs_trackerd /etc/fdfs/tracker.conf
```

检查进程如下：

```
ps -ef|grep tracker
```

```
[root@tracker-153 fdfs]# ps -ef|grep tracker
avahi      6573      1  0 01:55 ?        00:00:09 avahi-daemon: running [tracker-154.local]
root       18490      1  0 13:09 ?        00:00:00 /usr/bin/fdfs_trackerd /etc/fdfs/tracker.
root       18556  17520  0 13:14 pts/0    00:00:00 grep --color=auto tracker
```

- 停止tracker

```
/usr/bin/stop.sh /etc/fdfs/tracker.conf
```

检测到您还没有关注慕课网服务号，无法接收课程更新通知。请扫描二维码即可绑定



下一节

2-4 附：配置tracker服务

播放下一节

重新观看