

## 7-4 附：logstash数据同步 - 数据同步配置

### logstash同步数据库配置

- 上传并解压logstash，位置放在如下：

```
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 11 2018 bin
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 11 2018 etc
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 11 2018 games
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 11 2018 include
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 11 2018 lib
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 11 2018 lib64
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 11 2018 libexec
drwxr-xr-x. 12 root root 255 12月 15 20:33 logstash-6.4.3
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 11 2018 sbin
drwxr-xr-x. 5 root root 49 8月 10 11:31 share
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 11 2018 src
[root@logstash local]# pwd
/usr/local
```

- 创建文件名：logstash-db-sync.conf，后缀为 conf，文件名随意，位置也随意（可以参考课程）

```
[root@logstash sync]# pwd
/usr/local/logstash-6.4.3/sync
[root@logstash sync]# ll
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 12月 15 20:36 logstash-db-sync.conf
[root@logstash sync]#
```

- 把数据库驱动拷贝：

```
-rw-r--r--. 1 root root 191753373 9月 10 21:12 jdk-8u191-linux-x64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 153936585 12月 15 20:32 logstash-6.4.3.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 992805 12月 15 20:40 mysql-connector-java-5.1.41.jar
[root@logstash software]# cp mysql-connector-java-5.1.41.jar /usr/local/logstash-6.4.3/sync/
[root@logstash software]# ll /usr/local/logstash-6.4.3/sync/
总用量 972
-rw-r--r--. 1 root root 0 12月 15 20:36 logstash-db-sync.conf
-rw-r--r--. 1 root root 992805 12月 15 20:41 mysql-connector-java-5.1.41.jar
```

- 配置内容如下：

```
...
input {
  jdbc {
    # 设置 MySql/MariaDB 数据库url以及数据库名称
    jdbc_connection_string => "jdbc:mysql://192.168.1.6:3306/foodie-shop-dev?useUnicode=true&characterEncoding=utf8"
    # 用户名和密码
    jdbc_user => "root"
    jdbc_password => "root"
    # 数据库驱动所在位置，可以是绝对路径或者相对路径
    jdbc_driver_library => "/usr/local/logstash-6.4.3/sync/mysql-connector-java-5.1.41.jar"
    # 驱动类名
    jdbc_driver_class => "com.mysql.jdbc.Driver"
    # 开启分页
    jdbc_paging_enabled => "true"
  }
}
```

检测到您还没有关注慕课网服务号，无法接收课程更新通知。请扫描二维码即可绑定



下一节

7-4 附：logstatsh数据同步 - 数据同步配置

播放下一节

重新观看