Una aplicación web completa en tres bloques

Base de datos, API por capas y frontend: el ejemplo de facturas

Ingeniería Web I (PREICA2602B020082) · Docente: Carlos Arturo Castro Castro

Inicia la Evidencia 3 – Entrega final · Herramientas: VS Code, Node.js, la terminal y el navegador


¿De qué trata esta clase?

En la Evidencia 2, los productos de la tienda estaban **escritos dentro de** `tienda.js`. Si había que agregar uno, se cambiaba el código. En una aplicación real, los datos están en una **base de datos**, y la página **se los pide** a un programa del servidor: la **API**.

Hoy construimos, **desde cero y completa**, una aplicación pequeña de **facturas**, con **una sola tabla:** `producto`. Es un ejemplo sencillo para entender cómo se arma una aplicación web de verdad. En la siguiente clase, con esta misma estructura, se construye la tienda de la Evidencia 3.

Antes (EA2)	Ahora
Los datos están **dentro** de la página.	Los datos están en una **base de datos**.
Para agregar un producto se **cambia el código**.	Se agrega desde un **formulario**, y queda guardado.
Un solo programa: la página.	**Tres bloques** que trabajan juntos: base de datos, API y frontend.

> **Resultado de la clase:** una carpeta `facturas-app/` con tres bloques que funcionan juntos: la **base de datos** SQLite con la tabla `producto`, la **API** con Node.js y Express organizada en **3 capas**, y el **frontend**, una página que lista, crea, modifica y elimina productos.



> 📦 **El código completo** está en el repositorio del profesor: https://github.com/ccastro2050/facturas-app
>
> 📚 **Los conceptos, con más calma:** en la carpeta `conceptos/`, al lado de esta guía, está explicado cada tema con imágenes: qué es una API, Node.js y npm, la programación por capas y los principios SOLID. Esta guía dice **qué hacer** y **para qué**; la carpeta `conceptos/` explica **por qué**.

Mapa de la clase

Parte	Qué se hace	Para qué
0. Preparar	Comprobar Node.js, crear las carpetas e instalar REST Client	Tener todo listo antes de programar
1. Conceptos	Los tres bloques, HTTP, JSON, las capas y SOLID	Entender lo que se va a construir
2. Bloque 1: la base de datos	`facturas.sql`	Guardar los productos

Parte	Qué se hace	Para qué
3. Bloque 2: la API	El proyecto de Node.js, las 3 capas y el servidor	Entregar y recibir los productos
4. Probar la API	El navegador y `pruebas.http`	Comprobar cada endpoint, incluidos los errores
5. Bloque 3: el frontend	`index.html`, `estilos.css` y `app.js`	La página que ve el usuario
6. Seguridad y Git	`npm audit`, `.gitignore` y commit	Dejarlo listo en el repositorio

Resumen de los pasos

#	Sección	Qué se hace	Resultado esperado
1	0.1	`node -v` y `npm -v`	`v22...` o más
2	0.2	Crear las carpetas de los 3 bloques	Las carpetas en el EXPLORER
3	0.3	Instalar REST Client	Aparece en Extensions
4	2.1	Crear `bd/facturas.sql`	—
5	3.1	`npm init -y`	Se crea `package.json`
6	3.2	`npm pkg set ...`	Los scripts `crear-bd` y `dev`
7	3.3	`npm install express cors`	`found 0 vulnerabilities`
8	3.4	Crear `crearBd.js` y `npm run crear-bd`	`Base de datos creada ... con 8 productos.`
9	3.5 a 3.7	Crear las 3 capas	—
10	3.8	Crear `servidor.js`	—
11	3.9	`npm run dev`	`API de facturas en http://localhost:3001`
12	4.1 y 4.2	Probar en el navegador y con `pruebas.http`	Códigos 200, 201, 204, 400 y 404
13	5.1 a 5.4	Crear el frontend y abrirlo	La tabla con los 8 productos

#	Sección	Qué se hace	Resultado esperado
14	6.1 y 6.2	`npm audit`, `.gitignore`, commit y push	`found 0 vulnerabilities`

Parte 0 · Preparar

0.1 Comprobar que Node.js está instalado

¿Para qué? La API es un programa de JavaScript que corre **fuera del navegador**. Para eso se necesita **Node.js**, versión **22 o superior**. Node.js trae también **SQLite**, la base de datos que usaremos.

Abran VS Code, abran la terminal con **Ctrl + ñ** y escriban:

```
node -v     # muestra la version de Node.js
npm -v      # muestra la version de npm, el instalador de librerias que viene con
Node.js
```

Resultado (los números pueden ser mayores):

```
v24.13.0
11.6.2
```

Lo que aparece	Qué significa
`v24.13.0`	La versión de Node.js. Sirve cualquiera desde la 22.
`11.6.2`	La versión de **npm** (*Node Package Manager*, gestor de paquetes): el programa que descarga librerías como Express.

> ⚠ **Si sale** `node : El término 'node' no se reconoce...`, Node.js no está instalado. Descarguen la versión **LTS** de **https://nodejs.org,** instálenla con las opciones por defecto, **cierren VS Code y vuelvan a abrirlo**, y repitan.

0.2 Crear las carpetas de los tres bloques

¿Para qué? Cada bloque va en **su propia carpeta**, para que quede claro qué es cada cosa y no se mezclen. Dentro de la API, cada **capa** tiene también su carpeta.

Creen una carpeta para la clase, ábranla en VS Code (**Archivo → Abrir carpeta**) y, con el botón **Nueva carpeta** del EXPLORER, creen:

```
facturas-app/                  # la aplicacion completa
├── bd/                        # BLOQUE 1: la base de datos (SQLite)
├── api/                       # BLOQUE 2: la API (Node.js + Express)
│   └── src/                   # el codigo fuente de la API
│       ├── rutas/             # CAPA 1: recibe las peticiones HTTP y responde en
JSON
│       ├── servicios/         # CAPA 2: las reglas del negocio (validar y calcular)
│       └── repositorios/      # CAPA 3: el SQL: lee y escribe en la base de datos
└── front/                     # BLOQUE 3: el frontend (HTML + CSS + JavaScript)
```

0.3 Instalar la extensión REST Client


¿Para qué? El navegador solo hace peticiones **GET** (pedir datos) al escribir una dirección. Para probar **crear, modificar y borrar** se necesita otra herramienta. **REST Client** permite escribir las peticiones en un archivo y enviarlas con un clic.

1. En VS Code, clic en **Extensions** (los cuatro cuadros, a la izquierda), o **Ctrl + Shift + X**.
2. Busquen **REST Client** (autor: *Huachao Mao*).
3. Clic en **Install**.

Parte 1 · Conceptos

¿Para qué? Para entender **qué** se va a construir antes de escribir el código. Cada tema está explicado con más detalle en la carpeta `conceptos/`.

1.1 Los tres bloques, y por qué van separados



Bloque	Carpeta	Qué es	Su trabajo
1. Base de datos	`bd/`	SQLite: un archivo, `facturas.db`	**Guardar** los productos, aunque se apague el computador
2. API	`api/`	Un programa de Node.js con Express	**Entregar y recibir** los productos, y aplicar las reglas
3. Frontend	`front/`	Una página HTML con JavaScript	**Mostrar** los productos y el formulario al usuario

¿Por qué tres bloques separados y no uno solo?

Razón	Ejemplo en facturas
Cada uno se puede cambiar sin tocar los otros	Se puede rediseñar la página por completo, y la API y la base de datos siguen iguales. Mañana el frontend se hace con React, **y la API no cambia**.
Seguridad	El frontend corre en el computador del usuario: cualquiera puede ver su código. Si hablara directo con la base de datos, cualquiera podría borrarla. Por eso **el frontend nunca toca la base de datos**: solo la API.

Razón	Ejemplo en facturas
Varios frontends, una sola API	La misma API puede atender a la página web, a una aplicación de celular y a otro sistema.
Se prueban por separado	La API se prueba con REST Client, **sin** frontend. Si algo falla, se sabe en qué bloque está.

> 💡 **Como en un restaurante:** el **cliente** (frontend) pide en la mesa; el **mesero y la cocina** (API) toman el pedido y preparan el plato; la **despensa** (base de datos) guarda los ingredientes. El cliente **nunca entra a la despensa**.

1.2 Petición y respuesta: así hablan el frontend y la API

El frontend le **pide** algo a la API, y la API le **responde**. Siempre en ese orden.

Parte	Qué lleva	Ejemplo
Petición (*request*)	Un **método** (qué se quiere hacer), una **URL** (sobre qué) y, a veces, un **cuerpo** con datos	`GET http://localhost:3001/api/productos/PR004`
Respuesta (*response*)	Un **código de estado** (cómo salió) y un **cuerpo** con los datos	`200` y el Mouse HP

Los métodos HTTP: qué se quiere hacer.

Método	Qué hace	En facturas
GET	**Pedir** datos. No cambia nada.	Ver los productos
POST	**Crear** algo nuevo	Agregar un producto
PUT	**Modificar** algo que ya existe	Cambiar el stock de un producto
DELETE	**Borrar**	Eliminar un producto

> 💡 Son las 4 operaciones de cualquier sistema de datos, que se conocen como **CRUD**: *Create* (crear), *Read* (leer), *Update* (actualizar) y *Delete* (borrar).

Los códigos de estado: cómo salió.

Código	Qué significa	Cuándo lo responde nuestra API
200 OK	Salió bien, aquí están los datos	GET y PUT que funcionan

Código	Qué significa	Cuándo lo responde nuestra API
201 Created	Se **creó** algo nuevo	POST que funciona
204 No Content	Se hizo, y no hay nada que devolver	DELETE que funciona
400 Bad Request	La **petición está mal hecha**: datos malos	POST o PUT con datos inválidos, o un código repetido
404 Not Found	**No existe** lo que se pidió	Un producto que no existe
500 Internal Server Error	Falló el **servidor**	Un error en el código de la API

> 💡 Regla fácil: **2xx** = éxito; **4xx** = el cliente pidió mal; **5xx** = falló el servidor.

1.3 JSON: el idioma en que hablan

JSON (*JavaScript Object Notation*) es la forma de escribir datos como **texto**, para enviarlos por la red. Se parece a los objetos de JavaScript de la EA2, pero las propiedades van **entre comillas dobles**:

```
{
  "codigo": "PR004",
  "nombre": "Mouse HP",
  "stock": 55,
  "valorunitario": 90000
}
```

1.4 Los endpoints de la API


Un **endpoint** es una combinación de **método + ruta**. Cada uno hace una sola cosa:

Método	Ruta	Qué hace	Si sale bien	Si sale mal
`GET`	`/api/productos`	Lista todos los productos	200	—
`GET`	`/api/productos/:codigo`	Un producto	200	404
`POST`	`/api/productos`	Crea un producto	201	400
`PUT`	`/api/productos/:codigo`	Modifica un producto	200	400 o 404
`DELETE`	`/api/productos/:codigo`	Elimina un producto	204	404

`:codigo` es un **parámetro**: un valor que va **dentro** de la ruta. En `/api/productos/PR004`, el código es `PR004`.


1.5 La programación por capas: el orden dentro de la API

¿Por qué no escribir toda la API en un solo archivo? Porque al crecer, todo queda mezclado: las URL, las reglas y el SQL. En la **programación por capas**, cada capa tiene **un solo trabajo** y solo habla con la de abajo:



Capa	Archivo	Su único trabajo	Lo que NO hace
1. Rutas	`productoRutas.js`	Recibir la petición HTTP y responder con el código correcto	No valida, no calcula, no escribe SQL
2. Servicios	`productoServicio.js`	Las **reglas del negocio**: validar los datos y calcular el valor del inventario	No sabe de URL ni de códigos HTTP; no escribe SQL
3. Repositorio	`productoRepositorio.js`	El **SQL**: leer y escribir en la base de datos	No valida ni calcula


El recorrido de una petición: así viaja `GET /api/productos/PR001` por las capas, ida y vuelta:



> 💡 **La ventaja de las capas:** si mañana se cambia SQLite por otra base de datos (PostgreSQL, SQL Server), se cambia **solo el repositorio**. Las rutas y los servicios **no se tocan**. Y si cambia una regla del negocio, se cambia **solo el servicio**.
>
> ⚠ **No confundir los bloques con las capas.** Los **bloques** son las 3 partes de la aplicación (base de datos, API y frontend). Las **capas** son el orden **dentro de la API** (rutas, servicios y repositorio).

1.6 Los principios SOLID, en una imagen

SOLID son 5 consejos para escribir código que se pueda cambiar sin romperlo. Cada letra es un principio:



¿Se ve hoy en facturas?	Principio
☑ **Sí, claramente**	**S**: cada capa hace una sola cosa. Es la razón de las 3 capas.
☑ **Sí, de forma sencilla**	**D**: el servicio le pide los datos al repositorio **sin saber** que hay SQLite.
💡 Se entiende, pero se nota más en proyectos grandes	**O**, **L** e **I**. Están explicados con calma en `conceptos/04_PRINCIPIOS_SOLID.md`.

Parte 2 · Bloque 1: la base de datos

2.1 El script de la base de datos: `facturas.sql`

¿Para qué? Para crear la tabla `producto` y cargarle 8 productos de ejemplo. El script es un archivo de texto con instrucciones **SQL**: se puede ejecutar todas las veces que se quiera y siempre deja la base de datos como nueva.

En la carpeta `bd/`, creen el archivo `facturas.sql` y peguen:

```
-- ============================================================
-- facturas.sql: la BASE DE DATOS de facturas (bloque 1 de 3)
-- QUE hace: crea la tabla producto y le carga 8 productos.
-- PARA QUE: que los datos vivan aparte, en su propio bloque.
-- La API los lee y los escribe; el frontend NUNCA entra aqui.
-- Se ejecuta con: npm run crear-bd (desde la carpeta api)
-- ============================================================

-- Si la tabla ya existe, la borra: asi el script se puede ejecutar
-- muchas veces y siempre deja la base como nueva
DROP TABLE IF EXISTS producto;

-- La tabla producto: una fila por cada producto que se vende
CREATE TABLE producto (
    codigo        TEXT    NOT NULL PRIMARY KEY,  -- el codigo del producto: PR001.
PRIMARY KEY = no se puede repetir
    nombre        TEXT    NOT NULL,              -- el nombre: Mouse HP. NOT NULL =
obligatorio
    stock         INTEGER NOT NULL,              -- cuantas unidades hay en bodega
    valorunitario REAL    NOT NULL               -- cuanto vale una unidad, en pesos
);

-- Los 8 productos de ejemplo
INSERT INTO producto (codigo, nombre, stock, valorunitario) VALUES
('PR001', 'Laptop Lenovo IdeaPad', 17, 2500000),
('PR002', 'Monitor Samsung 24"', 27, 800000),
('PR003', 'Teclado Logitech K380', 42, 150000),
('PR004', 'Mouse HP', 55, 90000),
('PR005', 'Impresora Epson EcoTank1', 14, 1100000),
('PR006', 'Auriculares Sony WH-CH510', 23, 240000),
('PR007', 'Tablet Samsung Tab A9', 15, 950000),
('PR008', 'Disco Duro Seagate 1TB', 32, 280000);
```

Parte	Qué hace
`DROP TABLE IF EXISTS producto`	Si la tabla ya existe, la borra. Así el script se puede repetir.
`CREATE TABLE producto (...)`	Crea la tabla con 4 columnas.
`TEXT`, `INTEGER`, `REAL`	Los **tipos** de dato en SQLite: texto, número entero y número con decimales.
`PRIMARY KEY`	La **llave primaria**: el dato que identifica a cada fila. **No se puede repetir**: no puede haber dos `PR001`.
`NOT NULL`	El dato es **obligatorio**.
`INSERT INTO producto (...) VALUES (...)`	Agrega filas a la tabla. Aquí, los 8 productos.

> 💡 Todavía no hay archivo `facturas.db`: se crea en la sección 3.4, cuando la API ejecute este script. **SQLite** guarda **toda** la base de datos en **un solo archivo**: no hay que instalar un servidor de base de datos.

Parte 3 · Bloque 2: la API

3.1 Crear el proyecto de Node.js: `package.json`

¿Para qué? `package.json` es la **ficha del proyecto**: su nombre, las librerías que usa y los comandos para ejecutarlo. Sin él, npm no sabe dónde instalar Express.

En la terminal, entren a la carpeta `api` y creen el archivo:

```
cd facturas-app/api     # entra a la carpeta de la API (cd = change directory, cambiar de carpeta)
npm init -y             # crea package.json con valores por defecto (-y = si a todo)
```

Resultado:

```
Wrote to C:\...\facturas-app\api\package.json:

{
  "name": "api",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

Lo que aparece	Qué significa
`Wrote to ...\api\package.json`	Se creó el archivo en la carpeta `api`. Si dice otra carpeta, el `cd` no funcionó.
`"scripts"`	Los **comandos** del proyecto. El `test` que trae no sirve; en el paso siguiente se cambia.

Lo que aparece	Qué significa
`"type": "commonjs"`	La forma vieja de unir archivos (`require`). La vamos a cambiar a `module`, para usar `import` y `export`.

3.2 Configurar el proyecto

¿Para qué? Para usar `import` y `export` (la forma moderna de unir archivos de JavaScript) y crear los dos comandos del proyecto: `npm run crear-bd` (crea la base de datos) y `npm run dev` (prende la API).

```
npm pkg set type=module
# usar import y export
npm pkg set scripts.crear-bd="node --disable-warning=ExperimentalWarning
src/crearBd.js"  # npm run crear-bd
npm pkg set scripts.dev="node --disable-warning=ExperimentalWarning --watch
src/servidor.js"  # npm run dev
npm pkg set scripts.start="node --disable-warning=ExperimentalWarning
src/servidor.js"    # npm start
npm pkg delete scripts.test main
# quita lo que no se usa
```

Estos comandos no muestran nada si salen bien. Abran `package.json` y comprueben que quedó así:

```
{
  "name": "api",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "scripts": {
    "crear-bd": "node --disable-warning=ExperimentalWarning src/crearBd.js",
    "dev": "node --disable-warning=ExperimentalWarning --watch src/servidor.js",
    "start": "node --disable-warning=ExperimentalWarning src/servidor.js"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "module"
}
```

Parte	Qué significa
`"type": "module"`	Los archivos `.js` del proyecto usan `import` y `export`.
`"crear-bd": "node ... src/crearBd.js"`	`npm run crear-bd` ejecuta el archivo que crea la base de datos (sección 3.4).

Parte	Qué significa
`"dev": "node ... --watch src/servidor.js"`	`npm run dev` prende la API. `--watch` = vigila los archivos: cada vez que se guarda un cambio con **Ctrl + S**, reinicia la API sola.
`--disable-warning=ExperimentalWarning`	El SQLite de Node.js todavía es **experimental**: funciona bien, pero Node.js muestra una advertencia cada vez. Esta opción la oculta, para que no asuste.

3.3 Instalar Express y cors

¿Para qué? Express es la librería que convierte un programa de Node.js en una API: recibe las peticiones y envía las respuestas. **cors** permite que la página del frontend le pida datos a la API; sin cors, el navegador lo bloquea por seguridad.

```
npm install express cors     # descarga Express y cors, y los anota en package.json
```

Resultado:

```
added 67 packages, and audited 68 packages in 2s

31 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Lo que aparece	Qué significa
`added 67 packages`	Se descargaron **67 paquetes**: Express, cors y las librerías que ellos necesitan. Quedan en la carpeta nueva `node_modules/`.
`looking for funding`	Algunos autores piden donaciones. No hay que hacer nada.
`found 0 vulnerabilities`	Ninguna librería tiene fallas de seguridad conocidas.

Archivo nuevo	Qué es	¿Se sube a GitHub?
`node_modules/`	Las 67 librerías descargadas.	**No**: cada uno la crea con `npm install` (sección 6.2).

Archivo nuevo	Qué es	¿Se sube a GitHub?
`package-lock.json`	La lista **exacta** de las versiones instaladas.	**Sí**: así todo el equipo instala las mismas versiones.

3.4 Crear la base de datos: `crearBd.js`

¿Para qué? Para que la API **ejecute** el script `facturas.sql` y cree el archivo `facturas.db`. Así, cualquiera crea la base de datos con un solo comando, y el `.db` no se sube a GitHub.

En `api/src/`, creen el archivo `crearBd.js` y peguen:

```
// ============================================================
// crearBd.js: crea la base de datos a partir de bd/facturas.sql
// QUE hace: lee el archivo SQL y lo ejecuta en bd/facturas.db
// PARA QUE: que cualquiera cree la base con un solo comando.
// Se ejecuta con: npm run crear-bd
// ============================================================

// readFileSync: lee un archivo completo como texto
import { readFileSync } from "node:fs";
// DatabaseSync: la base de datos SQLite que ya trae Node.js (no hay que instalarla)
import { DatabaseSync } from "node:sqlite";

// Las rutas de los dos archivos del bloque de la base de datos.
// new URL(..., import.meta.url) = la ruta RELATIVA a este archivo (api/src/),
// asi funciona sin importar desde que carpeta se ejecute el comando
const archivoSql = new URL("../../bd/facturas.sql", import.meta.url);
const archivoBd = new URL("../../bd/facturas.db", import.meta.url);

// Lee el script SQL como texto ("utf8" = con tildes y enes)
const sql = readFileSync(archivoSql, "utf8");
// Abre la base de datos. Si el archivo facturas.db no existe, lo crea
const bd = new DatabaseSync(archivoBd);
// exec: ejecuta todo el script: borra la tabla, la crea y le carga los productos
bd.exec(sql);

// Cuenta los productos que quedaron, para comprobar que funciono.
// prepare: prepara una consulta; get: la ejecuta y trae UNA fila
const fila = bd.prepare("SELECT COUNT(*) AS total FROM producto").get();
// Muestra el resultado en la terminal
console.log(`Base de datos creada en bd/facturas.db con ${fila.total} productos.`);
// Cierra la base de datos
bd.close();
```

Parte del código	Qué hace
`import { readFileSync } from "node:fs"`	Trae la función que **lee archivos**. `node:fs` viene con Node.js (*file system*, sistema de archivos).

Parte del código	Qué hace
`import { DatabaseSync } from "node:sqlite"`	Trae **SQLite**, que también viene con Node.js: no hay que instalarlo.
`new URL("../../bd/facturas.sql", import.meta.url)`	La ruta del archivo **contando desde este archivo**: `..` sube de `src/` a `api/`, el otro `..` sube a `facturas-app/`, y de ahí entra a `bd/`.
`new DatabaseSync(archivoBd)`	Abre la base de datos. **Si el archivo no existe, lo crea.**
`bd.exec(sql)`	Ejecuta **todo** el script SQL.
`bd.prepare("SELECT COUNT(*) ...").get()`	Cuenta los productos, para comprobar que quedaron.

Ejecútenlo:

```
npm run crear-bd     # crea bd/facturas.db y le carga los 8 productos
```

Resultado:

```
> api@1.0.0 crear-bd
> node --disable-warning=ExperimentalWarning src/crearBd.js

Base de datos creada en bd/facturas.db con 8 productos.
```

En el EXPLORER, dentro de `bd/`, apareció el archivo **`facturas.db`**: es la base de datos.

> 💡 Si en algún momento quieren **volver a los 8 productos iniciales**, ejecuten `npm run crear-bd` otra vez.

3.5 Capa 3, repositorio: `productoRepositorio.js`

¿Para qué? Es la **despensa**: la **única** capa que habla con la base de datos. Aquí, y **solo** aquí, se escribe SQL.

En `api/src/repositorios/`, creen el archivo `productoRepositorio.js` y peguen:

```
// ============================================================
// CAPA 3 · REPOSITORIO: productoRepositorio.js
// QUE hace: habla con la base de datos. Aqui, y SOLO aqui, se escribe SQL.
// PARA QUE: si manana la base de datos cambia (por ejemplo, de SQLite
// a PostgreSQL), se cambia SOLO este archivo. Las otras capas no se enteran.
// ============================================================
```

```
// DatabaseSync: la base de datos SQLite que trae Node.js
import { DatabaseSync } from "node:sqlite";

// Abre el archivo de la base de datos (el bloque bd/). Queda abierto mientras la API
corre
const bd = new DatabaseSync(new URL("../../../bd/facturas.db", import.meta.url));

// listar: todos los productos, ordenados por codigo
export function listar() {
    // prepare: prepara la consulta. all: la ejecuta y trae TODAS las filas (un
arreglo)
    return bd.prepare("SELECT codigo, nombre, stock, valorunitario FROM producto
ORDER BY codigo").all();
}

// buscar: un producto por su codigo, o undefined si no existe
export function buscar(codigo) {
    // El ? es un "hueco": get(codigo) lo llena con el codigo.
    // PARA QUE: nunca se pega el texto del usuario dentro del SQL (evita la
inyeccion SQL)
    return bd.prepare("SELECT codigo, nombre, stock, valorunitario FROM producto
WHERE codigo = ?").get(codigo);
}

// crear: inserta un producto nuevo
export function crear(producto) {
    // run: ejecuta una instruccion que NO trae filas (INSERT, UPDATE, DELETE).
    // Los 4 ? se llenan en orden con los 4 valores
    bd.prepare("INSERT INTO producto (codigo, nombre, stock, valorunitario) VALUES
(?, ?, ?, ?)")
      .run(producto.codigo, producto.nombre, producto.stock, producto.valorunitario);
}

// actualizar: cambia el nombre, el stock y el valor de un producto.
// Devuelve true si lo encontro y lo cambio, false si no existia
export function actualizar(codigo, producto) {
    const resultado = bd.prepare("UPDATE producto SET nombre = ?, stock = ?,
valorunitario = ? WHERE codigo = ?")
                        .run(producto.nombre, producto.stock, producto.valorunitario,
codigo);
    // changes = cuantas filas cambiaron: 1 si existia, 0 si no
    return resultado.changes > 0;
}

// eliminar: borra un producto. Devuelve true si lo borro, false si no existia
export function eliminar(codigo) {
    const resultado = bd.prepare("DELETE FROM producto WHERE codigo =
?").run(codigo);
    return resultado.changes > 0;
}
```

Parte del código	Qué hace
`const bd = new DatabaseSync(...)`	Abre `facturas.db` una sola vez. Queda abierta mientras la API está prendida.

Parte del código	Qué hace
`export function listar()`	`export` = esta función se puede usar desde **otros archivos**. Sin `export`, solo se usa aquí adentro.
`bd.prepare("SELECT ...")`	**Prepara** una consulta SQL.
`.all()`	La ejecuta y trae **todas** las filas: un arreglo de objetos.
`.get(codigo)`	La ejecuta y trae **una** fila, o `undefined` si no hay.
`.run(...)`	Ejecuta una instrucción que **no trae filas**: `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`.
El `?` dentro del SQL	Un **hueco** que se llena con el valor de `.get()` o `.run()`, en orden. Así **nunca** se pega el texto del usuario dentro del SQL: eso evita la **inyección SQL**, un ataque en el que alguien escribe SQL en un formulario para dañar la base de datos.
`resultado.changes`	Cuántas filas cambiaron: `1` si el producto existía, `0` si no.

3.6 Capa 2, servicios: `productoServicio.js`

¿Para qué? Es el **cocinero**: aplica las **reglas del negocio**. Aquí están las de facturas:

1. **Validar** los datos: no se guarda un producto sin nombre, con stock negativo o con un código que ya existe.
2. **Calcular** el valor del inventario de cada producto: **stock × valor unitario**.

En `api/src/servicios/`, creen el archivo `productoServicio.js` y peguen:

```
// ============================================================
// CAPA 2 · SERVICIOS: productoServicio.js
// QUE hace: las REGLAS DEL NEGOCIO: validar los datos y calcular
// el valor del inventario de cada producto.
// PARA QUE: que las reglas esten en un solo lugar. Esta capa no sabe
// de URL ni de codigos HTTP, y no escribe SQL.
// ============================================================

// Las funciones de la capa de abajo: el repositorio
import * as repositorio from "../repositorios/productoRepositorio.js";

// conValorInventario: le agrega a un producto cuanto vale todo su stock.
// Regla del negocio: valor del inventario = stock x valor unitario
function conValorInventario(producto) {
    // { ...producto, ... } = un objeto nuevo con todos los datos del producto, mas
el calculo
    return { ...producto, valorinventario: producto.stock * producto.valorunitario };
}
```

```
// validar: revisa los datos. Devuelve una LISTA de errores (vacia [] si todo esta
bien).
// conCodigo = true cuando se crea (hay que revisar el codigo); false cuando se
actualiza
function validar(datos, conCodigo) {
    const errores = [];
    // El codigo: obligatorio al crear, de 1 a 10 letras o numeros
    if (conCodigo && (typeof datos.codigo !== "string" || datos.codigo.trim() === ""
|| datos.codigo.length > 10)) {
        errores.push("El codigo es obligatorio y tiene maximo 10 caracteres.");
    }
    // El nombre: obligatorio
    if (typeof datos.nombre !== "string" || datos.nombre.trim() === "") {
        errores.push("El nombre es obligatorio.");
    }
    // El stock: un numero entero, 0 o mas. Number.isInteger(5) = true;
Number.isInteger(5.5) = false
    if (!Number.isInteger(datos.stock) || datos.stock < 0) {
        errores.push("El stock debe ser un numero entero mayor o igual que 0.");
    }
    // El valor unitario: un numero mayor que 0
    if (typeof datos.valorunitario !== "number" || datos.valorunitario <= 0) {
        errores.push("El valor unitario debe ser un numero mayor que 0.");
    }
    return errores;
}

// --- Lo que usa la capa de rutas (por eso lleva export) ---

// listarProductos: todos, cada uno con su valor de inventario
export function listarProductos() {
    // map: aplica conValorInventario a cada producto
    return repositorio.listar().map(conValorInventario);
}

// obtenerProducto: uno, o undefined si no existe
export function obtenerProducto(codigo) {
    const producto = repositorio.buscar(codigo);
    // condicion ? si : no
    return producto ? conValorInventario(producto) : undefined;
}

// crearProducto: valida, revisa que el codigo no exista y guarda.
// Devuelve { errores } si algo esta mal, o { producto } si se creo
export function crearProducto(datos) {
    const errores = validar(datos, true);
    if (errores.length > 0) {
        return { errores };
    }
    // Regla: no puede haber dos productos con el mismo codigo
    if (repositorio.buscar(datos.codigo.trim())) {
        return { errores: [`Ya existe un producto con el codigo
${datos.codigo.trim()}.`] };
    }
    // Arma el producto solo con los 4 datos de la tabla (ignora cualquier otro que
llegue)
    const producto = {
        codigo: datos.codigo.trim(),
        nombre: datos.nombre.trim(),
        stock: datos.stock,
```

```
        valorunitario: datos.valorunitario
    };
    repositorio.crear(producto);
    return { producto: conValorInventario(producto) };
}

// actualizarProducto: valida y cambia. Devuelve { errores }, { producto } o {} si no
existe
export function actualizarProducto(codigo, datos) {
    const errores = validar(datos, false);
    if (errores.length > 0) {
        return { errores };
    }
    const cambios = { nombre: datos.nombre.trim(), stock: datos.stock, valorunitario:
datos.valorunitario };
    const existia = repositorio.actualizar(codigo, cambios);
    // Si no existia, objeto vacio: la ruta respondera 404
    return existia ? { producto: conValorInventario({ codigo, ...cambios }) } : {};
}

// eliminarProducto: true si lo borro, false si no existia
export function eliminarProducto(codigo) {
    return repositorio.eliminar(codigo);
}
```

Parte del código	Qué hace
`import * as repositorio from "../repositorios/productoRepositorio.js"`	Trae **todas** las funciones del repositorio, bajo el nombre `repositorio`. `..` sube de `servicios/` a `src/`. **El `.js` del final es obligatorio.**
`function conValorInventario(producto)`	Le **agrega** al producto el campo `valorinventario`. No tiene `export`: solo se usa aquí.
`{ ...producto, valorinventario: ... }`	Un objeto nuevo con **todos** los datos del producto (los tres puntos `...` los copian) y el campo calculado.
`function validar(datos, conCodigo)`	Devuelve una **lista de errores**. Si está vacía (`[]`), todo está bien.
`typeof datos.nombre !== "string"`	`typeof` dice el **tipo** de un dato: `"string"` (texto), `"number"` (número)…
`Number.isInteger(datos.stock)`	`true` si es un número **entero**: 20 sí, 20.5 no.
`repositorio.buscar(...)` en `crearProducto`	Regla: si ya existe un producto con ese código, **no** se crea.
`return { errores }`	Es lo mismo que `{ errores: errores }`.

Parte del código	Qué hace
`.map(conValorInventario)`	Aplica `conValorInventario` a **cada** producto de la lista.
`condicion ? a : b`	Un `if` corto: si la condición se cumple, vale `a`; si no, `b`.

> 💡 **El servicio no sabe nada de HTTP ni de SQL:** no usa `req`, `res`, códigos como 400, ni `SELECT`. Solo dice "estos son los errores" o "este es el producto".

3.7 Capa 1, rutas: `productoRutas.js`

¿Para qué? Es el **mesero**: recibe cada petición, se la pasa al servicio y responde con el **código de estado** correcto. Aquí están los **5 endpoints**.

En `api/src/rutas/`, creen el archivo `productoRutas.js` y peguen:

```
// ============================================================
// CAPA 1 · RUTAS: productoRutas.js
// QUE hace: recibe las peticiones HTTP y responde en JSON con el
// codigo de estado correcto (200, 201, 204, 400, 404).
// PARA QUE: separar la parte "web" de las reglas. Esta capa NO
// valida, NO calcula y NO escribe SQL: se lo pide al servicio.
// ============================================================

// Router: un grupo de rutas que despues se conecta en el servidor
import { Router } from "express";
// Las funciones de la capa de abajo: el servicio
import * as servicio from "../servicios/productoServicio.js";

const rutas = Router();

// GET /api/productos -> todos los productos
rutas.get("/", (req, res) => {
    // res.json: responde con los datos en JSON. Codigo 200 por defecto
    res.json(servicio.listarProductos());
});

// GET /api/productos/PR001 -> un producto
rutas.get("/:codigo", (req, res) => {
    // req.params.codigo = lo que va en lugar de :codigo en la URL
    const producto = servicio.obtenerProducto(req.params.codigo);
    if (!producto) {
        // 404 = no existe
        return res.status(404).json({ error: "Producto no encontrado" });
    }
    res.json(producto);
});

// POST /api/productos -> crea un producto con el JSON del cuerpo
rutas.post("/", (req, res) => {
```

```
    // req.body = el JSON que llego. ?? {} = si llego sin cuerpo, un objeto vacio
    const resultado = servicio.crearProducto(req.body ?? {});
    if (resultado.errores) {
        // 400 = la peticion esta mal hecha (datos malos)
        return res.status(400).json({ errores: resultado.errores });
    }
    // 201 = creado
    res.status(201).json(resultado.producto);
});

// PUT /api/productos/PR001 -> modifica un producto
rutas.put("/:codigo", (req, res) => {
    const resultado = servicio.actualizarProducto(req.params.codigo, req.body ?? {});
    if (resultado.errores) {
        return res.status(400).json({ errores: resultado.errores });
    }
    if (!resultado.producto) {
        return res.status(404).json({ error: "Producto no encontrado" });
    }
    res.json(resultado.producto);
});

// DELETE /api/productos/PR001 -> borra un producto
rutas.delete("/:codigo", (req, res) => {
    if (!servicio.eliminarProducto(req.params.codigo)) {
        return res.status(404).json({ error: "Producto no encontrado" });
    }
    // 204 = hecho, sin nada que devolver
    res.status(204).end();
});

// Lo que entrega este archivo: el grupo de rutas
export default rutas;
```

Parte del código	Qué hace
`import { Router } from "express"`	Trae `Router` de Express. Las llaves `{ }` importan **una función con nombre**.
`rutas.get("/", (req, res) => { ... })`	Cuando llegue un **GET** a `/api/productos`, ejecuta esa función. `(req, res) => { }` es una **función flecha**.
`req` (*request*)	**La petición**: lo que mandó el cliente.
`res` (*response*)	**La respuesta**: lo que la API devuelve.
`req.params.codigo`	El valor que va en lugar de `:codigo` en la URL: `PR004`.
`req.body`	El **cuerpo** de la petición: el JSON que mandó el cliente en un POST o un PUT.
`req.body ?? {}`	`??` = "si lo de la izquierda no existe, usa lo de la derecha". Si llega un POST sin cuerpo, usa un objeto vacío.

Parte del código	Qué hace
`res.json(...)`	Responde con los datos en JSON, con código 200.
`res.status(404).json(...)`	Responde con el código **404** y un mensaje.
`return res.status(...)`	El `return` termina la función ahí, para no enviar **dos** respuestas.
`res.status(204).end()`	Responde **204** sin cuerpo.
`export default rutas`	Lo **principal** que entrega el archivo. Se importa sin llaves.

3.8 El servidor: `servidor.js`

¿Para qué? Es el archivo que **prende** la API: crea el servidor de Express, le conecta las rutas y lo pone a escuchar en el **puerto 3001**.

En `api/src/` (no dentro de ninguna capa), creen el archivo `servidor.js` y peguen:

```
// ============================================================
// servidor.js: el punto de entrada de la API (bloque 2 de 3)
// QUE hace: crea el servidor con Express, le conecta las rutas
// y lo pone a escuchar en el puerto 3001.
// Se ejecuta con: npm run dev
// ============================================================

// express: la libreria que crea el servidor web
import express from "express";
// cors: permite que el frontend (otro origen) le pida datos a la API
import cors from "cors";
// La capa de rutas
import productoRutas from "./rutas/productoRutas.js";

// El puerto: el "numero de puerta" por donde la API recibe peticiones
const PUERTO = 3001;

// Crea la aplicacion
const app = express();

// MIDDLEWARES: se ejecutan en CADA peticion, antes de las rutas
// cors(): le da permiso al frontend para llamar a la API
app.use(cors());
// express.json(): convierte el JSON que llega en un objeto (req.body)
app.use(express.json());

// GET / -> un mensaje para saber que la API esta viva
app.get("/", (req, res) => {
    res.json({ mensaje: "API de facturas funcionando", productos: "/api/productos"
});
});

// Conecta las rutas de productos debajo de /api/productos
app.use("/api/productos", productoRutas);
```

```
// Si ninguna ruta coincide: 404 en JSON
app.use((req, res) => {
    res.status(404).json({ error: "Ruta no encontrada" });
});

// Manejo de errores (4 parametros): si llega un JSON mal escrito o algo falla,
// responde en JSON en vez de una pagina HTML de error
app.use((err, req, res, next) => {
    // Muestra el error en la terminal, para saber que paso (por ejemplo: no such
table: producto)
    console.error("Error:", err.message);
    // err.status = 400 si el JSON llego mal escrito; si no trae codigo, es un 500
    const codigo = err.status || 500;
    res.status(codigo).json({ error: codigo === 400 ? "El JSON enviado no es valido"
: "Error interno del servidor" });
});

// Pone la API a escuchar. error = lo que fallo (por ejemplo, el puerto ocupado)
app.listen(PUERTO, (error) => {
    if (error) {
        console.error(`No se pudo iniciar la API: el puerto ${PUERTO} esta ocupado
(${error.code}).`);
        console.error("Cierren la otra terminal donde la API ya esta corriendo, u
opriman Ctrl + C en ella.");
        return;
    }
    console.log(`API de facturas en http://localhost:${PUERTO}`);
});
```

Parte del código	Qué hace
`const PUERTO = 3001`	El **puerto**: el número de "puerta" por donde la API recibe peticiones.
`app.use(cors())`	Un **middleware**: algo que se ejecuta en **cada** petición, antes de las rutas. Este da permiso al frontend para llamar a la API.
`app.use(express.json())`	Convierte el JSON que llega como texto en un objeto (`req.body`). Sin esta línea, `req.body` siempre está vacío.
`app.use("/api/productos", productoRutas)`	Conecta las rutas: el `"/"` de `productoRutas.js` se vuelve `/api/productos`.
`app.use((req, res) => { ... 404 })`	Si ninguna ruta coincide, responde 404 en JSON.
`app.use((err, req, res, next) => { ... })`	El **manejo de errores**: Express lo reconoce porque tiene **4 parámetros**. Si llega un JSON mal escrito, responde 400 en JSON y no una página de error en HTML.

Parte del código	Qué hace
`app.listen(PUERTO, (error) => { ... })`	Pone a escuchar la API. Si el puerto está ocupado, `error` lo dice y se muestra un mensaje claro.

3.9 Prender la API

¿Para qué? Para que la API empiece a recibir peticiones. **Mientras esta terminal esté abierta, la API está prendida.**

En la terminal, en la carpeta `api`:

```
npm run dev     # prende la API; se reinicia sola cada vez que se guarda un archivo
```

Resultado:

```
> api@1.0.0 dev
> node --disable-warning=ExperimentalWarning --watch src/servidor.js

API de facturas en http://localhost:3001
```

Lo que aparece	Qué significa
`API de facturas en http://localhost:3001`	**La API está prendida.** `localhost` = este mismo computador; `3001` = el puerto.
El cursor se queda esperando	Es normal: la API sigue corriendo. **No cierren esta terminal.**

> 💡 **Para apagar la API:** clic en la terminal y **Ctrl + C**. **Para escribir otros comandos** con la API prendida, abran una **segunda terminal** con el botón **+** del panel de la terminal.

Parte 4 · Probar la API

4.1 Con el navegador: las peticiones GET

¿Para qué? Para comprobar, **sin frontend**, que la API responde. El navegador hace un **GET** cada vez que se escribe una dirección.

Con la API prendida, abran en el navegador:

1. http://localhost:3001/

```
{"mensaje":"API de facturas funcionando","productos":"/api/productos"}
```

2. http://localhost:3001/api/productos/PR004

```
{"codigo":"PR004","nombre":"Mouse
HP","stock":55,"valorunitario":90000,"valorinventario":4950000}
```

Lo que aparece	Qué significa
`codigo`, `nombre`, `stock`, `valorunitario`	Vienen de la **base de datos**, a través del repositorio.
`"valorinventario":4950000`	Lo **calculó el servicio**: no está en la base de datos. 55 × 90.000 = 4.950.000.

3. http://localhost:3001/api/productos — los **8** productos, en un arreglo `[ ... ]`.

4. http://localhost:3001/api/productos/PR999 — `{"error":"Producto no encontrado"}`: el **404**.

> 💡 En Chrome o Edge, marquen la casilla **"Dar formato al texto"**, arriba de la respuesta, para ver el JSON ordenado.

4.2 Con REST Client: todas las peticiones

¿Para qué? Para probar **POST**, **PUT** y **DELETE** y los errores, y dejar las pruebas guardadas en un archivo.

En la carpeta `api/` (no en `src/`), creen el archivo `pruebas.http` y peguen:

```
### Pruebas de la API de facturas
### Se ejecutan con la extension REST Client de VS Code:
### clic en "Send Request", encima de cada peticion.
### Antes, la API debe estar prendida (npm run dev).

### 1. La API esta viva
GET http://localhost:3001/

### 2. Todos los productos (8)
GET http://localhost:3001/api/productos

### 3. Un producto: el PR004
GET http://localhost:3001/api/productos/PR004
```

```
### 4. ERROR 404: un producto que no existe
GET http://localhost:3001/api/productos/PR999

### 5. Crear un producto (201)
POST http://localhost:3001/api/productos
Content-Type: application/json

{
  "codigo": "PR009",
  "nombre": "Parlante Bluetooth JBL",
  "stock": 20,
  "valorunitario": 350000
}

### 6. ERROR 400: datos malos
POST http://localhost:3001/api/productos
Content-Type: application/json

{
  "codigo": "",
  "nombre": "",
  "stock": -3,
  "valorunitario": 0
}

### 7. ERROR 400: un codigo que ya existe
POST http://localhost:3001/api/productos
Content-Type: application/json

{
  "codigo": "PR001",
  "nombre": "Otra laptop",
  "stock": 1,
  "valorunitario": 100
}

### 8. Modificar el PR009 (200)
PUT http://localhost:3001/api/productos/PR009
Content-Type: application/json

{
  "nombre": "Parlante Bluetooth JBL Flip",
  "stock": 18,
  "valorunitario": 330000
}

### 9. Eliminar el PR009 (204)
DELETE http://localhost:3001/api/productos/PR009
```

Parte del archivo	Qué significa
`###`	Separa una petición de la otra.
`GET http://...`	La primera línea de cada petición: **método** y **URL**.

Parte del archivo	Qué significa
`Content-Type: application/json`	Un **encabezado** (*header*): le dice a la API que el cuerpo viene en JSON.
La línea **vacía**	Separa los encabezados del cuerpo. **Es obligatoria.**
`{ ... }`	El **cuerpo**: los datos del producto, en JSON.

Cómo enviar una petición: encima de cada `GET`, `POST`, `PUT` o `DELETE` aparece **Send Request**. Clic en él: la respuesta se abre a la derecha. Envíenlas **en orden**, de arriba hacia abajo.

Resultados:

#	Petición	Respuesta	Qué significa
1	`GET /`	`200 OK` · `{"mensaje":"API de facturas funcionando",...}`	La API está viva.
2	`GET /api/productos`	`200 OK` · los 8 productos	Cada uno con su `valorinventario`.
3	`GET /api/productos/PR004`	`200 OK` · el Mouse HP	Un solo producto.
4	`GET /api/productos/PR999`	**`404 Not Found`** · `{"error": "Producto no encontrado"}`	**Error esperado**: no existe.
5	`POST` del PR009	**`201 Created`** · `{"codigo": "PR009","nombre":"Parlante Bluetooth JBL","stock":20, "valorunitario":350000, "valorinventario":7000000}`	Se creó y quedó **guardado en la base de datos**.
6	`POST` con datos malos	**`400 Bad Request`** · `{"errores": ["El codigo es obligatorio y tiene maximo 10 caracteres.","El nombre es obligatorio.","El stock debe ser un numero entero mayor o igual que 0.","El valor unitario debe ser un numero mayor que 0."]}`	**Error esperado**: la validación del servicio dice **todos** los errores.

#	Petición	Respuesta	Qué significa
7	`POST` del PR001, que ya existe	**`400 Bad Request`** · `{"errores": ["Ya existe un producto con el codigo PR001."]}`	**Error esperado**: la regla del código repetido.
8	`PUT /api/productos/PR009`	`200 OK` · `{"codigo":"PR009", "nombre":"Parlante Bluetooth JBL Flip", "stock":18,"valorunitario": 330000,"valorinventario": 5940000}`	Se modificó: el servicio recalculó el inventario.
9	`DELETE /api/productos/PR009`	**`204 No Content`**, sin cuerpo	Se eliminó. Si se envía otra vez, responde 404.

> 💡 **Ahora los datos no se pierden:** apaguen la API (**Ctrl + C**), vuelvan a prenderla (`npm run dev`) y pidan los productos: lo que se creó sigue ahí, porque está guardado en `facturas.db`.

Parte 5 · Bloque 3: el frontend

¿Para qué? Es la página que ve el usuario. **No tiene datos propios**: todo se lo pide a la API con `fetch`. Usa HTML, CSS y JavaScript, como en la EA2.

5.1 La página: `index.html`

¿Para qué? La estructura: el formulario para crear o modificar un producto, y la tabla vacía que llenará el JavaScript.

En la carpeta `front/`, creen el archivo `index.html` y peguen:

```
<!DOCTYPE html>
<!-- ============================================================
     index.html: el FRONTEND de facturas (bloque 3 de 3)
     QUE hace: muestra los productos y el formulario.
     PARA QUE: es lo que ve el usuario. NO tiene datos propios:
     se los pide a la API con fetch (en app.js).
     ============================================================ -->
<html lang="es">
<head>
    <!-- Letras con tildes y enes -->
    <meta charset="UTF-8">
    <!-- Que se vea bien en el celular -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <!-- El titulo de la pestana -->
    <title>Facturas · Productos</title>
    <!-- La hoja de estilos -->
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
    <!-- Encabezado de la pagina -->
    <header>
        <h1>Facturas · Productos</h1>
        <p>Frontend → API (puerto 3001) → base de datos SQLite</p>
    </header>

    <main>
        <!-- Aqui app.js escribe los mensajes: exito (verde) o error (rojo) -->
        <p id="mensaje" class="mensaje"></p>

        <!-- El formulario para crear o modificar un producto -->
        <section>
            <!-- El titulo cambia a "Modificar producto" al hacer clic en Editar -->
            <h2 id="tituloFormulario">Nuevo producto</h2>
            <form id="formulario">
                <!-- Cada label va con su input: al hacer clic en el texto, se activa
el campo -->
                <label>Código <input id="codigo" maxlength="10"
placeholder="PR009"></label>
                <label>Nombre <input id="nombre" placeholder="Parlante Bluetooth
JBL"></label>
                <label>Stock <input id="stock" type="number" min="0" step="1"
placeholder="20"></label>
                <label>Valor unitario <input id="valorunitario" type="number" min="1"
placeholder="350000"></label>
                <!-- type="submit": al hacer clic se "envia" el formulario (app.js lo
atrapa) -->
                <button type="submit">Guardar</button>
                <!-- type="button": no envia el formulario. Limpia y vuelve al modo
"nuevo" -->
                <button type="button" id="cancelar"
class="secundario">Cancelar</button>
            </form>
        </section>

        <!-- La tabla de productos: app.js llena el tbody con lo que responda la API
-->
        <section>
            <h2>Productos</h2>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Código</th>
                        <th>Nombre</th>
                        <th>Stock</th>
                        <th>Valor unitario</th>
                        <th>Valor inventario</th>
                        <th>Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <!-- Vacio: lo llena app.js -->
                <tbody id="filas"></tbody>
            </table>
        </section>
```

```
    </main>

    <!-- El JavaScript, al final: asi los elementos de arriba ya existen cuando se
ejecuta -->
    <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

Parte	Qué hace
`<p id="mensaje">`	Aquí el JavaScript escribe los mensajes de éxito o de error.
`<form id="formulario">`	El formulario. Al hacer clic en **Guardar** se "envía", y el JavaScript lo atrapa.
`<tbody id="filas"></tbody>`	El cuerpo de la tabla, **vacío**: lo llena el JavaScript con lo que responda la API.
`<script src="app.js">` al final	El JavaScript va al final, para que los elementos de arriba ya existan cuando se ejecute.

5.2 Los estilos: `estilos.css`

¿Para qué? La apariencia: el encabezado azul, el formulario en fila, la tabla con bordes y los mensajes en verde o rojo.

En la carpeta `front/`, creen el archivo `estilos.css` y peguen:

```
/* ============================================================
   estilos.css: la apariencia del frontend de facturas
   ============================================================ */

/* Variables: los colores, en un solo lugar */
:root {
    --azul: #1F4E79;        /* encabezado y botones principales */
    --gris: #F2F4F7;        /* fondo de la tabla */
    --verde: #2E7D32;       /* mensajes de exito */
    --rojo: #C62828;        /* mensajes de error y boton eliminar */
}

/* La pagina completa */
body {
    font-family: system-ui, sans-serif;   /* la letra del sistema */
    margin: 0;                             /* sin margen alrededor */
    background: #FFFFFF;
    color: #222222;
}

/* El encabezado azul */
header {
    background: var(--azul);
```

```
    color: white;
    padding: 16px 24px;
}

header h1 { margin: 0; }
header p { margin: 4px 0 0; opacity: 0.85; }

/* El contenido, centrado y con un ancho maximo */
main {
    max-width: 1000px;
    margin: 0 auto;
    padding: 16px 24px;
}

/* El formulario: los campos en fila, y bajan si no caben (flex-wrap) */
form {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 12px;
    align-items: flex-end;
}

label {
    display: flex;
    flex-direction: column;   /* el texto arriba, el campo abajo */
    font-size: 0.9rem;
}

input {
    padding: 6px 8px;
    border: 1px solid #999999;
    border-radius: 4px;
}

/* Los botones */
button {
    background: var(--azul);
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    padding: 7px 14px;
    cursor: pointer;           /* la manito al pasar el mouse */
}

button.secundario { background: #607D8B; }
button.peligro { background: var(--rojo); }

/* La tabla */
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;   /* une los bordes de las celdas */
}

th, td {
    border: 1px solid #CCCCCC;
    padding: 6px 8px;
    text-align: left;
}
```

```
th { background: var(--gris); }

/* Los mensajes: vacio no ocupa espacio */
.mensaje:empty { display: none; }
.mensaje { padding: 8px 12px; border-radius: 4px; }
.mensaje.exito { background: #E8F5E9; color: var(--verde); }
.mensaje.error { background: #FFEBEE; color: var(--rojo); }
```

5.3 El JavaScript: `app.js`

¿Para qué? Es el que **conversa con la API**: pide los productos con `GET`, y envía con `POST`, `PUT` y `DELETE` lo que el usuario crea, modifica o elimina.

En la carpeta `front/`, creen el archivo `app.js` y peguen:

```
// ============================================================
// app.js: el JavaScript del frontend
// QUE hace: le pide los productos a la API con fetch, los muestra
// en la tabla, y envia a la API lo que se crea, modifica o borra.
// PARA QUE: el frontend no guarda datos. Todo pasa por la API.
// ============================================================

// La direccion de la API. Si la API cambia de puerto, se cambia SOLO aqui
const API = "http://localhost:3001/api/productos";

// Cuando se esta modificando un producto, aqui va su codigo. null = se esta creando
uno nuevo
let codigoEditando = null;

// pesos: escribe un numero como plata colombiana: 2500000 -> "$2.500.000"
function pesos(valor) {
    return "$" + Math.round(valor).toLocaleString("es-CO");
}

// mostrarMensaje: escribe un mensaje arriba de la pagina.
// tipo = "exito" (verde) o "error" (rojo): es la clase de CSS
function mostrarMensaje(texto, tipo) {
    const mensaje = document.getElementById("mensaje");
    mensaje.textContent = texto;
    mensaje.className = "mensaje " + tipo;
}

// cargarProductos: GET a la API y llena la tabla.
// async = la funcion ESPERA respuestas de la red sin congelar la pagina
async function cargarProductos() {
    // try: intenta; si algo falla (por ejemplo, la API esta apagada), salta al catch
    try {
        // fetch: hace la peticion. await: espera la respuesta. Sin metodo = GET
        const respuesta = await fetch(API);
        // .json(): convierte el texto JSON de la respuesta en un arreglo de objetos
        const productos = await respuesta.json();
        // map: convierte cada producto en una fila <tr> de texto HTML; join(""): las
pega todas
        document.getElementById("filas").innerHTML = productos.map((p) => `
```

```
            <tr>
                <td>${p.codigo}</td>
                <td>${p.nombre}</td>
                <td>${p.stock}</td>
                <td>${pesos(p.valorunitario)}</td>
                <td>${pesos(p.valorinventario)}</td>
                <td>
                    <button onclick="editar('${p.codigo}')"
class="secundario">Editar</button>
                    <button onclick="eliminar('${p.codigo}')"
class="peligro">Eliminar</button>
                </td>
            </tr>`).join("");
    } catch (error) {
        // Si fetch fallo: la API no respondio
        mostrarMensaje("No se pudo conectar con la API. ¿Está prendida? (npm run dev
en la carpeta api)", "error");
    }
}

// leerFormulario: arma un objeto con lo que escribio el usuario.
// Number(...) convierte el texto del input en numero: "20" -> 20
function leerFormulario() {
    return {
        codigo: document.getElementById("codigo").value,
        nombre: document.getElementById("nombre").value,
        stock: Number(document.getElementById("stock").value),
        valorunitario: Number(document.getElementById("valorunitario").value)
    };
}

// limpiarFormulario: borra los campos y vuelve al modo "nuevo producto"
function limpiarFormulario() {
    document.getElementById("formulario").reset();
    document.getElementById("codigo").disabled = false;
    document.getElementById("tituloFormulario").textContent = "Nuevo producto";
    codigoEditando = null;
}

// guardar: se ejecuta al enviar el formulario. POST si es nuevo, PUT si se esta
editando
async function guardar(evento) {
    // preventDefault: evita que el navegador recargue la pagina al enviar el
formulario
    evento.preventDefault();
    // condicion ? si : no -> la URL y el metodo dependen de si se esta editando
    const url = codigoEditando ? `${API}/${codigoEditando}` : API;
    const metodo = codigoEditando ? "PUT" : "POST";
    try {
        const respuesta = await fetch(url, {
            method: metodo,                                     // POST o PUT
            headers: { "Content-Type": "application/json" },   // le dice a la API
que va JSON
            body: JSON.stringify(leerFormulario())              // el objeto
convertido en texto JSON
        });
        const datos = await respuesta.json();
        // respuesta.ok = true si el codigo es 2xx (200, 201)
        if (!respuesta.ok) {
```

```
            // 400 o 404: la API explica que esta mal. join(" "): une la lista de
errores
            mostrarMensaje(datos.errores ? datos.errores.join(" ") : datos.error,
"error");
            return;
        }
        mostrarMensaje(`Producto ${datos.codigo} guardado.`, "exito");
        limpiarFormulario();
        // Vuelve a pedir la lista, para que la tabla muestre el cambio
        cargarProductos();
    } catch (error) {
        mostrarMensaje("No se pudo conectar con la API.", "error");
    }
}

// editar: trae UN producto de la API (GET /:codigo) y lo pone en el formulario
async function editar(codigo) {
    const respuesta = await fetch(`${API}/${codigo}`);
    const p = await respuesta.json();
    document.getElementById("codigo").value = p.codigo;
    // El codigo no se puede cambiar: es la llave primaria
    document.getElementById("codigo").disabled = true;
    document.getElementById("nombre").value = p.nombre;
    document.getElementById("stock").value = p.stock;
    document.getElementById("valorunitario").value = p.valorunitario;
    document.getElementById("tituloFormulario").textContent = `Modificar producto
${p.codigo}`;
    codigoEditando = p.codigo;
}

// eliminar: pide confirmacion y envia DELETE /:codigo
async function eliminar(codigo) {
    // confirm: ventana con Aceptar y Cancelar. Si cancela, no hace nada
    if (!confirm(`¿Eliminar el producto ${codigo}?`)) {
        return;
    }
    const respuesta = await fetch(`${API}/${codigo}`, { method: "DELETE" });
    // 204 = borrado
    if (respuesta.status === 204) {
        mostrarMensaje(`Producto ${codigo} eliminado.`, "exito");
        cargarProductos();
    } else {
        mostrarMensaje("No se pudo eliminar el producto.", "error");
    }
}

// --- Al abrir la pagina ---
// Conecta el formulario con guardar, y el boton Cancelar con limpiarFormulario
document.getElementById("formulario").addEventListener("submit", guardar);
document.getElementById("cancelar").addEventListener("click", limpiarFormulario);
// Pide los productos a la API por primera vez
cargarProductos();
```

Parte del código	Qué hace
`const API = "http://localhost:3001/api/productos"`	La dirección de la API, en **un solo lugar**.

Parte del código	Qué hace
`async function cargarProductos()`	`async` = la función **espera** respuestas de la red sin congelar la página.
`await fetch(API)`	`fetch` hace la petición a la API; `await` espera la respuesta. Sin indicar método, es un **GET**.
`await respuesta.json()`	Convierte el texto JSON de la respuesta en objetos de JavaScript.
`try { ... } catch (error) { ... }`	**Intenta** el código del `try`; si algo falla (por ejemplo, la API está apagada), ejecuta el `catch` y muestra un mensaje en vez de dañarse.
`` `productos.map((p) => <tr>...</tr>).join("")` ``	Convierte cada producto en una fila de la tabla, como en la EA2.
`fetch(url, { method, headers, body })`	Una petición **con datos**: el método (`POST` o `PUT`), el encabezado `Content-Type` y el cuerpo.
`JSON.stringify(...)`	Convierte un objeto de JavaScript en **texto JSON**, para enviarlo. Es lo contrario de `.json()`.
`respuesta.ok`	`true` si el código es 2xx (200, 201). Si es 400 o 404, se muestran los errores que explicó la API.
`evento.preventDefault()`	Evita que el navegador recargue la página al enviar el formulario.
`confirm(...)`	Una ventana con **Aceptar** y **Cancelar**, antes de eliminar.


> 💡 **El frontend no valida nada:** si el usuario deja el nombre vacío, es la **API** la que responde 400 con el error, y el frontend solo lo muestra. Así, la regla está en **un solo lugar**: el servicio.

5.4 Abrir la página

¿Para qué? Para ver los tres bloques trabajando juntos.

1. Comprueben que la API sigue prendida (la terminal dice `API de facturas en http://localhost:3001`).
2. En el EXPLORER, clic derecho en `front/index.html` → **Reveal in File Explorer**, y doble clic en `index.html`. Se abre en el navegador.

Resultado:




Lo que aparece	De dónde sale
Los 8 productos	De la **base de datos**, a través de la API.
`Valor inventario`	Lo calculó el **servicio** de la API.
`$2.500.000`	El frontend solo le da formato de pesos con `pesos()`.

Prueben las 4 operaciones:

Qué hacer	Qué pasa por dentro	Resultado
Llenar el formulario (`PR009`, `Parlante Bluetooth JBL`, `20`, `350000`) y **Guardar**	`POST` → la API valida y guarda → `201`	`Producto PR009 guardado.` en verde y una fila nueva
Guardar con el formulario vacío	`POST` → la API valida → `400`	Los errores en rojo
Editar el PR009, cambiar el stock y **Guardar**	`GET /PR009` para llenar el formulario, y `PUT /PR009` al guardar → `200`	El stock y el valor del inventario cambian
Eliminar el PR009 → **Aceptar**	`DELETE /PR009` → `204`	`Producto PR009 eliminado.` y la fila desaparece

¿Y si la API está apagada? Apáguenla (**Ctrl + C** en su terminal) y recarguen la página (**F5**):



El `catch` de `cargarProductos()` atrapó el error y muestra un mensaje claro, en vez de una página en blanco. Vuelvan a prender la API con `npm run dev`.

Parte 6 · Seguridad y Git

6.1 Revisar las dependencias: `npm audit`

¿Para qué? Las 67 librerías instaladas las escribieron otras personas, y a veces se descubre que una tiene una **falla de seguridad** (*vulnerabilidad*). `npm audit` compara las versiones instaladas con la lista pública de fallas conocidas. La EA3 pide **0 vulnerabilidades críticas o altas**.

En una **segunda terminal**, en la carpeta `api`:

```
npm audit     # revisa las librerias instaladas contra la lista de fallas conocidas
```

Resultado:

```
found 0 vulnerabilities
```

6.2 Subir a GitHub

¿Para qué? Para guardar el proyecto en el repositorio. Pero **sin** `node_modules/` (pesa mucho; cada uno la crea con `npm install`) y **sin** `facturas.db` (cada uno la crea con `npm run crear-bd`).

1. Los archivos `.gitignore`. *Para qué:* decirle a Git qué **no** subir.

En la carpeta `facturas-app/`, creen `.gitignore` con:

```
bd/*.db
```

En la carpeta `facturas-app/api/`, creen `.gitignore` con:

```
node_modules/
```

Línea	Qué ignora
`bd/*.db`	Cualquier archivo `.db` de la carpeta `bd`: la base de datos. **Sí** se sube `facturas.sql`.
`node_modules/`	Las librerías descargadas.

2. Commit y push. *Para qué:* guardar el proyecto en el historial y subirlo:

```
cd ..                                                    # sale de api/ a facturas-
app/, la raiz del repositorio
git init -b main                                         # convierte facturas-app en un
repositorio (solo la primera vez)
git add .                                                # prepara todo (sin
node_modules ni .db, por los .gitignore)
git status                                               # comprueba que NO aparecen
node_modules ni facturas.db
git commit -m "feat: aplicacion de facturas en 3 bloques con API por capas"   #
guarda el cambio
```

Comando	Qué hace
`git init -b main`	Crea el repositorio en la carpeta, con la rama `main`.
`git add .`	Prepara todo. Por los `.gitignore`, **no** incluye `node_modules` ni `facturas.db`.
`git status`	Debe mostrar `facturas.sql`, los archivos de `api/` y de `front/`. **Si aparece `node_modules` o `facturas.db`**, un `.gitignore` está mal escrito o en otra carpeta.

Para subirlo, creen un repositorio **público** en GitHub (**New repository**, sin README) y ejecuten los dos comandos que GitHub muestra en **"…or push an existing repository from the command line"**: `git remote add origin ...` y `git push -u origin main`.

> 📌 **Ejemplo del profesor: https://github.com/ccastro2050/facturas-app**
>
> 💡 **Cuando alguien descargue el proyecto** no va a tener `node_modules` ni `facturas.db`. Para ponerlo a funcionar: `cd facturas-app/api`, `npm install`, `npm run crear-bd` y `npm run dev`.

Lo que viene: la Evidencia 3

¿Para qué? Lo de hoy es el **modelo**. En la siguiente clase se construye la tienda de la **EA3** con la **misma estructura**:

Hoy: facturas	EA3: la tienda del equipo
`bd/` con la tabla `producto`	La base de datos con las tablas `productos` y `pedidos`
`api/` en 3 capas, 5 endpoints	La misma API en 3 capas, con 7 endpoints (se agregan los pedidos)
`front/` con HTML y `fetch`	El frontend con **React y Next.js**: componentes, `useState`, `useEffect` y `fetch`

La EA3 (30 %, el enunciado y la rúbrica están en Canvas) pide además: `npm audit` con 0 vulnerabilidades críticas o altas, las pruebas de los endpoints con un error, mínimo 3 commits por integrante, la tag `ea3`, un PDF con el diagrama de la arquitectura y un video de máximo 5 minutos.

Si algo falla

Lo que sale	Por qué	Qué hacer
`node : El término 'node' no se reconoce...`	Node.js no está instalado, o VS Code se abrió antes de instalarlo.	Instalar Node.js LTS y **reiniciar VS Code** (0.1).
`npm error enoent Could not read package.json`	Se ejecutó `npm` fuera de la carpeta `api`.	`cd facturas-app/api` y repetir.

Lo que sale	Por qué	Qué hacer
`Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find package 'express'`	Falta instalar las librerías: no existe `node_modules`.	`npm install` en la carpeta `api`.
`Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '...\src\rutas\productoRutas'`	En un `import` falta el `.js` al final, o el nombre del archivo está mal escrito.	Escribir la ruta completa con `.js`: `"./rutas/productoRutas.js"`.
La API responde `{"error": "Error interno del servidor"}` y la terminal dice `Error: no such table: producto`	La base de datos no se ha creado: falta ejecutar el script.	`npm run crear-bd` (3.4).
`Error: ENOENT: no such file or directory, open '...\bd\facturas.sql'`	`facturas.sql` no está en `facturas-app/bd/`, o tiene otro nombre.	Revisar la estructura de carpetas (0.2).
`ExperimentalWarning: SQLite is an experimental feature`	Falta `--disable-warning=ExperimentalWarning` en el script. **No es un error**: la API funciona igual.	Revisar los scripts de `package.json` (3.2).
`No se pudo iniciar la API: el puerto 3001 esta ocupado (EADDRINUSE).`	La API ya está prendida en **otra terminal**.	Ir a esa terminal y **Ctrl + C**, o cerrarla.
El navegador dice **"No se puede acceder a este sitio"** en `localhost:3001`	La API está apagada.	`npm run dev` en la carpeta `api` (3.9).
La página dice **"No se pudo conectar con la API"**	La API está apagada.	`npm run dev` y **F5** en la página.
`{"error":"Ruta no encontrada"}`	La URL está mal escrita: `/api/producto`, sin la `s`.	Revisar la URL: `/api/productos`.
El POST de `pruebas.http` responde 400 con todos los errores, aunque los datos están bien	Falta `Content-Type: application/json` o la **línea vacía** antes del JSON.	Revisar el formato (4.2).

Lo que sale	Por qué	Qué hacer
`{"error":"El JSON enviado no es valido"}`	El JSON tiene un error: una coma de más o comillas simples.	Propiedades con **comillas dobles** y sin coma después del último dato.

Glosario

Término	Qué es
API	Programa que recibe peticiones y responde con datos, normalmente en JSON.
Backend	La parte que corre en el servidor: aquí, la API y la base de datos.
Bloque	Cada una de las 3 partes de la aplicación: base de datos, API y frontend.
Capa	Una parte **dentro de la API** con un solo trabajo: rutas, servicios o repositorio.
Código de estado	Número de la respuesta que dice cómo salió: 200, 201, 204, 400, 404, 500.
cors	Librería que permite que una página de otro origen llame a la API.
CRUD	Crear, leer, actualizar y borrar: las 4 operaciones con datos.
Endpoint	Combinación de método y ruta: `GET /api/productos`.
Express	Librería de Node.js para construir APIs.
`fetch`	Función de JavaScript para hacer peticiones a una API desde la página.
Frontend	La parte que ve el usuario en el navegador.
Inyección SQL	Ataque que mete SQL en un dato del usuario. Se evita con los `?` del repositorio.
JSON	Formato de texto para enviar datos: `{ "codigo": "PR004" }`.
Llave primaria	El dato que identifica a cada fila y no se repite: `codigo`.
Middleware	Función que se ejecuta en cada petición antes de las rutas: `cors()`, `express.json()`.
Node.js	Programa que ejecuta JavaScript fuera del navegador.
npm	El gestor de paquetes de Node.js: instala librerías y ejecuta scripts.

Término	Qué es
`package.json`	La ficha del proyecto: nombre, librerías y comandos.
Petición / respuesta	Lo que el cliente pide / lo que el servidor devuelve.
Puerto	Número que identifica a un programa en el computador: 3001 para la API.
Repositorio (capa)	La capa que escribe el SQL. No confundir con el repositorio de GitHub.
Servicio (capa)	La capa de las reglas del negocio: validar y calcular.
SOLID	5 principios para escribir código fácil de cambiar.
SQLite	Base de datos que se guarda en un solo archivo y viene con Node.js.