保密等级：机密

SPECIFICATION

产品规格书

SKI.WB800D80U.2 B23365

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1T1R USB Wi-Fi
Integrated Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.4

Approved by Shikun		
Checked by 审核	Rechecked by 复审	Approved by 批准
李志明		

Please send the original back to us after you have approved and signed.

客户承认签章后敬请寄回正本一份。

Approved by customer		
Comments 确认意见	Approved by 批准签字	Company's seal 盖章
Customer's Name:		

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

REVISION HISTORY

VERSION	DATE	BOARD ID	PAGE	DESCRIPTION	AUTHOR
V1.0	2023.03.08	SKI.WB800D80U.2 A23121	ALL	First Issued	Lizhiming
V1.1	2023.04.04	SKI.WB800D80U.2 A23121	ALL	修改描述	Lizhiming
V1.2	2023.06.08	SKI.WB800D80U.2 A23121	ALL	修改包材	Lizhiming
V1.3	2023.09.15	SKI.WB800D80U.2 B23365	ALL	修改描述	Lizhiming
V1.4	2023.11.07	SKI.WB800D80U.2 B23365	ALL	更新pin定义	Lizhiming
V1.5	2024.1.8	SKI.WB800D80U.2 B23365	ALL	更新包材信息	Lizhiming

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

Content

目录

1. Introduction（简介）.....2
2. Features（特性）.....2
3. Block Diagram（结构框图）.....3
4. Package Outline and Mounting（外形及安装尺寸）.....4
5. Pin Definition（引脚定义）.....5
6. Product Pictures（实物图片）.....6
7. Key Materials（关键物料）.....7
8. General Requirements（一般要求）.....7
9. Electrical Characteristics（电气特性）.....7
9.1 IEEE 802.11b Section (2.4GHz).....7
9.2 IEEE 802.11g Section (2.4GHz).....8
9.3 IEEE 802.11n HT20/40 Section(2.4GHz).....9
9.4 IEEE 802.11ax HE20/40 Section (2.4GHz).....10
9.5 IEEE 802.11a Section (5GHz).....11
9.6 IEEE 802.11n HT20/40 Section(5GHz).....12
9.7 IEEE 802.11ac VHT20/40/80 Section(5GHz).....13
9.8 IEEE 802.11ax HE20/40/80 Section(5GHz).....14
9.9 Bluetooth Section.....15
10. Reference Design（参考设计）.....16
10.1 DC Electrical Characteristics（直流电气特性）.....16
10.2 Referenceschematic（参考原理图）.....17
11. Package（包装）.....18
12. 存储、生产.....19

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

1. Introduction（简介）

SKI.WB800D80U.2 module is based on AIC8800D80 solution. SKI.WB800D80U.2 is a WiFi6/BT5.4 combo low-power, high-performance and high-integrated dual band wireless communication module which is designed for meeting the customers' needs of small size and low cost. This module supports both WLAN and BT functions. Its WLAN/BT function supports the USB2.0 interface, and its BT function supports the UART interface, and the module meets the requirements of standard protocol IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Such units as power management, power amplifier and low-noise amplifier are integrated in the main chip of the module. Its WLAN PHY rate is up to 600.4Mbps@TX. The module can be applied in smart sound boxes, set-top boxes, game machines, printers, IP cameras, tachographs, and other smart equipment. This documentation describes the engineering requirements specification.


SKI.WB800D80U.2模块基于 AIC8800D80 方案。SKI.WB800D80U.2是一款 Wi-Fi6/BT5.4组合的低功耗、高性能、高集成度双频无线通信模块，专为满足客户小尺寸、低成本的需求而设计。该模块支持 WLAN 和BT 功能。WLAN/BT 功能支持USB2.0 接口，BT 功能支持UART接口，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准协议要求。本文档描述了工程要求规范。

2. Features（特性）


Reserving System **接收制式**	IEEE Std. 802.11a
	IEEE Std. 802.11b
	IEEE Std. 802.11g
	IEEE Std. 802.11n
	IEEE Std. 802.11ac
	IEEE Std. 802.11ax
	Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.4
Chip Solution **芯片方案**	AIC8800D80
Band **波段**	2.4GHz/5G 注：中国大陆：2400-2483.5MHz、5150-5350MHz、5725-5850MHz
Bandwidth **带宽**	20/40/80MHz
Dimensions **尺寸**	13.0mm×12.2mm×1.8mm（不带屏蔽罩）
Antenna **天线**	Stamp Hole or Ipex（wifi）+Stamp Hole（bt)）
Installation Mode **安装方式**	SMD
Remark **备注**	

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

3. Block Diagram（结构框图）




SKI.WB800D80U.2双天线配置系统框图



SKI.WB800D80U.2单天线配置系统框图

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

4. Package Outline and Mounting（外形及安装尺寸）




模组俯视图　模组侧视图　模组底视图

注意：1.、单位为mm；
2、模组外形尺寸公差为±0.2mm，板厚及未标注公差为±0.2mm；
3、平面度要求：＜0.15mm；
4、上板封装制作：建议根据焊盘大小往外延长1mm；

版权　CVTE　所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。


5. Pin Definition（引脚定义）



PIN	SYMBOL	DESCRIPTION
1	GND	Ground
2	WLAN_BT_ANT	2.4G&5G&BT射频接口(单天线) 2.4G&5G射频接口(双天线)
3	WLAN_ANT	NC(单天线) BT(双天线)
4	GND	Ground
5	UART1_RTS	UART1_RTS
6	UART1_CTS	UART1_CTS
7	UART1_TX	UART1_TX
8	UART1_RX	UART1_RX
9	HOST_WAKE_BT	HOST_WAKE_BT，高电平有效，默认低电平
10	BT_WAKE_HOST	BT_WAKE_HOST，高电平有效，默认低电平
11	VBAT	Voltage Input of Main Power Supply
12	USB_DM	USB_DM
13	USB_DP	USB_DP
14	GND	Ground
15	NC	Keep Floating
16	NC	Keep Floating
17	NC	Keep Floating
18	PWR_EN	Power Enable，低电平复位
19	HOST_WAKE_WL	HOST_WAKE_WL，高电平有效，默认低电平
20	WL_WAKE_HOST	WL_WAKE_HOST，高电平有效，默认低电平
21	UART0_TX	UART0_TX
22	UART0_RX	UART0_RX

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

6. Product Pictures（实物图片）

模组料号	正视图	背视图	备注
002.029.0001169			不带屏蔽罩，不带Ipex

丝印说明：

（1） 红色方框内的字符为产品 PCB 型号；
（2） 黄色方框内的字符为产品周期号；
（3） 其他为非关键字符，无须管控。

本产品的型号核准代码标识在产品后标牌上。

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责。

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

7. Key Materials（关键物料）

序号	关键件名称	型号	规格/材料	备注
1	集成电路	AIC8800D80	QFN48	AIC
2	PCB	SKI.WB800D80U.2	FR-4,4LAY	
3	晶体振荡器	40MHz,±10ppm, 2016	40MHz	JWT,MDH,TXC,Murata
4	双工器	1608 Dual-band, dual-mode 2.4GHz/5GHz WLAN	2.4GHz/5GHz	Sunlord,ACX,TDK,PSA

8. General Requirements（一般要求）

No.	Feature	Description
8-1	Operation Voltage 工作电压范围	3.3V±0.3
8-2	Current Consumption 最大电流	1000mA
8-3	Ripple 纹波	＜10%
8-4	Operation Temperature 工作温度范围	-10°C to +70°C
8-5	Antenna Type 天线类型	External antenna
8-6	Interface	USB2.0/UART
8-7	Storage Temperature 存储温度	-40°C to +85°C

9. Electrical Characteristics（电气特性）

除非另有说明，电气规范试验都在下列条件下进行:

环境条件温度：25℃±5℃;

电源电压：模块输上入电压 3.3V（±10%）;

The Test for electrical specification was performed under the following condition unless otherwise specified.

Ambient condition Temperature :25℃ ± 5℃;

Power supply voltages：3.3V (±10%) input power at the Module;

9.1 IEEE 802.11b Section (2.4GHz)

Items	Contents				
Specification	IEEE802.11b				
Mode	CCK				
Channel	CH1 to CH13				
Data rate	1, 2, 5.5, 11Mbps				
TX Characteristics	Min.	Typ.	Max.	Unit	Remark
1. Power Levels at each rate	16	18	20	dBm	

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

(1Mbps~11Mbps)					
2. Spectrum Mask @ target power					
1) fc ±11MHz to ±22MHz	-	-	-30	dBr	
2) fc > ±22MHz	-	-	-50	dBr	
3. Constellation Error(EVM)@ target power					
1) 1Mbps	-	-	-9.11	dB	
2) 2Mbps	-	-	-9.11	dB	
3) 5.5Mbps	-	-	-9.11	dB	
4) 11Mbps	-	-	-9.11	dB	
4. Frequency Error	-20	-	20	ppm	
RX Characteristics	Min.	Typ.	Max.	Unit	
5. Minimum Input Level Sensitivity					
1) 1Mbps (FER ≦8%)	-	-	-83	dBm	
2) 2Mbps (FER ≦8%)	-	-	-80	dBm	
3) 5.5Mbps (FER ≦8%)	-	-	-79	dBm	
4) 11Mbps (FER ≦8%)	-	-	-76	dBm	
6. Maximum Input Level (FER ≦8%)	-10	-	-	dBm	

9.2 IEEE 802.11g Section (2.4GHz)

Items	**Contents**				
Specification	IEEE802.11g				
Mode	OFDM				
Channel	CH1 to CH13				
Data rate	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps				
TX Characteristics	Min.	Typ.	Max.	Unit	Remark
1. Power Levels					
1) For antenna port（54M）	13	15	17	dBm	
2. Spectrum Mask @ target power					
1) at fc +/-11MHz	-	-	-20	dBr	
2) at fc +/-20MHz	-	-	-28	dBr	
3) at fc > +/-30MHz	-	-	-40	dBr	
3 Constellation Error(EVM)@ target power					
1) 6Mbps	-	-	-5	dB	
2) 9Mbps	-	-	-8	dB	
3) 12Mbps	-	-	-10	dB	
4) 18Mbps	-	-	-13	dB	
5) 24Mbps	-	-	-16	dB	
6) 36Mbps	-	-	-19	dB	
7) 48Mbps	-	-	-22	dB	
8) 54Mbps	-	-	-25	dB	
4 Frequency Error	-20	-	20	ppm	

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

RX Characteristics	Min.	Typ.	Max.	Unit	
5 Minimum Input Level Sensitivity					
1) 6Mbps (PER ≦10%)	-	-	-85	dBm	
2) 9Mbps (PER ≦10%)	-	-	-84	dBm	
3) 12Mbps (PER ≦10%)	-	-	-82	dBm	
4) 18Mbps (PER ≦10%)	-	-	-80	dBm	
5) 24Mbps (PER ≦10%)	-	-	-77	dBm	
6) 36Mbps (PER ≦10%)	-	-	-73	dBm	
7) 48Mbps (PER ≦10%)	-	-	-69	dBm	
8) 54Mbps (PER ≦10%)	-	-	-65	dBm	

9.3 IEEE 802.11n HT20/40 Section(2.4GHz)

Items	Contents				
Specification	IEEE802.11n HT20/40@2.4GHz				
Mode	OFDM				
Channel	HT20:CH1 to CH13 HT40:CH3 to CH11				
Data rate (MCS index)	MCS0/1/2/3/4/5/6/7				
TX Characteristics	Min.	Typ.	Max.	Unit	
1. Power Levels (Calibrated)					
1) For antenna port（MCS7）	12	14	16	dBm	
2. Spectrum Mask @target power					
1) at fc +/-22MHz	-	-	-20	dBr	
2) at fc +/-40MHz	-	-	-28	dBr	
3) at fc > +/-60MHz	-	-	-45	dBr	
3. Constellation Error(EVM)@ target power					
1) MCS0	-	-	-5	dB	
2) MCS1	-	-	-10	dB	
3) MCS2	-	-	-13	dB	
4) MCS3	-	-	-16	dB	
5) MCS4	-	-	-19	dB	
6) MCS5	-	-	-22	dB	
7) MCS6	-	-	-25	dB	
8) MCS7	-	-	-28	dB	
4. Frequency Error	-20	-	20	ppm	
RX Characteristics	Min.	Typ.	Max.		Unit
5. Minimum Input Level Sensitivity			HT20	HT40	
1) MCS0 (PER ≦10%)	-	-	-82	-79	dBm
2) MCS1 (PER ≦10%)	-	-	-79	-76	dBm
3) MCS2 (PER ≦10%)	-	-	-77	-74	dBm
4) MCS3 (PER ≦10%)	-	-	-74	-71	dBm

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

5) MCS4 (PER ≦10%)	-	-	-70	-67	dBm	
6) MCS5 (PER ≦10%)	-	-	-66	-63	dBm	
7) MCS6 (PER ≦10%)	-	-	-65	-62	dBm	
8) MCS7 (PER ≦10%)	-	-	-64	-61	dBm	
6. Maximum Input Level (PER ≦10%)	-20	-	-		dBm	

9.4 IEEE 802.11ax HE20/40 Section (2.4GHz)

Items	Contents					
Specification	IEEE802.11ax HE20/40@2.4GHz					
Mode	OFDMA					
Channel	HE20:CH1 to CH13 HE40:CH3 to CH11					
Data rate (MCS index)	MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11					
TX Characteristics	Min.	Typ.	Max.		Unit	
1. Power Levels (Calibrated)						
1) For antenna port（MCS11）	11	13	15		dBm	
2. Spectrum Mask @VHT20/VHT40/VHT80 target power						
1) at fc +/-11MHz/21MHz/41MHz	-	-	-20		dBr	
2) at fc +/-20MHz/40MHz/80MHz	-	-	-28		dBr	
3) at fc +/-30MHz/60MHz/120MHz	-	-	-40		dBr	
3. Constellation Error(EVM)@ target power						
1) MCS0	-	-	-5		dB	
2) MCS1	-	-	-10		dB	
3) MCS2	-	-	-13		dB	
4) MCS3	-	-	-16		dB	
5) MCS4	-	-	-19		dB	
6) MCS5	-	-	-22		dB	
7) MCS6	-	-	-25		dB	
8) MCS7	-	-	-27		dB	
9) MCS8	-	-	-30		dB	
10) MCS9	-	-	-32		dB	
11) MCS10	-	-	-34		dB	
12) MCS11	-	-	-35		dB	
4. Frequency Error	-20	-	20		ppm	
RX Characteristics	Min.	Typ.	Max.		Unit	
5.Minimum Input Level Sensitivity			HE20	HE40		
1) MCS0 (PER ≦10%)	-	-	-82	-79	dBm	
2) MCS1 (PER ≦10%)	-	-	-79	-76	dBm	
3) MCS2 (PER ≦10%)	-	-	-77	-74	dBm	
4) MCS3 (PER ≦10%)	-	-	-74	-71	dBm	

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

5) MCS4 (PER ≦10%)	-	-	-70	-67	dBm	
6) MCS5 (PER ≦10%)	-	-	-66	-63	dBm	
7) MCS6 (PER ≦10%)	-	-	-65	-62	dBm	
8) MCS7 (PER ≦10%)	-	-	-64	-61	dBm	
9) MCS8(PER ≦10%)	-	-	-59	-56	dBm	
10) MCS9(PER ≦10%)	-	-	-57	-54	dBm	
11) MCS10(PER ≦10%)	-	-	-54	-51	dBm	
12) MCS11(PER ≦10%)	-	-	-51	-49	dBm	
6. Maximum Input Level (PER ≦10%)	-30	-	-		dBm	

9.5 IEEE 802.11a Section (5GHz)

Items	Contents				
Specification	IEEE802.11a				
Mode	OFDM				
Channel	CH36 to CH165				
Data rate (MCS index)	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps				
TX Characteristics	Min.	Typ.	Max.	Unit	
1. Power Levels (Calibrated)					
1) For antenna port（54M）	13	15	17	dBm	
2. Spectrum Mask @VHT20/VHT40/VHT80 target power					
1) at fc +/-11MHz/21MHz/41MHz	-	-	-20	dBr	
2) at fc +/-20MHz/40MHz/80MHz	-	-	-28	dBr	
3) at fc +/-30MHz/60MHz/120MHz	-	-	-40	dBr	
3. Constellation Error(EVM)@ target power					
4) MCS3	-	-	-16	dB	
5) MCS4	-	-	-19	dB	
6) MCS5	-	-	-22	dB	
7) MCS6	-	-	-25	dB	
8) MCS7	-	-	-27	dB	
9) MCS8	-	-	-30	dB	
10) MCS9	-	-	-32	dB	
4. Frequency Error	-20	-	20	ppm	
RX Characteristics	Min.	Typ.	Max.	Unit	
5.Minimum Input Level Sensitivity					
1) 6Mbps (PER ≦10%)	-	-	-82	dBm	
2) 9Mbps (PER ≦10%)	-	-	-81	dBm	
3) 12Mbps (PER ≦10%)	-	-	-79	dBm	
4) 18Mbps (PER ≦10%)	-	-	-77	dBm	
5) 24Mbps (PER ≦10%)	-	-	-74	dBm	
6) 36Mbps (PER ≦10%)	-	-	-70	dBm	

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

7) 48Mbps (PER ≦10%)	-	-	-66	dBm	
8) 54Mbps (PER ≦10%)	-	-	-65	dBm	
6. Maximum Input Level (PER ≦10%)	-30	-	-	dBm	

9.6 IEEE 802.11n HT20/40 Section(5GHz)

Items	Contents				
Specification	IEEE802.11n HT20/40@5GHz				
Mode	OFDM				
Channel	HT20:CH36 to CH165 HT40:CH38 to CH163				
Data rate (MCS index)	MCS0/1/2/3/4/5/6/7				
TX Characteristics	Min.	Typ.	Max.	Unit	
1. Power Levels (Calibrated)					
1) For antenna port（MCS7）	12	14	16	dBm	
2. Spectrum Mask @target power					
1) at fc +/-11MHz	-	-	-20	dBr	
2) at fc +/-20MHz	-	-	-28	dBr	
3) at fc > +/-30MHz	-	-	-45	dBr	
3. Constellation Error(EVM)@ target power					
1) MCS0	-	-	-5	dB	
2) MCS1	-	-	-10	dB	
3) MCS2	-	-	-13	dB	
4) MCS3	-	-	-16	dB	
5) MCS4	-	-	-19	dB	
6) MCS5	-	-	-22	dB	
7) MCS6	-	-	-25	dB	
8) MCS7	-	-	-28	dB	
4. Frequency Error	-20	-	20	ppm	
RX Characteristics	Min.	Typ.	Max.	Unit	
6. Minimum Input Level Sensitivity (each chain)			HT20 / HT40		
1) MCS0 (PER ≦10%)	-	-	-82 / -79	dBm	
2) MCS1 (PER ≦10%)	-	-	-79 / -76	dBm	
3) MCS2 (PER ≦10%)	-	-	-77 / -74	dBm	
4) MCS3 (PER ≦10%)	-	-	-74 / -71	dBm	
5) MCS4 (PER ≦10%)	-	-	-70 / -67	dBm	
6) MCS5 (PER ≦10%)	-	-	-66 / -63	dBm	
7) MCS6 (PER ≦10%)	-	-	-65 / -62	dBm	
8) MCS7 (PER ≦10%)	-	-	-64 / -61	dBm	
6. Maximum Input Level (PER ≦10%)	-30	-	-	dBm	

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

9.7 IEEE 802.11ac VHT20/40/80 Section(5GHz)

Items	Contents						
Specification	IEEE802.11ac VHT20/40/80@5GHz						
Mode	OFDM						
Channel	VHT20:CH36 to CH165 VHT40:CH38 to CH163 VHT80:CH42 to CH157						
Data rate (MCS index)	MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9						
TX Characteristics	Min.	Typ.	Max.			Unit	
1. Power Levels (Calibrated)							
1) For antenna port（MCS9）	11	13	15			dBm	
2. Spectrum Mask @VHT20/VHT40/VHT80 target power							
1) at fc +/-11MHz/21MHz/41MHz	-	-	-20			dBr	
2) at fc +/-20MHz/40MHz/80MHz	-	-	-28			dBr	
3) at fc +/-30MHz/60MHz/120MHz	-	-	-40			dBr	
3. Constellation Error(EVM)@ target power							
1) MCS0	-	-	-5			dB	
2) MCS1	-	-	-10			dB	
3) MCS2	-	-	-13			dB	
4) MCS3	-	-	-16			dB	
5) MCS4	-	-	-19			dB	
6) MCS5	-	-	-22			dB	
7) MCS6	-	-	-25			dB	
8) MCS7	-	-	-27			dB	
9) MCS8	-	-	-30			dB	
10) MCS9	-	-	-32			dB	
4. Frequency Error	-20	-	20			ppm	
RX Characteristics	Min.	Typ.	Max.			Unit	
5.Minimum Input Level Sensitivity (each chain)			VHT20	VHT40	VHT80		
1) MCS0 (PER ≦10%)	-	-	-82	-79	-76	dBm	
2) MCS1 (PER ≦10%)	-	-	-79	-76	-73	dBm	
3) MCS2 (PER ≦10%)	-	-	-77	-74	-71	dBm	
4) MCS3 (PER ≦10%)	-	-	-74	-71	-68	dBm	
5) MCS4 (PER ≦10%)	-	-	-70	-67	-64	dBm	
6) MCS5 (PER ≦10%)	-	-	-66	-63	-60	dBm	
7) MCS6 (PER ≦10%)	-	-	-65	-62	-59	dBm	
8) MCS7 (PER ≦10%)	-	-	-64	-61	-58	dBm	
9) MCS8(PER ≦10%)	-	-	-59	-56	-53	dBm	

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

10) MCS9(PER ≦10%)	-	-	-57	-54	-51	dBm	
6. Maximum Input Level (PER ≦10%)	-30	-	-		dBm		

9.8 IEEE 802.11ax HE20/40/80 Section(5GHz)

Items	Contents						
Specification	IEEE802.11ax HE20/40/80@5GHz						
Mode	OFDMA						
Channel	HE20:CH36 to CH165 HE40:CH38 to CH163 HE80:CH42 to CH157						
Data rate (MCS index)	MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11						
TX Characteristics	Min.	Typ.	Max.			Unit	
1. Power Levels (Calibrated)							
1) For antenna port（MCS11）	11	13	15			dBm	
2. Spectrum Mask @VHT20/VHT40/VHT80 target power							
1) at fc +/-11MHz/21MHz/41MHz	-	-	-20			dBr	
2) at fc +/-20MHz/40MHz/80MHz	-	-	-28			dBr	
3) at fc +/-30MHz/60MHz/120MHz	-	-	-40			dBr	
3. Constellation Error(EVM)@ target power							
1) MCS0	-	-	-5			dB	
2) MCS1	-	-	-10			dB	
3) MCS2	-	-	-13			dB	
4) MCS3	-	-	-16			dB	
5) MCS4	-	-	-19			dB	
6) MCS5	-	-	-22			dB	
7) MCS6	-	-	-25			dB	
8) MCS7	-	-	-27			dB	
9) MCS8	-	-	-30			dB	
10) MCS9	-	-	-32			dB	
11) MCS10	-	-	-34			dB	
12) MCS11	-	-	-35			dB	
4. Frequency Error	-20	-	20			ppm	
RX Characteristics	Min.	Typ.	Max.			Unit	
5.Minimum Input Level Sensitivity			HE20	HE40	HE80		
1) MCS0 (PER ≦10%)	-	-	-82	-79	-76	dBm	
2) MCS1 (PER ≦10%)	-	-	-79	-76	-73	dBm	
3) MCS2 (PER ≦10%)	-	-	-77	-74	-71	dBm	
4) MCS3 (PER ≦10%)	-	-	-74	-71	-68	dBm	
5) MCS4 (PER ≦10%)	-	-	-70	-67	-64	dBm	
6) MCS5 (PER ≦10%)	-	-	-66	-63	-60	dBm	

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

7) MCS6 (PER ≦10%)	-	-	-65	-62	-59	dBm	
8) MCS7 (PER ≦10%)	-	-	-64	-61	-58	dBm	
9) MCS8(PER ≦10%)	-	-	-59	-56	-53	dBm	
10) MCS9(PER ≦10%)	-	-	-57	-54	-51	dBm	
11) MCS10(PER ≦10%)	-	-	-54	-51	-49	dBm	
12) MCS11(PER ≦10%)	-	-	-51	-49	-46	dBm	
6. Maximum Input Level (PER ≦10%)	-30	-	-			dBm	

9.9 Bluetooth Section

Items	Contents				
Specification	BT2.1+EDR/4.2/5.2/5.3				
Mode	FHSS,GFSK,DPSK,DQPSK				
Number of Channel	79 Channels				
Frequency Band	2.402 GHz ~2.480GHz				
	Min.	Typ.	Max.	Unit	Remark
1. Output Power	-	7	-	dBm	
2. Gain step	-	1.0	-	dB	
3. Receiver sensitivity (BER ≦0.1%)					
1).Basic data rate receiver specifications (BER ≦0.1%)	-	-92	-80		
2).Enhanced data rate receiver specifications (BER ≦0.1%)	-	-93	-80		
3).Bluetooth LE receiver specifications (PER ≦30.8%)	-	-95	-80		
4. Maximum usable signal (BER ≦0.1%)	-	-5	-		
5. C/I co-channel (BER<0.1%)	-	4	11	dB	
6. C/I 1MHz (BER<0.1%)	-	-14	0	dB	
7. C/I 2MHz (BER<0.1%)	-	-42	-30	dB	
8. C/I≥3MHz (BER<0.1%)	-	-49	-40	dB	
9. C/I Image channel (BER<0.1%)	-	-25	-9	dB	
10. C/I Image 1MHz (BER<0.1%)	-	-50	-20	dB	
11. Inter-modulation	-	-13	-	dB	
12. Out-of-band blocking					
1). 30MHz to 2000MHz	-10	-	-	dBm	
2). 2000MHz to 2399MHz	-27	-	-	dBm	
3). 2498MHz to 3000MHz	-27	-	-	dBm	
4). 3000MHz to 12.75GHz	-10	-	-	dBm	
13. Modulation characteristics					
1). Δf1avg				KHz	
2). Δf2max (For at least 99.9% of all Δf2max)	-	-	-	KHz	
3). Δf1avg /Δf2avg	-	-	-	KHz	

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

14. ICFT	-	-	-	KHz	
15. Carrier frequency drift					
1). One slot packet (DH1)	-25	±15	+25	KHz	
2). Two slot packet (DH3)	-40	±15	+40	KHz	
3). Five slot packet (DH5)	-40	±15	+40	KHz	
4). Max drift rate	-	6	20	KHz/50us	
16. TX output spectrum(20dB bandwidth)	-	922	1000	KHz	
17. In-Band spurious emission					
1). ±2MHz offset	-	-45	-20	dBm	
2). ±3MHz offset	-	-48	-40	dBm	
3). >±3MHz offset	-	-48	-40	dBm	


10. Reference Design（参考设计）

10.1 DC Electrical Characteristics（直流电气特性）

Symbol	Description	conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
VDD33	Power supplies	-	3.0	3.3	3.6	V
VDDIO	I/O input power supplies	-	3.0	3.3	3.6	V
			1.7	1.8	1.9	
IVDD33	Power supply current	-	-	-	800	mA
IVDDIO	I/O supply current	-	-	-	50	mA
VIH	High-level input voltage	VDDIO=3.3V	VDDIO*0.625	-	VDDIO+0.3	V
		VDDIO=1.8V	VDDIO*0.65			
VIL	Low-level input voltage	VDDIO=3.3V	-0.3	-	VDDIO*0.25	V
		VDDIO=1.8V			VDDIO*0.35	
VOH	High-level output voltage	VDDIO=3.3V	VDDIO-0.4	-	VDDIO+0.3	V
		VDDIO=1.8V	VDDIO-0.2			
VOL	Low-level output voltage	VDDIO=3.3V	-0.3	-	0.4	V
		VDDIO=1.8V			0.2	
RPU	Internal pull-up resistor	VDDIO=3.3V	40	75	190	kΩ
		VDDIO=1.8V	10	50	100	
RPD	Internal pull-down resistor	VDDIO=3.3V	40	75	190	kΩ
		VDDIO=1.8V	10	50	100	

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

10.2 Reference schematic（参考原理图）




注意事项：

1. RF_0/RF_1为天线接口，需按照50Ω控制阻抗。
2. 靠近RF_0/RF_1 的GND PIN引脚需保证良好接地（建议用直接铺地的方式铺铜）。
3. 为了方便调节射频性能，RF_0/RF_1与天线之间需预留π型匹配电路，此π电路需靠近天线放置，根据实际情况进行规格选型。当天线和RF走线均有良好性能时，R22/R23贴0Ω，C4/5/6/7 NC不贴，当天线阻抗失配时，可通过此电路进行匹配调试。
4. RF走线要尽可能短，且避免直角和锐角走线。
5. 两路射频天线接口需要尽量拉远，之间打地孔以增加隔离度。
6. VBAT网络在靠近模组端放置电源滤波电容。


版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

11. Package（包装）


（1） 编带包装示意图



（2） 编带方向



（3） 外箱图纸示意图



（4） 包装要求信息

每盘包装1500pcs，每箱装8盘，每箱数量=1500*8=12000pcs（无屏蔽罩）

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。

12. 存储、生产

12.1 存储要求

本产品的湿敏特性为4级（MSL4），出厂时以真空密封袋包装。产品搬运、存储、加工过程必须遵循 IPC/JEDEC J-STD-033。在环境温度低于 40 摄氏度，空气湿度小于90%的情况下，真空包装下产品可存放12个月。在产品存放有效期内，如发现真空包装有漏气、湿敏卡变色达到烘烤标准、开封暴露时间超过72H，需要烘烤后使用。

12.2 生产参数

炉温最高不能超过250℃，推荐是240℃。
推荐SMT焊炉温曲线如下图所示。




图 12-1 炉温曲线推荐图

炉温参数	最小值	典型值	最大值	单位
预热区最低温度 Tsmin	150			℃
预热区最高温度 Tsmax			200	℃
预热上升时间 ts	80		120	s
回流焊区升温速率(TL 到 Tp）			3	℃/s
回流焊区低温 TL		220		℃
回流焊区峰值温度 Tp	235	240	250	℃
回流焊峰值温度时间 tp（Tp 波动 5℃范围）			30	s
回流焊区冷却降温速率（Tp 到 TL）	-5	-3	-1	℃/s
回流时间 t	40		60	s

图 12-2 炉温曲线参数

版权 CVTE 所有，本文档内容属商业机密。未经允许，任何组织或个人不得以任何形式复制和传播。