



8

	DIST 距离	1 (16)	2 (15)	描述	电压
		OFF	OFF	20K 下拉	0
		ON	OFF	56K上拉, 20K下拉	0.868V
		OFF	ON	30K 上拉, 20K下拉	1.32V
		ON	ON	56K和30K并联=19.53K上拉, 20K下拉	1.669V
DELAY 延时时间	3 (14)	4 (13)	5 (12)		
	OFF	OFF	OFF	20K 下拉	0
	ON	OFF	OFF	100K上拉, 20K下拉	0.55V
	OFF	ON	OFF	56K上拉, 20K下拉	0.863V
	ON	ON	OFF	56K, 100K并联=35.897K上拉, 20K下拉	1.171V
	OFF	OFF	ON	30K 上拉, 20K 下拉	1.32V
	ON	OFF	ON	30K, 100K并联=23.077K上拉, 20K下拉	1.532V
	OFF	ON	ON	30K, 56K并联=19.53K上拉, 20K 下拉	1.669V
	ON	ON	ON	30K, 56K, 100K并联=16.342K 上拉, 20K下拉	1.797V
LIGHT 光敏	6 (11)	7 (10)	8 (9)		
	OFF	OFF	OFF	20K 下拉	0
	ON	OFF	OFF	100K上拉, 20K下拉	0.55V
	OFF	ON	OFF	56K上拉, 20K下拉	1.168V
	ON	ON	OFF	56K, 100K并联=35.897K上拉, 20K下拉	1.171V
	OFF	OFF	ON	30K 上拉, 20K 下拉	1.32V
	ON	OFF	ON	30K, 100K并联=23.077K上拉, 20K下拉	1.532V
	OFF	ON	ON	30K, 56K并联=19.53K上拉, 20K 下拉	1.669V
	ON	ON	ON	30K, 56K, 100K并联=16.342K 上拉, 20K下拉	1.797V

Title		
Size A3	Number	Revision
Date: 2021/4/12	Sheet of	
File: D:\ \ \ -24V-8	Drawn by: schdoc	