


















表 2 機車與汽車(客貨車)碰撞的倒地方向

機車與並行汽車擦撞	汽車速度較快		機車倒向汽車(汽車在左側，機車左倒；汽車在右側，機車右倒)。
	機車速度較快		機車倒向外側(汽車在左側，機車右倒；汽車在右側，機車左倒)。
汽車(客貨車)垂直碰撞機車側面 	垂直碰撞機車前部側面		1.機車前部左側被撞，機車左倒(左撞左倒)。 2.機車前部右側被撞，機車右倒(右撞右倒)。
	垂直碰撞機車前後部側面		1.若汽車保險桿較低，且機車重心較高(例如越野車)，則機車倒向汽車，左撞左倒，右撞右倒，並可能發生二次碰撞，使倒地方向與前述方向相反。 2.若機車重心較低(例如速克達機車)，則左撞右倒，右撞左倒。 3.客貨車撞擊機車側面，機車倒向非受撞方向，即左撞右倒，右撞左倒。
	垂直碰撞機車後部側面		1.若汽車保險桿較低，且機車重心較高(例如越野車)，則機車倒向汽車，左撞左倒，右撞右倒，並可能發生二次碰撞，使倒地方向與前述方向相反。 2.若機車重心較低(例如速克達機車)，則左撞右倒，右撞左倒。 3.客貨車撞擊機車側面，機車倒向非受撞方向，即左撞右倒，右撞左倒。
機車垂直碰撞汽車側面	機車直行		1.汽車左方來，機車左倒；2.汽車右方來，機車右倒。
	機車左閃		1.汽車左方來車速快，機車速度慢，把手左閃角度小，機車左倒；機車速度快，把手左閃角度大，機車右倒。 2.汽車右方來，機車右倒。
	機車右閃		1.汽車左方來，機車左倒。 2.汽車右方來車速快，機車速度慢，把手右閃角度小，機車右倒；機車車速快，把手右閃角度大，機車左倒。
直行機車碰撞對向左轉之汽車	機車直行		1.汽機車斜碰撞角度 θ 較大(較正碰撞)時，機車左倒。(機率高) 2.汽車速度慢，機車速度快且汽機車斜碰撞角度 θ 較小時，機車右倒。
	機車左閃		1.較正碰撞，汽車速度快，機車速度慢，把手左閃轉動的角度小，機車左倒。 2.較斜碰撞，汽車速度慢，機車速度快，把手左閃轉動的角度大，機車右倒。
	機車右閃		汽機車較正或較斜碰撞，機車皆左倒。
	汽車撞機車		1.撞機車前部左側，機車左倒；2.撞機車前後部左側，機車右倒；3.撞機車後部左側，機車右倒。
外側直行機車碰撞內側右轉之汽車	機車直行		汽機車較正或較斜碰撞，機車皆左倒。
	機車左閃		1.汽機車較正碰撞，機車把手左閃轉動的角度小，機車左倒。(機率高) 2.汽機車較正碰撞，機車速度快且把手左閃轉動的角度大，機車右倒。 3.汽機車較斜碰撞，機車把手左閃轉動的角度小，機車左倒； 4.汽機車較斜碰撞，把手左閃轉動的角度小，若汽車速度快，機車速度慢，機車左倒；若汽車速度慢，機車速度快，機車右倒。
	機車右閃		汽機車較正或較斜碰撞，機車皆左倒。
	汽車撞機車		1.撞機車前部左側，機車左倒；2.撞機車前後部左側，機車右倒；3.撞機車後部左側，機車右倒。
直行汽車碰撞轉彎機車	撞對向左彎機車		1.撞機車前部右側，機車右倒；2.撞機車前後部右側，機車左倒；3.撞機車後部右側，機車左倒。
	撞同向左彎機車		1.撞機車前部左側，機車左倒；2.撞機車前後部左側，機車右倒；3.撞機車後部左側，機車右倒。

機車前部(前輪、前輪蓋、前叉、把手、照後鏡等)；機車後部(車架、車殼、引擎、傳動系統、後懸吊系統、排氣管與後輪等)。
判斷原則：機車前部碰撞，把手向右轉動，機車左倒；把手向左轉動，機車右倒。機車後部碰撞，左撞右倒；右撞左倒。