

汽車檢驗員資格檢定模擬考

共 50 題 | 產生時間 2026-09-28 02:29

1. 防衛駕駛的基本原則，在於隨時確立「安全邊際」。下列增大安全 邊際的方法中，何者為非？
(A) 開車不喝酒，喝酒不開車
(B) 在行車中變速、轉向愈是快速，安全度愈高
(C) 要隨時注意四 周交通情況，保持適當的安全距離
(D) 提早使用煞車，盡量避免 緊急煞車，以防後車追撞及保護車內人員之安全。
2. 車輛行駛過程欲變換車道或停車時可偵測死角，用以察覺停車、路口轉角或其他方向的來車或是行人，並提出警訊，此車輛先進 設備稱為
(A) 車道偏離警告系統 LDWS (B) 盲點偵測系統 BSDS (C) 夜視系統 NV
(D) 適應性定速巡航控制 ACC。
3. 汽車行駛中，所受各種阻力下列何者與車輛重量無關
(A) 滾動阻力 (B) 空氣阻力 (C) 加速阻力 (D) 斜坡阻力。
4. 汽油引擎曲軸箱之吹漏氣含有大量的
(A) CO (B) HC (C) NOx (D) CO 2 氣體。
5. 汽車牌照包括號牌、行車執照及拖車使用證，為行車之許可憑 證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，但下列何者得由使 用人申請之？
(A) 機車行車執照 (B) 汽車行車執照 (C) 機車號牌 (D) 拖車使用證。
6. 占用道路之廢棄車輛，由環保單位或委託民間移置保管，經公告
(A) 15 天 (B) 1 個月 (C) 2 個月
(D) 3 個月 無人認領，可依廢棄物 清除。
7. 方向燈預告行車動向，駕駛人應在轉彎
(A) 5 (B) 10 (C) 20 (D) 30 公尺前開啟。
8. 變速箱換檔困難(無法完全分離)的原因可能是
(A) 煞車踏板咬 死 (B) 離合器空檔間隙過大 (C) 離合器片表面有油污
(D) 離合 器壓板彈簧太弱。第 4 頁，共 4 頁

9. 游標卡尺

- (A) Slide Caliper (B) Thickness Gauge (C) Spark Plug Gauge
(D) Dial Indicator

10. Muffler

- (A) 進氣歧管 (B) 節溫器 (C) 排氣管 (D) 消音器

11. 行駛途中突然爆胎，應該採取哪種措施

- (A) 緊急煞車 (B) 拉緊手煞車 (C) 加速前進 (D) 放鬆油門。

12. 領有牌照之汽車，其出廠年份，自用小客車滿 10 年以上者，每年至少檢驗

- (A) 1 (B) 2 (C) 3

(D) 4 次。(4) 20. 重型動力機械係指總重量逾42公噸但在幾公噸以下之動力機械？(1)82 (2)65 (3)72 (4)75。

13. 下列何者不是活塞應具備的特性

- (A) 強度大、耐磨 (B) 需能耐高溫與高壓 (C) 膨脹係數大
(D) 質輕且導熱性佳。

14. 離合器的功用是駕駛將引擎與變速器

- (A) 分離 (B) 接合 (C) 分離及接合 (D) 停止的裝置。

15. 方向盤轉動角度與輪胎轉向角度之比，稱為

- (A) 輪胎扁平比 (B) 輪胎滑動比 (C) 轉向齒輪比 (D) 方向盤游間。

16. Brake Horse Power

- (A) 最大扭力 (B) 制動馬力 (C) 油箱容量 (D) 動力方向機

17. 最新的安全帶作動裝置則採用

- (A) 硬拉式 (B) 預縮式 (C) 柔軟式 (D) 二段式。

18. 汽車丈量量計最後軸中心點與車尾間之距離，但保險桿不計在內，稱為

- (A) 輪距 (B) 軸距 (C) 後懸 (D) 段差。

19. 活塞在壓縮行程中，汽缸內所產生之最大壓力稱為

- (A) 引擎室壓力 (B) 汽缸壓力 (C) 噴油壓力 (D) 燃燒壓力。

20. 車輛型號

- (A) Motor Vehicle Type (B) MODEL (C) Certified
(D) Motor Car Type

21. 活塞環主要功用為氣密的是

- (A) 擴張環 (B) 壓縮環 (C) 油環 (D) 襯環。

22. 汽車駕駛人，駕車行經坡道，上坡時蛇行前進，或下坡時將引擎熄火、空檔滑行者，處汽車駕駛人新臺幣 600 元至

- (A) 1,200 元 罰鍰 (B) 1,800 元罰鍰 (C) 2,400 元罰鍰
(D) 3,000 元罰鍰。

23. 報廢

- (A) Reinspection (B) Cancellation (C) Revocation of Certificate
(D) Certificate of Import

24. 下列何者不屬於引擎性能

- (A) 扭力 (B) 可承載客貨量 (C) 馬力 (D) 熱效率及燃油消耗率。

25. Expansion Valve

- (A) 除霧元件 (B) 膨脹閥 (C) 比例閥 (D) 蒸發器

26. 駕駛手排檔汽車，操作離合器踏板要

- (A) 快踩快放 (B) 快踩慢放 (C) 慢踩快放 (D) 慢踩慢放。

27. 車輛肇事當事人，對地區交通事故鑑定委員會之鑑定有異議時，得於收到鑑定書之翌日起

- (A) 30 日 (B) 40 日 (C) 50 日 (D) 60 日 內敘明理由，申請覆議。

28. 自排變速箱內之液壓油，稱為自排變速箱油 (ATF)，為容易判別 其顏料為

- (A) 黑色 (B) 藍色 (C) 綠色 (D) 紅色。

29. 道路交通事故應負之責任，其中依民法侵權行為，負損害賠償之責，為應負

- (A) 行政責任 (B) 刑事責任 (C) 一般責任 (D) 民事責任。

30. Safety-Belt

- (A) 安全帶 (B) 車門鎖 (C) 大樑 (D) 座椅

31. 夜間行車如果眼睛被對面來車之強光照射時，瞳孔會

- (A) 緩速收縮 (B) 急速收縮 (C) 緩速放大 (D) 急速放大。

32. 有關實踐駕駛道德的作法，下列敘述何者為非？

- (A) 不改裝車輛 製造噪音 (B) 起步、煞車不急不猛
- (C) 身心不適或飲酒後，不駕 駛車輛
- (D) 不違規超車、超速，準時到達目的地是最重要的事。

33. DOT XXX XXX 1123 之最後 4 碼是製造日期，其中 11 代表當年

- (A) 第 11 週 (B) 第 11 個月 (C) 第 11 天 (D) 1 月 1 日。

34. 負責液壓煞車系統產生液壓的機件是

- (A) 總泵 (B) 卡鉗 (C) 分泵 (D) 拉桿。

35. 鼓式煞車之蹄片與煞車鼓間需保持適當間隙，若無煞車間隙，則 會造成

- (A) 踏板自由行程會變大 (B) 煞車踏板過低 (C) 無煞車
- (D) 煞車容易咬死。

36. 使用手煞車時，將把手用力向上完全拉緊，一般拉桿式的手煞車，拉緊時有「卡」之響聲，拉緊時此響聲約有

- (A) 1~2 (B) 3~4 (C) 5~7 (D) 12~17 響。

37. 風扇葉片係以鋼片或塑膠製成，其葉片間的角度及間隔互不相等，其目的在

- (A) 減少噪音 (B) 增加風量 (C) 增加驅動力 (D) 增加美觀。

38. 汽車起駛前，對於車內之娛樂性顯示設備應如何處置？

- (A) 不看畫面，可以開啟聽聲音 (B) 行駛高速公路時才需要關閉
- (C) 提供 行車輔助顯示的設備也必須一併關閉
- (D) 應關閉駕駛人視線範圍內之娛樂性顯示設備。

39. 彎道的曲率半徑縮小為 $1/2$ 倍，則產生

- (A) $1/4$ (B) $1/2$ (C) 2 (D) 4 倍之離心力。

40. 下列何者非為活塞應具備特性

- (A) 耐高溫 (B) 膨脹系數大 (C) 導熱 性佳 (D) 質輕。

41. Engine Brake

- (A) 電磁煞車 (B) 排氣煞車 (C) 輔助煞車 (D) 引擎煞 車

42. 快速公路

- (A) Freeway (B) Expressway (C) Interchange (D) Ramp

43. 汽車充電系統電瓶的正負極接錯，大量電流入交流發電機，會使 下列何者燒壞？

(A) 碳刷 (B) 整流粒 (C) 靜子線圈 (D) 以上皆是。

44. 汽車行經高速公路，停放車道路肩之故障車輛逾

(A) 1 (B) 2 (C) 3

(D) 4 小時，應予拖、吊、移置、保管、處理外，並應予以舉發處罰。

45. 煞車燈

(A) Head Lamp (B) Daytime Running Lamp (C) Stop Lamp

(D) Tail Lamp

46. 混合循環(Combined Cycle)為雙燃燒循環(Dual Combustion Cycle)，亦稱為等容等壓循環多用於車用

(A) 柴油引擎 (B) 汽油引擎 (C) 油電混合車 (D) 電車。

47. 大型重型機車，除「道路交通管理處罰條例」另有規定外，比照

(A) 普通重型機車 (B) 輕型機車 (C) 小型汽車

(D) 特種車 適用其行駛及處罰規定。 第 1 頁，共 6 頁

48. 操作離合器應

(A) 慢踩慢放 (B) 慢踩快放 (C) 快踩慢放 (D) 快踩快放。

49. 下列何者不是懸吊系統之功用

(A) 可提升車輛扭力 (B) 可支撐車重及載重

(C) 可吸收路面對車輛之衝擊與震動 (D) 使乘坐舒適。

50. 引擎每只汽門裝兩只大小不同之雙圈彈簧，主要目的是

(A) 使彈簧長度保持不變 (B) 若一彈簧折斷另一彈簧尚可使用

(C) 使散熱更加容易 (D) 防止諧震，以免汽門氣密不良。