

汽車檢驗員資格檢定模擬考

共 50 題 | 產生時間 2026-09-14 02:15

1. 大型重型機車之汽缸總排氣量

- (A) 250 (B) 350 (C) 500
(D) 550 立方公分以上，在公告開放其行駛之高速公路路段及時段，不受高速公路及快速公路交通管制規則第 19 條第 1 項第 4 款不得行駛及進入高速公路之限制。

2. 汽車不依限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，處汽車所有人新臺幣 900 元以上 1,800 元以下罰鍰；逾期 1 個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 個月以上者，註銷其牌照。

3. Camber

- (A) 前束 (B) 車輪平衡 (C) 外傾角 (D) 防塵套

4. C aster

- (A) 後傾角 (B) 外傾角 (C) 內傾角 (D) 前束

5. 車速愈快，視力

- (A) 增加 (B) 不變 (C) 降低 (D) 沒有影響。

6. 引擎在高速時易使汽門氣密不良，常使用兩只大小不同的雙圈彈簧或一端疏一端密之不等圈距彈簧，係為防止

- (A) 引擎超速 (B) 引擎過熱 (C) 諧震現象 (D) 爆震現象。

7. 充電中的電瓶遇火花容易引起爆炸，因為充電中的電瓶會產生

- (A) 氨氣 (B) 氮氣 (C) 氫氣 (D) 硫。

8. 報廢登記之汽車仍行駛被舉發，除處罰鍰外

- (A) 可再檢驗合格後重新領牌 (B) 繳清罰鍰後車輛發還 (C) 車輛沒入
(D) 繼續使用。

9. 有關潤滑系統，潤滑油(機油)的分類，下列敘述何者為非？

- (A) SAE 為美國汽車工程學會之縮寫，將潤滑油依黏度來分類
(B) API 為美國石油協會之縮寫，將潤滑油依工作性質及引擎種類來分類

- (C) 機油的黏度以 SAE 編號表示，號數愈大，表示黏度愈小
(D) 夏天或低速重負荷應選用高黏度機油。

10. 汽車煞車停止距離會隨著

- (A) 車寬 (B) 輪距 (C) 車重與車速 (D) 輪胎大小而異。

11. 汽車右轉彎時，應距交岔路口

- (A) 10 (B) 15 (C) 20
(D) 30 公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉。

12. 申請汽車駕駛執照考驗路考未及格者，得於下次申請考驗時免考筆試，其免考期限為

- (A) 1 年 (B) 2 年 (C) 3 年 (D) 4 年。

13. 違反道路交通管理處罰條例之行為，自行為成立之日起；行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾

- (A) 7 日 (B) 1 個月 (C) 2 個月 (D) 3 個月不得舉發。

14. 碟式煞車

- (A) Drum Brake (B) Brake Disc (C) Disc Brake (D) Brake Pedal

15. 下列何者不是儀表板上之警告用燈光

- (A) 機油油壓燈 (B) 充電警告燈 (C) 倒車燈 (D) 燃油油量燈。

16. 車輛讓渡書

- (A) Interchange (B) Vehicle Transfer (C) Certificate
(D) Scrappage。

17. 位於引擎與變速箱間，能使引擎動力與傳動系統接合或分離之機件為

- (A) 傳動軸 (B) 離合器 (C) 差速器 (D) 繼電器。

18. 車子轉彎時，車身就有離心力之作用，下列何者正確？

- (A) 離心力與車重成反比 (B) 離心力與車速成正比
(C) 離心力與道路彎度半徑成反比 (D) 離心力與車高成反比。

19. 汽車駕駛人接送未滿

- (A) 7 歲 (B) 8 歲 (C) 9 歲
(D) 10 歲之兒童上、下車者，臨時停車不受 3 分鐘之限制。

20. 使用節流型噴油嘴之主要目的是

- (A) 減少爆震 (B) 防止滴油 (C) 提高引擎轉速 (D) 降低供油壓力。

21. 汽車轉彎時，前後輪胎運動軌跡不同，內側之前輪與後輪運動軌跡徑向距離稱為？

- (A) 最小迴轉半徑 (B) 最大迴轉半徑 (C) 內輪差 (D) 外輪差。

22. 引擎冷卻水溫度太低時，控制冷卻水不要流入水箱，而只在水套內循環的機件為

- (A) 水溫感知器 (B) 水箱蓋壓力閥 (C) 水箱蓋真空閥 (D) 節溫器。

23. 司法機關移送之行車事故鑑定委員會申請鑑定，屬

- (A) 申請 (B) 囑託 (C) 交付 (D) 轉移鑑定。

24. 實踐駕駛道德，下列何者錯誤？

- (A) 起步、煞車不急不猛 (B) 身心不適或飲酒後，仍駕駛車輛
(C) 不製造噪音、不製造髒亂、不製造空氣污染
(D) 裝載易飛散貨物，必須加蓋遮蔽布並綑綁牢固。

25. 車長

- (A) Vehicle Width (B) Vehicle Height (C) Vehicle Length
(D) Gross Vehicle Weight 第3頁，共3頁

26. 民眾得敘明違規事實或檢具違規證據，向公路主管或警察機關檢舉違反道路交通管理之行為，其查證屬實者，應即舉發，但行為終了日起逾幾日之檢舉，不予舉發？

- (A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 10 日。

27. 自發生車禍之日起，申請行車事故鑑定作業的期限為

- (A) 6 個月 (B) 1 年 (C) 2 年 (D) 3 年。

28. 汽油引擎發生爆震原因為

- (A) 引擎壓縮比變高 (B) 汽油辛烷值過高 (C) 混合氣溫度及壓力過低
(D) 點火時間太晚。

29. 煞車油

- (A) Cable Harness (B) Brake Tester (C) Brake Fluid
(D) Warning Signs

30. 公路主管機關或警察機關對於民眾依道路交通管理處罰條例規定 提出之檢舉，經查證屬實者應即舉發。但行為終了日起逾

- (A) 2 日 (B) 3 日 (C) 5 日
- (D) 7 日之檢舉，不得舉發。第 2 頁，共 7 頁

31. 柴油引擎進氣行程吸入

- (A) 純空氣 (B) 二氧化碳 (C) 混合氣 (D) 柴油。

32. 車輪重量不平衡會引起車輪

- (A) 下跳動 (B) 左右擺動 (C) 上下跳動或左右擺動 (D) 不易轉動。

33. 駕駛人應在轉彎

- (A) 5 (B) 10 (C) 30 (D) 100 公尺前開啟方向燈。第 1 頁，共 5 頁

34. 依柴油引擎轉速及負荷改變噴油時間的是

- (A) 正時器 (B) 調速器 (C) 調油器 (D) 供油泵。

35. 汽車油箱的加油蓋改成壓力式控制，其最主要功用為

- (A) 防止汽油氧化 (B) 防止雨水滲入油箱 (C) 提高汽油之沸點
- (D) 防止汽油之蒸發。

36. 有潤滑、密封、防震、冷卻、清潔、緩衝、防蝕等作用是

- (A) 引擎冷卻水 (B) 活塞環 (C) 活塞壓縮環 (D) 機油的功用。

37. 車輛輪胎平衡不良時，駕駛人可由何狀況獲知？

- (A) 輪胎單邊磨損 (B) 車身擺動 (C) 方向盤抖動不穩定
- (D) 汽車會偏行一邊。

38. 行車時，最適當的視距約為車速的

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 倍。

39. 汽車在行駛中，當駕駛人煞車踏板踏下，煞車蹄片壓緊煞車鼓產生制動力開始，到車輛完全停止，此段時間車輛所經過的距離為

- (A) 空走距離 (B) 反應距離 (C) 煞車距離
- (D) 停車距離。第 1 頁，共 6 頁

40. 車輛行經交岔路口，有很多看不見的潛在危機，稱為？

- (A) 行車軌跡 (B) 停止點 (C) 衝突點 (D) 起步點。

41. C amber

(A) 後傾角 (B) 外傾角 (C) 內傾角 (D) 前束

42. 汽車的曲線行駛性能可細分為運動性能及

(A) 制動性能 (B) 動力性能 (C) 振動舒適性能 (D) 輪胎性能。

43. 汽車行駛時，路面與輪胎間的粘著係數，何者最大？

(A) 乾燥鋪裝道路 (B) 濕的平坦柏油路 (C) 輪胎能硬實著地的 雪道
(D) 冰上。第 1 頁，共 8 頁

44. 標誌之體形，一般用於警告標誌為

(A) 菱形 (B) 圓形 (C) 方形 (D) 正等邊三角形。

45. 離合器分缸(泵)

(A) Clutch Master Cylinder (B) Clutch Slave Cylinder
(C) Clutch Pedal (D) Oil Pump。

46. Manifold Absolute Pressure Sensor

(A) 引擎轉速感知器 (B) 混合比感知器 (C) 歧管絕對壓力感知器
(D) 共軌管壓力感知器

47. 受處罰人接獲違反道路交通管理事件通知單後，於

(A) 30 (B) 45 (C) 60
(D) 90 日內得不經裁決，逕依第 92 條第 4 項之罰鍰基準規定，向指定之處
所繳納結案。第 4 頁，共 5 頁

48. 在彎道行車產生之牽引力，下列何者非其影響條件？

(A) 曲率半徑之大小 (B) 彎道是否有超高設計 (C) 行車的速度
(D) 車寬。

49. 上死點

(A) Up Dead Center (B) Bottom Dead Center (C) Over Dead Center
(D) Top Dead Center

50. 當車子轉彎時，車身就有離心力之作用，此離心力與

(A) 車重 (B) 轉動角度 (C) 迴轉半徑 (D) 車速平方成正比。