

# 汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 | 產生時間 2026-08-31 00:04

## 1. Cylinder Block

(A) 汽缸套 (B) 汽缸體 (C) 汽缸蓋 (D) 機油蓋

正確答案：B （原始出處：114-年度）

## 2. 六缸四行程引擎若排氣門早開 47 度晚關 21 度時，則其每一汽缸 的動力重疊角度為

(A) 39 度 (B) 78 度 (C) 13 度 (D) 23 度。第 2 頁，共 4 頁

正確答案：C （原始出處：114-2）

## 3. 患有癲癇疾病符合第64條第1項第1款第6目之1但書規定者，得申請 機車或普通小型車駕駛執照考驗，其駕駛執照並自發照之日起每滿

(A) 1年 (B) 2年 (C) 3年 (D) 5年 換發一次。

正確答案：B （原始出處：110-1）

## 4. 下列何者不是壓力式冷卻系統的優點

(A) 可提高冷卻水的冷卻 效率

(B) 同排氣量之引擎，可使用較小容量的水箱 (C) 可減少冷 卻水的流失

(D) 可降低冷卻水的沸點。

正確答案：D （原始出處：109-2）

## 5. 患有癲癇者不得駕車，但檢具醫療院所醫師出具最近

(A) 1 年 (B) 2年 (C) 2.5年

(D) 3年 以上未發作診斷證明書者，不在此限。第 3 頁，共 6 頁

正確答案：B （原始出處：113-1）

## 6. 車輛總重

(A) Vehicle Width (B) Vehicle Height (C) Vehicle Length

(D) Gross Vehicle Weight

正確答案：D （原始出處：114-年度）

## 7. 汽油的化學分子式為

(A) C H (B) C H (C) C H (D) C H 。 8 16 6 6 8 18 2 6

正確答案：C （原始出處：109-1）

8. 下列何者不是車輛用於下長坡時降低車速，可減少煞車機件磨損之輔助煞車系統？

- (A) 排氣煞車 (B) 電磁煞車 (C) 油壓(引擎)減速器
- (D) ABS 防滑煞車。

正確答案：D (原始出處：111-2)

9. 占用道路之廢棄車輛，由環保單位或委託民間移置保管，經公告

- (A) 15 天 (B) 1 個月 (C) 2 個月
- (D) 3 個月 無人認領，可依廢棄物清除。

正確答案：B (原始出處：109-2)

10. 左右兩邊車外照後鏡之調整，其

- (A) 1/2 (B) 1/3 (C) 2/3 (D) 4/5 部份應能出現車後及車側之狀況。

正確答案：C (原始出處：112-3)

11. 為預告行車動向，駕駛人轉彎時，應距交岔路口幾公尺前開啟方向燈？

- (A) 5 (B) 10 (C) 20 (D) 30。

正確答案：D (原始出處：113-4)

12. 全流式機油過濾系統的機油濾清器阻塞時，機油

- (A) 不能達到軸承潤滑 (B) 經壓力釋放閥流回油底殼
- (C) 直接流回油底殼 (D) 經旁通閥到主油道，以維持油路循環。

正確答案：D (原始出處：110-1)

13. 將  $30\Omega$ 、 $15\Omega$ 、 $5\Omega$  串聯於  $100V$  電源則電路之電流=？

- (A) 1A (B) 2A (C) 3A (D) 4A。

正確答案：B (原始出處：113-年度)

14. 其功用為控制混合汽吸入汽缸及將燃燒後的廢氣排出汽缸外之機構為

- (A) 進排氣歧管 (B) 曲軸 (C) 排氣管 (D) 汽門機構。

正確答案：D (原始出處：111-年度)

15. 由車子上方看兩前輪中心距離，其前端短，後端長之差值叫

- (A) 前束 (B) 轉向前展 (C) 內傾角 (D) 外傾角。

正確答案：A (原始出處：112-2)

16. 大型重型機車行駛於快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中輪胎胎紋深度任一點不得不足

- (A) 1 (B) 1.3 (C) 1.5 (D) 1.6 公釐。

正確答案：A （原始出處：113-2）

17. 依標線之設置規定，用以劃分路面成雙向車道，禁止車輛跨越行駛，且不得迴轉之標線為

- (A) 禁止超車線 (B) 槽化線 (C) 分向限制線 (D) 禁止變換車道線。

正確答案：C （原始出處：109-年度）

18. 使用液化石油氣及壓縮天然氣為燃料之自用小客車，其定期檢驗 每年至少幾次？

- (A) 未滿 5 年免予定檢 (B) 1 (C) 2

(D) 3。（送分） 17. 汽車或拖車有下列情形時，應申請實施臨時檢驗，何者敘述錯誤？ (1)出廠 10 年以上，辦理轉讓過戶 (2)機車出廠 5 年以上，辦理轉讓過戶者 (3)車身、引擎或其他重要設備變更調換 (4)交通事故遭受重大損壞，經送廠修復。 第 2 頁，共 6 頁

正確答案：B （原始出處：110-2）

19. 同一車速輪胎氣壓高，其滾動阻力係數較

- (A) 大 (B) 小 (C) 一樣 (D) 無關。

正確答案：B （原始出處：112-年度）

20. 輪胎與路面間的摩擦係數最低者為

- (A) 良好柏油路面 (B) 劣質的柏油路 (C) 磨損的水泥路  
(D) 沙地路面。

正確答案：A （原始出處：110-3）

21. 依現行規定新登檢領照時，下列哪一種車輛應裝設合於規定之行車視野輔助系統？

- (A) 自用小客車 (B) 大貨車 (C) 計程車 (D) 救護車。

正確答案：B （原始出處：115-1）

22. 交流發電機的發電原理為

- (A) 轉動的磁力線切割導線，感應出電流  
(B) 轉動的導線切割磁力線，感應出電流 (C) 靠剩磁發電  
(D) 由電樞發電。

正確答案：A （原始出處：111-年度）

23. 點火正時

- (A) Electronic Ignition    (B) Ignition Timing    (C) Ignition Coil  
(D) Spark Plug Gap

正確答案：B    (原始出處：110-2)

24. 道路標線之雙白虛線通常用於

- (A) 禁止車輛變換車道    (B) 分隔同向車道    (C) 禁止車輛迴轉車道  
(D) 調撥車道。

正確答案：D    (原始出處：110-年度)

25. 車輛左右兩邊照後鏡之調整，以照後鏡內緣起

- (A) 1/3    (B) 1/2    (C) 2/3  
(D) 1/5 之部分能出現自己車體，餘能出現車後及車側之狀況為宜。

正確答案：A    (原始出處：109-1)

26. Electronic Stability Control, ESC

- (A) 電子煞車力分配系統    (B) 防鎖死煞車系統    (C) 循跡控制系統  
(D) 車輛穩定性電子式控制系統

正確答案：D    (原始出處：114-年度)

27. Spark Plug Gauge

- (A) 電子點火    (B) 火星塞間隙    (C) 點火線圈    (D) 火星塞量規

正確答案：D    (原始出處：114-3)

28. 下列何者非為前置引擎前輪驅動式汽車具有之特性

- (A) 重心較低    (B) 車內空間較大    (C) 車輛轉彎偏向轉向不足  
(D) 車內空間較少。

正確答案：D    (原始出處：114-年度)

29. Jack

- (A) 頂車機    (B) 千斤頂    (C) 引擎吊架    (D) 軸重計。

正確答案：B    (原始出處：115-2)

30. 當駕駛人坐好正確駕駛坐姿後，左右手各放置在方向盤哪個時鐘方向位置最適當？

- (A) 7 點及 5 點    (B) 8 點及 4 點    (C) 9 點及 3 點    (D) 11 點及 1 點。

正確答案：C    (原始出處：115-1)

31. Overdue Inspection Car

- (A) 註銷    (B) 覆檢    (C) 報廢    (D) 逾檢

正確答案：D （原始出處：115-1）

**32. 引擎蓋**

- (A) Hood (B) Bumper (C) Pillar (D) Trunk

正確答案：A （原始出處：114-1）

**33. 火星塞**

- (A) 電極間隙愈大，跳火電壓愈低 (B) 電極形狀愈尖，跳火電壓愈高  
(C) 汽缸內壓力愈高，跳火電壓愈低 (D) 電極溫度愈高，跳火電壓愈低。

正確答案：D （原始出處：110-3）

**34. 汽車輪胎與地面接觸時，因摩擦產生之阻力稱為**

- (A) 空氣阻力 (B) 加速阻力 (C) 斜坡阻力 (D) 滾動阻力。

正確答案：D （原始出處：114-2）

**35. 胎壓偵測系統**

- (A) Parking Aid System (B) Night Vision System  
(C) On Board Diagnostic System  
(D) Tire Pressure Monitoring System。

正確答案：D （原始出處：109-3）

**36. 路面邊線，用以指示路肩或路面外側邊緣之界線。其線型為白實線，線寬為**

- (A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20 公分。

正確答案：C （原始出處：109-2）

**37. 汽車行駛高、快速公路，遇有濃霧、大雨狀況，致能見度甚低時，其時速應低於多少公里或暫停路肩，並顯示危險警告燈**

- (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40。

正確答案：D （原始出處：115-年度）

**38. 依照道路交通安全規則規定，汽車設備規格不得變更項目，不包括**

- (A) 底盤設備 (B) 顏色 (C) 車身設備 (D) 引擎設備。

正確答案：B （原始出處：112-1）

**39. 汽車下列設備規格何者可以變更**

- (A) 排檔型式 (B) 燃料種類 (C) 方向盤位置 (D) 軸距規格。

正確答案：B （原始出處：111-年度）

40. 汽車駕駛執照考驗，小型車場考及格而道路駕駛考驗未及格者，於下次申請考驗時免考場考，其場考成績保留期限為

- (A) 3 個月 (B) 6 個月 (C) 1 年 (D) 不得保留。

正確答案：C (原始出處：114-年度)

41. 大型車下長陡坡時應採取的措施，下列何者有誤？

- (A) 減速慢行 (B) 採用高速檔 (C) 使用輔助煞車 (D) 善用引擎煞車。

正確答案：B (原始出處：113-年度)

42. 依柴油引擎轉速及負荷改變噴油時機的是

- (A) 調速器 (B) 正時器 (C) 調油器 (D) 供油泵。

正確答案：B (原始出處：115-1)

43. 汽車行駛於夜間交會時，除應保持安全間隔外，應使用

- (A) 遠光燈 (B) 近光燈 (C) 危險警告燈 (D) 霧燈。

正確答案：B (原始出處：113-2)

44. 前輪定位中後傾角的功用是？

- (A) 使轉向容易 (B) 使車輛維持正前方向行駛 (C) 使轉向角度增大  
(D) 減少輪胎磨損。

正確答案：B (原始出處：115-年度)

45. 機油濾清器主要功用為何？

- (A) 過濾機油中的水份 (B) 過濾機油中的雜質  
(C) 過濾機油中的酸性物質 (D) 過濾機油中的鹼性物質。

正確答案：B (原始出處：109-1)

46. 萬向接頭

- (A) Sliding Joint (B) Universal Joint (C) Drive Joint  
(D) Differential Joint

正確答案：B (原始出處：112-1)

47. 後懸

- (A) Fronthang (B) Overhang (C) Workshop (D) Inspection

正確答案：B (原始出處：114-年度)

48. 標誌之體形，一般用於警告標誌為

- (A) 菱形 (B) 圓形 (C) 方形 (D) 正等邊三角形。

正確答案：D (原始出處：110-年度)

49. 前置引擎後輪驅動式手排檔汽車傳動系統中，何種組件可防止汽車轉彎時後輪輪胎拖曳和減少輪胎磨耗？

- (A) 滑動接頭 (B) 萬向接頭 (C) 差速器 (D) 傳動軸。

正確答案：C (原始出處：113-1)

50. 轉速計

- (A) Lifter (B) Tachometer (C) Side Slip Tester (D) Bench Grinder

正確答案：B (原始出處：112-2)

本考卷由題庫系統隨機產生，題目來源為交通部公路局歷屆檢考驗員試題