

汽車檢驗員資格檢定模擬考

共 50 題 | 產生時間 2026-08-24 03:34

1. 內、外輪差之大小，因車種不同而異；也與軸距及輪距的大小
(A) 成反比 (B) 成正比 (C) 無關軸距及輪距大小
(D) 與道路寬度有關。
2. 患有癲癇疾病者，應檢具醫療院所醫師出具最近多久以內未發作之診斷證明書，方得申請機車或普通小型車駕駛執照考驗？
(A) 6 個月 (B) 1 年 (C) 2 年
(D) 患有癲癇疾病者不得申請駕駛執照考驗。
3. 汽車駕駛人，駕駛汽車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，處新臺幣 30,000 至 120,000 元罰鍰，其規定標準為吐氣所含酒精濃度達每公升
(A) 0.1 毫克 (B) 0.15 毫克 (C) 0.2 毫克 (D) 0.25 毫克以上。
4. 高速公路主線車道中最右側車道係
(A) 車道 (B) 內側車道 (C) 外側車道 (D) 中線車道。
5. 裝置在變速箱後方，利用液壓阻力限制傳動軸轉速，使車速降低的裝置是
(A) 引擎減速器 (B) 電磁煞車 (C) 排氣煞車 (D) 油壓減速器。
6. 活塞環主要功用為氣密的是
(A) 擴張環 (B) 壓縮環 (C) 油環 (D) 襯環。
7. 目前大客車多採用
(A) 前置引擎前輪驅動式 (B) 後置引擎後輪驅動式
(C) 前置引擎後輪驅動式 (D) 中置引擎後輪驅動式。
8. 展開室式，又名直接噴射室式，其柴油引擎的優點有
(A) 不容易發生笛塞爾爆震 (B) 熱效率高較省油
(C) 使用節流型噴油嘴壓力低故障少 (D) 對使用燃料的變化較鈍。
9. 營業大客車出廠年份逾
(A) 8 年 (B) 5 年 (C) 10 年 (D) 3 年，每年至少定期檢驗 3 次。
10. 當發電機發出電壓低於電瓶電壓時，由電瓶供給全車電器設備用電，稱為
(A) 充電 (B) 最大電壓 (C) 再充電 (D) 放電。

11. 高速公路專供特定車種或乘載一定人數以上之車輛行駛之車道是指

- (A) 專用車道 (B) 路肩 (C) 高乘載車道 (D) 輔助車道。

12. 依「道路交通安全規則」第 64 條規定，汽車駕駛人視力檢查合格標準何者正確？

- (A) 兩眼裸視力達 0.5 以上 (B) 每眼裸視力各達 0.5 以上
(C) 矯正後兩眼視力達 0.6 以上
(D) 能辨別紅、黃、藍色。第 1 頁，共 5 頁

13. Micrometer

- (A) 游標卡尺 (B) 鋼尺 (C) 厚薄規 (D) 測微器

14. 比較傳統汽油車及電動車動力系統的優缺點，下列何者有誤？

- (A) 傳統汽油車的動力系統，較電動車複雜
(B) 電動車動力系統能耗效率，高於傳統汽油車
(C) 電動車在啟動加速時，會導致電池大量放電
(D) 電動車因加速時的損失較大，故整體系統能耗效率低於傳統汽油車。

15. 某單一汽缸汽油引擎排氣量為 600c.c.，壓縮比為 13：1，請問其燃燒室容積

- (A) 50 (B) 70 (C) 100

(D) 110 c.c.。三、填充題：20 分（每題 2 分）78 1. 六缸四行程引擎若排

氣門早開 47 度，則實際的動力行程為 133 度，該引擎總動力重疊角度為

度。交叉控制 2. 汽車油壓煞車系統，一油路控制左前與右後輪煞車，另一

油路控制右前與左後輪煞車，此稱為_____式雙迴路煞車系統。8 3. 將

分別為 4 歐姆 (Ω) 及 8 歐姆 (Ω) 電阻串連，接上 12 伏特 (V) 電源，其 8

歐姆 (Ω) 電阻兩端之電壓為_____伏特 (V)。滑差 4. 液體接合器在傳動

中，其主動葉輪與被動葉輪之轉速差，稱為_____。能供 5. 汽車點火系

統，發火線圈所能輸出的最高電壓稱為_____電壓。容積 6. 一般汽油引擎進

排汽門的早開晚關，其目的是使進氣充分，排氣徹底，以提升引擎汽缸的

_____效率。排氣歧管 7. 汽車引擎二次空氣導入裝置，係將空氣導入

_____中，使排氣中之 CO 及 HC 再進一步燃燒，減少 CO 及 HC 排出

量。自動煞緊 8. 鼓式煞車系統，當煞車蹄片所受推力與煞車鼓旋轉方向相

同時，會使煞車力增加，稱為_____作用。不動 9. 液體扭力變換器是由

主動葉輪、被動葉輪及_____葉輪所構成。氣流 10. 汽車空調就是空氣調

節，包括對空間的溫度、濕度、_____、空氣清淨度等 4 個條件，以人為

的方法或微電腦控制方法調整。第 4 頁，共 4 頁

16. Pulley

- (A) 皮帶 (B) 機油蓋 (C) 曲軸箱 (D) 皮帶盤

17. 依現行規定，重型及大型重型之動力機械，其駕駛人應領有

- (A) 小型車 (B) 大貨車 (C) 大客車 (D) 聯結車 駕駛執照。

18. 下列何者非屬生理上的缺點所造成影響安全駕駛的因素？

- (A) 疲倦與瞌睡 (B) 疾病與體傷 (C) 酒精及藥物的迷亂
(D) 情緒上的壓力。

19. 自

- (A) 107 年 1 月 1 日 (B) 108 年 7 月 1 日 (C) 109 年 1 月 1 日
(D) 110 年 1 月 1 日起大客車與大貨車定期檢驗應裝設合於規定之行車視野輔助系統。

20. Spark Plug

- (A) 點火線圈 (B) 分電盤 (C) 火星塞 (D) 電子點火

21. Certification for Inspector

- (A) 汽車檢驗員證 (B) 行車執照 (C) 汽車修護技工執照 (D) 進口證明

22. 車輛轉彎或行駛高低不平路面，左右兩個驅動輪與路面的摩擦力不同，造成車輪之行駛距離及速度不同之組件為

- (A) 變速箱 (B) 萬向接頭 (C) 差速器 (D) 離合器。

23. 有關汽車充電系統之使用交流發電機充電時注意事項，下列敘述 何者為非？

- (A) 電瓶之正負極不可接錯，否則大量電流流入發電機，會使整流粒燒壞
(B) 不可並聯兩個電瓶來發動引擎，否則會使整流粒燒壞
(C) 使用快速充電機在車上充電時，應拆開電瓶搭鐵線，以免整流粒遭受過高電壓而損壞
(D) 勿讓發電機在無負荷下高速運轉，否則發電機會因電壓過高而損壞。

24. 行星齒輪組中太陽輪、環齒輪、行星架等，若將任二項互相固定則為

- (A) 大加速 (B) 大減速 (C) 小加速 (D) 直接傳動。

25. 於道路緣石，或距路面邊緣 30 公分，線寬除設於緣石，正面者以緣石高度為準外，其餘皆為有標繪 10 公分紅色實線之路段，係指示汽車駕駛人於該路段

- (A) 全日禁止停車，但得臨時停車
- (B) 每日上午 7 時至夜間 11 時禁止臨時停車 (C) 全日禁止臨時停車
- (D) 每日夜間 11 時至次日上午 7 時得停車。

26. 單作用避震器之主要功用

- (A) 當彈簧回彈時產生避震作用 (B) 增加彈簧彈性 (C) 增加彈簧強度
- (D) 提高車身高度。

27. 應考大型重型機車駕駛執照者，須領有普通重型機車駕駛執照多久 時間以上之經歷，並經立案之駕駛訓練機構駕駛訓練結業？

- (A) 6 個月 (B) 1 年 (C) 2 年 (D) 3 年。

28. 內輪差係指

- (A) 外側前輪與外側後輪 (B) 內側前輪與內側後輪
- (C) 內側前輪與外側後輪
- (D) 外側前輪與內側後輪 滾壓路面所行 經輪跡產生的差異。

29. 道路交通事故應負之責任，依過失傷害或過失致死罪論處(徒刑、 拘役、 罰金等)，為

- (A) 行政責任 (B) 民事責任 (C) 刑事責任 (D) 一般責任。

30. 避震器最主要功用為

- (A) 吸收彈簧回彈及路面衝擊震動之能量 (B) 增加載荷作用
- (C) 平均分配彈簧彈力 (D) 增加彈簧係數。

31. 倒車燈

- (A) Parking Lamp (B) Reversing Lamp (C) Fog Lamp
- (D) Head Lamp

32. 從左右室外照後鏡及將頭左右擺動時，所能明視的範圍，稱為

- (A) 前方視野 (B) 後方視野 (C) 側方視野 (D) 上方視野。

33. 發生道路交通事故，由肇事當事人所送之鑑定，是屬於

- (A) 囑託 (B) 移請 (C) 調查 (D) 申請 鑑定。

34. 前懸

- (A) Fronthang (B) Overhang (C) Workshop (D) Inspection

35. 增大安全邊際的方法，下列何者正確

- (A) 行車中轉向愈緩慢，安全度愈低 (B) 行車中轉向愈緩慢，安全度愈高
(C) 在行車中變速愈是緩慢，安全度愈低
(D) 在行車中變速愈是快，安全度愈高。

36. Wheel Bearing

- (A) 輪轂 (B) 車輪軸承 (C) 避震器 (D) 減震器

37. 萬向接頭

- (A) Constant Velocity Joint (B) Universal Joint (C) Chain Joint
(D) Boot

38. Tool Kit

- (A) 頭燈試驗器 (B) 梅花扳手 (C) 千斤頂 (D) 工具箱

39. Battery Electric Vehicle, BEV

- (A) 燃料電池車 (B) 複合動力車 (C) 電動車 (D) 純電動車

40. 長隧道事故救災困境，下列何者為非？

- (A) 進入救援可及性高 (B) 連絡困難 (C) 狀況不明
(D) 發生火災時疏散及避難困難。

41. Air Condition

- (A) 分電盤 (B) 空氣調節 (C) 冷凝器 (D) 電子點火

42. 道路交通事故地點應在適當地點豎立故障標誌或標識，下列何者正確？

- (A) 高速公路於事故地點後方 100 公尺處
(B) 快速道路或最高速限超過 60 公里路段，於事故地點後方 60 公尺處
(C) 最高速限超過 50 公里至 60 公里之路段，於事故地點後方 40 公尺處
(D) 遇雨霧致視線不清時，適當距離應酌予減少。

43. 小型車行駛於長度 4 公里以上或經管理機關公告之隧道，應保持

- (A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 50 公尺以上的跟車距離。

44. 下列何者不能減輕加速阻力？

- (A) 增加汽車本身重量 (B) 增高傳動裝置效率 (C) 縮短傳動路線
(D) 行車時應保持良好駕駛習慣，避免急遽加減速。

45. 駕駛人反應過程中所花費的時間，稱為反應時間，一般人的反應時間約

- (A) 0.25 (B) 0.5 (C) 0.75 (D) 1 秒。

46. 方向盤

- (A) Steering Shaft (B) Steering Knuckle (C) Steering Column
(D) Steering Wheel

47. 引擎進排汽門均關閉，火星塞跳火，點燃汽缸內的混合汽，產生爆發壓力，將活塞由汽缸之上死點快速推向下死點，產生動力，此為

- (A) 壓縮行程 (B) 動力行程 (C) 進汽行程 (D) 排氣行程。

48. 汽缸蓋墊片

- (A) Fuel Injector (B) Sensor (C) Cylinder Head Gasket
(D) Piezo Injector

49. 人行道

- (A) Interchange (B) Sidewalk (C) Expressway
(D) Railroad Crossing

50. 引擎在何種狀況下，應使用黏度較高的機油

- (A) 夏天 (B) 冬天 (C) 高速 (D) 輕負荷。