汽車檢驗員資格檢定模擬考

共 50 題 ｜ 產生時間 2026-11-02 03:16

1. 小型汽車置放架，如裝置於車輛後側，其長度不應超過後側車身 外
(A) 25 公分　(B) 30 公分　(C) 50 公分　(D) 60 公分。

2. 汽車行駛至積水區，若水深低於保險桿，應以何種檔位來行駛，並 應儘快通過，以免排氣管進水，導致熄火
(A) 引擎扭力較大的低速 檔　(B) 引擎扭力較小的高速檔
(C) 以正常檔位行駛即可　(D) 踩緊 第 2 頁，共 6 頁

3. 發生 車禍向車輛行車事故鑑定委員會申請鑑定，應於肇事日期起
(A) 1　(B) 3　(C) 6　(D) 12 個月內提出申請。

4. 當汽車緊急煞車時，下列何者可防止車輪鎖住
(A) TCS　(B) STC　(C) BAS　(D) ABS。

5. 電腦控制柴油噴射引擎的功能有
(A) 控制噴射時期、噴射率及具 自我診斷系統
(B) 控制噴射時期、噴射率、噴射壓力及具自我診 斷系統
(C) 控制噴射時期及噴射量
(D) 控制噴射時期、噴射量及 具自我診斷系統。

6. 風 扇葉片末端製造成鋸齒狀主要目的是
(A) 增加風力減少噪音　(B) 減少風扇速度　(C) 減少使用空間
(D) 美觀。

7. 梅花扳手
(A) Box Wrench　(B) Open End Wrench　(C) Ratchet
(D) Monkey Spanner

8. G overnor
(A) 感知器　(B) 轉速計　(C) 節流閥　(D) 調速器

9. Nozzle
(A) 供油泵浦　(B) 噴油嘴　(C) 預熱塞　(D) 調速器

10. Shift Lever

(A) 變速箱　(B) 油量尺　(C) 排檔桿　(D) 差速器

11. 由車輛側面看避震器或大王肖與鉛垂線所夾之角度，能引導車輛 直行，提高行駛的安定性，轉彎後，使車輪自動回復正前方向， 稱為
(A) 外傾角　(B) 內傾角　(C) 後傾角　(D) 前束。

12. 利用通訊網路數位式行車記錄器可進行油料、時間及車速管理 等，這是屬於
(A) 駕駛行為之監控　(B) 運輸管理　(C) 信號收集與 處理
(D) 顯示行車及時狀態。

13. Spring Hanger
(A) 彈簧吊耳　(B) 轉向軸　(C) 車輪　(D) 方向盤

14. 電腦直接點火系統，其曲軸位置感知器其功用為使電腦偵測引擎 轉速及曲軸之
(A) 下死點位置　(B) 上死點位置　(C) 壓力　(D) 扭 力。

15. 汽車行駛設有快慢車道分隔線之慢車道，其行車速度不得超過每 小時
(A) 30　(B) 40　(C) 50　(D) 60 公里。

16. 道路交通安全規則規定，機車設備規格不得變更項目，不包括
(A) 車身顏色　(B) 引擎設備　(C) 車身設備　(D) 排氣管數量。

17. 下列敘述何者錯誤？
(A) 汽車記違規紀錄於 3 個月內共達 3 次以 上者，吊扣其汽車牌照 3 個月
(B) 汽車駕駛人，曾依酒駕規定吊 銷駕駛執照，未依規定完成酒駕防制教育或酒癮治療，不得申請 考領駕駛執照
(C) 未滿十四歲之人違反道路交通管理處罰條例 之規定，處罰其法定代理人或監護人
(D) 駕駛人肇事致人重傷或 死亡而逃逸，吊銷其駕駛執照，並不得再考領 。

18. 有關汽車氣囊(Air Bag)的敘述，下列何者正確？
(A) 比座椅安 全帶更安全　(B) 是一種輔助性束縛系統
(C) 是一種主動式的安 全系統　(D) 單獨作用可確保安全。 第 3 頁，共 4 頁

19. D-Jetronic 汽油噴射引擎其採用
(A) 空氣流量計　(B) 進氣歧管 壓力感知器　(C) 水溫感知器
(D) 節汽門開關為引擎基本噴射量 之信號。

20. Alcohol Interlock
(A) 分電盤　(B) 點火正時　(C) 酒精鎖　(D) 點 火開關

21. 微型電動二輪車辦理
(A) 過戶 (B) 維修 (C) 變更車輛所有人名 稱、地址
(D) 繳銷牌照或註銷牌照 無須向公路監理機關申請異 動登記。

22. 軸重計
(A) Scan Tool (B) Tachometer (C) Axle Load Meter
(D) Speed Meter。

23. 四行程引擎，若進汽門早開 5 度，晚關 25 度，則實際壓縮行程應 為
(A) 220 (B) 180 (C) 155 (D) 145 度。 第 2 頁，共 5 頁

24. Spark Plug Gauge
(A) 電子點火 (B) 火星塞間隙 (C) 點火線圈 (D) 火星塞量規

25. 進氣行程
(A) Intake Stroke (B) Compression Stroke (C) Power Stroke
(D) Exhaust Stroke

26. Overhang
(A) 軸距 (B) 輪距 (C) 後懸 (D) 爬坡能力

27. 引擎工作運轉之四要素為
(A) 空氣、壓縮、點火、排氣 (B) 空氣、 燃料、壓縮、點火
(C) 進氣、排氣、壓縮、點火 (D) 空氣、壓縮、 進氣、點火。

28. 在駕駛車輛行經高速公路及快速公路時，停放服務區、休息站內 之車輛逾
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 小時，應予以舉發處罰。

29. 依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人接送未滿
(A) 2 歲 (B) 3 歲 (C) 5 歲
(D) 7 歲 之兒童、行動不便之人上、下車者，臨 時停車不受 3 分鐘之限制。
第 1 頁，共 6 頁

30. 柴油引擎之燃料噴入燃燒室內是由何機件來控制供應
(A) 噴油 嘴 (B) 正時器 (C) 調速器 (D) 供油泵。

31. 自中華民國 106 年 7 月 1 日起，年滿 75 歲申請汽車駕駛執照考 驗者，應依規定體格檢查合格，並檢附通過認知功能測驗或無患 有中度以上失智症證明文件，始得向公路監理機關申請考驗，及 格後核發
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 6 年有效期間之駕駛執照。

32. 在交通壅塞或行車時速低於 10 公里以下之路段發生交通事故， 應在事故地點後方幾公尺處豎立故障標誌或標識，事後應予清除

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5 公尺。

33. 在夜間行駛高速公路及快速公路，當同向前方

(A) 50　(B) 100　(C) 140

(D) 150 公尺內有車輛行駛時，不得使用遠光燈。

34. 直列六缸四行程引擎，曲軸每轉

(A) 60　(B) 120　(C) 150　(D) 180 度 便有一次動力產生。

35. 下列何種路面狀態的粘著係數較大

(A) 乾燥鋪裝道路　(B) 濕的混 凝土路　(C) 濕的平坦柏油路　(D) 冰上。

36. 一般引擎提高汽缸容積效率之方式有適度的變更汽門正時，使進 排汽門能適度地

(A) 早關晚開　(B) 早開晚關　(C) 早開早關　(D) 晚 開晚關。

37. 下列何者非電晶體點火系統優點

(A) 能供電壓高　(B) 保養少　(C) 點火提前反應迅速　(D) 能供電壓低。

38. 在高、快速公路行駛正常天候狀況下，小型車輛時速在 100 公里 時，前後兩車間之行車最小距離應為

(A) 50 公尺　(B) 60 公尺　(C) 70 公尺　(D) 80 公尺 。

39. 在緊急煞車時用來防止後輪先鎖死，以防止汽車產生甩尾現象

(A) 比例閥　(B) 差壓閥　(C) 安全閥　(D) 洩壓閥。

40. 汽車駕駛人如果違規記點，在 6 個月內共達

(A) 3　(B) 5　(C) 6　(D) 10 點以上者，吊扣其駕駛執照 1 個月。

41. 駕駛人未依規定亂鳴喇叭及使用方向燈，致其他用路人驚慌，易生 交通事故，皆因缺乏

(A) 駕駛技術　(B) 安全意識　(C) 駕駛道德　(D) 路況熟悉度。

42. E vaporator

(A) 乾燥瓶　(B) 蒸發器　(C) 冷凝器　(D) 壓縮機

43. 行駛高、快速公路若採用時距法保持安全距離，小型車(一般標 準車型)通常採用

(A) 1 秒鐘　(B) 2 秒鐘　(C) 4 秒鐘
(D) 8 秒鐘 跟 車距離。 第 2 頁，共 5 頁

44. 下長陡坡路段要使用
(A) 高速檔　(B) 中高速檔　(C) 低速檔　(D) 隨意檔位。

45. 汽車右轉彎時，應距交岔路口
(A) 10　(B) 15　(C) 20
(D) 30 公尺前顯 示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後 再行右轉。

46. 汽車輪胎與地面接觸時因摩擦產生之阻力稱為
(A) 空氣阻力　(B) 加速阻力　(C) 滾動阻力　(D) 斜坡阻力。

47. Jack
(A) 頂車機　(B) 千斤頂　(C) 砂輪機　(D) 空氣壓縮機

48. 汽車輪胎中央部分有異常磨損的原因為
(A) 胎壓過低　(B) 胎 壓過高　(C) 常用緊急煞車　(D) 經常超載。

49. 自用汽車駕駛人停車時，乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事 者應處罰鍰，處罰對象為
(A) 汽車駕駛人　(B) 乘客　(C) 汽車駕駛 人及乘客都罰
(D) 汽車所有人。

50. 車輛左右兩邊照後鏡之調整，以照後鏡內緣起
(A) 1/3　(B) 1/2　(C) 2/3　(D) 1/5 之部分能出現自己車體為原則。