

汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 | 產生時間 2026-08-14 07:29

1. 行車中車輛爆胎緊急應變，下列何者錯誤？

- (A) 握緊方向盤 (B) 放鬆油門減速
- (C) 後輪爆胎應重踩煞車，方向盤往車身甩尾方向修正
- (D) 前輪爆胎須順勢滑行，踩煞車容易失控翻車。

正確答案：C （原始出處：111-1）

2. 微型電動二輪車是指經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在每小時 25 公里以下，且車重不含電池在 40 公斤以下或車重含電池在

- (A) 60 (B) 70 (C) 80 (D) 90 公斤以下之二輪車輛。

正確答案：A （原始出處：112-年度）

3. Sensor

- (A) 感知器 (B) 飛輪 (C) 鏈條 (D) 汽門

正確答案：A （原始出處：113-年度）

4. 進汽門早開晚關的目的是

- (A) 增加汽缸容積效率 (B) 減少爆震 (C) 防止漏氣
- (D) 使汽門不易損壞。

正確答案：A （原始出處：113-3）

5. Vehicle Safety Certification Center,VSCC

- (A) 財團法人車輛研究測試中心 (B) 財團法人車輛安全審驗中心
- (C) 財團法人金屬工業研究發展中心 (D) 財團法人保險事業發展中心

正確答案：B （原始出處：114-年度）

6. 汽車因機件損壞停駛或停駛期間在

- (A) 3個月 (B) 4個月 (C) 6個月
- (D) 1 年以上者，於復駛時，應經檢驗合格後，始得將牌照發還。

正確答案：A （原始出處：110-年度）

7. 冷卻風扇葉片製造間隔不相等，彎曲角度不一致，最主要原因是

- (A) 減少動力損失 (B) 增加風量 (C) 減少噪音 (D) 增加散熱效果。

正確答案：C （原始出處：109-2）

8. 駕駛汽車時遇有狀況的連鎖反應動作是

- (A) 想、看、做 (B) 看、聽、做 (C) 看、想、做 (D) 停、看、做。

正確答案：C (原始出處：112-1)

9. 傳動軸間可使兩軸主動端與被動端傳輸不在一直線而成一角度時，不影響傳動速度，此機件為

- (A) 滑動接頭 (B) 差速器 (C) 萬向接頭 (D) 轉向柱。

正確答案：C (原始出處：112-2)

10. 當車輛、動力機械或大眾捷運系統車輛在道路上行駛，致有人受傷或死亡或致車輛、動力機械、大眾捷運系統車輛、財物損壞之事故，稱為

- (A) 道路交通事故 (B) 鐵路交通事故 (C) 軌道交通事故
(D) 車輛故障事故。

正確答案：A (原始出處：109-2)

11. 起動馬達

- (A) Ignition Switch (B) Alternator (C) Starting Motor
(D) Battery。第3頁，共3頁

正確答案：C (原始出處：115-2)

12. 車輛定速駕駛時，可同時偵測車輛前方狀況，使車輛維持在安全跟車距離下行駛之車輛新式安全設備為

- (A) 適應性定速巡航控制系統 (B) 防撞警示系統 (C) 車道偏移警告系統
(D) 盲點偵測系統。三、填充題：20分（每題2分）上死點 1. 當活塞在汽缸內移動到最頂端時，亦即為活塞的頂部最靠近汽缸蓋，此位置稱為。

145 2. 四行程引擎，若進汽門早開5度，晚關35度，則實際壓縮行程應為

度。壓縮 3. 四缸四行程引擎，點火順序為1-3-4-2，當第4缸在動力行程，則第2缸為行程。

打滑 4. 汽車防滑煞車系統（ABS）可以防止車輛在緊急煞車時車輪鎖住，發生現象。

轉向前展 5. 前輪校正項目包括有後傾角、外傾角、內傾角、前束及等。

120 6. 汽車之三相交流發電機，每一相位差度。

電系 7. 汽車是由引擎、底盤、及車體等四大部分組合而成。壓縮

機 8. 汽車冷氣系統的主要機件包含、冷凝器、蒸發器、膨脹閥及貯液筒

等。正 9. 電阻的大小與導線長度成比。

車道偏離 10. 利用車輛前方視頻系統採集車道資訊，當車道偏離時，發出警告訊息提醒駕駛員之裝置，稱之

為警告系統。第4頁，共4頁

正確答案：A (原始出處：111-1)

13. 一般引擎為使進汽充足，提升引擎容積效率，設計使進汽門能適度地
(A) 早關晚開 (B) 早開晚關 (C) 早開早關 (D) 晚開晚關。

正確答案：B (原始出處：114-年度)

14. 車輪校正項目中，由車輛側面看避震器或大王銷與鉛垂線所夾之角度稱為
(A) 內傾角 (B) 外傾角 (C) 後傾角 (D) 前束。

正確答案：C (原始出處：115-1)

15. 汽車在坡道上行駛 100 公尺後，其高度升高 4 公尺，設汽車總重為 2,000 公斤，則其爬坡阻力為
(A) 50 (B) 60 (C) 80 (D) 100 公斤。

正確答案：C (原始出處：112-3)

16. 方向燈預告行車動向，駕駛人應在轉彎或變換車道
(A) 5 (B) 10 (C) 20 (D) 30 公尺前開啟。

正確答案：D (原始出處：111-1)

17. 下列何者不是煞車異常的現象？
(A) 汽阻現象 (B) 衰減現象 (C) 煞車卡住現象 (D) 水漂現象。

正確答案：D (原始出處：113-年度)

18. 汽車駕駛人，允許無駕駛執照之人駕駛其車輛，吊扣其駕駛執照
(A) 3 (B) 5 (C) 8 (D) 6 個月。

正確答案：A (原始出處：110-1)

19. 在濕滑路面起步或加速時防止驅動輪打滑，或在摩擦係數相差很大的非對稱路面，防止單側驅動輪打滑，可加裝
(A) ABS (B) BAS (C) TCS (D) STC 裝置。

正確答案：C (原始出處：111-1)

20. 直流電
(A) Short Circuit (B) Ground Circuit (C) Alternating Current
(D) Direct Current

正確答案：D (原始出處：111-2)

21. 汽車駕駛人，駕駛汽車行車速度，超過規定之最高時速 60 公里，除罰鍰並當場禁止其駕駛，因而肇事者，並
(A) 吊扣該車牌照 3 個月 (B) 吊銷該車牌照 (C) 吊扣其駕駛執照
(D) 吊銷其駕駛執照。

正確答案：D （原始出處：112-年度）

22. 展開室式，又名直接噴射室式，其柴油引擎的優點有

- (A) 不容易發生笛塞爾爆震
- (B) 熱效率高較省油
- (C) 使用節流型噴油嘴壓力低故障少
- (D) 對使用燃料的變化較鈍。

正確答案：B （原始出處：111-3）

23. 汽車含氧感知器(O Sensor)輸出電壓持續太高，可能原因是 2

- (A) 引擎還在溫車階段
- (B) 混合汽之混合比太濃
- (C) 排氣歧管阻塞
- (D) 排氣管溫度太高。

正確答案：B （原始出處：109-年度）

24. 以規定之時間交互更迭之光色訊號，設置於交岔路口或其他特殊地點，用以將道路通行權指定給車輛駕駛人與行人，管制其行止及轉向之交通管制設施，稱為

- (A) 標誌
- (B) 號誌
- (C) 標線
- (D) 標牌。

正確答案：B （原始出處：110-1）

25. 最後軸中心點與車尾間之距離，但保險桿不計在內稱為

- (A) 輪距
- (B) 軸距
- (C) 後懸
- (D) 段差。

正確答案：C （原始出處：115-1）

26. 下列對於萬向接頭的敘述何者為非？

- (A) 可使傳動軸之主動端與被動端不在同一直線
- (B) 傳動軸其主動端與被動端成一角度時，二軸間角度可繼續變化
- (C) 因角度關係傳動速度會受影響
- (D) 其種類有不等速及等速兩種。

正確答案：C （原始出處：110-年度）

27. 汽車於夜間行駛與車輛交會時，除應保持安全間隔外，應使用

- (A) 遠光燈
- (B) 近光燈
- (C) 危險警告燈
- (D) 無限制。

正確答案：B （原始出處：109-3）

28. 汽車駕駛人，駕駛汽車行車速度，超過規定之最高時速 60 公里 因而肇事者，除當場禁止其駕駛外，並

- (A) 吊銷其駕駛執照
- (B) 吊扣其駕駛執照 3 個月
- (C) 吊扣其駕駛執照 6 個月
- (D) 吊扣其駕駛執照 9 個月。

正確答案：A （原始出處：111-1）

29. 使車輛前輪保持正直向前的是

- (A) 後傾角
- (B) 外傾角
- (C) 內傾角
- (D) 前展。

正確答案：A （原始出處：113-3）

30. 患有癲癇疾病符合第64條第1項第1款第6目之1但書規定者，得申請 機車或普通小型車駕駛執照考驗，其駕駛執照並自發照之日起每滿

(A) 1年 (B) 2年 (C) 3年 (D) 5年 換發一次。

正確答案：B （原始出處：110-1）

31. 汽缸總排氣量550立方公分以上之大型重型機車行駛高速公路及 快速公路時，其輪胎紋深度規定任一點不得少於多少？

(A) 1 公釐 (B) 1.2 公釐 (C) 1.5 公釐 (D) 2 公釐。

正確答案：A （原始出處：109-1）

32. 汽車駕駛人應接受道路交通安全講習者，無正當理由，不依規定 接受道路交通安全講習者，處新臺幣 1,800 元罰鍰。經再通知依 限參加講習，逾期

(A) 1 個月 (B) 6 個月 (C) 3 個月

(D) 5 個月 以上仍不參加者，吊扣其駕駛執照 6 個月。

正確答案：B （原始出處：113-4）

33. Damper

(A) 平穩桿 (B) 控制臂 (C) 減震器 (D) 三角架

正確答案：C （原始出處：114-3）

34. 柴油引擎燃燒室型式，熱效率較高的是

(A) 預燃室式 (B) 渦流室式 (C) 展開室式 (D) 空氣室式。

正確答案：C （原始出處：112-2）

35. 在駕駛行為上，誤認交通號誌管制意思是

(A) 操作不當 (B) 判斷 錯誤 (C) 知覺遲誤 (D) 技巧生疏。

正確答案：B （原始出處：110-年度）

36. 四行程柴油引擎進氣門開啟，排氣門關閉，活塞自上死點下行，將純空氣吸入汽缸內，此為

(A) 壓縮行程 (B) 動力行程 (C) 進氣行程

(D) 排氣行程。第 4 頁，共 4 頁

正確答案：C （原始出處：112-2）

37. 使用節流型噴油嘴之主要目的是

(A) 防止滴油 (B) 減少爆震 (C) 提高引擎轉速 (D) 降低供油壓力。

正確答案：B （原始出處：109-2）

38. 自 106 年 7 月 1 日起，新領或未逾 75 歲駕駛人已領有之普通駕駛執照有效期間至年滿 75 歲止，其後應每滿

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6 年換發一次。

正確答案：C (原始出處：114-3)

39. 依照道路交通安全規則規定，汽車駕駛人體格檢查視力合格標準，其辨色力應能辨別黃色、紅色及

- (A) 白色 (B) 綠色 (C) 藍色 (D) 黑色。

正確答案：B (原始出處：115-2)

40. 更換汽車起動馬達時應先拆卸

- (A) 起動馬達 ST 接頭 (B) 起動馬達固定螺桿 (C) 起動馬達 M 接頭
(D) 電瓶負極線。柴油引擎進氣行程吸入 (1)柴油 (2)二氧化碳 (3)混合汽
(4) 18. (4)純空氣。

正確答案：D (原始出處：115-年度)

41. 車身號碼

- (A) Engine Number (B) Vehicle Identification Number
(C) Chassis Number (D) Tachograph

正確答案：C (原始出處：113-年度)

42. 汽車行駛設有快慢車道分隔線之慢車道，其行車速度不得超過每小時

- (A) 30 (B) 35 (C) 40 (D) 60 公里。

正確答案：C (原始出處：109-3)

43. 有關共軌噴射系統的敘述，下列何者正確

- (A) 是直接利用噴射泵產生的瞬間高壓來推開噴油嘴針閥
(B) 是直接利用電磁線圈的磁力將噴油嘴的油針上提而噴射
(C) 可控制噴射器之噴射率 (D) 共軌管的油壓在 1000 kg/cm²以下。

正確答案：C (原始出處：111-年度)

44. Floor

- (A) 地板 (B) 天線 (C) 內裝 (D) 行李廂

正確答案：A (原始出處：112-2)

45. 進汽門早開晚關的目的是

- (A) 防止漏氣 (B) 增加使用年限 (C) 增加汽缸容積效率
(D) 以上皆非。

正確答案：C （原始出處：109-2）

46. Steering Column

- (A) 方向機柱 (B) 方向盤 (C) 橫拉桿 (D) 動力 方向機

正確答案：A （原始出處：113-1）

47. 下列何者非電晶體點火系統優點

- (A) 能供電壓高 (B) 保養少 (C) 點火提前反應迅速 (D) 能供電壓低。

正確答案：D （原始出處：112-年度）

48. 汽車肇事發生的因素，其外在的因素係指

- (A) 人的心理因素 (B) 人的行為因素 (C) 車、路、環境因素
(D) 人的生理因素。

正確答案：C （原始出處：111-3）

49. Calibration

- (A) 校正 (B) 轉向前展 (C) 平衡 (D) 轉向節 第 1 頁，共 3 頁

正確答案：A （原始出處：115-年度）

50. 汽車充電系統中，當引擎發動中充電指示燈仍亮著是表示

- (A) 在 充電狀態 (B) 充電系統異常 (C) 正常狀況 (D) 冷氣系統異常。

正確答案：B （原始出處：112-3）