

Tagventory API

Guía de Uso

Documentación funcional para consulta de activos vía API REST

Versión basada en el README del cliente y la guía PDF anterior

URL Base Calidad	http://172.16.5.11:3000
URL Base Productivo	http://172.16.5.11:4000

Objetivo. Esta guía explica cómo consumir los endpoints disponibles para consultar activos en Tagventory, tanto en consultas simples por URL como en consultas avanzadas mediante JSON.

Endpoints disponibles:

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/assets	Consulta simple con un valor por filtro vía URL
POST	/api/assets/query	Consulta avanzada con múltiples valores por filtro vía JSON body

1. GET /api/assets — Consulta simple

Obtiene activos filtrando por un solo valor por parámetro enviado en la URL.

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
location	string	No	Filtrar por código de hospital/ubicación	?location=1107
employee	string	No	Filtrar por ID del empleado	?employee=43363
EPC	string	No	Filtrar por código EPC	?EPC=4B3430304B019022400017EE
serial	string	No	Filtrar por número de serie (búsqueda parcial)	?serial=5001209
status	string	No	Filtrar por estado del activo	?status=active
session	string	No	Filtrar por estado de sesión	?session=missing
session_data	boolean	No	false omite datos de sesión (respuesta más rápida)	?session_data=false
page	number	No	Número de página (default: 1)	?page=2
limit	number	No	Límite por página (max: 50,000, sin límite por defecto)	?limit=1000

status — Estado del activo

Valor	Descripción	Total en BD
active	Activo en uso, vigente (valor por defecto)	21,729
decommissioned	Dado de baja	493
inProcess	En proceso (trámite o movimiento)	61
maintenance	En mantenimiento	23

session — Estado en última sesión de inventario

Valor	Descripción	Total en BD
missing	No fue encontrado en la última sesión	168,544 registros
found	Encontrado en su ubicación asignada	15,792 registros
external	Encontrado fuera de su ubicación asignada	1,462 registros

location — Hospitales / Unidades disponibles

Código	Hospital	Activos
1107	HSM HIP (CDMX)	5,994
1133	HSM SFE (CDMX)	5,795
1101	HSM MLM (Michoacán)	3,776
11NM	OC	2,701
1111	HSM CAZ	1,905
4807	TDC HIP	1,310
4811	TDC CAZ	385
4801	TDC MLM	215
1129	HSM PED	146

serial — Búsqueda parcial. El filtro de serial hace búsqueda parcial e insensible a mayúsculas. No es necesario escribir el serial completo ni incluir espacios.

- Buscar "JWX360" encuentra "JWX3604".
- Buscar "jwx3604" encuentra "JWX3604".

Ejemplos GET /api/assets

```
# Todos los activos
curl "http://172.16.5.11:4000/api/assets"

# Por hospital
curl "http://172.16.5.11:4000/api/assets?location=1107"

# Por empleado
curl "http://172.16.5.11:4000/api/assets?employee=43363"

# Por número de serie (búsqueda parcial)
curl "http://172.16.5.11:4000/api/assets?serial=JWX360"

# Por EPC exacto
curl "http://172.16.5.11:4000/api/assets?EPC=4B3430304B019022400017EE"
```

```
# Por estado
curl "http://172.16.5.11:4000/api/assets?status=maintenance"

# Por estado de sesión
curl "http://172.16.5.11:4000/api/assets?session=missing"

# Combinando filtros con paginación
curl "http://172.16.5.11:4000/api/assets?location=1107&status=active&page=1&limit=100"

# Sin datos de sesión (más rápido)
curl "http://172.16.5.11:4000/api/assets?location=1107&session_data=false"
```

2. POST /api/assets/query — Consulta avanzada con múltiples valores

Permite enviar un JSON body con arrays de valores por filtro. Es ideal para integraciones con SAP u otros sistemas que necesiten consultar múltiples hospitales, empleados o activos en una sola llamada.

Campo	Valor
Método	POST
URL Calidad	http://172.16.5.11:3000/api/assets/query
URL Productivo	http://172.16.5.11:4000/api/assets/query
Header	Content-Type: application/json
Body	JSON

Estructura del body.

```
{
  "location": "string o array de strings",
  "employee": "string o array de strings",
  "EPC": "string o array de strings",
  "serial": "string o array de strings",
  "status": "string o array de strings",
  "session": "string o array de strings",
  "page": 1,
  "limit": 1000,
  "session_data": true
}
```

Regla de combinación. Dentro de cada campo se aplica OR; entre campos distintos se aplica AND.

```
(location A OR location B)
AND
(employee 1 OR employee 2)
AND
(EPC X OR EPC Y OR EPC Z)
```

Escenario	Antes	Ahora
3 hospitales × 4 empleados × 5 activos	60 llamadas GET	1 llamada POST
9 hospitales	9 llamadas GET	1 llamada POST
4 empleados	4 llamadas GET	1 llamada POST

Ejemplos POST /api/assets/query

1. Varios hospitales a la vez

```
{
  "location": ["1107", "1133", "1101"]
}
```

2. Activos de varios empleados

```
{
  "employee": ["47182", "54235", "7541", "33334"]
}
```

3. Caso real: 3 hospitales + 4 empleados + 5 EPCs

```
{
  "location": ["1107", "1133", "1101"],
  "employee": ["47182", "54235", "7541", "33334"],
  "EPC": [
    "474D30304B019022400003E8",
    "4B3430304B03101250000F0B",
    "4B3430304B01902240004B84",
    "4E5045590002203230004B33",
    "474D30304B019022400003EB"
  ]
}
```

4. Activos en mantenimiento en dos hospitales

```
{
  "location": ["1107", "1133"],
  "status": "maintenance"
}
```

5. Activos dados de baja o en proceso

```
{
  "status": ["decommissioned", "inProcess"]
}
```

6. Activos faltantes en sesión en 4 hospitales

```
{
  "location": ["1107", "1133", "1101", "1111"],
  "session": "missing"
}
```

7. Activos fuera de lugar en hospitales TDC

```
{
  "location": ["4807", "4811", "4801"],
  "session": "external"
}
```

8. Activos faltantes o externos en hospitales HSM

```
{
  "location": ["1107", "1133", "1101", "1111", "1129"],
  "session": ["missing", "external"]
}
```

9. Búsqueda por varios seriales

```
{
  "serial": ["JWX3604", "24WZ4430025C", "1EBKF245481"]
}
```

10. Búsqueda por varios EPCs en un hospital

```
{
  "location": "1133",
  "EPC": [
    "4B3430304B03101250000487",
    "4B3430304B03101250001494",
    "4B3430304B031012500014DC"
  ]
}
```

11. Consulta masiva optimizada para SAP

```
{
  "location": ["1107", "1133", "1101", "11NM", "1111"],
  "status": "active",
  "page": 1,
  "limit": 5000,
  "session_data": false
}
```

12. Activos activos de empleados específicos en hospitales HSM

```
{
  "location": ["1107", "1133", "1101", "1111", "1129"],
  "employee": ["47182", "54235", "7541", "33334"],
  "status": "active",
  "session_data": false
}
```

3. Respuesta de la API

Respuesta exitosa (200 OK)

```
{
  "platform": {
    "type": "api",
    "version": "v1",
    "resource": "/api/assets"
  },
  "request": {
    "status": "success",
    "code": 200,
    "method": "GET",
    "total": 9635,
    "filters": {},
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "totalPages": 1,
      "limit": null,
      "hasNextPage": false,
      "hasPrevPage": false,
      "nextPage": null,
      "prevPage": null
    }
  }
}
```

```

},
"response": [
{
  "_id": "66425e821eb23e517f403761",
  "name": "PROYECTOR",
  "brand": "SONY",
  "model": "VPL EX272 PORTATIL",
  "serial": "5001209",
  "locationPath": "Home/CDMX/1107 HSM HIP/SOT/TDC/AUDI/AUDB",
  "status": "active",
  "assignedTo": "LISSET ADRIANA MONROY MANRIQUEZ <>",
  "EPC": "4B3430304B019022400017EE",
  "employee_id": "43363",
  "employee_name": "LISSET ADRIANA MONROY MANRIQUEZ",
  "location_Name": "AUDB",
  "location_Level": "6",
  "soc": "2200",
  "lastSession": {
    "sessionId": "session-id-20250116132909180",
    "Status": "missing",
    "UserAF": "idavila.hip@starmedica.com",
    "SessionDate": "16/01/2025 13:29:31"
  }
}
]
}

```

Campo	Descripción
_id	Identificador único del activo
name	Nombre del activo
brand	Marca
model	Modelo
serial	Número de serie
EPC	Código RFID
status	Estado del activo (active, decommissioned, inProcess, maintenance)
locationPath	Ruta completa de ubicación
location_Name	Nombre corto de la ubicación
location_Level	Nivel de profundidad de la ubicación
employee_id	ID del empleado asignado
employee_name	Nombre del empleado asignado
assignedTo	Nombre completo del responsable
category.label	Categoría del activo
soc	Código SOC
creationDate	Fecha de creación
updateDate	Fecha de última actualización
lastSession.sessionId	ID de la última sesión de inventario
lastSession.Status	Estado en la última sesión (found, missing, external, N/A)
lastSession.UserAF	Usuario que realizó la sesión
lastSession.SessionDate	Fecha de la última sesión

Respuesta de error (500)

```
{
  "error": "Ocurrió un error al obtener los assets.",
  "details": "Mensaje específico del error"
}
```

4. Optimización con session_data=false

Cuando solo se necesitan los datos del activo sin el historial de sesiones de inventario, usar session_data=false reduce significativamente el tiempo de respuesta.

```
# GET
curl "http://172.16.5.11:4000/api/assets?location=1107&session_data=false"

// POST
{
  "location": ["1107", "1133"],
  "status": "active",
  "session_data": false
}

"lastSession": { "Status": "N/A" }
```

5. Códigos de respuesta

Código	Descripción
200	OK - Consulta exitosa
500	Error interno del servidor

6. Recomendación de uso

- Usar GET /api/assets cuando se requiera un filtro simple o una consulta puntual.
- Usar POST /api/assets/query cuando la integración necesite múltiples valores por campo y sea importante minimizar el número de llamadas.
- Usar session_data=false cuando no sea necesario el detalle de la última sesión de inventario, especialmente en integraciones masivas.
- Establecer paginación con page y limit cuando el volumen de resultados sea alto.