

哈尔滨工业大学 2013 年春季学期 2010 级 计算机网络课堂测验(2)

要求：在下面各个问题的空白处填入最合适的答案

- 1、网络应用体系结构主要包括（ ）、（ ）和（ ）三种类型。
- 2、Internet 中标识一个应用进程的包括（ ）和（ ）
- 3、Internet 传输层提供面向连接可靠数据传输服务和无连接不可靠数据传输服务的协议分别是（ ）和（ ）
- 4、流量控制关注的是（ ），拥塞控制关注的是（ ）。
- 5、如果本地域名服务器无缓存，当采用迭代方法解析另一网络某主机域名时，用户主机，主机域名服务器发送的域名请求消息数分别是（ ）条和（ ）条。
- 6、若一条 DNS 资源记录 RR：“hit.edu.cn.dns.hit.edu.cn,NS,250”，则“hit.edu.cn”是（ ），“dns.hit.edu.cn”是（ ）。
- 7、传输 1 个引用 10 个 JPEG 图片的 HTML 页时，非持续的 HTTP 协议需要（ ）个 RTT，非流水线持续的 HTTP 协议需要（ ）个 RTT。
- 8、Web 应用中引入的 Cookie 结束可以支持（ ），（ ），（ ）和用户会话状态信息维护等。
- 9、FTP 传输命令通过（ ）链接，服务器默认端口号为（ ）；传输文件通过（ ）链接，服务器默认端口号为（ ）。
- 10、SMTP 协议基于的传输层协议是（ ），服务器默认端口号是（ ），传输的邮件内容必须是（ ）。
- 11、当 SMTP 服务器收到“CRLF.CRLF”时，表明（ ）。
- 12、典型的邮件接收协议（ ），（ ），（ ）等。
- 13、实现文件应用时采用 P2P 技术比典型的 Client/Server 技术更（ ）。