

Aufgabe 'Standard Actions - useBean'

- Eine **Formular-Jsp** anlegen, die ein Formular in etwa so definiert:

Formular-Jsp

Datum formatieren

Datum: TT.MM.JJJJ

Texteingabefeld.
Der User darf das Feld leer lassen

Sprache

☒ deutsch
☐ englisch
☐ französisch

Radio-Buttons
aus einer Gruppe,
'deutsch' ist
vorausgewählt

Datum-Stil

☐ SHORT
☒ MEDIUM
☐ LONG
☐ FULL

Zeit-Stil

☐ SHORT
☒ MEDIUM
☐ LONG
☐ FULL

Submit-Button

Formatiert anzeigen

- Mit dem Submit-Button werden die Formular-Daten an die **View-Jsp** gesendet
- Die View-Jsp versucht das Datum formatiert auszugeben (zum Formatieren können Sie die Klasse `DateFormat` benutzen).
Bei der Formatierung sollten die User-Wünsche berücksichtigt werden, wenn die mit den Request-Parameter ankommen (s. Formular-Jsp). Falls die View-Jsp keine entsprechenden Request-Parameter erhält, wird das aktuelle Server-Datum mit einem Standardformatierer formatiert.
- Die View-Jsp sollte versuchen auf die Scriptlets, Expressions oder Declarations zu verzichten

Tipp: versuchen Sie die Aufgabe mit der Standard-Actions 'useBean', 'setProperty' und 'getProperty' zu lösen. Eine von Ihnen definierte Bean-Klasse könnte dabei die Formatierung übernehmen