

# EL-Funktionen

- Definieren Sie eine Funktion `getDate`, die das aktuelle Datum (als `java.util.Date`) mit einem EL-Ausdruck liefert:

```
${myprefix:getDate() }
```

- Definieren Sie eine EL-Funktion `addDays`, mit der in einem EL-Ausdruck zu einem übergebenen Datum ( `java.util.Date`) eine benutzerdefinierte Anzahl der Tage addiert werden kann:

```
${myprefix:addDays(d, 2) }
```

- Definieren Sie eine EL-Funktion `printDate`, mit der in einem EL-Ausdruck das übergebene Datum ( `java.util.Date`) mit dem `JspWriter` ausgegeben wird. Außer dem notwendigen `Date`-Parameter, darf die Funktion (wenn nötig) auch weitere Parameter erhalten
- Definieren Sie eine EL-Funktion `createDate`, mit der in einem EL-Ausdruck das aktuelle Datum ( `java.util.Date`) als Attribut gespeichert wird. Den Namen des Attributes und den Scope bestimmt der Benutzer beim Aufruf der Funktion (vgl. mit `jsp:useBean`)
- Definieren Sie eine EL-Funktion `formatDate`, die das übergebene Datum in englisch oder deutsch formatiert:

```
${myprefix:formatDate(d, "en") }
oder
${myprefix:formatDate(d, "de") }
```