

Aufgabe 'Urlaubsplaner'

- Mit einer JSP wird ein Formular vorgestellt, mit dem der Start- und Endpunkt eines bevorstehenden Urlaubs eingetragen werden:

Urlaubsplaner

Von		Bis	
Tag:	<input type="text" value="01"/>	Tag:	<input type="text" value="18"/>
Monat:	<input type="text" value="3"/>	Monat:	<input type="text" value="03"/>
Jahr:	<input type="text" value="2018"/>	Jahr:	<input type="text" value="2018"/>
<input type="button" value="senden"/>			

- Die eingetragene Daten werden an eine weitere JSP versendet, die sie in deutsch nochmal präsentiert (zum Formatieren können Sie die Klasse `DateFormat` benutzen). Dazu gibt die JSP die Dauer des geplanten Urlaubs in vollen Tagen aus:

Urlaubsplaner

Zeitraum: 1. März 2018 bis 18 März 2018

Dauer: 18 Tag(e)

- Die JSPs sollten ohne Scriptlets, Expressions oder Declarations auskommen
- Versuchen Sie die Aufgabe mit der Standard-Actions 'useBean', 'setProperty' und 'getProperty' zu lösen. Eine von Ihnen definierte Bean-Klasse könnte dabei die Formatierung und die Berechnung der Urlaubsdauer übernehmen