

专用翻译器接口文档

接口约定说明：

<ServerIP>

接口地址中的<ServerIP>为具体部署翻译器服务器的 IP 地址，也可以是一个解析的网址，请根据实际情况进行修改。

请求方式

所有接口均支持 GET 和 POST 两种请求方式，如果需要翻译的文本较多，请使用 POST 方式。

1、根据不同的模式翻译指定的文本

接口地址：http://<ServerIP> /translate

请求方式：HTTPS GET/POST

请求参数：

名称	类型	说明
m	int	(可选) 翻译模式，其含义如下： 0：通用翻译（默认） 1：公司名称翻译 2：地址翻译 3：公司法人翻译

t	string	(必填) 待翻译的文本, 最大长度为 4000 字。
---	--------	----------------------------

返回字段 (以 JSON 形式返回):

名称	类型	说明
success	boolean	是否操作成功, true 表示成功, false 表示失败。如果失败则会在 error 中显示失败的原因。
source	string	返回原始的待翻译的文本内容。
dest	string	返回翻译后的文本内容。
error	string	失败的原因, 只有当 success 为 false 的时候才显示。

例子:

请求实例

http://<ServerIP>/translate?m=1&t=%E6%97%A0%E9%94%A1%E7%81%B5%E7%8A%80%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8

返回内容:

```
{"success":true,"source":"无锡灵犀科技有限公司","dest":"Wuxi Lingxi Science and Technology Co., Ltd."}
```

2、添加自定义词典

接口地址: http://<ServerIP>/dict

请求方式: HTTPS GET/POST

请求参数：

名称	类型	说明
source	string	中文词汇
dest	string	对应的英文词汇

返回字段 (以 JSON 形式返回)：

名称	类型	说明
success	boolean	是否添加成功。
error	string	失败错误说明。

例子：

请求实例：

http://<ServerIP>/dict?source=%E7%81%B5%E7%8A%80&dest=lingsee

返回内容：

```
{"success":true}
```