Anexo: hoja de casos

Código estudiantil: 104626011549 Últimos tres dígitos: 549

C=5 D=4 U=9

Caso	Situación	Resultado esperado (a mano)	Lo que imprime mi programa
1	Carro ABC123, 3 pasajeros, propietario no vecino. ¿Cuánto paga?	$=10000+200(U)$ $=10000+200(9)$ $=11800$	11800
2	El mismo carro, ahora con un propietario vecino. ¿Cuánto paga?	valor $=10000+200(U)$ $=10000+200(9)=11800$ %descuento $=30+C=35\%$ $\rightarrow$ descuento $=0,35(11800)=4130$ valor $=11800-4130=7670$	7670
3	Moto XYZ45A de 125 cc, propietario vecino. ¿Cuánto paga?	valor $=3000+100\,U=$ $3000+100(9)=3900$ descuento $0,35\,(3900)=1365$ valor $=3900-1365=2535$	2535
4	Moto MOT650 de 650 cc, sin propietario. ¿Cuánto paga? ¿Es de alto cilindraje?	valor $=3000+100\,U$ $3000+100(9)=3900$ Si es alto cilindraje	Si 3900
5	Bus BUS777 de 38 puestos, propietario vecino. ¿Cuánto paga?	Valor $=14000+300d$ $=14000+300(1)=15200$	15200
6	Camión CAM301 de 3 ejes, sin propietario. ¿Cuánto paga?	Valor eje $=8000+100(1)=8400$ $3*8400=25200$	25200
7	El mismo camión después de agregarle un eje. ¿Cuánto paga?	Valor anterior $=25200$ Valor eje $=8400$ valor $=25200+8400=33600$	33600

Scanned with CamScanner

Caso	Situación	Resultado esperado (a mano)	Lo que imprime mi programa
8	Crear un carro con la placa vacía. ¿Qué excepción se lanza?	Se llama a: PlacaValidaException Error en caso 8: Error: la placa del vehiculo no puede estar vacia	Error en Caso 8: Error: La placa del vehiculo no puede estar vacia Correccion quitar tilde Error en caso 8 Error La placa del vehiculo no puede estar vacia
9	Crear un camión de 1 eje. ¿Qué excepción se lanza?	se llama a DatoInvalidoException Error en Caso 9: Error: Un camion debe tener almenos 2 ejes	Error en Caso 9: Error: Un camion debe tener almenos 2 ejs
10	Pasan por la caseta los vehículos de los casos 2, 3, 5 y 7. ¿Cuál es el recaudo total y cuántos hay de cada categoría?	Pasan por la caseta: • carro de Vecino 7670 • Moto de Vecino 2535 • Bus 15200 • Camion de 4 ejes 33600 RL Resultado total = 59005 carros: 1 moto: 1 bus: 1 Camion: 1	Carros: 1 Motos: 1 Buses: 1 Camiones: 1 Recaudo total: 59005
11	El operador declara exactamente el recaudo del caso 10. ¿Qué ocurre?	No Aplica	No Aplica
12	El operador declara 1000 menos que el recaudo del caso 10. ¿Qué ocurre?	No Aplica	No Aplica

Scanned with CamScanner

Caso	Situación	Resultado esperado (a mano)	Lo que imprime mi programa
13	Al terminar el programa se libera la caseta y luego los vehículos del caso 10 a través de Vehículo *. ¿En qué orden aparecen los mensajes de destrucción?	Se destruyen en el orden que se registraron porque así está el Vector, primero se llama al destructor de la caseta, se itera el destructor de registro, luego se destruye el vector que está afuera. Destruyendo Caseta Destruyendo RegistroPaso ABC123 Destruyendo RegistroPaso XYZ45A Destruyendo RegistroPaso BUS777 Destruyendo RegistroPaso CAM301 Destruyendo Carro ABC123 Destruyendo Moto XYZ45A Destruyendo Moto MOTG50 Destruyendo Bus BUS777 Destruyendo Camion CAM301	Destruyendo Caseta Destruyendo RegistroPaso ABC123 Destruyendo RegistroPaso XYZ45A Destruyendo RegistroPaso BUS777 Destruyendo RegistroPaso CAM301 Destruyendo Carro ABC123 Destruyendo Moto XYZ45A Destruyendo Moto MOTG50 Destruyendo Bus BUS777 Destruyendo Camion CAM301

Scanned with CamScanner