TABELA CONFIGURACAOCOMPOSTA

| Nome da coluna |
|-------------------------------------|
| 123 id |
| 123 ordem |
| ✓ principal |
| 123 valor consulta |
| 123 fk_composicao_consulta_composta |
| 123 fk_composta |

| TABELA | | = | Esta tabela é usada para configurar a consulta |
|--------|-------------------|---|---|
| IADLLA | | _ | composta definindo o valor da consulta. |
| COLUNA | ordem | _ | Esta coluna é responsavel por dizer a prioridade |
| | | _ | e ordem dos valores. |
| COLUNA | principal | _ | Esta coluna é um tipo boolean ditando a principal |
| | | _ | configuração ([v] ou []) |
| COLUNA | valorconsulta | _ | Esta coluna é responsavel por armazenar o preço |
| | | _ | definido da consulta. |
| COLUNA | fk_composicao_ | _ | Esta coluna armazena a chave estrangeira para |
| | consulta_composta | - | relacionar a tabela composicaoconsultacomposta |
| COLUNA | fk_composta | _ | Esta coluna armazena a chave estrangeira para |
| | | _ | relacionar com a tabela composta |
| | | | |

TABELAS RELACIONADAS COM A TABELA CONFIGURACAOCOMPOSTA

