

使用体验：构建诊断与参数复验

本地示例：5 万条、64 维模拟向量

01 启动构建

终端 A

```
--build-timing  
--rows 50000 --dimensions 64  
--maintenance-work-mem 8MB
```

命令节选 · 设置参数，开启内部计时

02 观察当前阶段

终端 B · 可选

```
phase  
building index: loading tuples on disk  
tuples_done 18080 → 28031
```

另开终端查询，观察处理条数的变化

03 查看诊断报告

自动生成 · diagnostic.md

Internal build timing

Internal phase	Elapsed
memory_build	2.426489s
disk_insert	70.307945s

Evidence → judgment → recommendation → revalidation

- Evidence: `disk_insert` has the largest measured interval (96.5% of internal elapsed time); `spill=True`.
- Recommendation: if memory headroom permits, raise `maintenance_work_mem`; keep the same data, image, workers, m and `ef_construction`.

耗时位置 磁盘插入 **70.31 秒**，占内部耗时 **96.5%**
调整依据 已触发落盘，内存允许时增大构建预算

04 使用者调整并复验

8MB → 64MB

构建耗时

73.00 s → **14.40 s**

落盘 (spill)

发生 → **未发生**

本机各一次体验；64MB 由使用者选择，其余参数一致。左侧为真实采样节选，终端截图待补 [S15]。