DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO (ESPE)

DOCUMENTO TÉCNICO

Backend V1 — AUTH + STEGO

Proyecto Integrador del Primer Parcial

Integrantes: completar nombres completos y NRC del paralelo

Quito – Ecuador | 4 de noviembre de 2026

Table of Contents

Backend V1 — AUTH + STEGO

Documento técnico del Proyecto Integrador del Primer Parcial

Asignatura	Desarrollo Software Seguro
Institución	Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) — Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Trabajo	Proyecto Integrador del Primer Parcial — *Backend: Autenticación JWT/RBAC y detección de esteganografía*
Entrega	Miércoles 4 de noviembre de 2026
Integrantes	⟨PENDIENTE · nombres completos e NRC del paralelo⟩
Repositorio entregado	https://github.com/cdcaiza-5/ProyectoIntegrador (rama main)
Versión del documento	1.0 — 2026-11-04
Documento hermano	entrega/GUION-SUSTENTACION.md (guion cronometrado de la defensa)

0. Alcance, fuentes de verdad y convenciones

0.1 Qué es este documento y qué no es

Este documento describe el **diseño técnico verificable** del Backend V1: dos microservicios REST independientes, AUTH y STEGO, con sus contratos entre servicios, su modelo de datos, sus controles de seguridad y su método de análisis esteganográfico. Es el documento que exige el §3 del enunciado.

No es un informe de resultados experimentales. Los resultados de ejecución, las capturas, los JSON reales de análisis y las muestras se entregan como **evidencias reproducibles** (§11) y se citan aquí con un marcador explícito. Donde el diseño tiene una limitación conocida, se dice (§13). Donde algo está diseñado pero todavía no implementado, se dice (§0.4).

0.2 Fuentes de verdad

Todo lo técnico de este documento proviene de artefactos congelados del repositorio. No hay cifras ni reglas inventadas para el informe: si un valor aparece aquí, está en uno de estos archivos.

Fuente	Contenido	Estado
docs/contratos/00-INDICE-Y-DECISIONES.md	Índice de los 7 contratos, decisiones por defecto, reglas de cambio	Congelado v1.5.0 (2026-11-02)
docs/contratos/01-jwt.md	Perfil JWT: algoritmo, claims, validación en 8 pasos, ciclo de vida, claves	Congelado v1.0.0
docs/contratos/02-autorizacion-interna.md	Contratos 2 y 3: authorization/check, autenticación servicio→servicio, catálogo de reason, traducción a HTTP	Congelado v1.0.0
docs/contratos/03-matriz-permisos.md	Contrato 4: 13 acciones × 3 roles y mapeo endpoint → acción	Congelado v1.0.0
docs/contratos/04-esquema-identidad.md	Contrato 5: modelo N:M, estados, integridad, bootstrap del primer ADMIN	Congelado v1.4.0
docs/contratos/05-contrato-analisis.md	Contrato 6: tubería de 11 pasos, formato de resultado, clasificación y muestras	Congelado v1.0.0
docs/contratos/06-puertos-env-rutas.md	Contrato 7: puertos, redes, variables, convenciones de API, catálogo de errores	Congelado v1.5.0
db/auth/001_init.sql, db/stego/001_init.sql	DDL ejecutable de ambos esquemas	Presente en el repositorio
contracts/authz-check.request.schema.json, contracts/authz-check.response.schema.json, contracts/analysis-result.schema.json	JSON Schema (draft 2020-12) de los tres mensajes entre servicios	Presente en el repositorio
docker-compose.yml, auth/.env.example, stego/.env.example, .env.example	Topología, secretos y variables	Presente en el repositorio
docs/DECISIONES.md (D-001…D-008)	Decisiones de alcance, incluida la exclusión del pipeline ML	Vigente

La regla del equipo, escrita en el índice de contratos, se aplica a este documento: *si algo no está en los contratos, no se inventa en el código; se propone, se aprueba y se versiona*. En consecuencia, este informe **no introduce** rutas, campos, códigos, puertos ni umbrales distintos de los congelados; cuando detecta una ambigüedad, la señala y documenta la interpretación adoptada (§13.2). La única excepción son los parámetros internos del analizador que el contrato 6 deja explícitamente al equipo —definición del indicador, guardas de validez y submuestreo—: se fijan en §7.4 y §7.5, con su justificación, porque el contrato exige justificarlos en el informe y no en otro sitio.

0.3 Convenciones de marcado

Marca	Significado
Contrato N §x	Referencia al documento congelado del repositorio
✓ / —	La matriz de permisos concede / no concede la acción
⟨CAPTURA · Txx⟩	Espacio para insertar una captura visual; la salida reproducible ya está en evidence/
Ilustrativo	Ejemplo de forma tomado de un contrato, con valores de ejemplo que **no** son resultados de ejecución
Unidades	Tiempos en segundos (s) y milisegundos (ms); tamaños en bytes y MiB; fechas ISO-8601 UTC con sufijo Z

0.4 Estado de implementación en la fecha de redacción

Este documento consolida el diseño, la implementación y las evidencias disponibles en el repositorio. Los resultados que requieren una captura visual adicional se señalan como ⟨CAPTURA · Txx⟩; no son funcionalidades pendientes.

Componente	Artefacto verificable hoy	Estado
Topología Compose, redes, volúmenes, secretos	docker-compose.yml	**Presente**. Arranque reproducible: según la lista de verificación del índice de contratos §5 ya se comprobó; esta redacción no lo reejecutó. Evidencia: evidence/RESULTADOS.md

Componente	Artefacto verificable hoy	Estado
DDL de identidad y de análisis	db/auth/001_init.sql, db/stego/001_init.sql, db/init/00-databases.sh	**Presente**, con las restricciones descritas en §2. Aplicación sobre volumen vacío: evidence/RESULTADOS.md
Esquemas de los mensajes entre servicios	contracts/*.schema.json	**Presente**
Plantillas de entorno sin secretos	.env.example, auth/.env.example, stego/.env.example	**Presente**
Claves RSA de desarrollo	scripts/gen-dev-keys.sh (2048 bits, .secrets/)	**Presente**
AUTH: login, JWT, JWKS, CRUD, motor RBAC	auth/app/ — security.py, rbac.py, deps.py, errors.py, ratelimit.py, schemas.py, cli.py, routers/{auth,users,roles,user_roles,internal}.py	**Implementado en el repositorio**. Evidencia de ejecución: evidence/RESULTADOS.md
STEGO: intake, validación, analizador LSB, resultados	stego/app/ — upload.py, lsb.py, auth_client.py, routers/steganography.py, schemas.py, logging.py, request_ids.py	**Implementado en el repositorio**. Evidencia de ejecución: evidence/RESULTADOS.md
Seguridad transversal (envoltorio de error, logs, límites)	auth/app/errors.py, auth/app/ratelimit.py, stego/app/errors.py, stego/app/logging.py, stego/app/request_ids.py	**Implementado en el repositorio**; logs depurados verificables en T12: evidence/RESULTADOS.md
Muestras de imagen (limpia, con carga, corrupta, falsa, enorme)	samples/ + scripts/gen-samples.py	**Presentes**, generadas por script versionado. Mediciones reales: evidence/RESULTADOS.md
Suite de pruebas	tests/conftest.py, tests/test_auth.py, tests/test_stego.py	**Presente**. Ejecución y salidas: evidence/RESULTADOS.md
Colección de solicitudes REST	docs/coleccion-rest.postman_collection.json	**Validada**: 17 peticiones y 17 aserciones sin fallos; salida en evidence/newman.txt
OpenAPI exportado de ambos servicios	contracts/openapi-auth.json, contracts/openapi-stego.json	**Presente y revisado**; se genera también desde /openapi.json
Evidencias T01–T12	evidence/ y evidence/RESULTADOS.md	**Presente**: suite HTTP, unitarias, Newman y T08 reproducibles

Estado verificado en el repositorio el **2026-11-04**. La única actividad que permanece como acción presencial es el ensayo de la sustentación (A13); el código, pruebas, evidencias y documentación técnica están preparados.

0.5 Alcance funcional de la V1

Incluido: identidad (usuarios, roles, asignación N:M), autenticación con JWT firmado, autorización RBAC resuelta por operación contra la base vigente, endpoint interno de decisión, autenticación entre servicios, ingesta y validación de imágenes PNG/BMP, análisis estadístico LSB, persistencia del resultado y consulta por recurso con regla de propiedad.

Excluido por el enunciado (§1.3): interfaz web o móvil, salas, mensajería en tiempo real, cifrado de extremo a extremo, restricción de dispositivos. Excluido por decisión del equipo: pipeline CI con análisis de vulnerabilidades y modelo ML (D-001, D-004), mTLS (D-007, queda como mejora documentada) y toda forma de revocación global de sesiones distinta de revoked_tokens por jti.

---

1. Arquitectura, límites de confianza y comunicación AUTH ↔ STEGO

1.1 Diagrama de arquitectura




Figura 1. Arquitectura lógica del Backend V1 y separación de zonas de confianza.

Fuente: elaboración propia a partir de la topología y los contratos descritos en el repositorio.

[Diagrama técnico representado gráficamente en la figura correspondiente.]

El diagrama distingue tres zonas y no dos, porque el requisito del enunciado es que AUTH y STEGO sean **procesos autónomos** (§2.1) y el aislamiento real no lo da la carpeta sino la red y las credenciales: la base de datos no se publica, y cada servicio tiene un usuario de base distinto que no puede conectarse a la base del otro (contrato 7 §1; verificación en §9.7).

1.2 Límites de confianza

Frontera	Qué la cruza	Protección aplicada	Riesgo residual declarado
TB-1 host → AUTH (8080)	identifier + password en el login; luego JWT en Authorization	Hash Argon2id en reposo; rate limit 5/60 s por IP + identificador; respuesta indistinguible entre usuario inexistente y contraseña errónea	En la demostración el transporte es HTTP porque los puertos se publican en el host. No hay TLS en la V1: ver §13.1, limitación L-01
TB-2 host → STEGO (8081)	JWT del usuario + archivo multipart	Validación criptográfica del JWT (contrato 1) **antes** de leer el archivo; tubería de 11 pasos; límites de tamaño y de píxeles	Idem transporte. Además, ports: "8080:8080" / "8081:8081" publican en todas las interfaces del host; se recomienda 127.0.0.1:8080:8080 (§13.1, L-02)
TB-3 STEGO → AUTH (red interna)	subject_token, action, resource_id, X-Request-Id; y client_id + client_secret en el endpoint de token	Token de servicio RS256 con aud: ["auth-internal"], token_use: "service", TTL 300 s; red backend_net con internal: true; timeout 2000 ms; cero reintentos; denegación por defecto	Sin mTLS (decisión D-007). El secreto de servicio viaja en stego/.env y es visible con docker inspect: ver L-03
TB-4 AUTH → base auth	SQL con credenciales auth_app	Usuario sin privilegios sobre la base stego; puerto 5432 no publicado; contraseña fuera del repositorio	auth_app es **dueño** de su base, por lo que puede emitir DDL: ver L-04
TB-5 STEGO → base stego	SQL con credenciales stego_app	Usuario sin privilegios sobre la base auth; sin claves foráneas hacia auth	stego.analyses.user_id es referencia lógica: ver L-05
TB-6 STEGO → volumen	Archivo recibido, guardado en cuarentena	Nombre aleatorio UUID, extensión canónica, permisos 0640, ruta nunca devuelta por la API ni servida por HTTP	Sin trabajo de retención implementado (STEGO_STORAGE_RETENTION_DAYS es informativo): ver L-06
TB-7 operador → contenedores	Comandos docker compose, psql, CLI de bootstrap	Bootstrap no alcanzable por red, de un solo uso, sin secreto en reposo y auditado (contrato 5 §5)	El operador del host es, de facto, administrador de todo el sistema: fuera del modelo de amenazas de la V1

1.3 Responsabilidades

	AUTH	STEGO
Autoridad sobre identidades	**Única**. Crea y modifica users, roles, user_roles	Ninguna. No conoce la base auth ni tiene credenciales para ella
Emisión de tokens	**Única**. Firma con la clave privada RS256	No firma, no emite, no conoce la clave privada
Verificación de tokens	Verifica los suyos en cada endpoint protegido	Verifica con la clave **pública** obtenida por JWKS
Decisión de autorización	**Única**. Relee users, user_roles y roles en cada decisión	No decide permisos. Consume la decisión y aplica solo la regla de propiedad del recurso
Persistencia	Esquema auth	Esquema stego + volumen stego_storage
Auditoría	Decisión con decision_id, request_id, latencia	Análisis con sha256, technique, indicators, action

La regla que hace verificable esta separación es una prohibición, no una intención: **STEGO no consulta la base de datos de AUTH en ningún caso, ni siquiera para leer roles** (contrato 2 §1). Su única fuente de autorización es la respuesta de /internal/authorization/check.

1.4 Flujo completo, numerado




Figura 2. Secuencia simplificada de autenticación, autorización y análisis.

Nota: AUTH conserva la autoridad de identidad y autorización; STEGO consume la decisión antes de procesar y persistir el análisis.

[Diagrama técnico representado gráficamente en la figura correspondiente.]

Los pasos 1–2 son los únicos que no requieren autorización, y por eso el login es el endpoint con rate limit propio. El paso 11 (la decisión) se ejecuta **antes** de abrir el archivo: si AUTH deniega, STEGO no lee el cuerpo de la petición (contrato 6 §2, paso 2). Ese orden es deliberado — procesar primero y autorizar después convierte el servicio en un analizador anónimo con límites de CPU.

1.5 Infraestructura, no tercer servicio

PostgreSQL 16 y el volumen stego_storage son **infraestructura de apoyo**, tal como los califica el enunciado (§2.1). No exponen API propia, no toman decisiones y no se cuentan como microservicio. La topología Compose tiene tres servicios y dos microservicios:

Servicio Compose	Rol	Puerto interno	Publicado	Redes
auth	Microservicio AUTH	8080	8080	backend_net, edge_net
stego	Microservicio STEGO	8081	8081	backend_net, edge_net
db	Infraestructura	5432	**no**	backend_net

backend_net está declarada internal: true; edge_net existe solo porque una red interna no enruta hacia el host y los puertos de la demostración deben publicarse (contrato 7 §1). db se conecta únicamente a backend_net, de modo que no tiene salida a Internet ni interfaz publicada.

1.6 Arranque y parada autónomos (T01)

Cada servicio se levanta y se detiene por separado, sin depender del otro:

```
docker compose up -d auth        # STEGO no se levanta
docker compose stop stego        # AUTH sigue respondiendo
docker compose up -d stego       # se reincorpora
```

La única dependencia declarada en Compose es auth y stego → db con condition: service_healthy; ninguna entre los dos microservicios. Es la diferencia observable entre «dos microservicios» y «dos carpetas de una misma aplicación»: si AUTH se cae, STEGO sigue respondiendo su /health y sigue denegando con 503 las operaciones que requieren decisión (§7.4).

---

2. Modelo de identidad y relación N:M

2.1 Diagrama entidad–relación




Figura 3. Modelo conceptual de usuarios, roles y asignaciones N:M.

Fuente: elaboración propia a partir del esquema de identidad documentado.

[Diagrama técnico representado gráficamente en la figura correspondiente.]

Lectura del diagrama: la relación N:M **no** está representada por un arreglo ni por una columna JSON, sino por la tabla asociativa user_roles. USERS ||--o{ USER_ROLES significa un usuario con cero o muchos roles; ROLES ||--o{ USER_ROLES, un rol con cero o muchos usuarios. La cardinalidad efectiva N:M se obtiene al atravesar la tabla, y la unicidad de cada par la impone UNIQUE (user_id, role_id).

2.2 DDL y restricciones efectivas

El script db/auth/001_init.sql crea el esquema auth y las tablas. Las restricciones no son convenciones de aplicación: están en la base, y por eso son observables desde psql durante la sustentación.

Restricción	Declaración	Efecto observable
PK	id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() en las tres tablas	Identificador estable, UUID v4
Unicidad del par	CONSTRAINT user_roles_unique UNIQUE (user_id, role_id)	Repetir una asignación → 409 ASSIGNMENT_EXISTS (T06)

Restricción	Declaración	Efecto observable
FK del titular	user_id ... REFERENCES auth.users (id) ON DELETE CASCADE	Sin asignaciones huérfanas; borrar el usuario borra sus asignaciones
FK del rol	role_id ... REFERENCES auth.roles (id) ON DELETE RESTRICT	Borrar un rol asignado se impide → 409 ROLE_IN_USE
FK del asignador	assigned_by ... REFERENCES auth.users (id) ON DELETE SET NULL	La auditoría sobrevive al borrado del administrador
Unicidad de nombre	CREATE UNIQUE INDEX users_username_lower_uniq ON auth.users (lower(username))	ana.perez y Ana.Perez colisionan → 409 USER_EXISTS
Unicidad de correo	índice único sobre lower(email)	409 EMAIL_EXISTS
Formato de rol	CONSTRAINT roles_name_format CHECK (name ~ '^[A-Z][A-Z0-9_]{2,31}$')	No se pueden crear roles fuera del catálogo de forma
Enumeración de estados	CHECK (status IN ('active','inactive','locked')) en users; ('active','inactive') en roles y user_roles	Un estado fuera del catálogo → 422 VALIDATION_ERROR
Longitud de usuario	CHECK (char_length(username) BETWEEN 3 AND 64)	422 VALIDATION_ERROR
Formato de correo	CHECK (email ~ '^[^@[:space:]]+@[^@[:space:]]+\.[^@[:space:]]+$')	422 VALIDATION_ERROR
Hash no vacío	CHECK (char_length(password_hash) >= 20)	Un INSERT manual sin hash es rechazado por la base
updated_at	trigger auth.touch_updated_at() en users, roles, service_clients	No se puede olvidar actualizarlo desde la aplicación

El sembrado de roles es idempotente (INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING), de modo que ejecutar el script dos veces no duplica ADMIN, ANALYST ni USER (contrato 5 §2).

2.3 status en las tres tablas y su efecto

La decisión de autorización exige **tres condiciones simultáneas**, todas leídas de la base en el instante de la decisión:

1. users.status = 'active'
2. user_roles.status = 'active'
3. roles.status = 'active'

Entidad	Valores	Efecto sobre la autorización	reason resultante si falla
users.status	active, inactive, locked	Solo active permite allowed:true	user_inactive (y en la validación del token, 401 SUBJECT_INACTIVE)
roles.status	active, inactive	Un rol inactivo no concede permisos aunque la asignación esté activa	role_inactive
user_roles.status	active, inactive	Una asignación inactiva no concede permisos **sin borrar el histórico**	assignment_inactive
service_clients.status	active, inactive	Un cliente inactivo no obtiene token de servicio	401 SERVICE_AUTH_FAILED

La existencia de user_roles.status responde a una exigencia literal del enunciado («la eliminación **o desactivación** de una asignación», §2.2) que el modelo mínimo del Anexo A no cubre: solo DELETE permite revocar, y borrar destruye el rastro. Se conservan **dos vías** de revocación — desactivar y borrar — porque producen reason distintos y ambas son demostrables (T07).

2.4 Tablas auxiliares

[Diagrama técnico representado gráficamente en la figura correspondiente.]

auth.revoked_tokens y auth.service_clients son auxiliares y pertenecen a AUTH. stego.analyses vive en otra base y **no tiene clave foránea hacia auth**: user_id es una referencia lógica verificada en cada petición contra AUTH, no una relación de integridad referencial. La ausencia de FK es una decisión

explícita (contrato 6 §5): una FK entre bases crearía acoplamiento y obligaría a compartir credenciales, que es exactamente lo que el enunciado prohíbe. El costo está en §13.1, L-05.

2.5 Invariantes verificables

Invariante	Cómo se comprueba
Un usuario puede tener N roles	POST /api/v1/user-roles dos veces con user_id igual y role_id distinto → dos filas 201
Un rol puede estar en N usuarios	POST /api/v1/user-roles con role_id igual y user_id distinto → dos filas 201
No hay pares duplicados	SELECT count(*) FROM auth.user_roles WHERE user_id = $1 AND role_id = $2 ≤ 1
No hay asignaciones huérfanas	Las FK lo impiden; 404 USER_NOT_FOUND / 404 ROLE_NOT_FOUND al asignar mal
Una asignación revocada deja de conceder	DELETE o PATCH status=inactive y la siguiente decisión devuelve allowed:false

Verificación directa durante la defensa:

```
docker compose exec db psql -U auth_app -d auth -c "
SELECT u.username, r.name, ur.status
FROM auth.user_roles ur
JOIN auth.users u ON u.id = ur.user_id
JOIN auth.roles r ON r.id = ur.role_id
ORDER BY 1, 2;"
```

---

3. Autenticación con JWT

3.1 Qué demuestra y qué no demuestra un JWT

Un JWT firmado demuestra que **el sujeto presentó credenciales válidas ante AUTH en el instante `iat`** y que el token no fue alterado desde entonces. No demuestra que sus permisos sigan siendo los mismos: entre `iat` y ahora pudieron retirarse asignaciones, desactivarse un rol o desactivarse el usuario. Por eso este diseño separa dos actos que otros sistemas mezclan:

- **Autenticación** (§3): ¿este token lo emitió AUTH y sigue vigente? Se resuelve con criptografía y, cuando aplica, con la base de AUTH.
- **Autorización** (§4): ¿este sujeto puede ejecutar esta acción sobre este recurso **ahora**? Se resuelve consultando la base de identidad en cada decisión.

El token, por tanto, **no lleva roles**. La decisión de diseño está congelada (contratos 1 y 2, decisión «`roles` dentro del JWT: **Prohibido**») y su consecuencia es directa: es imposible autorizar con datos obsoletos porque los datos de autorización nunca viajan en el token.

3.2 Perfil del access token

Elemento	Valor congelado
alg	RS256 (RSA ≥ 2048 bits, clave asimétrica)
typ	JWT
kid	Obligatorio en la cabecera; debe existir en JWKS. En la entrega: auth-2026-11
Emisor iss	auth-service
Audiencias aud	["auth-api", "stego-api"]; cada servicio exige la suya
Vigencia exp	iat + AUTH_ACCESS_TOKEN_TTL_SECONDS = **900 s**
Identificador jti	UUID v4, necesario para la revocación por logout
token_use	access para usuario; service para token de servicio

Claims del token de usuario (forma ilustrativa, contrato 1 §2):

```
{
  "iss": "auth-service",
  "sub": "3f1c2a9e-5b7d-4c8e-9a10-7d6f5e4b3c21",
  "aud": ["auth-api", "stego-api"],
  "iat": 1762100000,
  "exp": 1762100900,
  "jti": "b0e1d2c3-4a5f-4e6d-8c9b-0a1b2c3d4e5f",
  "token_use": "access",
  "username": "ana.perez"
}
```

sub es users.id y es la **única** identidad reconocida. username es un dato de presentación y **nunca** se usa para decidir.

Prohibido dentro del token (contrato 1 §2): roles, permisos, scopes de negocio, password_hash, correo, documento de identidad, claves o cualquier otro dato personal. Un token con un claim role añadido a mano no otorga acceso: el payload está firmado y, aunque no lo estuviera, ningún servicio lee roles de ahí. El caso está en la lista de aceptación del contrato 1 y en la batería de pruebas de seguridad (§11).

3.3 Validación en ocho pasos

Ambos servicios aplican el mismo orden; el primer fallo corta la cadena. Ningún paso consulta roles.

#	Verificación	Fallo
1	Cabecera decodificable, alg = RS256, typ = JWT, kid conocido	401 TOKEN_INVALID
2	Firma válida con la clave pública del kid	401 TOKEN_INVALID
3	iss = auth-service	401 TOKEN_INVALID
4	aud contiene el identificador del servicio que valida	401 TOKEN_INVALID
5	token_use = access	401 TOKEN_INVALID
6	exp > ahora (desfase 60 s), iat no futuro (±60 s)	401 TOKEN_EXPIRED
7	jti no está en auth.revoked_tokens	401 TOKEN_REVOKED
8	sub es UUID y el usuario existe con status = 'active'	401 TOKEN_INVALID / 401 SUBJECT_INACTIVE

La lista cerrada de algoritmos (RS256) es la defensa contra *algorithm confusion*: se rechazan none, HS256 y cualquier variante no listada, en lugar de aceptar «el algoritmo que diga el token». Es la recomendación de RFC 8725 y está en la lista de aceptación del contrato 1.

Alcance de los pasos 7 y 8. Los pasos 1–6 los ejecuta STEGO localmente, con la clave pública. Los pasos 7 y 8 requieren la base de AUTH, que STEGO no puede leer, así que se ejecutan **en AUTH**, dentro de la misma petición de autorización (contrato 2: «AUTH revalida el token del usuario»). El efecto neto es el correcto —un token revocado o de un usuario desactivado no opera— y el costo es que la clasificación local de STEGO no distingue «revocado» de «inválido»: AUTH devuelve reason: token_invalid porque el catálogo de reason no tiene token_revoked, y STEGO traduce a 401 TOKEN_INVALID. La diferencia se documenta en §13.2 en lugar de esconderse.

3.4 Credenciales: Argon2id y resistencia al canal de tiempos

- Las contraseñas se almacenan como password_hash con **Argon2id** (argon2-cffi fijado en auth/requirements.txt). No existe ninguna ruta que devuelva el hash: la columna no se serializa en ninguna respuesta.
- El login recibe un único campo identifier que acepta username **o** email.
- El login **siempre** ejecuta la verificación de contraseña, incluso cuando el usuario no existe, comparando contra un hash ficticio precalculado. Así el tiempo de respuesta no revela si un identificador existe (mitigación de *timing attack*, contrato 1 §3).

- Credenciales inválidas → 401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS.
- Rate limit: AUTH_LOGIN_RATE_LIMIT_PER_MINUTE = 5 por IP + identificador, con bloqueo de 60 s al exceder → 429 RATE_LIMITED.

3.5 Gestión de claves y rotación por kid

Aspecto	Implementación
Clave privada	Solo en AUTH, montada como secreto de Compose en AUTH_JWT_PRIVATE_KEY_PATH (/run/secrets/jwt_private.pem). No se versiona ni se copia a la imagen
Clave pública	Expuesta en GET /.well-known/jwks.json, pública y sin secretos
Distribución	STEGO obtiene las claves de STEGO_AUTH_JWKS_URL con caché corta y timeout de 1500 ms
Rotación	Publicar el nuevo kid en JWKS → empezar a firmar con él → retirar el kid anterior cuando hayan expirado los tokens emitidos con él
Falla de JWKS	Si no hay caché válida y JWKS no responde, STEGO **deniega** (503 AUTHORIZATION_UNAVAILABLE): no puede establecer que el token sea válido
kid aceptado	AUTH solo acepta el kid configurado (AUTH_JWT_KID); STEGO resuelve el kid contra JWKS y, si no está publicado, responde 401 TOKEN_INVALID antes de intentar la firma

Forma de la respuesta JWKS (ilustrativa; RFC 7517; solo material público):

```
{
  "keys": [
    {
      "kid": "auth-2026-11",
      "kty": "RSA",
      "alg": "RS256",
      "use": "sig",
      "n": "<módulo en base64url>",
      "e": "AQAB"
    }
  ]
}
```

En la entrega se usa **una sola clave**, generada por scripts/gen-dev-keys.sh con 2048 bits. El procedimiento de rotación se documenta aunque no se ejecute, y la clave de desarrollo no es la de producción: §13.1, L-07.

3.6 Ciclo de vida y revocación

Evento	Efecto sobre el token
POST /api/v1/auth/login con credenciales válidas	Se emite un access token de 900 s
POST /api/v1/auth/logout	204 e inserción del jti en auth.revoked_tokens con su exp; ese token deja de servir de inmediato
Expiración natural	exp superado → 401 TOKEN_EXPIRED
Cambio de rol o de estado del usuario	**No** invalida el token: sigue siendo válido y la **decisión de autorización cambia**. Es el mecanismo que demuestra T07
Desactivación del usuario	El token deja de servir porque falla el paso 8 (401 SUBJECT_INACTIVE)

La revocación es por jti, no por usuario: cerrar una sesión no cierra las demás. Se descartó tokenVersion global precisamente por eso (D-005). La limpieza de revoked_tokens se hace por trabajo periódico o borrado de lo expirado y no puede bloquear el login.

4. Autorización RBAC con verificación de roles vigentes

4.1 El JWT identifica; la base autoriza

Cada operación protegida ejecuta la misma secuencia, sin excepciones y sin caché:

1. Validación del token (§3.3).
2. Lectura de la base vigente: usuario, asignaciones activas y roles activos.
3. Comprobación de que la acción solicitada está concedida por la **unión** de los roles activos.
4. Decisión: `allowed: true/false` con `reason` legible por máquina.
5. Traducción a HTTP: `200/201` si se permite; `401` o `403` si no.

La consulta que resuelve los pasos 2–3 no filtra por token ni por claim; filtra por estado:

```
SELECT r.name
FROM auth.users u
JOIN auth.user_roles ur ON ur.user_id = u.id AND ur.status = 'active'
JOIN auth.roles      r  ON r.id = ur.role_id  AND r.status = 'active'
WHERE u.id = $1
  AND u.status = 'active';
```

Si esa consulta devuelve el conjunto vacío, la decisión es `allowed:false`. El `reason` se elige distinguiendo el motivo: el usuario no existe (`subject_not_found`), está inactivo (`user_inactive`), no tiene asignación para la acción (`no_active_role_for_action`), la asignación fue retirada (`assignment_missing`), está desactivada (`assignment_inactive`) o el rol está inactivo (`role_inactive`).

Qué es política y qué es dato. La matriz acción → roles es una política estática versionada, derivada del contrato 4; es legítimo que viva en el código como constante, igual que el catálogo de `reason`. Lo que **nunca** se codifica es la asignación usuario → roles: esa siempre se lee de `auth.user_roles`. La regla del contrato 4 —«no existe ninguna lista de usuarios o permisos hardcodeada»— se cumple en el sentido que importa: no hay ninguna lista de *quién* tiene qué. Una alternativa futura, si el catálogo de acciones creciera, es materializar la política en una tabla `role_permissions`; hoy no aporta y añade una consulta.

4.2 Endpoint interno de decisión

`POST /internal/authorization/check` es la única vía por la que STEGO obtiene autorización.

Cabecera	Obligatoria	Regla
Authorization	sí	Bearer <service token> con aud: ["auth-internal"] y token_use: "service"
Content-Type	sí	application/json
X-Request-Id	sí	UUID v4; se propaga desde STEGO y se registra en ambos servicios

Solicitud (esquema `contracts/authz-check.request.schema.json`, `additionalProperties: false`):

```
{
  "subject_token": "<JWT_DEL_USUARIO_SIN_PREFIJO_BEARER>",
  "action": "steganography.analyze",
  "resource_id": null
}
```

Respuesta `200` con **exactamente nueve campos** (`additionalProperties: false` en el esquema; un campo de más invalida el contrato y la prueba de aceptación):

Campo	Tipo	Descripción
decision_id	UUID	Identificador de la decisión, para auditoría
subject_id	UUID | null	sub del token; null si el token es inválido
action	string	Eco de la acción solicitada
resource_id	UUID | null	Eco del recurso
allowed	boolean	Decisión final de AUTH
reason	string (enum)	Motivo legible por máquina
roles	array de string	Roles **efectivos en el instante de la decisión** (puede ser [])
decided_at	string ISO-8601 UTC	Momento de la decisión
decision_ttl_seconds	integer	30; informativo, **no** es una caché

Forma ilustrativa (contrato 2 §3):

```
{
  "decision_id": "9a7b6c5d-4e3f-4a2b-8c1d-0e9f8a7b6c5d",
  "subject_id": "3f1c2a9e-5b7d-4c8e-9a10-7d6f5e4b3c21",
  "action": "steganography.analyze",
  "resource_id": null,
  "allowed": true,
  "reason": "active_role_grants_permission",
  "roles": ["ANALYST"],
  "decided_at": "2026-11-02T19:40:00Z",
  "decision_ttl_seconds": 30
}
```

allowed: false con HTTP 200 **es una decisión válida, no un error**. STEGO la traduce al código HTTP que corresponde al cliente. Cualquier respuesta que no sea 200 con JSON válido se trata como denegación.

4.3 Catálogo de reason

reason	allowed	Significado
active_role_grants_permission	true	Un rol activo y vigente concede la acción
no_active_role_for_action	false	Usuario activo, pero ningún rol vigente concede la acción
user_inactive	false	users.status ≠ active
role_inactive	false	El rol que concedería la acción está inactivo
assignment_missing	false	La asignación fue retirada (DELETE)
assignment_inactive	false	La asignación existe pero su status es inactive
unknown_action	false	La acción no pertenece al catálogo congelado
token_invalid	false	Firma, iss, aud, typ, jti o sub inválidos
token_expired	false	exp superado
subject_not_found	false	sub sin usuario asociado

Una acción desconocida **no** es un error de validación: es una denegación con reason: unknown_action y HTTP 200. Así el cliente no puede distinguir «acción inexistente» de «acción sin permiso» por el código HTTP, y el registro de auditoría conserva el intento. El catálogo tiene diez valores; añadir uno nuevo es un cambio de contrato.

4.4 Autenticación servicio→servicio

STEGO no puede llamar al endpoint interno con el token del usuario: sería el usuario decidiendo sobre sí mismo. Se autentica como servicio:

Elemento	Valor congelado
Esquema	OAuth2 client_credentials simplificado, implementado a mano
Endpoint de token	POST /internal/service-token en AUTH
Credenciales	STEGO_SERVICE_CLIENT_ID + STEGO_SERVICE_CLIENT_SECRET
Almacenamiento del secreto	AUTH guarda solo el **hash Argon2id** en auth.service_clients.secret_hash
Token de servicio	JWT RS256, token_use: "service", sub: "service:stego", aud: ["auth-internal"], TTL **300 s**
Renovación	Caché en STEGO; se renueva a los 240 s, antes de expirar
Transporte	Red interna de Docker (backend_net, internal: true); los puertos se publican solo para la demostración

Un token de **usuario** presentado en `/internal/*` se rechaza con `401 SERVICE_AUTH_FAILED`: la audiencia y el `token_use` son distintos a propósito, de modo que un token de usuario filtrado no sirve para pedir decisiones. Es una separación de privilegios dentro del mismo mecanismo de firma.

4.5 Denegación por defecto

Situación	Resultado
Sin token de servicio en el endpoint interno	401 SERVICE_AUTH_FAILED
Token de servicio inválido, vencido o de audiencia incorrecta	401 SERVICE_AUTH_FAILED
AUTH no responde en **2000 ms**	503 AUTHORIZATION_UNAVAILABLE
AUTH responde 5xx, HTML o JSON que no valida	503 AUTHORIZATION_UNAVAILABLE
Reintentos	**0**. Un fallo de autorización no se reintenta: se deniega
Decisión reutilizada de una petición anterior	Prohibido. decision_id no se cachea ni se recicla

El timeout de 2000 ms es el presupuesto completo (conexión + lectura). La consecuencia es que un AUTH lento degrada la disponibilidad de STEGO: es el precio de no procesar archivos sin decisión, y se asume explícitamente (§8, riesgo R-08).

4.6 Regla de propiedad del recurso

`steganography.results.read` es la única acción con restricción por recurso. AUTH decide el nivel de rol; STEGO aplica la propiedad:

```
puede_leer = (allowed == true)
        AND ( "ADMIN" ∈ roles
            OR analysis.user_id == subject_id )
```

- `resource_id` inexistente → `404 RESULT_NOT_FOUND`.
- Existe, pero el solicitante no es ADMIN ni el titular → `403 RESULT_FORBIDDEN`.
- Para `steganography.analyze`, `resource_id` es `null`: la autorización es puramente de rol.

Esta es la **única** regla de negocio que STEGO evalúa por sí mismo. No amplía permisos; solo restringe el acceso a un resultado concreto, y lo hace con datos que ya posee (`user_id` de la fila y `subject_id` de la decisión), sin consultar la base de AUTH.

---

5. Matriz de roles y permisos

5.1 Roles

Rol	Propósito	Regla de mínimo privilegio
ADMIN	Administración de identidades y operaciones privilegiadas	Único que crea y edita usuarios, roles y asignaciones; además puede analizar y leer cualquier resultado
ANALYST	Análisis de imágenes y consulta de sus resultados	No administra identidades; no ve resultados ajenos
USER	Acceso al propio perfil	No analiza imágenes; solo consulta sus propios resultados

Un usuario puede acumular roles y la decisión es la **unión** de los permisos de sus roles activos. Los roles con `status = 'inactive'` se ignoran aunque la asignación exista.

5.2 Matriz de 13 acciones × 3 roles

Fuente: contrato 4 §2. Es la fuente única de verdad de la autorización; cualquier otro listado en código, documentación o diapositivas se deriva de aquí.

#	Acción	ADMIN	ANALYST	USER	Endpoint que la ejerce
1	auth.profile.read	✓	✓	✓	GET /api/v1/auth/profile
2	auth.logout	✓	✓	✓	POST /api/v1/auth/logout
3	users.create	✓	—	—	POST /api/v1/users
4	users.list	✓	—	—	GET /api/v1/users
5	users.update	✓	—	—	PATCH /api/v1/users/:id
6	roles.create	✓	—	—	POST /api/v1/roles
7	roles.list	✓	—	—	GET /api/v1/roles
8	roles.update	✓	—	—	PATCH /api/v1/roles/:id
9	user_roles.create	✓	—	—	POST /api/v1/user-roles
10	user_roles.update	✓	—	—	PATCH /api/v1/user-roles/:id
11	user_roles.delete	✓	—	—	DELETE /api/v1/user-roles/:id
12	steganography.analyze	✓	✓	—	POST /api/v1/steganography/analyze (STEGO)
13	steganography.results.read	✓	✓	✓	GET /api/v1/steganography/results/:id (STEGO) + propiedad

Consecuencias que se verifican en la defensa: un USER recibe 403 al analizar (T04); un ANALYST recibe 403 en todo el CRUD administrativo; un ADMIN sin rol ANALYST **sí** puede analizar, porque la matriz lo permite; y un USER puede pedir `results.read` pero solo obtiene lo suyo.

> **Nota de consistencia documental.** La guía interna `docs/DOCUMENTACION-TECNICA.md` habla de «doce acciones» porque se escribió antes de la versión 1.2.0 del contrato 5, que añadió `user_roles.update` junto con `PATCH /api/v1/user-roles/:id`. La fuente de verdad es el contrato 4, que tiene **trece** filas. La matriz de arriba es esa.

5.3 Rutas internas y de infraestructura (no públicas)

Método	Ruta	Control	Códigos esperados
POST	/internal/authorization/check	Solo servicio autenticado (contrato 2)	200, 400, 401, 429, 500
POST	/internal/service-token	Credenciales de cliente	200, 400, 401, 429
GET	/.well-known/jwks.json	Público, solo clave pública	200
GET	/health	Público, sin datos sensibles	200

Ninguna de las cuatro lleva el prefijo `/api/v1`: las tres primeras porque así lo exige el enunciado o la convención de descubrimiento, y `/health` porque es una convención de salud sin versión (contrato 7 §5).

5.4 Denegaciones: 401 no es 403

Caso	HTTP	Código
Sin cabecera Authorization	401	TOKEN_MISSING
Token inválido, mal firmado, alg no permitido, iss/aud incorrectos	401	TOKEN_INVALID
Token vencido	401	TOKEN_EXPIRED
Token revocado por logout	401	TOKEN_REVOKED
Usuario desactivado	401	SUBJECT_INACTIVE
Autenticado sin el rol requerido	403	FORBIDDEN
Recurso ajeno sin ser ADMIN	403	RESULT_FORBIDDEN
AUTH no responde para autorizar	503	AUTHORIZATION_UNAVAILABLE

La regla es una frase y se aplica sin excepciones: **401 = no sé quién eres; 403 = sé quién eres, pero no puedes.** Mezclarlas rompe T03/T04 y delata que la autorización se resolvió con el token y no con la base.

---

6. API, contratos y especificaciones OpenAPI

6.1 Superficie de AUTH

Método	Ruta	Acción / control	Éxito	Errores
POST	/api/v1/auth/login	Público, 5/60 s	200	401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS, 422, 429 RATE_LIMITED
GET	/api/v1/auth/profile	auth.profile.read	200	401, 403
POST	/api/v1/auth/logout	auth.logout	204	401
POST	/api/v1/users	users.create	201	401, 403, 409, 422
GET	/api/v1/users	users.list	200	401, 403
PATCH	/api/v1/users/:id	users.update	200	401, 403, 404
POST	/api/v1/roles	roles.create	201	401, 403, 409, 422
GET	/api/v1/roles	roles.list	200	401, 403
PATCH	/api/v1/roles/:id	roles.update	200	401, 403, 404
POST	/api/v1/user-roles	user_roles.create	201	401, 403, 404, 409
PATCH	/api/v1/user-roles/:id	user_roles.update (activar/desactivar)	200	401, 403, 404
DELETE	/api/v1/user-roles/:id	user_roles.delete	204	401, 403, 404
POST	/internal/service-token	Credenciales de cliente	200	400, 401, 429
POST	/internal/authorization/check	Solo servicio	200	400, 401, 429, 500
GET	/.well-known/jwks.json	Público	200	—
GET	/health	Público	200	—

6.2 Superficie de STEGO

Método	Ruta	Control	Éxito	Errores
POST	/api/v1/steganography/analyze	JWT + steganography.analyze + decisión	201	401, 403, 413, 415, 422, 503
GET	/api/v1/steganography/results/:id	JWT + steganography.results.read + propiedad	200	401, 403, 404, 503
GET	/health	Público	200	—

analyze recibe multipart/form-data con file obligatorio (un solo archivo) y note opcional (≤ 500 caracteres). Tamaño máximo STEGO_MAX_UPLOAD_BYTES = 5 242 880 bytes (5 MiB).

El contrato 6 §1 describe note como «metadato que se guarda»; la tabla congelada stego.analyses no tiene columna para texto libre y añadirla cambiaría el contrato 6 §5, así que la implementación **valida y descarta** el campo: un note de más de 500 caracteres devuelve 422, y uno válido no se persiste. Se documenta como desviación en §13.2 (A-i); la alternativa correcta, si se quiere conservar, es versionar el contrato y añadir la columna.

6.3 Convenciones transversales

Convención	Valor
Codificación	JSON UTF-8, application/json (salvo multipart en analyze)
Nombres de campo	snake_case en todo el JSON de la API; los claims del JWT conservan la forma de RFC 7519
Fechas	ISO-8601 UTC con Z (2026-11-02T19:40:00Z)
Identificadores	UUID v4
Trazabilidad	X-Request-Id: se acepta solo si cumple ^[A-Za-z0-9._-]{1,64}$; en caso contrario se genera. STEGO la propaga a AUTH y, si el identificador recibido no tiene forma de UUID v4, genera uno para la llamada interna (el contrato 2 §3 exige UUID en /internal/*) y registra la correspondencia
Paginación	?page (≥ 1) y ?limit (1–100, por defecto 20) con {"items": [...], "page": 1, "limit": 20, "total": 0}
Versión	Prefijo /api/v1 en los endpoints públicos; las cuatro rutas de §5.3 quedan excluidas
Errores	Envoltorio único (§6.5)

6.4 Especificaciones OpenAPI

Ambos servicios usan FastAPI, que genera el documento OpenAPI 3.1 automáticamente en /openapi.json y monta Swagger UI en /docs y ReDoc en /redoc. La especificación que se entrega es **la exportada desde la aplicación en ejecución**, no una escrita a mano que pueda divergir del comportamiento:

```
curl -s http://localhost:8080/openapi.json -o contracts/openapi-auth.json
curl -s http://localhost:8081/openapi.json -o contracts/openapi-stego.json
```

Requisitos de contenido antes de dar la especificación por buena:

- Los 16 endpoints de AUTH y los 3 de STEGO, con esquema de petición, de respuesta y **todos** los códigos de error del catálogo aplicables a cada ruta.
- El endpoint interno marcado como **solo servicio**: security con el esquema de token de servicio y una descripción que diga que no es público ni se invoca con token de usuario.
- El envoltorio de error declarado como respuesta por defecto, con su code enumerado.
- analyze con multipart/form-data y el campo file binario, y la respuesta 201 apuntando al esquema AnalysisResult. En la implementación esto se declara con openapi_extra (el cuerpo multipart no se deduce del tipo de parámetro) y con responses={401,403,413,415,422,503}; results/{id} declara {401,403,404,503}. Si la especificación exportada no muestra esos códigos, el responses se perdió en el camino y hay que corregirlo antes de entregar.
- Las cuatro rutas sin prefijo visibles en la especificación de AUTH.

- /health figura en el contrato 7 como ruta pública; en el esqueleto actual está excluido del esquema (include_in_schema=False) por ser infraestructura. Si la especificación entregada no lo incluye, debe decirse al pie para que no parezca una omisión.

Estado de los dos artefactos: contracts/openapi-auth.json y contracts/openapi-stego.json fueron exportados y revisados. La colección docs/coleccion-rest.postman_collection.json se ejecutó con Newman: 17 peticiones, 17 aserciones y 0 fallos.

6.5 Envoltorio de error único

```
{
  "error": {
    "code": "TOKEN_INVALID",
    "message": "El token no es válido.",
    "details": [{ "field": "authorization", "issue": "signature_mismatch" }],
    "request_id": "8f1c2a9e-5b7d-4c8e-9a10-7d6f5e4b3c21",
    "timestamp": "2026-11-02T19:40:00Z"
  }
}
```

code es estable y está probado; message es para humanos y puede cambiar; details es opcional. Nunca se devuelven *stack traces*, rutas de archivo internas, SQL ni trazas de librería. El request_id es el mismo que atraviesa los dos servicios, y es lo que permite correlacionar una denegación en STEGO con su decisión en AUTH sin registrar el token.

6.6 Catálogo de códigos de error

Código	HTTP típico	Servicio	Cuándo
VALIDATION_ERROR	422	ambos	Entrada que no valida
TOKEN_MISSING	401	ambos	Sin cabecera Authorization
TOKEN_INVALID	401	ambos	Firma, claims o alg inválidos
TOKEN_EXPIRED	401	ambos	exp superado
TOKEN_REVOKED	401	ambos	jti revocado por logout
SUBJECT_INACTIVE	401	ambos	Usuario desactivado
AUTH_INVALID_CREDENTIALS	401	AUTH	Login fallido
FORBIDDEN	403	ambos	Rol ausente para la acción
RESULT_FORBIDDEN	403	STEGO	Resultado ajeno sin ser ADMIN
USER_NOT_FOUND / ROLE_NOT_FOUND / ASSIGNMENT_NOT_FOUND	404	AUTH	Referencia inexistente
RESULT_NOT_FOUND	404	STEGO	analysis_id inexistente
USER_EXISTS / EMAIL_EXISTS	409	AUTH	Unicidad de usuario
ROLE_EXISTS	409	AUTH	Unicidad de rol
ASSIGNMENT_EXISTS	409	AUTH	UNIQUE (user_id, role_id) (T06)
ROLE_IN_USE	409	AUTH	ON DELETE RESTRICT
PAYLOAD_TOO_LARGE	413	ambos	Tamaño o dimensiones excedidas
UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	415	STEGO	Extensión o tipo declarado fuera de la lista
FILE_SIGNATURE_MISMATCH	415	STEGO	*Magic bytes* incoherentes con el tipo
IMAGE_UNPROCESSABLE	422	STEGO	No decodifica como imagen válida
RATE_LIMITED	429	ambos	Límite de tasa excedido
SERVICE_AUTH_FAILED	401	AUTH	Token de servicio ausente o inválido
AUTHORIZATION_UNAVAILABLE	503	STEGO	AUTH inaccesible o respuesta no verificable

Código	HTTP típico	Servicio	Cuándo
INTERNAL_ERROR	500	ambos	Fallo no controlado; sin trazas al cliente

7. Detección de esteganografía

7.1 Qué se analiza y por qué LSB estadístico

La esteganografía LSB sustituye el bit menos significativo de cada muestra de color por bits del mensaje. Es la técnica de ocultamiento más simple y la más frecuente en ejercicios y en herramientas de uso común, porque el cambio es visualmente imperceptible: reemplazar el LSB altera cada muestra en 0 o en ±1, muy por debajo del umbral de percepción.

El método elegido es el **análisis estadístico del plano LSB con prueba de chi-cuadrado**, no la extracción del mensaje. La razón es la del enunciado: el servicio debe **detectar posibles datos ocultos**, no descifrarlos, y no puede conocer la clave ni el formato del mensaje. Un detector que intente extraer solo funciona contra el esquema exacto con el que se ocultó; un detector estadístico funciona contra cualquier esquema que altere el plano LSB de forma aproximadamente aleatoria, que es el caso de todas las herramientas de inserción secuencial.

La técnica se apoya en una propiedad de las imágenes naturales: los valores de intensidad no son equiprobables dentro de cada pareja $\{2k, 2k+1\}$. En zonas planas, cuantización y suavizado hacen que uno de los dos valores de la pareja aparezca mucho más que el otro. La sustitución LSB **iguala** esas frecuencias, porque el bit que se escribe es esencialmente aleatorio. La prueba de chi-cuadrado mide exactamente esa igualación.

7.2 Formatos soportados y por qué no JPEG

Formato	Tipo MIME	¿Se analiza?	Motivo
PNG	image/png	Sí	Compresión sin pérdida: los valores de píxel llegan intactos al analizador
BMP	image/bmp, image/x-ms-bmp	Sí	Sin compresión: es el caso más limpio para el análisis LSB
JPEG	image/jpeg	**No**: 415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	La compresión con pérdida (DCT + cuantización) reescribe el plano LSB por completo: cualquier carga previa desaparece y el análisis no tendría sentido
GIF, WebP, TIFF	—	**No**: 415	Fuera de la lista blanca del contrato 6

Rechazar JPEG no es una limitación técnica del analizador, es una decisión de coherencia: analizar un JPEG produciría un `sin_indicios` que el usuario leería como «esta imagen está limpia», cuando en realidad el formato impide saberlo. Ese falso negativo presentado como resultado es peor que el rechazo explícito. El costo es de cobertura: quien quiera ocultar datos solo tiene que usar JPEG para quedar fuera del alcance del detector (§7.6, S-5).

La lista blanca se valida en tres planos independientes —extensión, tipo declarado y *magic bytes*— porque cada uno se puede falsificar por separado.

Dentro de PNG se analizan las imágenes que decodifican a `RGB`, `RGBA`, `L`, `LA` o `P`. Las de 1 bit, 16 bits por canal o coma flotante no se procesan: se clasifican `no_concluyentes` con `advertencia`, no se rechazan con `415`, porque el formato es válido y lo que falta es la capacidad de medirlo con esta técnica.

7.3 Tubería de validación en once pasos




Figura 4. Etapas de validación y análisis esteganográfico.

Nota: el orden representa la tubería descrita en el contrato de análisis; las comprobaciones y la autorización preceden a la clasificación.

Se ejecuta en este orden y corta en el primer fallo (contrato 6 §2). Los pasos 1–2 son de autorización y ocurren **antes** de leer el archivo.

#	Paso	Fallo
1	JWT válido (contrato 1)	401 TOKEN_INVALID / TOKEN_EXPIRED / TOKEN_REVOKED
2	Decisión steganography.analyze vigente (contrato 2)	401 / 403 / 503, **sin leer el archivo**
3	Content-Type de la petición es multipart/form-data	415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
4	Existe el campo file y es uno solo	422 VALIDATION_ERROR
5	Tamaño ≤ STEGO_MAX_UPLOAD_BYTES (5 242 880 bytes)	413 PAYLOAD_TOO_LARGE
6	Extensión en la lista permitida (.png, .bmp)	415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
7	Tipo declarado en la lista permitida	415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
8	Firma real por *magic bytes* coherente con el tipo declarado: 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A (PNG), 42 4D (BMP)	415 FILE_SIGNATURE_MISMATCH
9	Decodifica como imagen válida del tipo declarado (no truncada, no *polyglot*, no cero píxeles)	422 IMAGE_UNPROCESSABLE
10	Límites de procesamiento: ancho ≤ 10 000 px, alto ≤ 10 000 px, píxeles ≤ 25 000 000	413 PAYLOAD_TOO_LARGE
11	Decisión allowed:false en cualquier momento previo	401 / 403 según contrato 2 §5

El paso 8 es el que distingue «un PDF renombrado a .png» de «un PNG». El paso 9 es el que distingue «un PNG truncado» de «un PNG». Ambos se prueban con muestras propias (T10). El archivo **nunca** se ejecuta ni se sirve públicamente; se guarda en STEGO_STORAGE_QUARANTINE_PATH con nombre aleatorio UUID, extensión canónica y permisos 0640. Si la validación falla, no se persiste ni el archivo ni un registro en stego.analyses: un archivo rechazado no deja rastro de análisis porque no hubo análisis.

7.4 Cálculo del indicador

El analizador decodifica la imagen a 8 bits por canal y trabaja sobre los canales de color R, G, B (el canal alfa se descarta); las imágenes en escala de grises o en paleta aportan un único canal. Para cada canal c y cada pareja k = 0...127:

n0(k) = nº de muestras del canal con valor 2k (LSB = 0)
n1(k) = nº de muestras del canal con valor 2k+1 (LSB = 1)
e(k) = (n0(k) + n1(k)) / 2

chi2_c = Σ_k [(n0(k) - e(k))² / e(k) + (n1(k) - e(k))² / e(k)]
= Σ_k (n0(k) - n1(k))² / (n0(k) + n1(k)) (identidad algebraica)

p_c = P(Chi²_{255} ≥ chi2_c) (cola superior)

tasa = fracción del último prefijo de filas con p(prefijo) ≥ 0,5

anomaly_score = max { max_c p_c , tasa }

Detalles que están en el código y que conviene poder señalar:

- **Parejas descartadas.** Una pareja con media ≤ 4 se excluye del estadístico (MIN_PAIR_AVERAGE = 4, criterio de Fridrich, apéndice D): con conteos tan bajos la aproximación chi-cuadrado no vale, y esos valores se acumulan en las parejas oscuras de cualquier imagen.
- **Grados de libertad.** chi2_survival evalúa la cola superior de una chi-cuadrado con CHI_SQUARE_DEGREES_OF_FREEDOM = 255, convención heredada de la implementación de referencia que cita el módulo (sealwatch, Universidad de Innsbruck). No es una derivación: para el contraste de igualdad por parejas, contar categorías y parámetros daría del orden de 127–128 grados de libertad. La elección no cambia la monotonicidad del indicador, pero **sí su escala**; con 255 el mismo estadístico produce un p menor. Por eso el umbral no es transferible a otra implementación y se calibra sobre esta.
- **Cálculo del p-valor.** Se hace con la función gamma incompleta regularizada implementada en el propio módulo (serie y fracción continuada), sin SciPy. Su corrección numérica debe quedar cubierta por pruebas: evidence/RESULTADOS.md.
- **Tasa de sustitución estimada.** Se recorre la imagen en 64 bandas horizontales acumulando el histograma; tras cada banda con al menos 4096 muestras acumuladas se recalcula p y, si supera 0,5, la tasa pasa a ser la fracción recorrida. La tasa final es la del último prefijo que cumple la condición. Con la imagen sustituida por completo tiende a 1; con una imagen limpia se queda en 0.
- **Canales.** RGB y RGBA analizan R, G y B (el alfa se descarta); L, LA y P analizan un solo canal. Los modos de 1 bit, 16 bits y coma flotante (1, I, I;16*, F) no se procesan y producen no_concluyentes.

El anomaly_score es, por tanto, **el máximo entre el p-valor del canal más sospechoso y la tasa de sustitución estimada**. Se conservan ambos porque el contrato 6 §3 exige anomaly_score y el nombre estadístico hace el resultado auditable. El resto de indicadores que se persisten son threshold, chi_square_pvalue, chi_square_statistic, estimated_embedding_rate, lsb_ones_ratio, pixels_analysed, channels_analysed, distinct_values y pair_bins_retained.

Esta definición también explica el ejemplo del contrato 6 §3, que combina anomaly_score: 0.82 con chi_square_pvalue: 2.1e-7: son compatibles si la tasa estimada ronda 0,82 y el histograma completo no es compatible con una sustitución total. No es una contradicción, es la mezcla de los dos indicadores.

La decisión se toma con anomaly_score ≥ STEGO_LSB_ANOMALY_THRESHOLD, con 0.75 como valor inicial congelado. **Ese valor todavía no está calibrado con las muestras**; el contrato exige

calibrarlo y justificarlo aquí, y ese trabajo es el que falta (§7.6, S-1). El procedimiento está definido y es reproducible: conjunto limpio de al menos 20 imágenes naturales de tipos distintos (fotografías, capturas de pantalla, degradados sintéticos, ruido), conjunto con carga a proporciones conocidas de la capacidad (5 %, 25 %, 50 %, 100 %), cálculo de la curva ROC del indicador y elección del umbral por el criterio de Youden, registrando la matriz de confusión. Los valores obtenidos se incorporan como evidencia: evidence/RESULTADOS.md.

Una advertencia estadística que hay que tener presente al leer ese 0.75: si el modelo nulo se cumpliera exactamente, el p-valor sería uniforme en $[0,1]$ y cualquier umbral τ produciría una tasa de falsos positivos $1 - \tau$; con $\tau = 0{,}75$, una de cada cuatro imágenes limpias quedaría marcada por el solo indicador primario. Como se toma el máximo sobre hasta tres canales, la tasa nominal sería aún mayor —aunque las pruebas por canal están correlacionadas y no son independientes—. En la práctica el modelo tampoco se cumple al pie de la letra: las muestras de una imagen están espacialmente correlacionadas y el tamaño efectivo de muestra es menor que el número de píxeles, así que el p-valor nominal **no** es una probabilidad calibrada. Por eso el umbral se fija empíricamente con la curva ROC y no por su valor nominal, y por eso este documento no presenta ninguna tasa de acierto: sería inventarla.

7.5 Clasificación y política

status	Condición	action
sin_indicios	anomaly_score < threshold y ninguna de las guardas de abajo disparada	ninguna
sospechosos	anomaly_score ≥ threshold y ninguna guarda disparada	cuarentena
no_concluyentes	Evidencia insuficiente: imagen demasiado pequeña, paleta reducida, indicadores contradictorios, formato no analizable por la técnica	advertencia
error	Fallo controlado durante el análisis (archivo que decodifica pero no es procesable)	rechazo

no_concluyentes es obligatorio y no es un cajón de sastre: es la respuesta honesta cuando la prueba estadística no tiene potencia. Las guardas concretas que lo producen, en el orden en que las evalúa el analizador:

- **Imagen demasiado pequeña.** $\text{pixels} < \text{STEGO_MIN_ANALYSIS_PIXELS}$ (por defecto 16 384). Por debajo de ese tamaño ni el histograma ni la estimación por prefijos tienen resolución suficiente.
- **Paleta reducida o imagen sintética.** $\text{distinct_values} \leq \text{STEGO_MIN_PALETTE_COLORS}$ (por defecto 16): con muy pocos valores distintos, las parejas están casi vacías y la distribución no informa.
- **Indicadores contradictorios.** $\text{anomaly_score} \geq \text{threshold}$ pero $|\text{lsb_ones_ratio} - 0{,}5| > 0{,}15$: el histograma imita una sustitución mientras el plano LSB está desequilibrado, que es lo que ocurre con ciertos degradados y ruidos generados por software.
- **Profundidad no soportada.** Modos de 1 bit, 16 bits por canal o coma flotante, que el analizador no reduce sin destruir la señal que pretende medir.

Los dos primeros umbrales son variables de entorno propias de STEGO ($\text{STEGO_MIN_ANALYSIS_PIXELS}$, $\text{STEGO_MIN_PALETTE_COLORS}$) que **no están en el contrato 7 §3**; se documentan en §13.2 como añadidos del equipo con valor por defecto, no como parámetros congelados.

Forma del resultado (contracts/analysis-result.schema.json, valores ilustrativos del contrato 6 §3):


```
{
  "analysis_id": "c1a2b3c4-d5e6-4f70-8a91-b2c3d4e5f607",
  "user_id": "3f1c2a9e-5b7d-4c8e-9a10-7d6f5e4b3c21",
  "filename": "muestra.png",
  "content_type": "image/png",
  "size_bytes": 48213,
```

```
 "sha256": "9f2c1b7e4a0d3c5b8e6f1a2d3c4b5e6f70819a2b3c4d5e6f70819a2b3c4d5e6f",
 "technique": "lsb_statistical_analysis",
 "status": "sospechosos",
 "indicators": {
  "anomaly_score": 0.82,
  "threshold": 0.75,
  "chi_square_pvalue": 2.1e-7,
  "lsb_ones_ratio": 0.5003
 },
 "action": "cuarentena",
 "limitations": "Resultado indicativo, no concluyente. Un indicio no prueba la existencia de datos ocultos.",
 "created_at": "2026-11-02T19:40:00Z"
}
```


El ejemplo anterior es **forma**, no resultado: los valores numéricos vienen del contrato y aquí solo sirven para mostrar los nombres y tipos de los campos. (Que `anomaly_score: 0.82` conviva con `chi_square_pvalue: 2.1e-7` es coherente con la definición de §7.4: el primero puede venir de la tasa estimada, el segundo del histograma completo.) Los valores reales se obtienen de las muestras y se registran en `evidence/`: `evidence/RESULTADOS.md`.

7.6 Limitaciones del método

Se declaran porque el enunciado lo exige y porque una defensa que las omita se cae con una sola pregunta.

- **S-1 · Umbral sin calibrar.** `0.75` es un valor inicial; sin la curva ROC de §7.4 no se puede afirmar ni la tasa de acierto ni la de falsos positivos. Es la limitación más importante de esta entrega.
- **S-2 · Detección, no prueba.** `sospechosos` significa que la distribución del plano LSB es anómala. Una imagen sintética de alto contenido aleatorio (ruido, degradados con dithering) produce la misma anomalía sin llevar nada oculto. El resultado **no** demuestra la existencia de un mensaje; un `sin_indicios` tampoco demuestra su ausencia.
- **S-3 · La tasa estimada supone inserción secuencial.** El estimador de tasa recorre la imagen en 64 bandas horizontales y supone que la carga ocupa un prefijo contiguo desde arriba: es el modelo de la inserción secuencial, el más común en herramientas. Una carga distribuida por toda la imagen, o insertada solo en la mitad inferior, hace que la tasa subestime la carga; y la resolución del estimador es de 1/64 ≈ 1,6 % de la altura, no de la capacidad real. La tasa **no** es una medición de bytes ocultos.
- **S-4 · Técnica LSB clásica.** El test detecta la **sustitución** LSB. No detecta *LSB matching* (±1, que preserva las frecuencias de pareja), ni la inserción en planos superiores, ni esquemas de espectro ensanchado. Tampoco estima la longitud del mensaje de forma fiable ni lo extrae.
- **S-5 · Cobertura de formatos.** Solo PNG y BMP. Cualquier otro formato queda fuera del detector, por diseño (§7.2).
- **S-6 · Contenedores no fotográficos.** Capturas de pantalla con grandes zonas planas, iconos y diagramas producen distribuciones muy desiguales que el test interpreta fácilmente como «naturales»; son el contenedor más favorable para ocultar sin ser detectado.
- **S-7 · Dos indicadores, no una batería.** Un detector robusto combinaría chi-cuadrado con RS analysis, *sample pair analysis* y estimación de longitud. Aquí hay dos indicadores —p-valor y tasa estimada— que comparten la misma señal de fondo; la triangulación con otras técnicas queda como trabajo futuro.
- **S-8 · Aproximación del p-valor.** El estadístico se evalúa contra una chi-cuadrado con 255 grados de libertad por convención de la implementación de referencia, no por derivación del contraste; además se descartan las parejas de media ≤ 4. El `p` resultante es un índice monótono del parecido con una imagen sustituida, no una probabilidad exacta. El umbral se calibra sobre esta misma implementación, de modo que el efecto se absorbe en la calibración, pero impide comparar el valor con el de otra herramienta.

7.7 Muestras de prueba

Muestra	Descripción	Resultado esperado
sample-clean.png	PNG generado sin datos ocultos	sin_indicios / ninguna
sample-lsb.png	Misma imagen con carga LSB conocida	sospechosos / cuarentena
sample-clean.bmp	BMP limpio	sin_indicios / ninguna
sample-corrupt.png	PNG truncado	422 IMAGE_UNPROCESSABLE
sample-fake.png	Extensión .png con firma distinta (p. ej. PDF renombrado)	415 FILE_SIGNATURE_MISMATCH
sample-huge.png	PNG válido por encima de 5 MiB	413 PAYLOAD_TOO_LARGE

Las muestras existen en samples/ y las genera scripts/gen-samples.py, versionado, sin descargas externas (contrato 6 §6). Están presentes las seis de la tabla; lo que falta es la **medición** real de cada una y su registro: evidence/RESULTADOS.md.

---

8. Activos, amenazas, vulnerabilidades, riesgos y controles

8.1 Cómo leer la matriz

La columna «Riesgo» es una estimación **cualitativa de diseño**, no una medición: probabilidad (A = alta, M = media, B = baja) × impacto (A/M/B). No hay tasas de ocurrencia porque no hay histórico de producción; presentarlas sería inventar datos. La matriz adapta la referencia del Anexo E del enunciado y añade dos filas que ese anexo no cubre: el arranque del primer administrador y la dependencia de AUTH como punto único de decisión.

8.2 Matriz

ID	Activo	Amenaza	Vulnerabilidad si no hubiera control	Riesgo (P×I)	Control implementado o diseñado	Enfoque	ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A)
R-01	Credenciales e identidades	Suplantación por robo o reutilización de contraseña; divulgación de la base	Contraseña en texto plano o hash débil; login sin límite de intentos; mensajes que revelan si el usuario existe	A×A	Argon2id; rate limit 5/60 s por IP + identificador con bloqueo de 60 s; verificación contra hash ficticio para igualar tiempos; 401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS uniforme; el hash nunca se serializa ni se registra	Secure by Design · Shift Left	5.17, 8.5
R-02	Asignaciones N:M	Elevación de privilegios por autorizar con datos obsoletos	Roles en el JWT, o caché de permisos, o lista de roles en código	A×A	Token sin roles; decisión por operación contra users+user_roles+roles; los tres status deben ser active; revocación observable en la siguiente petición con el mismo JWT (T07)	Zero Trust · Secure by Design	5.15, 5.18, 8.2

ID	Activo	Amenaza	Vulnerabilidad si no hubiera control	Riesgo (P×I)	Control implementado o diseñado	Enfoque	ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A)
R-03	JWT y claves de firma	Falsificación de token o fuga de la clave privada	Simetría HS256 con secreto compartido; aceptar el alg del token; clave privada en imagen o repositorio; TTL largo	A×A	RS256 con clave privada solo en AUTH; kid obligatorio y JWKS público; lista cerrada de algoritmos (none/HS256 rechazados); TTL 900 s; iss/aud/token_use verificados; revocación por jti	Zero Trust · Secure by Design	8.24, 8.5
R-04	Comunicación AUTH↔STEGO	Suplantación de servicio y consumo no autorizado del endpoint interno	Endpoint interno abierto a la red; token de usuario aceptado como credencial de servicio; STEGO leyendo la base de AUTH	A×A	Token de servicio RS256 (token_use: service, aud: auth-internal, TTL 300 s) con secreto hasheado en auth.service_clients; token de usuario → 401 SERVICE_AUTH_FAILED; backend_net interna; timeout 2000 ms; cero reintentos	Zero Trust	8.20, 8.22, 8.5
R-05	Archivos e imágenes	Carga maliciosa, *polyglot*, bomba de descompresión, análisis evasivo	Validar solo por extensión; ejecutar o servir el archivo; sin límites de tamaño ni de píxeles	A×A	Lista blanca de extensión, tipo y *magic bytes*; decodificación obligatoria; 5 MiB, 10 000 px por lado, 25 Mpx; cuarentena con nombre UUID y permisos 0640; el archivo no se ejecuta ni se sirve; validación antes de autorizar denegada	Secure by Design · Shift Left	8.28, 8.26
R-06	Resultados y registros de análisis	Acceso indebido a análisis ajenos; fuga de datos personales en bitácoras	GET results/:id solo con rol, sin regla de propiedad; logs con JWT completo, contraseñas o rutas internas	M×A	Acción steganography.results.read + regla de propiedad (ADMIN o titular); 403 RESULT_FORBIDDEN; stored_path nunca se devuelve; auditoría con request_id, decision_id, jti y a lo sumo 6 caracteres del token	Zero Trust · Secure by Design	8.3, 8.15, 8.16

ID	Activo	Amenaza	Vulnerabilidad si no hubiera control	Riesgo (P×I)	Control implementado o diseñado	Enfoque	ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A)
R-07	Identidades privilegiadas	Toma de control por la credencial inicial del administrador	Contraseña por defecto, endpoint de instalación público, semilla versionada con credenciales	M×A	Bootstrap por CLI dentro del contenedor: no alcanzable por red, de un solo uso (guard sobre rol ADMIN activo), sin secreto en reposo (getpass), auditado sin contraseña; el flag --password no existe	Shift Left · Secure by Design	8.2, 5.16, 8.32
R-08	Disponibilidad de la decisión	Denegación de servicio por dependencia: si AUTH no responde, STEGO no analiza	Autorizar en local con caché de decisiones o «fallar abierto» para no perder disponibilidad	M×M	**Fallo cerrado**: 503 AUTHORIZATION_UNAVAILABLE sin leer el archivo ni crear registro; decisión no cacheada; timeout acotado a 2000 ms. El riesgo residual de disponibilidad se acepta a cambio de no procesar sin decisión	Zero Trust	5.15, 8.20
R-09	Registro de análisis desacoplado	Atribución incorrecta de un análisis a un usuario borrado	Referencia lógica user_id sin FK entre bases	B×B	Verificación de identidad en AUTH en cada petición; el sub de la decisión es la fuente del user_id. Se acepta el desacople como precio del aislamiento entre bases (§13.1, L-05)	Secure by Design	8.3, 8.15

8.3 Vinculación con los enfoques

Enfoque	Qué significa aquí	Evidencia concreta
Zero Trust (NIST SP 800-207)	Ningún servicio confía en otro por estar en la misma red; toda operación requiere decisión vigente; el fallo se resuelve denegando	El token de usuario se verifica **y** se consulta la decisión (R-02, R-04); STEGO no acepta permisos del cliente; X-Role, X-User-Id, roles e isAdmin se ignoran; el endpoint interno exige token de servicio; 503 si no hay decisión (R-08)
Secure by Design	La seguridad se decide en el diseño y se materializa en restricciones, no en revisiones posteriores	Separación de autoridades y de bases (R-03, R-04); token sin roles (R-02); UNIQUE, FK y CHECK en la base (§2.2); mínimo privilegio de roles y de usuarios de base (R-02, §9.7); validación de archivos antes del análisis (R-05)

Enfoque	Qué significa aquí	Evidencia concreta
Shift Left Security	Los controles y las pruebas se definen antes del código, y el contrato se congela antes de implementar	Contratos v1.5.0 congelados el 2026-11-02, dos días antes de la entrega, con reglas de cambio y dos aprobaciones; listas de aceptación por contrato; JSON Schema que validan los mensajes reales; matriz de riesgos escrita en el diseño (este §8); batería T01–T12 planificada antes de la implementación (§11); bitácora de decisiones D-001… D-008 con lo que quedó fuera y por qué
ISO/IEC 27001:2022	Referencia de principios y de controles del Anexo A	Correspondencias por fila en §8.2 (5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 8.2, 8.3, 8.5, 8.15, 8.16, 8.20, 8.22, 8.24, 8.26, 8.28, 8.32)
ISO/IEC 27034-1:2011	Marco de seguridad de aplicaciones: proceso de gestión (ASMP), marco normativo organizacional (ONF) y de la aplicación (ANF), controles (ASC) y verificación	Los contratos congelados hacen de **ANF**: fijan los controles exigibles a esta aplicación. Los ASC son los controles de §8.2 y §9. El ASMP son las listas de aceptación, las pruebas T01–T12 y este documento como evidencia de verificación

Alcance normativo. ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27034-1:2011 se usan como **referencia de principios y de estructura de controles**. Este trabajo **no** declara certificación, conformidad ni cumplimiento integral de ninguna de las dos normas, y no se ha realizado una auditoría ni una evaluación formal de conformidad. El enunciado lo advierte dos veces (§1 y Anexo E) y este documento lo asume: citar una norma como marco no es acreditarse contra ella.

---

9. Controles de seguridad

9.1 Inventario con estado

#	Control	Dónde está especificado	Estado en el repositorio	Evidencia
C-01	Contraseñas con **Argon2id** y verificación contra hash ficticio	Contrato 1 §3	Implementado en auth/app/security.py: PasswordHasher(time_cost=3, memory_cost=65536 KiB, parallelism=4, hash_len=32, salt_len=16) y dummy_hash() cuando el identificador no existe	evidence/RESULTADOS.md
C-02	**RS256 con kid**, clave privada solo en AUTH, pública por JWKS	Contrato 1 §§1, 5	Implementado: emisión en security.py, validación con lista cerrada de algoritmos y kid obligatorio, public_jwks() en GET /.well-known/jwks.json	evidence/RESULTADOS.md
C-03	**Token de servicio** RS256 para /internal/*, secreto hasheado en base	Contratos 2 §2 y 3	Implementado: POST /internal/service-token con Argon2id sobre service_clients.secret_hash y token_use: service, aud: auth-internal	evidence/RESULTADOS.md
C-04	**Fallo cerrado** de STEGO sin decisión verificable	Contrato 2 §§5–6	Implementado en stego/app/auth_client.py: timeout, cero reintentos, sin caché de decisiones, 503 AUTHORIZATION_UNAVAILABLE ante cualquier anomalía	evidence/RESULTADOS.md

#	Control	Dónde está especificado	Estado en el repositorio	Evidencia
C-05	**Rate limiting** de login 5/60 s con bloqueo de 60 s	Contratos 1 §3 y 7 §2	Implementado con SlidingWindowLimiter en memoria: ventana deslizante de 5 intentos por IP + identificador, de modo que al sexto la petición se rechaza hasta que la ventana se vacía; el endpoint de token de servicio usa otra ventana de 30 por 60 s	evidence/RESULTADOS.md
C-06	**X-Request-Id** validado por expresión regular y propagado	Contrato 7 §5	Implementado en auth/app/main.py (middleware) y stego/app/request_ids.py; se devuelve en la respuesta	evidence/RESULTADOS.md
C-07	**Envoltorio de error** sin trazas, con code estable y request_id	Contrato 7 §5	Implementado en auth/app/errors.py y stego/app/errors.py, con el catálogo de 26 códigos y details opcional	evidence/RESULTADOS.md
C-08	**Mínimo privilegio en base de datos**: dos bases y dos usuarios sin acceso cruzado	Contrato 7 §1	db/init/00-databases.sh crea roles, bases, revoca CONNECT a PUBLIC y migra como dueño; db sin ports en Compose	Verificable con psql (§9.7)
C-09	**Validación de archivos** de tres capas + cuarentena no pública	Contrato 6 §§1–2	Implementado en stego/app/upload.py: extensión, tipo, *magic bytes*, integridad del contenedor, decodificación, dimensiones; cuarentena con UUID y 0640	evidence/RESULTADOS.md
C-10	**Auditoría sin secretos**: ni contraseñas, ni claves, ni JWT completos	Contratos 2 §7 y 7 §5	Implementado en stego/app/logging.py (formato JSON con redacción de claves sensibles) y en los eventos analysis_completed, result_read, result_forbidden	evidence/RESULTADOS.md
C-11	**Bootstrap sin red, de un solo uso, sin secreto en reposo, auditado**	Contrato 5 §5	Implementado en auth/app/cli.py: guard sobre ADMIN activo, contraseña por getpass o --password-stdin, auditoría bootstrap_admin_created	evidence/RESULTADOS.md; desviación en §13.2 (A-h)
C-12	**Endurecimiento de contenedores**: usuario no root (uid 10001), sin puerto de base publicado, healthchecks, red interna, secretos montados	Contrato 7 §1	Dockerfile de ambos servicios con USER appuser; Compose con backend_net interna, db sin ports, healthcheck en los tres servicios, secretos JWT montados	Verificable con docker compose config y docker inspect

9.2 Autenticación y contraseñas

Argon2id es una función de derivación con costo de memoria y paralelismo configurables; es la recomendación actual de OWASP para contraseñas y la que el enunciado admite junto con bcrypt. `password_hash` tiene un `CHECK (char_length(password_hash) >= 20)` en la base: no impide un mal uso, pero impide el error más grueso, que es guardar la contraseña en claro.

El canal de tiempos se cierra con una decisión poco frecuente: si el identificador no existe, el login **igual** ejecuta una verificación Argon2id contra un hash ficticio precalculado. Sin eso, un atacante distingue usuarios

válidos midiendo latencias, y el rate limit no lo salva porque el ataque necesita pocas peticiones por candidato. El costo es un hash extra por intento fallido, aceptable a 5 intentos por minuto.

9.3 Firma y distribución de claves

RS256 en lugar de HS256 es una decisión de arquitectura, no de preferencia: con HS256, STEGO necesitaría el mismo secreto que firma, y el enunciado prohíbe explícitamente que STEGO reciba la clave de firma (§2.4). Con RS256, STEGO solo recibe material público y puede verificar sin poder emitir. `kid` en la cabecera permite rotar sin redespliegue y sin ventana de tokens inválidos.

La lista cerrada de algoritmos —solo `RS256`— es la contramedida contra *algorithm confusion*: aceptar el `alg` que declara el token permite el ataque `alg: none` y el cruce HS256/RS256 usando la clave pública como secreto HMAC. Está en la lista de aceptación del contrato 1 y en la batería de seguridad (§11).

9.4 Autorización por operación

El control central es que **no hay decisión sin lectura**: AUTH no puede devolver `allowed` sin haber releído usuario, asignación y rol en esa misma petición (contrato 2, prohibiciones). Tampoco se cachean decisiones: `decision_ttl_seconds: 30` es informativo para auditoría, no una instrucción de caché. Esto cuesta una consulta por operación —es el precio de que la revocación sea inmediata— y es exactamente el comportamiento que T07 necesita demostrar.

La otra mitad del control es la traducción: `allowed:false` con HTTP `200` es una decisión válida, y STEGO es quien decide si el cliente ve `401` o `403`. Si STEGO tratara el `200` como éxito, la denegación se perdería en el camino.

9.5 Identidad de servicio y fallo cerrado

El endpoint interno es la pieza más peligrosa del sistema: si se pudiera invocar con el token de un usuario, cualquier usuario podría pedir decisiones sobre sí mismo; si se pudiera invocar sin credencial, se podría preguntar por cualquier sujeto. Por eso exige `token_use: service` y `aud: auth-internal`, valores que el token de usuario no tiene y no puede adquirir sin la clave privada.

El fallo cerrado se implementa con un orden estricto: token del usuario → token de servicio → decisión → **y solo entonces** el archivo. Cualquier anomalía en el camino (timeout, `5xx`, JSON que no valida, respuesta sin los nueve campos) es `503 AUTHORIZATION_UNAVAILABLE` y el archivo no se lee. Un reintento está prohibido por contrato: reintentar una autorización es intentar convencer a un servicio que ya dijo que no.

9.6 Registro y trazabilidad

Se registra una línea estructurada por decisión con `request_id`, `decision_id`, `subject_id`, `action`, `resource_id`, `allowed`, `reason`, `roles`, latencia en ms y servicio de origen (contrato 2 §7). Del token se puede registrar `jti` y los últimos seis caracteres como máximo. Nunca la contraseña, el secreto de cliente, el `password_hash` ni el token completo. La verificación es mecánica y está en T12: buscar `password`, `Bearer` y `secret` en los logs y confirmar que no aparecen.

9.7 Mínimo privilegio en base de datos

`db/init/00-databases.sh` crea dos roles y dos bases, revoca `CONNECT` a `PUBLIC` y concede `CONNECT` únicamente al dueño de cada base. Como la migración se aplica con el usuario de la aplicación, los objetos le pertenecen y el servicio puede escribir sin ser superusuario.

Verificación directa (sirve como evidencia de T01/T12 y como comprobación de que no hay acceso cruzado):

```
# auth_app no puede conectarse a la base stego
docker compose exec db psql -U auth_app -d stego -c "select 1"    # debe fallar
# stego_app no puede conectarse a la base auth
docker compose exec db psql -U stego_app -d auth -c "select 1"    # debe fallar
```

```
# la base no está publicada: desde el host, 5432 no responde
nc -z localhost 5432 || echo "5432 no publicado, correcto"
```

9.8 Contenedores

Los dos servicios corren como usuario sin privilegios (`appuser`, uid 10001), con `PYTHONDONTWRITEBYTECODE` y `PYTHONUNBUFFERED`, y la base no publica puerto. El endurecimiento que **falta** está en §13.1 (L-11): `read_only`, `cap_drop`, `no-new-privileges` y límites de CPU/memoria no están configurados; son mejoras conocidas, no controles que se puedan presumir.

---

10. Justificación de la selección tecnológica

El enunciado no impone lenguaje ni framework, pero exige justificar la elección (§2.1). La elección es **un solo stack para ambos servicios**: Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2 + psycopg 3 + PostgreSQL 16 + Docker Compose, siguiendo el microservicio de referencia del curso (`agcudco/product-service-fast-api`, D-002).

10.1 Criterios y evaluación

Criterio	Cómo lo cumple el stack elegido
Justificación exigida, no imposición	La elección se documenta aquí y en docs/DECISIONES.md (D-002); no hay requisito del enunciado que la fuerce
OpenAPI de ambos servicios (§3)	FastAPI genera OpenAPI 3.1 desde los tipos y modelos de la aplicación: /openapi.json, /docs, /redoc. Es el requisito que más habría costado con un framework sin generación automática, porque la especificación debe coincidir con el comportamiento real
Dos procesos autónomos (§2.1)	Cada servicio tiene su Dockerfile, su requirements.txt, su .env.example, su puerto y su contenedor. El stack no impone monolito; Compose los despliega por separado
Un solo lenguaje para ambos	Reduce el costo de integración: el mismo cliente HTTP, el mismo manejo de errores, el mismo modelo mental para quien defiende. Con dos lenguajes habría dos cadenas de suministro y dos formas de serializar el mismo contrato
Ecosistema de imagen suficiente para LSB	Pillow y NumPy acceden a los valores de píxel de PNG y BMP sin pérdida, que es todo lo que el analizador necesita
Convenciones del curso ya validadas	Estructura app/{api,clients,core,crud,db,models,schemas,security}, DB_*, X-Request-Id, cliente httpx en el lifespan. Seguir la convención hace la sustentación reconocible para el docente y reduce el riesgo de integración
La seguridad no depende del lenguaje	Argon2id, RS256, RBAC por operación, límites de carga y fallo cerrado existen en cualquier stack; lo que cambia es la librería. Elegir Python no añade ni quita controles: los controles están en el diseño (§8, §9)

10.2 Piezas y versión

Pieza	Versión / elección	Por qué esa
Python	3.12	Versión del stack de referencia; anotaciones modernas de tipos, match, buen soporte de asyncio
FastAPI + Uvicorn	0.115.6 / 0.34.0	OpenAPI automático, validación con Pydantic, dependencias inyectables para la autorización. Fijadas en requirements.txt
SQLAlchemy 2	2.0.36, estilo Mapped/mapped_column	Modelo tipado y transacciones explícitas; el DDL sigue siendo SQL versionado, no create_all()
psycopg 3	3.2.3 (postgresql+psycopg://)	Driver del stack de referencia; soporte nativo de uuid y jsonb

Pieza	Versión / elección	Por qué esa
pydantic-settings	2.6.1 (AUTH) / 2.7.1 (STEGO)	Validación de configuración al arrancar: si falta una variable obligatoria, el proceso no arranca con una configuración incompleta. STEGO además valida que las listas blancas de extensión y tipo solo contengan formatos con analizador
argon2-cffi	23.1.0	Argon2id con parámetros explícitos: time_cost=3, 64 MiB de memoria, parallelism=4
PyJWT[crypto]	2.10.1	RS256, JWKS, validación de claims; con cryptography para RSA
Pillow	11.1.0 (solo STEGO)	Decodificación de PNG y BMP e histogramas de 256 bins por canal; sin compilación nativa problemática en la imagen python:3.12-slim
python-multipart	0.0.20 (solo STEGO)	Parseo de multipart/form-data con límite de tamaño en el flujo, sin cargar el archivo entero en memoria antes de comprobarlo
httpx	0.28.1	Cliente entre servicios con AsyncClient compartido en el lifespan
pytest	8.3.4	Suite de pruebas de §11
PostgreSQL 16	postgres:16-alpine	gen_random_uuid(), jsonb, timestamptz, CHECK, FK con RESTRICT. Una instancia con dos bases y dos usuarios: cumple la separación sin levantar dos motores
Docker + Compose v2	—	Requisito del enunciado: dos contenedores separados, reproducibles con un comando

10.3 Alternativas descartadas

Alternativa	Por qué no
NestJS para AUTH (el otro repo del curso)	Se usó como **referencia de modelo de seguridad**, no como stack: obligaría a dos lenguajes, dos cadenas de suministro y dos formas de serializar el mismo contrato JSON
Flask o Django	Flask no genera OpenAPI por defecto (habría que escribirlo a mano, con riesgo de divergir); Django impone su ORM y su admin, que aquí sobran
Go o Rust	Excelente rendimiento y binarios pequeños, pero el equipo ya tiene la estructura y las convenciones del stack de referencia en Python; aprender otro stack en dos días aumenta el riesgo de integración
Un solo servicio con dos routers	Prohibido por el enunciado (§2.1): dos carpetas en una aplicación no es una arquitectura de dos servicios, y no permite demostrar la caída independiente de AUTH (T08)

10.4 Dependencias de cada servicio

Cada servicio tiene su propio `requirements.txt` con versiones fijadas, y ninguno comparte el archivo del otro: AUTH no instala Pillow ni `python-multipart`, y STEGO no instala Argon2id. Es una consecuencia deliberada de la separación de responsabilidades —STEGO no verifica contraseñas— y reduce la superficie de dependencias de cada imagen.

Única excepción de simetría: `psycopg` y `SQLAlchemy` aparecen en ambos porque cada uno tiene su propio acceso a su propia base. Comparten la librería, no la base ni las credenciales.

---

11. Pruebas y evidencias reproducibles

11.1 Qué se entrega como evidencia y qué no

Las evidencias son salidas de ejecución reales: curl -i, docker compose ps, consultas psql, JSON de análisis, hashes sha256sum y logs depurados. Se guardan en evidence/ con nombre por escenario, y los logs crudos con datos sensibles van a evidence/raw/, ignorado por git.

Este documento **no** incluye salidas inventadas. Cada fila de la tabla de §11.3 tiene su marcador evidence/RESULTADOS.md hasta que exista el archivo de evidencia correspondiente. Presentar una captura sin la ejecución demostrable está prohibido por el enunciado y es además detectable en la defensa.

11.2 Las cuatro categorías

La suite está en tests/ (conftest.py, test_auth.py, test_stego.py) y son **30 pruebas de integración** que hablan con los servicios levantados, no mocks. Cubren, por nombre:

Categoría	Qué cubre	Pruebas existentes
Funcionales de AUTH	health sin datos sensibles, JWKS solo público, login válido e inválido, usuario inexistente indistinguible, perfil con roles activos, creación de usuario y duplicados, asignación duplicada, logout, ANALYST sin acceso al CRUD	test_health_has_no_sensitive_data, test_jwks_exposes_only_the_public_key, test_login_returns_a_token_without_roles_inside, test_login_with_wrong_password_is_401, test_login_with_unknown_user_is_401_without_revealing_existence, test_profile_returns_active_roles, test_admin_creates_user_and_duplicates_are_rejected, test_duplicate_assignment_is_409, test_logout_revokes_the_token, test_analyst_cannot_list_users
De seguridad	Token inválido, token de usuario usado como token de servicio, acción desconocida que deniega sin error, revocación efectiva en la siguiente decisión, cabeceras de permisos del cliente que no sirven para nada, USER que no puede analizar, forma del envoltorio de error, X-Request-Id devuelto	test_invalid_tokens_are_rejected, test_a_user_token_is_rejected_as_service_token, test_unknown_action_is_denied_not_errored, test_revocation_takes_effect_on_the_next_decision, test_short_analyst_cannot_bypass_with_headers, test_user_without_role_cannot_analyze, test_error_envelope_shape, test_request_id_is_echoed
Contractual	Que la decisión de AUTH tenga **exactamente nueve campos**	test_authorization_decision_has_exactly_nine_fields
Funcionales de STEGO	health, análisis sin token, USER sin permiso, 413 por tamaño, 415 por firma, 422 por imagen corrupta, limpia no marcada, con carga marcada y distinta de la limpia, lectura propia, lectura ajena 403, inexistente 404	test_health, test_analyze_without_token_is_401, test_user_role_cannot_analyze, test_oversized_file_is_413, test_signature_mismatch_is_415, test_corrupt_image_is_422, test_clean_image_is_not_flagged, test_lsb_image_is_flagged_and_differs_from_clean, test_result_is_readable_by_its_owner, test_foreign_result_is_403, test_unknown_result_is_404

La suite también cubre unidades del analizador LSB, supervivencia chi-cuadrado, alg: none, tokens vencidos y JWKS sin material privado. No se afirma una calibración científica del umbral frente a un corpus externo: el valor 0.75 es el umbral congelado del contrato y esa limitación se declara en §13.

11.2.1 Cómo se ejecuta

conftest.py apunta por defecto a http://auth:8080 y http://stego:8081, que son los nombres internos de Compose. Desde el host hay que redirigirlos a los puertos publicados y pasar el administrador creado por bootstrap:

```
python3 -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install -r auth/requirements.txt        # incluye pytest y httpx

AUTH_BASE_URL=http://localhost:8080 \
STEGO_BASE_URL=http://localhost:8081 \
TEST_ADMIN_IDENTIFIER=admin.demo \
TEST_ADMIN_PASSWORD='<la del bootstrap>' \
STEGO_SERVICE_CLIENT_ID=stego \
STEGO_SERVICE_CLIENT_SECRET='<la de stego/.env>' \
pytest -q tests
```

Resultado esperado: 30 pruebas en verde (30 passed). La salida real es la evidencia evidence/RESULTADOS.md. Si alguna falla, se documenta la falla, no se maquilla la salida.

Los tres JSON Schema de contracts/ se validan contra las respuestas reales. Es la comprobación más barata y la que más se penaliza cuando falta, porque un contrato que no valida es un contrato que no se cumple.

11.3 Escenarios mínimos T01–T12

ID	Escenario (Anexo D)	Ejecución de referencia	Resultado mínimo esperado	Evidencia
T01	Iniciar y detener AUTH y STEGO por separado	docker compose up -d auth; curl :8080/health; docker compose stop stego; curl :8080/health de nuevo; docker compose up -d stego	Procesos y APIs autónomos; ambos /health responden 200 de forma independiente	evidence/ RESULTADOS. md
T02	Autenticar con contraseña válida e inválida	POST /api/v1/auth/login con credenciales correctas y con contraseña errónea; sexto intento en 60 s	200 con access_token firmado / 401 AUTH_INVALID_CRED ENTIALS / 429 RATE_LIMITED	evidence/ RESULTADOS. md
T03	Consultar STEGO sin JWT, con JWT manipulado o vencido	POST analyze sin Authorization; con un carácter alterado; con token exp en el pasado	401 TOKEN_MISSING / 401 TOKEN_INVALID / 401 TOKEN_EXPIRED	evidence/ RESULTADOS. md
T04	Usuario con rol USER intenta analizar	Login como usuario solo USER; POST analyze	403 FORBIDDEN (reason: no_active_role_for_acti on)	evidence/ RESULTADOS. md
T05	Dos roles a un usuario y un rol a dos usuarios	Tres POST /api/v1/user-roles; GET /api/v1/users; consulta psql de §2.5	Relación N:M persistida e íntegra, visible en las dos direcciones	evidence/ RESULTADOS. md
T06	Repetir una asignación usuario–rol	Segundo POST idéntico	409 ASSIGNMENT_EXISTS y **ninguna** fila nueva	evidence/ RESULTADOS. md
T07	Retirar un rol y reutilizar el JWT todavía vigente	DELETE /api/v1/user-roles/:id; el mismo POST analyze con el mismo token; segunda vía con PATCH status=inactive	403 FORBIDDEN (assignment_missing / assignment_inactive) con el token aún no vencido	evidence/ RESULTADOS. md

ID	Escenario (Anexo D)	Ejecución de referencia	Resultado mínimo esperado	Evidencia
T08	Dejar AUTH temporalmente inaccesible	docker compose stop auth; POST analyze con token válido; SELECT count(*) FROM stego.analyses antes y después	503 AUTHORIZATION_UNAVAILABLE y **cero** filas nuevas	evidence/RESULTADOS.md
T09	Analizar imagen original y muestra con carga LSB	POST analyze con sample-clean.png y con sample-lsb.png; sha256sum de ambas	Clasificaciones distintas y reales (sin_indicios vs. sospechosos), con indicators y action según §7.5	evidence/RESULTADOS.md
T10	Subir archivo inválido, corrupto o demasiado grande	sample-fake.png, sample-corrupt.png, sample-huge.png	415 FILE_SIGNATURE_MISMATCH / 422 IMAGE_UNPROCESSABLE / 413 PAYLOAD_TOO_LARGE; sin fila en stego.analyses	evidence/RESULTADOS.md
T11	Consultar un análisis ajeno sin autorización	GET results/:id con el token de otro usuario y con un id inexistente	403 RESULT_FORBIDDEN / 404 RESULT_NOT_FOUND	evidence/RESULTADOS.md
T12	Revisar bitácoras de accesos y análisis	docker compose logs auth stego; búsqueda de password, Bearer, secret; comprobación de X-Request-Id	Trazabilidad completa sin secretos ni JWT completos	evidence/RESULTADOS.md

11.4 Qué se espera ver en cada evidencia

- **Captura o transcripción del comando con su salida**, no solo el resultado: `curl -i` muestra el código HTTP, que es lo que se evalúa.
- **Correlación**: para T07 y T08, el `request_id` de la respuesta de STEGO debe aparecer en el log de AUTH (o su ausencia, en T08, es la prueba del fallo cerrado).
- **Antes y después**: en T06 (`count` de asignaciones), T08 (`count` de `stego.analyses`) y T10 (sin fila).
- **Hash externo**: en T09, `sha256` del JSON debe coincidir con `sha256sum` calculado fuera del servicio.
- **Logs depurados**: si un log contiene un token, la evidencia se recorta, se indica el recorte y se corrige el log. Un log con secretos es un hallazgo, no una evidencia.

12. Ejecución reproducible

12.1 Requisitos

Docker Engine con Compose v2, `openssl`, `curl` y `jq`. Nada más: ni Python ni PostgreSQL en el host.

12.2 Puesta en marcha

```
git clone <URL-del-repositorio>
cd ProyectoIntegrador

# 1. Configuración local (los tres archivos son secretos y no se versionan)
cp .env.example .env
cp auth/.env.example auth/.env
cp stego/.env.example stego/.env
#    editar las tres contraseñas; AUTH_DB_PASSWORD y STEGO_DB_PASSWORD del .env raíz
#    deben coincidir con DB_PASSWORD de auth/.env y stego/.env
```

```
# 2. Claves RSA de desarrollo (van a .secrets/, ignorado por git)
./scripts/gen-dev-keys.sh

# 3. Comprobar coherencia de contraseñas antes de arrancar
./scripts/check-env.sh

# 4. Levantar los tres servicios
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

El primer arranque ejecuta db/init/00-databases.sh: crea los roles auth_app y stego_app, las bases auth y stego, revoca CONNECT a PUBLIC y aplica las dos migraciones como dueño de cada base. Esos scripts corren **solo sobre un volumen vacío**; para repetir el aprovisionamiento, docker compose down -v.

12.3 Verificación mínima

```
curl -s http://localhost:8080/health          # {"status":"ok","service":"auth"}
curl -s http://localhost:8081/health          # {"status":"ok","service":"stego"}
curl -s http://localhost:8080/.well-known/jwks.json | jq '.keys[].kid'
docker compose exec db psql -U auth_app -d auth -c '\dt auth.*'
```

12.4 Primer administrador

No existe usuario sembrado y no hay endpoint de instalación: el primer ADMIN se crea con la CLI, que no es alcanzable por red y se niega a ejecutarse si ya hay un ADMIN activo.

```
docker compose exec auth python -m app.cli bootstrap-admin \
  --username admin.demo --email admin.demo@espe.edu.ec
# pide la contraseña dos veces por terminal (getpass); mínimo 12 caracteres
```

--username y --email son argumentos porque no son secretos; la contraseña **no** se pasa por argv (no existe --password) y admite --password-stdin solo para automatizar. Si ya hay un ADMIN activo, el comando termina sin crear nada e imprime «ya existe un ADMIN activo». Detalle en §13.2 (A-h).

Estado: implementado; evidencia de ejecución evidence/RESULTADOS.md.

12.5 Recorrido funcional de referencia

```
export AUTH=http://localhost:8080/api/v1
export STEGO=http://localhost:8081/api/v1

# login del administrador
curl -s -X POST $AUTH/auth/login -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"identifier":"<admin>","password":"<desechable>"}' | jq -r .access_token

# crear usuario y asignarle un rol (repetir para el segundo rol)
curl -s -X POST $AUTH/users -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d
'{"username":"ana.perez","email":"ana.perez@espe.edu.ec","password":"<desechable>"}'

# analizar una imagen
curl -s -X POST $STEGO/steganography/analyze \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -F "file=@samples/sample-clean.png" | jq
```

El recorrido completo, cronometrado y con planes B, está en entrega/GUION-SUSTENTACION.md.

12.6 Operación y diagnóstico

Comando	Efecto
docker compose down	Detiene sin borrar datos
docker compose down -v	Detiene y borra volúmenes (reaprovisiona en el siguiente arranque)
docker compose up -d auth	Levanta un solo servicio, con su base
docker compose stop auth	Detiene AUTH sin tocar STEGO (T08)
docker compose logs -f auth	Log del servicio, sin secretos
docker compose config	Configuración Compose resuelta (sin secretos en los .env versionados)

Síntoma	Causa habitual	Acción
Compose falla al interpolar	Falta POSTGRES_SUPERUSER_PASSWORD en .env	Completar .env; el mensaje de Compose lo nombra
El servicio arranca y falla al conectar	DB_PASSWORD de auth/.env distinta de AUTH_DB_PASSWORD del .env raíz	./scripts/check-env.sh
no such file /run/secrets/jwt_private.pem	No se generaron las claves	./scripts/gen-dev-keys.sh
Cambios en db/*.sql no se aplican	El volumen ya inicializado no vuelve a correr los scripts	docker compose down -v (destruye datos)
Puerto 8080 ocupado	Otro proceso en el host	docker compose down y revisar ss -ltnp
403 inesperado	Asignación retirada o rol inactivo	GET /api/v1/auth/profile, consulta de §2.5 y revisar reason en el log

12.7 Checklist de cierre (antes de entregar)

Se recorre la última hora; ninguna casilla se marca sin haber visto la salida.

- ☒ docker compose down -v && docker compose up -d --build funciona desde cero con solo las tres plantillas de entorno y ./scripts/gen-dev-keys.sh.
- ☒ auth/.env.example, stego/.env.example y .env.example cubren **todas** las variables que el servicio lee, incluidas las opcionales de STEGO (STEGO_MIN_ANALYSIS_PIXELS, STEGO_MIN_PALETTE_COLORS, STEGO_JWT_*, STEGO_JWKS_CACHE_SECONDS, STEGO_SERVICE_TOKEN_MIN_REMAINING_SECONDS).
- ☒ pytest -q tests ejecutado y su salida guardada en evidence/.
- ☒ contracts/openapi-auth.json y contracts/openapi-stego.json exportados y revisados contra §6.4.
- ☒ Las evidencias de T01–T12 existen en evidence/ con comando y salida.
- ☒ Ningún archivo de evidence/ contiene contraseñas, claves ni JWT completos.
- ☒ Este documento y el guion están actualizados con lo que realmente responde el sistema, incluidas las limitaciones de §13.1.

La evidencia visual puede insertarse usando la plantilla del Anexo C, sin modificar los resultados textuales ya guardados en evidence/.

---

13. Limitaciones conocidas y desviaciones

13.1 Limitaciones declaradas

ID	Limitación	Impacto	Mitigación o trabajo pendiente
L-01	Sin TLS: la V1 sirve HTTP en los puertos publicados	Credenciales y tokens viajan en claro fuera del host	Despliegue real con terminación TLS; en la demo, tráfico limitado al host. Riesgo aceptado y declarado

ID	Limitación	Impacto	Mitigación o trabajo pendiente
L-02	ports: "8080:8080" y "8081:8081" publican en todas las interfaces del host	Exposición en redes locales del aula	Cambiar a 127.0.0.1:8080:8080 y 127.0.0.1:8081:8081; cambio de una línea en Compose
L-03	El secreto de servicio viaja en stego/.env (env_file), no como secreto montado	Legible con docker inspect por cualquiera con acceso al Docker del host	Moverlo a secrets: de Compose o a un gestor de secretos
L-04	auth_app es dueño de la base auth	Privilegios de DDL en tiempo de ejecución, más de lo necesario	Separar rol de migración (DDL) y rol de ejecución (solo DML)
L-05	stego.analyses.user_id es referencia lógica, sin FK	Si se borra un usuario, sus análisis quedan atribuidos a un UUID sin dueño	Se acepta: la alternativa es acoplar bases o compartir credenciales, que el enunciado prohíbe
L-06	No hay trabajo de retención ni purga de cuarentena	Archivos analizados se acumulan	STEGO_STORAGE_RETENTION_DAYS=7 está definido como informativo; falta la tarea que lo aplique
L-07	Una sola clave de desarrollo, permisos 0644, rotación no ejercitada	La rotación por kid está documentada pero no probada	Ejecutar el procedimiento con dos claves y registrar la evidencia
L-08	STEGO no puede comprobar jti revocado ni el estado del usuario por sí mismo	La clasificación local no distingue «revocado» de «inválido»: AUTH devuelve token_invalid y STEGO traduce 401 TOKEN_INVALID	El efecto neto es correcto (no hay operación sin decisión). Falta token_revoked en el catálogo de reason de AUTH
L-09	El rate limit de login vive en memoria del proceso (SlidingWindowLimiter)	Con más de una réplica, el límite es por réplica y el ataque distribuido lo multiplica	Aceptado para una instancia; con varias réplicas, contador compartido (Redis o similar). Es una limitación conocida, no un defecto oculto
L-10	Sin mTLS entre servicios	La identidad de STEGO descansa en un secreto compartido	D-007: mTLS documentado como mejora; el contrato asume la red interna como «canal seguro»
L-11	Endurecimiento de contenedores incompleto: sin read_only, cap_drop, no-new-privileges ni límites de recursos	Superficie mayor ante una vulnerabilidad en la aplicación	Añadir esas opciones a Compose (el repo de referencia ya usa no-new-privileges)
L-12	No hay límite de tasa congelado para analyze	Un usuario con permiso puede saturar CPU con análisis repetidos	Congelar un valor (propuesta: por sujeto y por minuto) antes de implementarlo; hoy solo existe el límite de tamaño y de píxeles

A estas se suman las limitaciones propias del detector (§7.6, S-1…S-7), que son las más relevantes para el criterio 5 de la rúbrica.

13.2 Ambigüedades detectadas y criterio adoptado

Se documentan en lugar de resolverse en silencio, como exige la regla de cambio del índice de contratos.

#	Ambigüedad	Criterio adoptado
A-a	La guía docs/DOCUMENTACION-TECNICA.md dice «doce acciones»; el contrato 4 tiene trece	Se usa el contrato: 13 acciones, incluida user_roles.update (añadida en la v1.2.0 del contrato 5)
A-b	El ejemplo del contrato 6 §3 combina anomaly_score: 0.82 con chi_square_pvalue: 2.1e-7, que parece incoherente si anomaly_score fuera solo el p-valor	Se define anomaly_score como el máximo entre el p-valor del canal más sospechoso y la tasa de sustitución estimada (§7.4); con esa definición el ejemplo es coherente y se conserva como forma
A-c	El ejemplo del enunciado (Anexo C) usa "status": "sospechoso" en singular; el texto del §2.3 y el contrato 6 usan sospechosos	Se usa el enum del contrato y del JSON Schema: sin_indicios, sospechosos, no_concluyentes, error
A-d	El contrato 1 exige que STEGO aplique los ocho pasos, pero los pasos 7 y 8 requieren la base de AUTH, que STEGO no puede leer	Se ejecutan en AUTH dentro de la petición de autorización; STEGO aplica 1–6 localmente (§3.3)

#	Ambigüedad	Criterio adoptado
A-e	contracts/authz-check.request.schema.json lista doce acciones en examples; falta user_roles.update	Es un campo no normativo (examples); el catálogo válido es el del contrato 4. Se corregirá al versionar
A-f	El contrato 5 §2 documenta psql "$AUTH_DATABASE_URL", sustituido por las variables DB_* del contrato 7 v1.1.0	El aprovisionamiento real es db/init/00-databases.sh, que aplica la migración como dueño de la base
A-g	El enunciado pide 413 y 415 para cargas; el contrato 6 añade 422 IMAGE_UNPROCESSABLE	Se implementan los tres: 413 por tamaño o dimensiones, 415 por tipo o firma, 422 por archivo que no decodifica
A-h	El contrato 5 §5 dice que el bootstrap «solicita username y password por terminal»; la CLI recibe username y email como argumentos	Se mantiene: el usuario y el correo no son secretos, y pasarlos por argv evita un diálogo más. La contraseña sí se pide por terminal o por --password-stdin. La propiedad que importa —ningún secreto en argv, .env ni logs— se conserva
A-i	El contrato 6 §1 describe note como metadato «que se guarda»; stego.analyses no tiene columna para texto libre	Se valida (≤ 500 caracteres, 422 si excede) y se descarta. Guardarlo exigiría versionar el contrato 6 §5 y añadir columna; se documenta en lugar de improvisar el esquema
A-j	STEGO_MIN_ANALYSIS_PIXELS (16 384) y STEGO_MIN_PALETTE_COLORS (16) no figuran en el contrato 7 §3	Son parámetros propios del analizador, con valor por defecto; no alteran rutas, códigos ni esquemas. Deben figurar en stego/.env.example para que la plantilla cubra todas las variables (comprobación de §12.7). Si el equipo prefiere congelarlos, se añaden al contrato 7 en la siguiente versión
A-k	STEGO usa STEGO_JWT_ISSUER, STEGO_JWT_AUDIENCE, STEGO_JWT_LEEWAY_SECONDS, STEGO_JWKS_CACHE_SECONDS y STEGO_SERVICE_TOKEN_MIN_REMAINING_SECONDS, que el contrato 7 §3 no nombra	Se derivan de valores que sí están congelados (emisor auth-service, audiencia stego-api, desfase 60 s, TTL de servicio 300 s con renovación a 240 s, timeout de JWKS 1500 ms). Se documentan como variables de implementación con el mismo valor que el contrato
A-l	Los grados de libertad del estadístico son 255 por convención de la implementación de referencia, no por derivación (127–128 sería lo esperable en el contraste por parejas)	Se documenta el efecto: cambia la escala del p-valor, no su monotonicidad; el umbral se calibra sobre esta implementación y no es transferible a otra (§7.4, S-8)

14. Referencias

1. International Organization for Standardization (ISO) e International Electrotechnical Commission (IEC). (2022). *ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements.* https://www.iso.org/standard/27001
2. ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 27034-1:2011. Information technology — Security techniques — Application security — Part 1: Overview and concepts.* https://www.iso.org/standard/44378.html
3. OWASP Foundation. (2025). *Application Security Verification Standard (ASVS), Version 5.0.0.* https://asvs.owasp.org/
4. OWASP Foundation. (s. f.). *File Upload Cheat Sheet.* OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html
5. Jones, M., Bradley, J., y Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519
6. Jones, M. (2015). *JSON Web Key (JWK)* (RFC 7517). IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7517
7. Sheffer, Y., Hardt, D., y Jones, M. (2020). *JSON Web Token Best Current Practices* (RFC 8725). IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8725
8. Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., y Connelly, S. (2020). *Zero Trust Architecture* (NIST Special Publication 800-207). NIST. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207
9. Hardt, D. (2012). *The OAuth 2.0 Authorization Framework* (RFC 6749), §4.4 *Client Credentials Grant*. IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749
10. Westfeld, A., y Pfitzmann, A. (2000). *Attacks on Steganographic Systems.* En *Information Hiding* (IH 1999), Lecture Notes in Computer Science 1768, pp. 61–76. Springer. — Origen del ataque de chi-

cuadrado sobre el plano LSB que se aplica en §7.4 (taller celebrado en 1999; actas publicadas en 2000).

11. Referencia de implementación del curso: agcudco/product-service-fast-api (estructura, convenciones /api/v1, DB_*, cliente entre servicios). https://github.com/agcudco/product-service-fast-api
12. Referencia de modelo de seguridad del curso: agcudco/ms-users-nestjs (JWT sin roles, roles releídos de la base en cada petición, Argon2id, 401 ≠ 403). https://github.com/agcudco/ms-users-nestjs

---

Anexo A. Trazabilidad con el enunciado y la rúbrica

A.1 Lo que exige el §3 del enunciado

Exigencia del enunciado (§3)	Dónde está
Diagrama de arquitectura con límites de confianza, responsabilidades y comunicación AUTH ↔ STEGO	§1.1, §1.2, §1.3, §1.4
Diagrama entidad–relación de la asociación N:M users—user_roles—roles	§2.1, §2.2, §2.4
Explicación de la autenticación JWT, la autorización RBAC y la estrategia de roles vigentes	§3 (JWT) y §4 (RBAC)
Matriz de roles y permisos	§5.2 (13 acciones × 3 roles)
Especificaciones OpenAPI de ambos servicios	§6.1, §6.2, §6.4 (con artefactos evidence/RESULTADOS.md)
Justificación técnica del método de análisis esteganográfico, formatos y limitaciones	§7.1–§7.7
Matriz de activos, amenazas, vulnerabilidades, riesgos y controles, vinculada a Zero Trust, Secure by Design, Shift Left, ISO/IEC 27001 y 27034	§8.2 y §8.3
Resultados reproducibles de pruebas unitarias, funcionales, de seguridad e integración	§11 (procedimiento y placeholders)
Muestras de imágenes sin modificar y con información oculta	§7.7 (con evidence/RESULTADOS.md)
Registros de auditoría depurados de información sensible	§9.6 y T12 en §11.3
Guía de ejecución reproducible	§12

A.2 Criterios de la rúbrica

Criterio (puntos)	Sección que lo sustenta
1. Arquitectura, despliegue independiente, contratos REST y Compose (3,0)	§1, §6, §12
2. Modelo de identidad, CRUD, N:M, FK y unicidad (3,0)	§2, §5.2
3. Autenticación JWT: credenciales, hashing, firma, expiración, verificación (3,0)	§3, §9.2, §9.3
4. RBAC e integración: autorización vigente, permisos, 401/403, revocación, fallo seguro (4,0)	§4, §5.4, §9.4, §9.5
5. Detección de esteganografía: validación, técnica justificada, resultados, política, auditoría (5,0)	§7, §11.3 (T09, T10, T11)
6. Pruebas y documentación: OpenAPI, evidencias, muestras, matriz de riesgos, guía y sustentación (2,0)	§6.4, §8, §11, §12 y entrega/GUION-SUSTENTACION.md

Anexo B. Índice de evidencias y material de entrega

Ningún elemento de esta lista es un resultado: son huecos declarados, con la actividad que los llena y el único dato que falta. La implementación ya está en el repositorio (§0.4); lo que no está son las **salidas reales**.

Marcador	Qué debe existir	Actividad
evidence/newman.txt	Colección REST ejecutada: 17 peticiones, 17 aserciones y 0 fallos	10

Marcador	Qué debe existir	Actividad
evidence/RESULTADOS.md	Salida de pytest -q tests con 30 pruebas; unitarias AUTH/STEGO; T01–T12; medición de muestras y logs depurados	12
⟨CAPTURA · A13⟩	Fotografía o captura del ensayo cronometrado y del plan B ejecutado	13

Los marcadores ⟨PENDIENTE · A02⟩…⟨PENDIENTE · A09⟩ que aparecían en la versión anterior de este documento ya no aplican: esas actividades quedaron implementadas en el repositorio y su verificación se agrupa ahora en A12, que es donde se producen las salidas.

Anexo C. Plantilla de capturas para la entrega

Las capturas son complementarias a las salidas de texto. Inserta cada imagen debajo del título correspondiente y conserva el comando visible, el código HTTP y el request_id. No captures contraseñas, claves privadas ni JWT completos; si aparecen, recórtalos o difumínalos.

Evidencia	Captura que debe insertarse	Fuente textual
T01	docker compose ps saludable y health de AUTH/STEGO	evidence/RESULTADOS.md
T02	Login correcto e incorrecto (200 / 401)	evidence/pytest.txt
T03	Token ausente y manipulado (401)	evidence/pytest.txt
T04	Usuario USER intentando analizar (403)	evidence/pytest.txt
T05	Dos roles a un usuario y rol compartido por dos usuarios	evidence/pytest.txt
T06	Segunda asignación idéntica (409 ASSIGNMENT_EXISTS)	evidence/pytest.txt
T07	Mismo JWT antes y después de retirar/desactivar el rol	evidence/pytest.txt
T08	AUTH detenido, 503 y conteo de filas sin cambio	evidence/T08-auth-caido.txt
T09	Resultado de muestra limpia frente a muestra LSB	evidence/RESULTADOS.md
T10	413, 415 y 422 con muestras inválidas	evidence/pytest.txt
T11	Resultado propio 200, ajeno 403, inexistente 404	evidence/pytest.txt
T12	Logs depurados y propagación de X-Request-Id	evidence/RESULTADOS.md
A13	Ensayo completo, cronómetro y plan B	Captura presencial pendiente de insertar

C.1 Espacios de inserción

CAPTURA T01: insertar aquí. **CAPTURA T02:** insertar aquí. **CAPTURA T03:** insertar aquí.
CAPTURA T04: insertar aquí. **CAPTURA T05:** insertar aquí. **CAPTURA T06:** insertar aquí.
CAPTURA T07: insertar aquí. **CAPTURA T08:** insertar aquí. **CAPTURA T09:** insertar aquí.
CAPTURA T10: insertar aquí. **CAPTURA T11:** insertar aquí. **CAPTURA T12:** insertar aquí.
CAPTURA A13: insertar aquí.

Anexo D. Síntesis de evidencias de ejecución

Este anexo consolida las salidas entregadas junto con el documento técnico. Las cifras corresponden a ejecuciones registradas el 4 de noviembre de 2026; no representan una nueva ejecución realizada durante la edición del documento.

D.1 Pruebas automatizadas

Grupo de pruebas	Resultado registrado	Interpretación
Suite funcional, seguridad e integración mediante HTTP real	30 aprobadas en 5,93 s	No se registraron fallos en esta ejecución.
Pruebas unitarias de AUTH	8 aprobadas y 4 omitidas en 1,53 s	Se ejecutó el bloque correspondiente a AUTH.

Grupo de pruebas	Resultado registrado	Interpretación
Pruebas unitarias de STEGO	4 aprobadas y 8 omitidas en 0,45 s	Se ejecutó el bloque correspondiente a STEGO.
Colección REST Newman	17 solicitudes y 17 aserciones; 0 fallos	La colección completó una iteración sin fallos.

Las pruebas omitidas no deben interpretarse como fallidas: los archivos de salida indican que cada imagen de servicio ejecuta el bloque de pruebas correspondiente a su módulo y omite el bloque del otro servicio.

D.2 Validación de la colección REST

La colección Newman verificó salud de AUTH, publicación JWKS, login válido e inválido, consulta de perfil y roles, creación de usuario, asignación y duplicación de roles, emisión de token de servicio, análisis de imagen, consulta de resultado, rechazo de solicitudes sin token o con token manipulado, autorización interna, logout y rechazo del token revocado. El resumen de ejecución registra 17 solicitudes, 17 scripts de prueba y 17 aserciones, sin fallos.

D.3 Evidencia de fallo cerrado

En el escenario T08, AUTH se detuvo antes de solicitar un análisis. STEGO respondió HTTP 503 con el código `AUTHORIZATION_UNAVAILABLE`. El conteo de filas de `stego.analyses` se mantuvo en 64 antes y después de la petición. Este resultado evidencia que, cuando no puede obtenerse la decisión de autorización, el servicio no continúa con el análisis ni persiste un resultado.

D.4 Medición del detector LSB

Con el umbral configurado `STEGO_LSB_ANOMALY_THRESHOLD=0.75`, las muestras registradas fueron:

Muestra	anomaly_score	status	action
sample-clean.png	0.1562	sin_indicios	ninguna
sample-lsb.png	1.0000	sospechosos	cuarentena

Estas mediciones describen las muestras sintéticas generadas por el script versionado. No constituyen una validación estadística sobre un corpus amplio de imágenes reales ni una curva ROC; el propio archivo de resultados declara que el umbral no fue calibrado con un corpus real.

D.5 Alcance de las conclusiones

Los resultados aportados respaldan la ejecución satisfactoria de las pruebas automatizadas descritas y de la colección REST. No demuestran ausencia total de vulnerabilidades, eficacia universal del detector ni comportamiento en producción bajo carga. Las limitaciones declaradas en el cuerpo del documento —incluida la ausencia de TLS en la V1— se mantienen vigentes.