

1.6 课后习题

客户端 服务器

一、填空题

1. 在网络应用程序中有两种基本的结构,即 C/S 和 B/S。
2. Web 项目属于 B/S 结构。
3. 在 Web 程序结构中,浏览器端与应用服务器端采用 请求/响应 模式进行交互。
4. 在应用程序领域,Web 是 World Wide Web 的简称。
5. Tomcat 服务器运行的端口号默认为 8080。
6. Tomcat 安装目录中 webapps 文件夹里的内容是 网站资源文件。
7. IDE 是帮助用户进行快速开发的软件,它的中文全称为 集成开发环境。
8. 在 Web 项目的目录结构中, src 目录用来存放 Java 源文件。
9. 一台 Tomcat 服务器的 IP 地址为 110.74.22.15、网站端口号为 8080,则访问 Web 项目 Demo 中的 test.jsp 的 URL 为 http://110.74.22.15:8080/Demo/test.jsp。

二、选择题

1. 在 Web 程序结构中,浏览器端与应用服务器端采用请求/响应模式进行交互的过程为(A)。
① 用户输入 ② 访问数据库 ③ 发送响应 ④ 发送请求
⑤ 返回结果 ⑥ 显示

- A. ①④②⑤③⑥
C. ①④②③⑤⑥
2. 下列说法正确的是(D)。
- A. 在 B/S 结构中,如果应用软件发生了改变,就必须通知所有的客户端重新安装
B. 在 C/S 结构中,即使应用软件发生了改变,也不用通知客户机升级该软件
C. 在 C/S 结构中,客户机上不需要安装应用软件,只需要使用浏览器即可
D. B/S 结构相较于 C/S 结构服务器负担比较重,快速响应不如 C/S 结构
3. Tomcat 安装目录中 bin 文件夹下存放的文件为(D)。
- A. 系统日志文件
B. Tomcat 系统的一些配置文件
C. 网站资源文件
D. 支持 Tomcat 运行的常见 .exe 文件
4. JSP 的全称为(C)。
- A. Java Script Pages
B. Java Script Page
C. Java Server Pages
D. Java Server Page
5. 下面关于 JSP 的说法错误的是(B)。
- A. JSP 是由 Sun 公司提出的、其他许多公司一起参与建立的一种动态网页技术标准
B. JSP 开发的 Web 应用不能跨平台
C. JSP 具备了 Java 技术面向对象、与平台无关性且安全可靠的优点
D. 利用 JSP 可以很方便地在页面中生成动态的内容
6. 在下列选项中,正确的 URL 是(B)。
- A. http:\\localhost:8080\\Prj01\\index.jsp
B. http://localhost:8080/Prj01/index.jsp
C. localhost:8080/Prj01/index.jsp
D. localhost:8080\\Prj01\\index.jsp
7. 下面关于 URL 的说法错误的是(D)。
- A. URL 的全称为“统一资源定位符”
B. URL 的大小写是敏感的
C. URL 的第二部分是主机的 IP 地址
D. URL 的第二部分是协议
8. 关于 Web 项目的目录结构,下面说法错误的是(A)。
- A. web.xml 是 Web 应用的配置文件,可以随意修改
B. lib 文件夹里包含了 Web 应用所需的 .jar 和 .zip 文件
C. META-INF 是系统自动生成、用于存放系统描述信息的文件夹
D. WebRoot 目录是 Web 应用的顶层目录,也称为文档的根目录

三、上机习题

1. 安装 JDK、Tomcat,进行测试。
2. 修改 Tomcat 端口为 8976,重新进行测试。
3. 安装 MyEclipse,绑定 JDK 和 Tomcat,建立站点,并测试。
4. 在站点内编写一个简单的网页,在服务器中运行,在本机上访问,然后用另一台计算机访问。

本章讲解了如何使用 HTML 语言编写出简单的静态网页,包括最简单的标签、表格、链接、表单和框架等。由于本书主要讲解 Java Web 开发,所以本章只对 HTML 做简单的介绍。

2.8 课后习题

一、填空题

1. HTML 的中文名称是超文本标记语言。
2. 在 HTML 语言中空格用 表示。
3. 在 HTML 中有两种类型的标签,它们分别是单标签和双标签。
4. 在 HTML 文件中,文字之间的换行必须使用
标签。
5. 标签表示它所包围的内容是无序列表标签,而表示有序列表标签。
6. 在表格标签中,<table>定义表格,<caption>定义标题,<tr>定义表行,<th>定义表头,<td>定义表元。
7. 编写一行代码,单击“百度”即可超链接到百度的主页。
8. <input type="text">表示文本框,为<input type="checkbox">表示为复选框。
9. <frameset>标签的rows属性表示将页面横向分割。
10. <frame>标签的src属性的值表示框架内容的地址。

二、选择题

1. HTML 语言注释的格式为(A)。
 - A. <!--这是一行注释-->
 - B. //这是一行注释
 - C. /*这是一行注释*/
 - D. #这是一行注释
2. 下列关于 HTML 的说法不正确的是(C)。
 - A. HTML 语言大小写不敏感
 - B. HTML 文件必须由<html>开头、</html>结尾
 - C. <head></head>之间的内容是用来设置一些网页相关属性和信息的,不可以省略
 - D. <body></body>之间的内容为浏览器中网页上显示的内容
3. 下面(C)不是 align 属性的值。
 - A. left
 - B. center
 - C. top
 - D. right
4. 在下列标签中,(C)是将内容设置为斜体。
 - A. 内容
 - B. <u>内容</u>
 - C. <i>内容</i>
 - D. ^{内容}
5. 下列关于表格标签的说法正确的是(B)。
 - A. <table>标签的 bordercolor 属性的值默认为白色
 - B. 当设置的属性有重叠时,表元的属性总是跟它离得最近的设置相同

3.4 课后习题

一、填空题

1. 浏览器对 JavaScript 脚本程序进行 解释 执行。
2. JavaScript 的 3 种注释写法为 /* */、//、/**/。
3. 若将 JavaScript 代码写在单独的 test.js 文件中,需要在调用它的 HTML 页面中插入的代码是 <script src="test.js" type="text/javascript">
4. JavaScript 的内置对象 window 负责操作浏览器窗口,其中 window.alert() 方法可以弹出消息框, window.close() 方法可以关闭窗口, window.open() 方法可以打开新窗口。
5. history 对象包含用户的浏览历史等信息,其中 history.back() 方法相当于单击浏览器上的后退按钮, history.forward() 方法相当于单击浏览器上的前进按钮。
6. 在名为 form 的表单中有一个文本框 account,其中的内容可以用代码 document.form.account.value 获得。
7. 用 location 对象实现跳转到网页 a.html 的代码是 window.location.href = "a.html"
8. document 对象从属于 window 对象。
9. 用 document 对象可以进行一些简单网页属性的设置,通过 document.title 来访问标题,通过 document.location 来获取当前网页的地址。

二、选择题

1. 下列关于 JavaScript 的说法错误的是 (D)。
 - A. JavaScript 的语法和 Java 语言的语法非常类似
 - B. JavaScript 中的变量是弱变量类型,即变量的类型根据它被赋值的类型改变
 - C. JavaScript 对大小写是敏感的
 - D. JavaScript 对大小写不敏感

- D. 服务器对 JavaScript 脚本程序进行编译、运行
2. 在 HTML 页面上编写 JavaScript 代码时应编写在(C)标签之间。
A. `<body></body>` B. `<javascript></javascript>`
C. `<script></script>` D. `<form></form>`
3. 在下面的 JavaScript 语句中, (D)定义了一个整型变量并赋值为 10。
A. `var if=10` B. `var larg=10`
C. `var arg1=10.0` D. `var arg1=10`
4. `window.setTimeout("fun()", 1000)`表示的意思是(A)。
A. 间隔 1 秒后, `fun()`函数被调用 1 次
B. 间隔 1000 秒后, `fun()`函数被调用 1 次
C. 间隔 1 秒后, `fun()`函数被调用 1000 次
D. 间隔 1 毫秒后, `fun()`函数被调用 1000 次
5. `window` 对象的(B)属性用来指定浏览器状态栏中显示的临时消息。
A. `title` B. `status` C. `toolbar` D. `location`
6. 在 `history` 对象中不能实现网页前进效果的方法是(B)。
A. `forward()` B. `back()` C. `go(1)` D. `go(2)`
7. 在浏览器的状态栏中显示“这是状态栏”消息的代码是(A)。
A. `window.status="这是状态栏"`
B. `window.status("这是状态栏")`
C. `status("这是状态栏")`
D. `status("这是状态栏", "")`
8. 下列打开新窗口的代码中正确的是(B)。
A. `window.open("window2.html", "new")`
B. `window.open("window2.html", "new", "")`
C. `window.open("window2.html")`
D. `window.open("new", "window2.html")`
9. 在代码`<body onLoad="f1()" onError="f2()">`
`<input onFocus="g1()" onClick="g2()">`
`</body>`中, 一定会被调用的方法是(A)。
A. `f1()` B. `f2()` C. `g1()` D. `g2()`

三、上机习题

- 编写一个金额找零的系统, 用输入框输入一个整数, 表示 100。假如系统中有 50、20、10、5、1 这 5 种面额的纸币, 显示每种纸币的张数。
78 元应该为 50 元 1 张、20 元 1 张、5 元 1 张、1 元 3 张。
- 在表单中输入 5 本书的价格, 显示这 5 本书价格的和。
- 用 `document` 对象在屏幕上打印 100 个“欢迎”。
- 用表单输入 10 本书的价格, 然后显示这 10 本书的最高价和最低价。

4.9 课后习题

一、填空题

1. JSP 注释一共有 3 种, 分别是 <!-- 注释 -->、<%-- 注释 --%>、// 注释内容或 /* 注释内容 */
2. JSP 程序段就是插入到 JSP 程序的 Java 代码段
3. 在 JSP 声明中可以定义网页中的 全局变量, 这些变量在 JSP 页面中的任何地方都能使用。
4. 在使用 URL 传值时传输的数据只能是 字符串 类型。
5. request 对象获取请求信息的方法是 getParameter()
6. JSP 的 3 个指令是 page、include 和 taglib
7. page 指令的 import 属性用来导入包。
8. 当 JSP 程序出现未被捕获的异常时可以使用 errorPage 设置要跳转的页面。
9. include 指令可以在 JSP 程序中插入多个外部文件。
10. include 指令 只会把文件中的输出包含到 JSP 页面, 而 include 指令 是把文件包含到 JSP 页面。

二、选择题

1. 下列关于 JSP 的说法错误的是 (C)。
 - A. JSP 将动态代码嵌入到静态的 HTML 中, 从而产生动态的输出
 - B. 在客户端的源代码中是看不到 JSP 页面中的 Java 代码的
 - C. JSP 属于静态网页
 - D. JSP 页面是由 JSP 容器执行该页面的 Java 代码部分, 然后实时生成 HTML 页面
2. JSP 页面在第一次运行的时候被 JSP 引擎转换为 (C)。
 - A. CSS 文件
 - B. JSP 文件
 - C. HTML 文件
 - D. Java 文件
3. 在下列注释中会发送到服务器的是 (A)。
 - A. <!-- 注释内容 -->
 - B. <%-- 注释内容 --%>
 - C. // 注释内容
 - D. /* 注释内容 */
4. 下列关于 JSP 表达式的说法错误的是 (B)。
 - A. JSP 表达式的作用是将其中内容所运算的结果输出到客户端
 - B. 在 JSP 表达式中能用 ";" 结束
 - C. 在 JSP 表达式中不能出现多条语句
 - D. JSP 表达式中的内容一定是字符串类型, 或者能通过 toString() 函数转换成字符串的形式
5. JSP 程序段的用法是 (A)。
 - A. <% Java 代码 %>
 - B. <%! Java 代码 %>
 - C. <%@ Java 代码 %>
 - D. <%=Java 代码 %>
6. 在 JSP 页面中定义一个 String 类型的 Java 全局变量 str, 正确的代码为 (B)。
 - A. <% String str; %>
 - B. <%! String str; %>

- C. `<% String str %>` 的作用差不多。 D. `<%! String str %>` 请求的时候
7. 使用(**A**)属性可以设置 JSP 的 MIME 类型和可选字符编码。
- A. `contentType` B. `Type`
C. `pageEncoding` D. `charset`
8. 用于设置 JavaBean 属性的动作是(**B**)。
- A. `<jsp:useBean>` B. `<jsp:setProperty>`
C. `<jsp:getProperty>` D. `<jsp:include>`
9. 用于将请求跳转到另一个页面的 JSP 动作是(**C**)。
- A. `<jsp:include>` B. `<jsp:plugin>`
C. `<jsp:forward>` D. `<jsp:useBean>`

本章讲解了 JSP 编程中的表单开发,首先对表单的基本结构和基本属性进行学习,然后学习各种表单元素与服务器的交互,最后对隐藏表单的作用进行了介绍。

5.7 课后习题

一、填空题

1. 表单元素放在 <form> </form> 标签之间。
2. 表单元素提交给服务器端的哪个页面可以用 <form> 中的 action 属性决定。
3. 在表单中提交请求的两种常见方式是 get 和 post, 默认情况下是 get 方式。
4. 捆绑表单元素数据的获取方法为 request.getParameterValues()。
5. 将 type 属性设置为 hidden 可以隐藏表单元素。
6. 直接修改 request 的编码方式来解决中文乱码问题的代码是 request.setCharacterEncoding("gb2312")。
7. HTTP 是无状态的协议,在页面之间传递值时必须通过 服务器。
8. 在用 JavaScript 对表单的输入进行验证时,需要将“提交”按钮的类型设置为 button。

二、选择题

1. 下列关于表单的说法不正确的是 (A)。
 - A. 表单是可以由用户输入并提交给客户端的一个图形界面
 - B. 在表单中一般有一个按钮负责提交
 - C. 单击“提交”按钮,表单元素中的内容会提交给服务器端
 - D. 在表单中可以输入一些内容,这些输入功能由表单元素提供
2. 有下面两段代码:

page1.jsp

```
<form action = "page2.jsp">
```

```
  请您输入账号: <input name = "account" type = "text"><br>
```

```
  请您输入密码: <input name = "password" type = "password"><br>
```

```
  <input type = "submit" value = "登录">
```

```
</form>
```



```
<%
//获得表单中 name = account 的表单元素中输入的值,赋值给 str
String str1 = request.getParameter("account");
String str2 = request.getParameter("zhanghu");
%>
```

若不输入数据,直接单击“登录”按钮,则 str1 和 str2 的值分别是(D)。

- A. null、null B. null、“” C. “”、“” D. “”、null

3. 要想在浏览器的地址栏上的 URL 中隐藏传输的参数,需要将 < form > 标签的 method 属性值设置为 A B。

- A. hidden B. post C. get D. submit

4. 下列说法中错误的是(D)。

- A. 除了复选框、多选列表框等,其他一些表单元素也可以设置为同名
B. 获取同名表单元素中数据的方法为 request.getParameterValues(arg)
C. 以文本框在源代码中出现的顺序从数组的第 0 位开始向后放置同名表单元素的数据

D. 在提交表单数据时只能用 post 方法

5. 下列表单元素中不是单一表单元素的是 A)。

- A. 复选框 B. 文本框 C. 密码框 D. 单选按钮

6. 在表单提交的过程中,不能解决中文乱码问题的方案为(C)。

- A. 将获取到的数据转换成 gb2312 的格式
B. 在获取数据之前先修改 request 的编码方式
C. 把文件头上的字符集设置为中文字符集
D. 利用过滤器对整个 Web 应用进行统一的编码过滤

7. 下列关于用表单传值的说法正确的是(D)。

- A. 表单传值的数据可以是任何类型。
B. 表单传值非常安全,即使是在客户端的源代码里也看不到传输的值
C. 将表单元素的 type 属性设置为“hidden”,且将提交方式设置为 post 方法可完全隐藏传输的数据
D. 虽然表单传值的方法不是绝对安全的,但由于其简单性和平台支持的多样性,很多程序还是用表单传值

三、上机习题

1. 制作一个登录表单,输入账号和密码,如果账号、密码相符,则显示“登录成功”,否则显示“登录失败”。

2. 在上题的表单中增加一个 checkbox,让用户选择“注册为会员”,如果注册为会员,则在显示时增加文本“欢迎您注册为会员”。

6.8 课后习题

一、填空题

1. 在 java.sql 包中负责执行数据库 SQL 语句的类是 java.sql.Statement
2. 数据库连接有两种方式, 分别是 数据库驱动 和 JDBC-ODBC 桥接方式
3. ODBC 的中文名称是 开放数据库连接, JDBC 的中文名称是 Java 数据库连接
4. 加载数据库驱动类的代码是 Class.forName("驱动名")
5. statement.executeUpdate(sql) 主要用来执行 添加、删除、修改数据 的 SQL 语句, 其返回值代表的是 受影响的行数

6. statement.executeQuery(sql)主要用来执行 查询 的 SQL 语句,它的返回值是 ResultSet 类型,用于 存放 SQL 语句执行后返回的结果。
7. PreparedStatement 的 setString(n, 参数) 方法可以将第 n 个“?”传递的参数代替。
8. 可以使用 Connection 类来定义 executeUpdate()方法是否自动提交 SQL 语句的结果,并进行事务的提交或回滚。
9. 通过 ODBC 可以连接到 ODBC 支持的任意一种数据库,这种连接方式叫作 JDBC-ODBC 桥。

二、选择题

- 下列关于 JDBC 技术的说法错误的是 (A) 。
 - JDBC 可以适用于任何语言
 - 在 Java 技术系列中,访问数据库的技术叫作 JDBC
 - JDBC 提供了一系列的 API,让 Java 语言编写的代码连接数据库,对数据库的数据进行添加、删除、修改和查询
 - JDBC 相关的 API 存放在 java.sql 包中
- java.sql.Connection 负责 (A) 。
 - 连接数据库
 - 执行数据库的 SQL 语句
 - 存放查询结果
 - 对数据库进行增/删/改/查
- DriverManager.getConnection("URL","用户名","密码")的功能是 (B) 。
 - 指定驱动
 - 获取数据库连接
 - 运行 SQL 语句
 - 处理 SQL 语句的执行结果
- 下列关于 ResultSet 类的说法错误的是 (B) 。
 - 游标是在 ResultSet 中的一个可以移动的指针,它指向一行数据,初始时指向第 1 行的前一行
 - 从 ResultSet 的某一行中通过 getXXX()方法取数据的每一列能取无限次
 - 当游标指向某一行时可以通过 ResultSet 的 getXXX("列名")方法得到这一行的某个数据
 - ResultSet 的 next()方法的返回值是一个布尔类型的数据
- 在 Connection 中设置 executeUpdate 不要自动提交的代码是 (A) 。
 - connection.setAutoCommit(false)
 - connection.setAutoCommit(true)
 - connection.rollback()
 - connection.close()
- 下列关于厂商驱动的说法错误的是 (D) 。
 - 使用厂商驱动需要下载相应的厂商驱动包,将其复制到 Web 项目的“WEB-INF/lib”下
 - 不同驱动程序和不同数据库可以采用不同驱动程序名称和 URL
 - 驱动程序一般弹性较差,往往只适用于自己的数据库系统
 - 使用厂商驱动的方法完全不依赖于 ODBC,但是只能在 Windows 操作系统上使用
- 连接到本机 MySQL 数据库上的 SCHOOL 数据库的代码为 (A) ,其用户名为“root”,密码为“manager”。

- A. Connection conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/SCHOOL","root","manager");
- B. Connection conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/SCHOOL");
- C. Connection conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:1433/SCHOOL");
- D. Connection conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:1433/SCHOOL","root","manager");
8. 一个典型的 JDBC 按照(C)顺序编写。
- ① 指定驱动 ② 获得与数据的连接
③ 关闭数据库连接 ④ 处理 SQL 语句的运行结果
⑤ 使用 Statement 接口运行 SQL 语句
- A. ①②③④⑤ B. ①②④⑤③ C. ①②⑤④③ D. ②⑤④③①
9. 下列关于 JDBC-ODBC 桥的说法中错误的是(D)。
- A. ODBC 几乎可以支持在 Windows 平台下运行的所有数据库
- B. 由 ODBC 连接到特定的数据库之后,JDBC 只需要连接到 ODBC 就可以了
- C. 通过 ODBC 就可以连接到 ODBC 支持的任意一种数据库
- D. ODBC 桥接比较简单,支持所有操作系统上的数据库连接

7.7 课后习题

一、填空题

1. 在 JSP 页面中不需要定义就可以直接使用的对象叫 内置对象。
2. 在 JSP 的内置对象中, out 对象负责管理对客户端的输出, 主要有两种输出方法, 分别是 out.println() 和 out.printIn()。
3. out 对象的 close() 方法可以强制终止当前页面的剩余部分向浏览器输出。
4. request 对象对应的类型是 javax.servlet.http.HttpServletRequest。
5. 负责得到客户端请求的内置对象是 request, 负责向客户端发出响应的内置对象是 response。
6. 用 response 进行重定向的方法是 response.sendRedirect(目标URL)。
7. response 的 sendError 方法用于向客户端发送 HTTP 状态码的出错信息。
8. Cookie 是一个小的 文本数据, 由 服务器端 产生, 发送给 浏览器端。
9. 在一般情况下, Cookie 中的值是以 key-value 的形式进行表达的。
10. 将 Cookie 写入客户端的 response 对象的方法为 response.addCookie(cookie)。

二、选择题

1. 下列关于内置对象的说法错误的是 (D)。
 A. 在所有的 JSP 页面中, 直接调用内置对象都是合法的
 B. 内置对象是通过 Web 容器来实现和管理的
 C. 内置对象是自动载入的, 因此不需要直接实例化
 D. 在 JSP 规范中定义了 4 种内置对象
2. 下列内置对象中用来表示页面上发生异常的是 (B)。
 A. application B. exception C. page D. config
3. 在 out 对象管理缓冲区的方法中, 用来清除缓冲区里的数据, 但不把数据写入客户端的是 (B)。
 A. void close()
 B. void clear()
 C. void flush()
 D. void clearBuffer()
4. 在 request 对象的方法中, 用来得到请求的 URL 地址的方法是 (A)。
 A. request.getRequestURI()
 B. request.getServletPath()
 C. request.getQueryString()
 D. request.getRemoteAddr()
5. 下列关于 <jsp:forward> 和 response 的 sendRedirect 方法进行重定向的说法中错误的是 (B)。
 A. forward 方法属于服务器端去请求资源, 而 redirect 方法让客户端重新向服务器端请求一遍
 B. forward 转发的页以及转发到的目标页面不能共享 request 里面的数据, 但 redirect 方法可以
 C. forward 方法只能在同一个 Web 应用程序内的资源之间转发请求
 D. 与 redirect 方法相比, forward 方法的效率较高

6. response 对应的类是 (A) 。
- A. javax.servlet.http.HttpServletResponse
 - B. java.servlet.http.HttpServletResponse
 - C. javax.servlet.Response
 - D. javax.servlet.HttpServletResponse
7. 用来设置 Cookie 的存活时间的代码是 (B) 。
- A. response.addCookie(Cookie c)
 - B. Cookie.setMaxAge(int second)
 - C. request.getCookies()
 - D. request.setCookies()
8. 下列关于 Cookie 的说法中正确的是 (C) 。
- A. Cookie 是绝对安全的,可以放心使用
 - B. Cookie 帮助服务器端保存多个状态信息,使用服务器端专门分配存储资源
 - C. Cookie 可以持久地保持一些和客户相关的信息
 - D. 关闭客户端计算机后,重新打开就找不到 Cookie 文件了
9. 在解决 Cookie 的安全问题时可以采用及时删除 Cookie 的方法。下列做法不能删除一个已经存在的 Cookie 的是 (C) 。
- A. 通过浏览器删除 Cookie
 - B. 禁用 Cookie
 - C. 使用跨站脚本技术
 - D. 给 Cookie 赋空值

8.6 课后习题

一、填空题

1. session 对应的类是 javax.servlet.http.HttpSession。
2. 将 session 中的内容全部移除的方法是 session.invalidate()。
3. 对于每一个 session, 服务器端都有一个 sessionID 来标识它。
4. 获得当前 session 在服务器端的 ID 的方法是 session.getId()。
5. 对于一个 Web 容器而言, 所有的用户共同使用一个 application 对象。
6. application 对应的类是 javax.servlet.ServletContext。
7. config 对象是在一个 JSP 程序初始化时 JSP 引擎向它传递消息用的。

8. page 对象指向_____。

二、选择题

1. 下列关于 session 的说法错误的是(B)。

- A. 在访问网站时,服务器端自动分配一个 session 对象给用户使用
- B. 对于同一个用户,当网站的页面改变时,用户使用的 session 也会改变
- C. session 负责保存同一个客户端一次会话过程中的一些信息
- D. session 能够跨页保持

2. 通过(A)方法可以将内容保存在 session 中。

- A. session.setAttribute(String name, Object obj)
- B. session.getAttribute(String name)
- C. session.setValues(String name, Object obj)
- D. session.getValues(String name)

3. 下列说法中正确的是(A)。

- A. session.setAttribute(String name, Object obj)中的第 2 个参数可以是自定义类型
- B. session.getAttribute(String name)的返回值是 Object 类型,当用户从 session 中取出内容时不需要进行强制转换
- C. session.removeAttribute(String name)可以将 session 中的所有内容删除
- D. session 中的数据不能被同一个客户在网站的一次会话过程中共享

4. 下列关于 sessionId 的说法错误的是(D)。

- A. 对于不同的客户来说,每个人的 session 是不同的
- B. 对于每一个 session,服务器端都有一个 sessionId 来标识它
- C. 在第一次访问时,服务器端就给 session 分配了一个 sessionId
- D. 在客户端访问下一个页面时,不会将 sessionId 传递给服务器端

5. 在服务器启动后就会自动创建 application 对象,这个对象会一直保存,直到服务器关闭为止。该说法(A)。

- A. 正确
- B. 错误

6. 下列关于 application 的说法正确的是(C)。

- A. 对于不同的客户端来说,服务器端的 application 对象是不同的
- B. application 对应的类是 javax.servlet.ServletApplication
- C. 将内容放入 application 用 application.setAttribute(String name, Object obj)
- D. 显示某个页面被访问的次数可以用 application 对象

7. exception 对象对应的类是(A)。

- A. java.lang.Exception
- B. javax.servlet.Exception
- C. javax.lang.Exception
- D. java.servlet.Exception

8. (B)对象提供了对 JSP 页面中所有对象及命名空间的访问。

- A. page
- B. pageContext
- C. config
- D. exception