

javaweb 重点

一、选择填空判断重点

1. '

‘一个段落’

2. 文字设计标签

1. size 设置字体大小
2. face设置字体类型，默认宋体
3. color用来设置颜色
4. " **粗体** " 下划线 " *斜体* " ^{上标} _{下标} (全是双标签)
5. " 标签在 HTML 4 中用于指定字体、字体大小和文本颜色。 "

3. 列表

1. '

' 无序列表

▪ '

' 有序列表

1. '

2. ' 列表内的内容

▪ Coffee

▪ Milk

1. Coffee

2. Milk

▪ JavaScript 重点

1. 计时器 (菜鸟还没找到)

2. 数组

1. 删除最后一个元素 pop

2. 在末尾添加 push

3. 在头部添加 unshift

▪ JSON 可以转化 JS 的一个对象

1. parse 把JSON转换成 js 对象

2. stringify 把js 转换成JSON字符串

- 正则表达式
- request 对象获取请求信息的方式: getParametn()
- JSP 程序段的用法: <% Java代码 %>
 1. 中间的代码如果不换行不能写分号
- jQuery 选择器:
 1. 单选 \$("p")(选择所有
元素) \$("#test") 选择id = test的元素
 2. class选择器 \$(".test") 选择所有 class = "test" 的元素
 3. \$("ul li:first-child") 选择每个ul 列表的第一个li
- EL表达式相当于简化的jsp表达式
 1. < % = student.getStuname() %> 相当于 \${student.stuname}
- application > session > request > page > pagecontext
- P128 Arrylist 是一个集合
- P145 Servlet采用的是多线程机制, 多用户访问时不会造成等待, 互相之间不会共享
- response
 1. 重定向: sendRedirect
 2. 转发: forward
- P180 11.3.1 对象的作用域
- -

二、简答重点

1. JavaScript 计时器

1. setInterval() - 间隔指定的毫秒数不停地执行指定的代码。
每隔三秒执行一次
2. setTimeout() - 在指定的毫秒数后执行指定代码。
到第三秒再执行

2. JavaScript异步编程

1. 概念: 异步编程是指并发编程的范式, 其中除了单个主应用程序线程之外, 工作可以委托给一个或多个并行工作线程。
2. 同时做几件事情, 各做各的
3. 同步编程按照代码顺序执行, 异步不按照代码顺序执行, 执行效率更高
4. 回调函数
 1. 回调函数就是一个被作为参数传递的函数, 它是在我们启动一个异步任务的时候就告诉它: 等你完成了这个任务之后要干什么。

3. 书P112 九种内置对象 (背)

1. out对象: 负责管理对客户端的输出
2. request: 负责得到客户端的请求信息
3. response: 负责向客户端发出响应
4. session: 负责保存同一客户端一次会话过程中的一些信息
5. application: 表示整个应用的环境信息
6. exception: 表示当前页面一场可以通过它获得页面的异常信息
7. page: 表示的是当前的JSP 页面本身, 就像java累定义中的this
8. pagecontext: 表示的是此JSP页面的上下文

9. config: 表示此JSP的serverletconfig

4. MVC: P225

1. 概念 (思想) :

1. M(Modle): 封装应用程序的数据结构和事务逻辑, 集中体现应用程序的状态, 当数据状态改变的时候可以在视图里面体现出来
2. V(View): 是modle的外在表现, 当模型状态改变时有所体现
3. C(Controller): 对用户的输入进行相应, 将模型和视图联系到一起, 负责将数据写到模型中, 并调用视图

2. 特点 (好处) :

1. 适合分工, 每一个程序员只需要关心自己需要关心的模块
2. 维护方便, 例如需要修改其中的一个部分, 则相对应的模块进行修改就可以了

三、代码编写

第一个大题(前端)

add.jsp

1. 写一个课程信息录入页面
2. (判断输入内容不为空, 判断某个东西只能为英文大小写 (我猜的是教师名字或者是课程名字) 判断上课人数只能在50-100之间)

```
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>课程信息录入</title></head><body><center>
  <h1>课程信息录入</h1>
  <hr>
  <form action="#" method="post" onsubmit="return check()">
    <div>
      课程名称 <input type="text" id="name" name="name" />
    </div>
    <div>
      任课教师 <input type="text" id="teacher" name="teacher" />
    </div>
    <div>
      上课地点 <input type="text" id="classroom" name="classroom"
/>
    </div>
    <div>
      上课人数 <input type="text" id="number" name="number" />
    </div>
    <div>
      <button type="submit">保 存</button>
    </div>
  </form>
</body>
<script type="text/javascript">
  function check(){
    var name = document.getElementById("name");
    var teacher = document.getElementById("teacher");
    var classroom = document.getElementById("classroom");
    var number = document.getElementById("number");
    var regexp = new RegExp("[a-zA-Z]+$");
    //非空
    if(name.value == ''){
      alert('课程名称为空');
      name.focus();
    }
```

```

        return false;
    }
    if(teacher.value == ''){
        alert('教师为空');
        teacher.focus();
        return false;
    }
    if(classroom.value == ''){
        alert('上课地点为空');
        classroom.focus();
        return false;
    }
    if(number.value == ''){
        alert('人数为空');
        number.focus();
        return false;
    }
    //判断只能是英文
    if(regex.test(teacher.value)==false){
        alert('教师名只能为英文');
        teacher.focus();
        return false;
    }
    //判断人数
    if(number.value<50 || number.value>100){
        alert('班级人数只能在50-100');
        number.focus();
        return false;
    }
}
}
</script>
</html>

```

第二个大题(后端)

课程修改

(1) 要写个courseDao里面的代码，把list数据从数据库里面提出来

```

public List<Course> list() {
    String sql = "select * from course";
    List<Course> list = new ArrayList<>();
    Connection conn = DBUtil.getConn();
    Statement state = null;
    ResultSet rs = null;

    try {
        state = conn.createStatement();
        rs = state.executeQuery(sql);
        Course bean = null;
        while (rs.next()) {
            int id = rs.getInt("id");
            String name2 = rs.getString("name");
            String teacher2 = rs.getString("teacher");
            String classroom2 = rs.getString("classroom");
            bean = new Course(id, name2, teacher2, classroom2);
            list.add(bean);
        }
    }
}

```

```

    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        DBUtil.close(rs, state, conn);
    }
}

return list;
}

```

(2) servlet传数据到前端

```

private void list(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
IOException, ServletException{
    req.setCharacterEncoding("utf-8");
    List<Course> courses = dao.list();
    req.setAttribute("courses", courses);
    req.getRequestDispatcher("list.jsp").forward(req, resp);
}

```

(3) foreach语句展示页面

```

<!DOCTYPE html>
<html><head><title>Insert title here</title></head>
<body>
    <div align="center">
        <h1>课程信息列表</h1>
        <hr>
        <table>
            <tr>
                <td>id</td>
                <td>课程名称</td>
                <td>任课教师</td>
                <td>上课地点</td>
                <td align="center" colspan="2">操作</td>
            </tr>
            <c:forEach items="${course}" var="item">
                <tr>
                    <td>${item.id}</td>
                    <td>${item.name}</td>
                    <td>${item.teacher}</td>
                    <td>${item.classroom}</td>
                    <td><a href="CourseServlet?
method=getcoursebyid&id=${item.id}">修改</a></td>
                </tr>
            </c:forEach>
        </table>
    </div>
</body>
</html>

```