



SHOWROOM ROCCHETTA SANT'ANTONIO (FG)  
3334352383  
SHOWROOM MONTEFALCIONE (AV)  
3899686594  
falegnameriaamerico@tiscali.it

Cristian De Franciscis  
corso luigi einaudi 55/D

Data: 01/04/2025

**Preventivo : n. 0002\_2025**

portafinestra - Avvolgibili (8.75 EUR) - Rullo puleggia - Pellicolato (legno) - Tipo serramento: PVC -

Accessori: Maniglia base

Dimensioni: 500.0 x 500.0 mm

Area: 0.25 mq

Tipo vetro: Vetro camera base

Spessore vetro: fino a 55 mm

Prezzo unitario: 75.00 EUR

Quantità: 10

Totale: 750.00 EUR

Trasmittanza Uw dichiarata: 0.8 W/m²K

portafinestra - Avvolgibili (8.75 EUR) - Rullo puleggia - Pellicolato (legno) - Tipo serramento: PVC -

Accessori: Maniglia base

Dimensioni: 500.0 x 500.0 mm

Area: 0.25 mq

Tipo vetro: Vetro camera base

Spessore vetro: fino a 55 mm

Prezzo unitario: 75.00 EUR

Quantità: 10

Totale: 750.00 EUR

Trasmittanza Uw dichiarata: 0.8 W/m²K

finestra - Con cassonetti - Avvolgibili (0.32 EUR) - Tipo serramento: PVC - Accessori: Maniglia base



Dimensioni: 300.0 x 30.0 mm

Area: 0.01 mq

Tipo vetro: Vetro camera base

Spessore vetro: fino a 55 mm

Prezzo unitario: 2.25 EUR

Quantità: 5

Totale: 11.25 EUR

Trasmittanza Uw dichiarata: 0.8 W/m²K

finestra - Con cassonetti - Avvolgibili (0.32 EUR) - Tipo serramento: PVC - Accessori: Maniglia base



Dimensioni: 300.0 x 30.0 mm

Area: 0.01 mq

Tipo vetro: Vetro camera base

Spessore vetro: fino a 55 mm

Prezzo unitario: 2.25 EUR

Quantità: 5

Totale: 11.25 EUR

Trasmittanza Uw dichiarata: 0.8 W/m²K

Imponibile: 1960.63 EUR

IVA 10%: 196.06 EUR

**Totale: 2156.69 EUR**

## Caratteristiche Tecniche del Sistema

Profondità telaio: 76 mm

Profondità anta: 80 mm

Fermavetro: arrotondato o squadrato

Spessore vetro fino a: 55 mm

Sistema di guarnizioni: tripla guarnizione

Incollaggio vetro: opzionale

Trasmittanza nodo Uf: 1,0 W/m<sup>2</sup>K

Trasmittanza serramento Uw: 0,8 W/m<sup>2</sup>K

Portata cerniere: fino a 130 kg

Resistenza al fuoco: Classe 1

Permeabilità all'aria: Classe 4

Tenuta all'acqua: E750

Resistenza al vento: C4

Antieffrazione: RC3

Abbattimento acustico: fino a 47 dB

### ELEGANT INFINITY 76 MD

"Un design elegante da ogni punto di vista"



#### 76 mm

Profondità costruttiva del telaio  
Uf ( W/m<sup>2</sup>K ) 0.93\*

\*In conformità alla norma ISO 10077-2



#### ARMATURA

Irrigidimento in acciaio zincato di 2 mm



#### 6 CAMERE

Profilo DECEUNINCK® con 6 camere  
di isolamento



#### FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE

Dotata di ventilazione economica



#### 3 GUARNIZIONI

Sistema di profili con 3 guarnizioni



#### POSSIBILITA' DI TRIPLO VETRO

Vetro termoisolante triplo di 48 mm con argon  
Ug ( W/m<sup>2</sup>K ) 0.50

*Una gamma di pellicole disponibili in 50 colori.*