

portafinestra - Avvolgibili (10.50 EUR) - Rullo puleggia - Pellicolato (scura) - Tipo serramento: Legno
- Accessori: Maniglia satinata



Dimensioni: 200.0 x 1500.0 mm

Area: 0.30 mq

Tipo vetro: Triplo vetro

Spessore vetro: fino a 55 mm

Prezzo unitario: 108.00 EUR

Quantità: 2

Totale: 216.00 EUR

Trasmittanza Uw dichiarata: 0.8 W/m²K

finestra - Con cassonetti - Avvolgibili (8.75 EUR) - Rullo puleggia - Pellicolato (legno) - Tipo
serramento: PVC - Accessori: Maniglia base



Dimensioni: 500.0 x 500.0 mm

Area: 0.25 mq

Tipo vetro: Vetro camera base

Spessore vetro: fino a 55 mm

Prezzo unitario: 76.50 EUR

Quantità: 15

Totale: 1147.50 EUR

Trasmittanza Uw dichiarata: 0.8 W/m²K

Imponibile: 1632.75 EUR

IVA 10%: 163.28 EUR

Totale: 1796.03 EUR

Caratteristiche Tecniche del Sistema

Profondità telaio: 76 mm

Profondità anta: 80 mm

Fermavetro: arrotondato o squadrato

Spessore vetro fino a: 55 mm

Sistema di guarnizioni: tripla guarnizione

Incollaggio vetro: opzionale

Trasmittanza nodo Uf: 1,0 W/m²K

Trasmittanza serramento Uw: 0,8 W/m²K

Portata cerniere: fino a 130 kg

Resistenza al fuoco: Classe 1

Permeabilità all'aria: Classe 4

Tenuta all'acqua: E750

Resistenza al vento: C4

Antieffrazione: RC3

Abbattimento acustico: fino a 47 dB

ELEGANT INFINITY 76 MD

"Un design elegante da ogni punto di vista"



76 mm

Profondità costruttiva del telaio
Uf (W/m²K) 0.93*

*In conformità alla norma ISO 10077-2



ARMATURA

Irrigidimento in acciaio zincato di 2 mm



6 CAMERE

Profilo DECEUNINCK® con 6 camere
di isolamento



FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE

Dotata di ventilazione economica



3 GUARNIZIONI

Sistema di profili con 3 guarnizioni



POSSIBILITA' DI TRIPLO VETRO

Vetro termoisolante triplo di 48 mm con argon
Ug (W/m²K) 0.50

Una gamma di pellicole disponibili in 50 colori.