

# M92-3G/4G高清一体化摄像机

3G/4G高清一体化摄像机，是集摄像、高清无线传输、语音监听、录像存储于一体的视频监控产品。它采用高速处理器和嵌入式操作系统，结合IT领域中最先进的H.265视频压缩/解压缩、无线网传技术。该产品外观简洁、携带便捷，安装灵活方便，功能强大，可靠性高，且具有超强抗振等特点。适用于无线网络、临时安装等应用环境，如：水产养殖、建筑工地、石油钻井、水库监控、生态农业等领域。



内部结构

## 深圳市东恒电子有限公司

### 产品特点：

- 工业级设计，保证产品在复杂环境下可靠稳定运行
- 采用H.265 High profile视频编码压缩，双码流输出
- 数据储存，可支持1张SD卡，可选配扩展内置HDD
- 支持4G，WIFI网络传输；多种传输画质可选
- 支持GPS/BD/GLONASS定位
- 支持E-set快速配置

适应行业：

武警

交警

建筑

养殖

生态  
农业

水文  
监测

# M92-3G/4G高清一体化摄像机

## 产品规格：

一体型工业设计		一体型工业设计，高集成，高可靠
用户交互界面		支持E-set，遥控器，远程，SD卡等方式配置
系统语言		中文、英文、繁体（可选）
安全管理		用户密码、管理员密码两级管理
视频及预览	输入/输出	内置1路视频输入、1路视频输出；1.0Vp-p, 75Ω
	OSD	字符叠加功能，时间日期等信息图像叠加
	压缩格式	H.265压缩编码，采用高性能嵌入式处理器
	双码流	支持录像主码流，网传子码流
	预览功能	单画面显示
	帧率	PAL: 25帧/秒；NTSC: 30帧/秒
	分辨率	D1、720P、1080p 可配
	画质	高、中、低三种画质可选
音频	码率	D1：512 kbps、768 kbps、1024 kbps、1536 kbps、2048kbps，5级码率可选 720P：1024kbps、2048kbps、3072kbps、4096kbps、5120kbps，5级码率可选 1080P：2048kbps、3072kbps、4096kbps、5120kbps，6144kbps,5级码率可选
	音频输入/输出	1路输入，1路输出（选配）
	压缩格式	G.726
录像	存储介质	支持1张SD卡，SD卡最大支持256G 可扩展HDD，HDD最大支持2TB
	文件格式/系统	ASF/FAT32
	录像策略	默认开机录像
无线传输		内置3G/4G无线传输模块，多种制式可选 兼容GPRS, EDGE 内置WIFI, 可支持热点
定位（可选）		可扩展支持GPS/BD/GLONASS
系统升级		SD卡升级,远程升级
电源及功耗	电源	DC12V2A
	功耗	小于10W
防护等级		IP65
工作环境	温度	-10℃~+50℃
	湿度	10% ~ 95%
尺寸		140(W) x 100(H) x 380(D) mm
重量（g）		毛重1780g

深圳市东恒电子有限公司

免责声明：公司对产品、参数等信息保留修改的权力，若有更新，恕不另行通知！