

广州丰江电池新技术股份有限公司

GUANGZHOU BATTSYS CO., LTD

Tel:020-34925225

Fax:020-34925229

12.8V3.3A 太阳能储能电池组

用途:

太阳能储能设备、太阳能智慧路灯等。

- 1.采用磷酸铁锂材料,循环寿命长,安全性能好
- 2.温度适应性广
- 3.高精度保护功能,延长电池使用寿命;
- 4.提供电池组定向研发、设计和制造服务,可提供12V&24V&48V、不同容量及工作电流的电池组产品 电性能:
 - 1.标准充电: 23±3℃,0.5C 恒流恒压充至 14.6V, 0.05C 截止;
 - 2.标准放电: 23±3℃,0.5C 恒流放至 8.0V;
 - 3.标称容量: 3.3Ah (标准充电、标准放电);
 - 4.标称电压: 12.8V;
 - 5.标称能量: 42.24Wh;
 - 6.循环寿命: 3000 周/23℃, 100%DOD (标准充电、标准放电; 容量<80%终止测试);
 - 7.使用环境: -20~+60℃;
 - 8.储存环境: -5~+35℃

安全性能:

挤压、热冲击、过充、外短路、强制放电等安全测试无起火、无爆炸,符合 UN38.3、UL1642 等法规。

1) Charge Characteristics (0.5C)



