森海皿系-石墨烯散热 LED 投光灯



- 采用 RLCP 石墨烯复合散热材料、进口大功率 LED 集成光源、 高品 质双极恒流驱动电源及高精度、高透光率光学透镜;
- 光效高达 150LM/W , 寿命长达 50000H 以上 ;
- 定制化配光设计,配光均匀、有效光利用率高、眩光小、雨雾穿透能力强;
- 结构合理,安全性高,防护等级达到 IP65 标准,防雷等级达到 10KV,防雨、防雷、防雾,轻松应对各种恶劣环境;
- 模组化设计、IP68 防水快速接头,组合灵活,安装维护快速方便;
- 智能化控制,具有 0-10V 智能调光、定时调光、红外线可调功率等功能;
- 固定支架无需工具调节,安装调试灵活方便。

产品参数表

产品型号	MS-SDD060 系列	MS-SDD075 系列	MS-SDD090 系列
额定功率	60W/75W/100W/120W/150W/180W/240W/300W		
额定电压	AC100-277V		
色温	1900K/3000K/4000K/5000K		
显色指数	≥70		
智能控制	定时调光 /0-5V 智能调光 /0-10V 智能调光 /PWM 调光		
色泽	黑色		
特殊材料	RLCP 石墨烯导热硅胶、RLCP 石墨烯相变材料、RLCP 石墨烯散热		
1寸9本121 14十	涂		
工作环境	-30°C-50°C		
工作环境 温度	-30°C-50°C		
	-30°C-50°C > 50000 小时		
温度			