


手机智能联网门锁方案

1.1 总体思路


在每个门背里有过线器通过门夹层中的线管到达 POE 交换机，POE 交换机负责给门锁提供网络和供电，以驱动电锁可开门或不可开门。机械钥匙设计保留，钥匙由管理人员保管，可设计成整栋或某层同一个钥匙，以减少钥匙的保管量（但这样也会带来丢失了钥匙之后，需要全部更换锁芯的弊端）。




1.1.1 门后视图



1.1.2 门正视图





从门框中过线

1.2 主要产品选型

两种颜色可选

PVD拉丝金
高端◎大气

SS拉丝银
时尚◎简约





型 号: CH-1390S

执 手: 137mm

表面处理: 拉丝

中心距: 95mm

功 能: 一体多功能

锁边距: 60mm

面板高度: 258mm

锁 芯: B级

面板宽度: 77mm




钥 匙: 2把

适装门厚: 35-55mm

面板螺丝: 208mm

总 量: 约3kg

面板材质: 不锈钢



其他可选样式:

杭州欧格迈科技有限公司

Email: zpp@acmeinte.com

阿里巴巴: <https://acmeinte.1688.com>

官方网站: <http://www.acmeinte.com>



技术参数:

项目	技术规格要求
----	--------

杭州欧格迈科技有限公司

Email: zpp@acmeinte.com

阿里巴巴: <https://acmeinte.1688.com>

官方网站: <http://www.acmeinte.com>

通讯	使用 POE 交换机进行组网
供电	POE 交换机
通讯方式	TCP/IP 10/100M 自适应
工作温度	-20℃~70℃
支持手机	安卓 4.4 以上, iPhone6 以上
射频频率	13.56MHZ
射频协议	ISO/IEC 14443A (IC 卡), ISO/IEC 7816 (CPU 卡), ISO/IEC 14443B (可选, 二代身份证)
感应距离	卡片 5~8cm, 手机 3~5cm
开门方式	刷卡开门、手机开门、远程开门 (可设定开门时间和常开模式)、钥匙开门
卡片容量	默认 1000 张 (可扩展, 最大 5W 张)
授权方式	发卡器授权, 手机 APP 用户可远程授权
机械及电子耐久性	需满足国家 A 级锁标准, 最低 10 万次使用寿命。
抗腐蚀及易用性能	采用不锈钢材质, 抗腐蚀

“智码开门” APP

手机: 内置 NFC 功能安卓手机

操作系统: Android 4.4 以上