

简易薄膜温室方案

一、温室整体概况

本温室东西总长 12 米，南北开间每间 4 米。温室主体钢结构均采用热镀锌管材及型材；四周墙体、顶部采用 15 丝 po 膜（质保 5 年）。



简易薄膜温室图

二、温室主体

（一）性能指标

1) 风载：0.45KN/m² 4) 最大降雨量：140mm/h

2) 雪载：0.4KN/m² 5) 吊挂载荷：15.5Kg/m²

3) 恒载：15 KG/m² 6) 电参数：220/380V，50HZ

（二）规格尺寸

东西长度为 12 米。

南北柱距 4m 米；

顶高 3m。

（三）温室覆盖

温室墙体及顶部采用 15 丝 po 膜，po 膜具有极好的韧性和抗破裂的综合性能和良好的透光性，材料内表面具有防结露功能，外表面防紫外线。Po 膜采用专用卡槽，卡簧固定。

（4）主体钢结构

温室主体钢结构采用热镀锌管材及型材，保证使用年限 15 年。

主体钢结构全部是标准化、工业化生产（包括小的连接件、配件），提高了温室主体的标准化程度，装配合理，温室整体结构稳定性大大加强。采用热镀锌防腐螺栓和自攻钉联接。

服务咨询：15723243919

寿光合盛高品质蔬菜标准化推广中心

建 种 管 销 一 体 化 服 务



让产者有利 让食者有安

加盟：13522140818；采购：15006625799



托管运营—让你的农业园区“活”起来

园区托管，就找启迪农科

15006625799

更专业

专业技术
全面规划

更深入

塑造品牌
拓宽渠道

更省心

脱离混乱
谋划未来

更高效

提高品质
降低成本