

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

## LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网

系统集成解决方案





LED室内显示屏 一交通枢纽 大屏

## 项目图示 - 武汉天河机场室内全彩显示屏



武汉天河机场

## 项目技术参数-武汉天河机场室内全彩显示屏

项目	参数					
点间距(mm)	2.5					
像素密度(P/m²)	160000					
模块尺寸(w)x(h)	250mm×250mm					
整屏分辨率(w)x(h)pixel	2400×700					
屏体显示面积(w)x(h)	$6m \times 1.75m=10.5m^2$					
适视距离	5m~60m					
LED封装	1010					
显示屏亮度(cd/m²)	≥1100cd/m²					
视角	≥140°(水平)、≥140°(垂直)					
亮度均匀性	≥97%					
刷新率	≥1920HZ					
换帧频率	≥60HZ					
失控率	0, 无连续失控点, 一年以后的失控点为2-3/10000					
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里					
供电要求	AC220V/380V±15%, 50Hz					
工作环境温度	-10°C~+60°C					
工作环境湿度	10%~95%RH					

## 项目设备清单-武汉天河机场室内全彩显示屏

序号	名称	型号和规格	数量	単位	品牌	单价	总价	备注
1	LED显示屏屏体	C0401-P2. 5 单面尺寸: 1.75m(高)×6m (宽)=10. 5 m² 分辨率: 700点×2400 点 双面: 10. 5m²×2=21 m²	21	m²	三思			
2	播放工控机	FPC-7604(i5-3320M/4G/128GSSD/DC19V 电源 适配/PCIE*16*1)/双显	2	套	磐仪			
3	控制系统	V3	4	套	三思			
4	百兆交换机	SI700-8	1	台	华为			
5	节目编辑、控制软件	三思 X media	1	套	三思			
6	3G上网卡	航美提供	1	项				
7	3G上网流量	航美提供	1	项				
8	配电箱	PZ-30,定时开关机	1	台	三思			
9	钢结构、背框架及外装饰	三思定制,铝板包边	1	套	三思			
10	主电缆线布线	机场方提供	1	套				
11	运输、安装、调试	三思定制	1	项	三思			

